

JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2008年版）〈第I編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2008）正誤表

～ 規格本文 ～

No.	ページ番号	規格番号	誤	正	備考
第4章 容器					
1	I-4-27	PVB-3114	$N_a$ ：許容繰返し回数(添付 4-2 3.1 <u>および</u> 3.2)	$N_a$ ：許容繰返し回数(添付 4-2 3.1 <u>または</u> 3.2)	2007 追補版 以降
2	I-4-29	PVB-3122 (1)	$N_a$ ：許容繰返し回数(添付 4-2 3.1 <u>および</u> 3.2)	$N_a$ ：許容繰返し回数(添付 4-2 3.1 <u>または</u> 3.2)	2007 追補版 以降
3	I-4-36	PVB-3315	供用状態 A、Bにおける次に定める応力強さを繰返しピーク応力強さとし、添付 4-2 3.1 <u>および</u> 3.2 においてこれに対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回数以上であること。	供用状態 A、Bにおける次に定める応力強さを繰返しピーク応力強さとし、添付 4-2 3.1 <u>または</u> 3.2 においてこれに対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回数以上であること。	2007 追補版 以降