

JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2009年版追補 (2015年追補含む)) (第I編 軽水炉規格)
 (JSME S NC1-2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015)

正誤表

～ 規格本文 ～

No.	ページ番号	規格番号	誤	正	備考
第4章 容器					
1	I-4-32	PVB-3140(4)	Sa : 添付 4-2 3.1 または 3.2 において、式 PVB-54 により計算した値を超える温度差の変動回数を許容繰返し回数とした場合に、これに対応する繰返しピーク応力強さの値 (MPa)	Sa : 添付 4-2 3.1 または 3.2 において、式 PVB-56 により計算した値を超える温度差の変動回数を許容繰返し回数とした場合に、これに対応する繰返しピーク応力強さの値 (MPa)	2009 年追補から2015 年追補まで
2	I-4-33	PVB-3140(5)	Sa : 添付 4-2 3.1 または 3.2 において、式 PVB-56 により計算した値を超える温度の変動の回数を許容返し回数とした場合に、これに対応する繰返しピーク応力強さの値 (MPa)	Sa : 添付 4-2 3.1 または 3.2 において、式 PVB-58 により計算した値を超える温度の変動の回数を許容返し回数とした場合に、これに対応する繰返しピーク応力強さの値 (MPa)	2009 年追補から2015 年追補まで
3	I-4-35	PVB-3210(4)	P_3 : 式 PVB-75 により計算した値	P_3 : 式 PVB-77 により計算した値	2009 年追補から2015 年追補まで