

JSME 発電用原子力設備規格 溶接規格 (JSME S NB1-2012 年版/2013 年追補/2014 年追補/2015 年追補) 正誤表

ページ	規格番号	誤					正					備考		
第 4 部 -2-32	解説表 WP-510-2 機械試験片 の寸法及び 試験用ジグ の内半径	試験片				試験用 ジグの 内半径	試験片				試験用 ジグの 内半径	2007 年版 以降		
		種類	幅	厚さ	長さ		種類	幅	厚さ	長さ				
		継手引張 (JIS Z 3121)	・・・	・・・	・・・	継手引張 (JIS Z 3121)	・・・	・・・	・・・	・・・				
		裏曲げ 表曲げ (JIS Z 3122)	・・・	・・・	・・・	裏曲げ 表曲げ (JIS Z 3122)	・・・	・・・	・・・	・・・				
		側曲げ (JIS Z 3122)	・・・	・・・	・・・	側曲げ (JIS Z 3122)	・・・	・・・	・・・	・・・				
		側曲げ (クラッドの場合)	・・・	・・・	・・・	側曲げ (クラッドの場合)	・・・	・・・	・・・	・・・				
		縦表曲げ 縦裏曲げ	・・・	・・・	・・・	縦表曲げ 縦裏曲げ	・・・	・・・	・・・	・・・				
		ローラ曲げ (JIS Z 3122)	・・・	・・・	・・・	ローラ曲げ (JIS Z 3122)	・・・	・・・	・・・	・・・				
		<u>衝撃</u> <u>JIS Z</u> <u>2202</u>	4 号 試 験 片	フル サイ ズ	10	10	55	-	<u>衝撃試験</u> <u>JIS Z 2242</u>	10	10		55	-