

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	SAE731-9 r. 5.0
提出年月日	令和4年12月20日

泊発電所 3号炉

重大事故等対策の有効性評価 比較表

7.3.1 想定事故 1

令和4年12月
北海道電力株式会社

[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2 号炉の記載のうち、BWR 固有の設備や対応手段であり、泊 3 号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故 1

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
----------------	---------------	-----------	------

比較結果等をとりまとめた資料1. 先行審査実績等を踏まえた泊 3 号炉まとめ資料の変更状況(2017 年 3 月以降)

1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由

- a. 大飯 3 / 4 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : なし
- b. 女川 2 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : なし
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの : なし
- d. 当社が自主的に変更したもの : 下記 2 件

- ・代替屋外給水タンクを廃止し、新たに代替給水ピットを設置するため記載を見直し【比較表 P3 他】
- ・作業性向上の観点から、SFP 注水操作開始が SFP の沸騰開始前に可能になるように作業手順及び評価条件の見直しを実施。具体的な変更内容は以下のとおり。
 - ✓ 事象発生から沸騰するまでの時間を評価するピットを A ピットから実運用を考慮し B ピットへ変更したため沸騰するまでの時間を約 4.9 時間から約 6.6 時間に変更
【比較表 P7 他】
 - ✓ 沸騰するまでの時間が変更になったことから使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位まで低下する時間 を約 1.5 日から約 1.6 日に変更【比較表 P7 他】
 - ✓ 海水から使用済燃料ピットへの注水操作がより早期に実施できるよう着手時間及び対応人数を見直したことで注水準備完了時間を 11.3 時間後から 5.7 時間後に変更【比較表 P7 他】
 - ✓ 海水から使用済燃料ピットへの注水操作見直しにより、使用済燃料ピットの監視の着手時間の見直し【比較表 P25】

1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由

- a. 大飯 3 / 4 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : なし
- b. 女川 2 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : 下記 1 件
 - ・使用済燃料ピットの状態監視に関する検討資料を追加（添付資料 7.3.1.6）【比較表 P3】
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの : なし
- d. 当社が自主的に変更したもの : なし

1-3) バックフィット関連事項

- ・使用済燃料貯蔵槽から発生する水蒸気による悪影響を防止するための対策（KK6/7 知見反映）が関連する。PWR は FH/B が区画化されており、FH/B 内の SA 設備は蒸気環境下の健全性を確保する設計としていることから、設備および運用を変更する必要はないが、作業性向上の観点から、SFP 注水操作開始が SFP の沸騰開始前に可能になるように作業手順及び評価条件の見直しを実施している。

2. 大飯 3 / 4 号炉まとめ資料との比較結果の概要

2-1) 泊 3 号炉の特徴について

- ・泊 3 号は他の PWR 3 ループプラントに比べて以下の特徴がある（添付資料 6.5.8）
 - 補助給水流量が小さい : 「全交流動力電源喪失」では、蒸気発生器保有水量の回復が遅くなる傾向がある
 - 余熱除去ポンプの注入特性（高圧時の注入流量が若干多い） : 「ECCS 注水機能喪失（2 インチ破断）」では、燃料が露出せず終始冠水状態となる
 - CV 関連パラメータ（CV 自由体積が若干小さく、格納容器再循環ユニットの除熱特性も若干低い） : 原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器雰囲気温度が高めに推移する傾向がある

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2 号炉の記載のうち、BWR 固有の設備や対応手段であり、泊 3 号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故 1

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
----------------	---------------	-----------	------

2-2) 有効性評価の主な項目 (2 / 2)

項目	大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
想定事故 1 の特徴	想定事故 1 では、使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能の喪失により、使用済燃料ピット内の水の温度が徐々に上昇し、やがて沸騰して蒸発することによって使用済燃料ピット水位が低下する。このため、緩和措置がとられない場合には、やがて燃料は露出し、損傷に至る。	想定事故 1 では、使用済燃料ピットの冷却機能及び注水機能が喪失することを想定する。このため、使用済燃料ピット水温が徐々に上昇し、やがて沸騰して蒸発することによって使用済燃料ピット水位が緩慢に低下することから、緩和措置がとられない場合には、使用済燃料ピット水位の低下により燃料が露出し、燃料損傷に至る。	相違なし (記載表現は異なるが、想定事故 1 の特徴としては同一)
燃料損傷防止対策	想定事故 1 における機能喪失に対して、使用済燃料ピット内の燃料の著しい損傷を防止するため、送水車による使用済燃料ピットへの注水手段を整備する。	想定事故 1 における機能喪失に対して、使用済燃料ピット内の燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水手段を整備する。	相違なし (記載表現、注水するポンプ車は異なるが、蒸発量を上回る注水量で海水を注水できる点では同様)
有効性評価の結果 (評価項目等)	<u>燃料有効長頂部の冠水及び放射線の遮蔽が維持される水位の確保</u> ：使用済燃料ピットの崩壊熱による蒸発水量を上回る容量の送水車を整備しており、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持できる最低水位に到達するまでに注水を開始できることから、燃料有効長頂部は冠水している。また、放射線の遮蔽が維持できる水位を確保できる。 <u>未臨界性の維持</u> ：使用済燃料ピットは、通常ほう酸水で満たされているが、純水で満たされた状態で、最も反応度の高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定しても実効増倍率は A エリアで約 0.953、B エリアで約 0.970 であり、未臨界性を確保できる設計としている。純水で満たされた状態で使用済燃料ピット内の水温が上昇し沸騰状態となり、水密度が低下する場合でも、使用済燃料ピット水位が維持されている状態では中性子は減速不足状態であるため、実効増倍率は低下し、使用済燃料ピットの未臨界は維持される。	<u>燃料有効長頂部の冠水及び放射線の遮蔽が維持される水位の確保</u> ：使用済燃料ピット崩壊熱による蒸発水量を上回る容量の可搬型大型送水ポンプ車を整備しており、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでに注水を開始できることから、燃料有効長頂部は冠水している。また、放射線の遮蔽が維持される水位を確保できる。 <u>未臨界性の維持</u> ：使用済燃料ピットは、通常ほう酸水で満たされているが、純水で満たされた状態で、最も反応度の高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定しても実効増倍率は約 0.970 であり、未臨界性を確保できる設計としている。純水で満たされた状態で使用済燃料ピット内の水温が上昇し沸騰状態となり、水密度が低下する場合でも、使用済燃料ピット水位が維持されている状態では中性子は減速不足状態であるため、実効増倍率は低下し、使用済燃料ピットの未臨界は維持される。	相違なし (注水するポンプ車は異なるが、蒸発量を上回る注水量で海水を注水できる点では同様。また、未臨界性の確保に関して実効増倍率の値は多少異なるが、実効増倍率 1 未満で未臨界性を確保している点では同様。)

2-3) 主な相違

項目	大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
注水の優先順位の相違	①淡水タンクが使用可能であれば、屋内消火栓、屋外消火栓又はポンプ車からの注水を行う。 ②1 次系純水タンクが使用可能であれば、1 次系純水タンクからの注水操作を行う。 ③淡水タンク及び1 次系純水タンクが使用不能と判断した場合には、送水車を用いた海水による注水を行う。	①1 次系純水タンクが使用可能であれば、1 次系純水タンクからの注水操作を行う。 ②1 次系純水タンクが使用不能と判断した場合は、消防設備が使用可能であれば、消防設備による注水操作を行う。 ③1 次系純水タンク及び消防設備が使用不能と判断した場合には、可搬型大型送水ポンプ車を用いた注水を行う。 使用可能な淡水源（代替給水ピット又は原水槽）がある場合は、可搬型大型送水ポンプ車を用いて淡水を注水する。淡水源が使用不能と判断した場合は、可搬型大型送水ポンプ車を用いて海水を注水する。	設備・手順の相違 ・設備構成の違いにより注水操作の優先順位が異なる ・泊の可搬型大型送水ポンプ車による注水は、淡水源を優先し、優先順位は代替給水ピット→原水槽→海水としている

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2 号炉の記載のうち、BWR 固有の設備や対応手段であり、泊 3 号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故 1

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
----------------	---------------	-----------	------

2-4) 相違理由の省略

相違理由	大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号	泊発電所 3 号炉	相違が生じている理由
設備名称の相違	使用済燃料ピット	使用済燃料プール／燃料プール	使用済燃料ピット	—
	空冷式非常用発電装置	—	代替非常用発電機	—
	送水車	—	可搬型大型送水ポンプ車	—
記載表現の相違	放射線の遮蔽が維持できる最低水位	放射線の遮蔽が維持される最低水位	放射線の遮蔽が維持される最低水位	(女川と同様)
	通常水位	—	NWL	泊では「6.5.2.3 使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」にて通常運転水位を NWL に読み替えているため
	崩壊熱	—	使用済燃料ピット崩壊熱	泊では他の記載箇所に合わせて「使用済燃料ピット崩壊熱」で統一（伊方と同様）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
4. 使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故 本原子炉施設における想定事故について、その発生原因と、当該事故に対処するために必要な対策について説明し、使用済燃料ピットにおける燃料損傷防止対策の有効性評価を行い、その結果について説明する。	4. 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故 「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」において、使用済燃料ピットにおける燃料損傷防止対策の有効性を確認するために想定する事故の一つには、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、想定事故1として「使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故」がある。	7.3 使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故 7.3.1 想定事故1 7.3.1.1 想定事故1の特徴、燃料損傷防止対策 (1) 想定する事故 「使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故」において、燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性を確認するために想定する事故の一つには、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、想定事故1として「燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、燃料プール内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故」がある。 (2) 想定事故1の特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方 想定事故1では、燃料プールの冷却機能及び注水機能が喪失することを想定する。このため、燃料プール水温が徐々に上昇し、やがて沸騰して蒸発することによって燃料プール水位が緩慢に低下することから、緩和措置がとられない場合には、燃料プール水位の低下により燃料が露出し、燃料損傷に至る。 本想定事故は、燃料プールの冷却機能及び注水機能を喪失したことによって燃料損傷に至る事故を想定するものである。このため、重大事故等対策の有効性評価には燃料プールの注水機能に対する重大事故等対処設備	記載方針の相違 ・大飯は添付書類十と同様の記載をまとめ資料にも記載しているが、泊は添付書類十には記載するがまとめ資料には記載しない方針（高浜、女川と同様）
4.1 想定事故1 4.1.1 想定事故1の特徴、燃料損傷防止対策 (1) 想定する事故 「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」において、使用済燃料ピットにおける燃料損傷防止対策の有効性を確認するために想定する事故の一つには、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、想定事故1として「使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故」がある。 (2) 想定事故1の特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方 想定事故1では、燃料ピットの冷却機能及び注水機能が喪失することを想定する。このため、燃料ピット水温が徐々に上昇し、やがて沸騰して蒸発することによって燃料ピット水位が緩慢に低下することから、緩和措置がとられない場合には、燃料ピット水位の低下により燃料が露出し、燃料損傷に至る。	4.1 想定事故1 4.1.1 想定事故1の特徴、燃料損傷防止対策 (1) 想定する事故 「使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故」において、燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性を確認するために想定する事故の一つには、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、想定事故1として「燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、燃料プール内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故」がある。 (2) 想定事故1の特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方 想定事故1では、燃料プールの冷却機能及び注水機能が喪失することを想定する。このため、燃料プール水温が徐々に上昇し、やがて沸騰して蒸発することによって燃料プール水位が緩慢に低下することから、緩和措置がとられない場合には、燃料プール水位の低下により燃料が露出し、燃料損傷に至る。	7.3.1 想定事故1 7.3.1.1 想定事故1の特徴、燃料損傷防止対策 (1) 想定する事故 「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」において、使用済燃料ピットにおける燃料損傷防止対策の有効性を確認するために想定する事故の一つには、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、想定事故1として「使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故」がある。 (2) 想定事故1の特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方 想定事故1では、使用済燃料ピットの冷却機能及び注水機能が喪失することを想定する。このため、使用済燃料ピット水温が徐々に上昇し、やがて沸騰して蒸発することによって使用済燃料ピット水位が緩慢に低下することから、緩和措置がとられない場合には、使用済燃料ピット水位の低下により燃料が露出し、燃料損傷に至る。 本想定事故は、使用済燃料ピットの冷却機能及び注水機能を喪失したことによって燃料損傷に至る事故を想定するものである。このため、重大事故等対策の有効性評価には使用済燃料ピットの注水機能に対する重大事	記載表現の相違（女川実績の反映） 記載方針の相違（女川実績の反映）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>したがって、想定事故1では、使用済燃料ピットへの注水の確保を行うことによって、燃料有効長頂部を冠水させること、放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること及び未臨界を維持させることが必要となる。</p> <p>(3) 燃料損傷防止対策</p> <p>想定事故1における機能喪失に対して、使用済燃料ピット内の燃料の著しい損傷を防止するため、送水車による使用済燃料ピットへの注水手段を整備する。</p> <p>対策の概略系統図を第4.1.1図に、対応手順の概要を第4.1.2図に示すとともに重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第4.1.1表に示す。</p> <p>想定事故1における3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員、緊急安全対策要員及び緊急時対策本部要員で構成され、合計34名である。その内訳は以下のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う当直課長及び当主任の2名、運転操作対応を行う運転員6名である。発電所構内に常駐している要員のうち緊急安全対策要員が20名、関係各所に通報連絡等を行う緊急時対策本部要員が6名である。この必要な要員と作業項目について第4.1.3図に示す。</p> <p>a. 使用済燃料ピット冷却機能喪失の判断及び対応</p> <p>使用済燃料ピットポンプトリップによる運転不能等により、使用済燃料ピット冷却機能の故障を確認した場合、使用済燃料ピット冷却機能喪失と判断し、使用済燃料ピット冷却機能回復操作、可搬式使用済燃料ピット区域周辺エリアモニタ、可搬式使用済燃料ピット水位及び使用済燃料ピット監視カメラ冷却装置の設置を行う。</p> <p>使用済燃料ピット冷却機能喪失の判断及び対応に</p>	<p>に期待することが考えられる。</p> <p>したがって、想定事故1では、燃料プール代替注水系(可搬型)により燃料プールへ注水することによって、燃料損傷の防止を図る。また、燃料プール代替注水系(可搬型)により燃料プール水位を維持する。</p> <p>(3) 燃料損傷防止対策</p> <p>想定事故1における機能喪失に対して、燃料プール内の燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、燃料プール代替注水系(可搬型)^{※1}による燃料プールへの注水手段を整備する。</p> <p>これらの対策の概略系統図を第4.1.1図に、手順の概要を第4.1.2図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第4.1.1表に示す。</p> <p>想定事故1において、重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員で構成され、合計28名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、発電課長1名、発電副長1名及び運転操作対応を行う運転員3名である。発電所構内に常駐している要員のうち、通報連絡等を行う発電所対策本部要員は6名及び現場操作を行う重大事故等対応要員は17名である。必要な要員と作業項目について第4.1.3図に示す。</p> <p>※1 燃料プール代替注水系(可搬型)以外に、燃料プール代替注水系(常設配管)による対応が可能である。</p> <p>a. 燃料プールの冷却機能喪失確認</p> <p>燃料プールを冷却している系統が機能喪失することにより、燃料プール水の温度が上昇する。中央制御室からの遠隔操作による燃料プールの冷却系の再起動操作が困難な場合、燃料プールの冷却機能喪失であることを確認する。</p> <p>燃料プールの冷却機能喪失を確認するために必要</p>	<p>故等対処設備に期待することが考えられる。</p> <p>したがって、想定事故1では、可搬型大型送水ポンプ車により使用済燃料ピットへ注水することによって、燃料損傷の防止を図る。また、可搬型大型送水ポンプ車により使用済燃料ピット水位を維持する。</p> <p>(3) 燃料損傷防止対策</p> <p>想定事故1における機能喪失に対して、使用済燃料ピット内の燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水手段を整備する。</p> <p>これらの対策の概略系統図を第7.3.1.1図に、手順の概要を第7.3.1.2図に示すとともに重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第7.3.1.1表に示す。</p> <p>想定事故1において、事象発生3時間までの重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員、災害対策要員及び災害対策本部要員で構成され、合計15名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う発電課長(当直)及び副長の2名、運転操作対応を行う運転員3名である。発電所構内に常駐している要員のうち、災害対策要員が7名、関係各所に通報連絡等を行う災害対策本部要員は3名である。また、事象発生3時間以降に追加で必要な要員は、可搬型タンクローリーによる燃料補給を行うための参集要員2名である。必要な要員と作業項目について第7.3.1.3図に示す。</p> <p>a. 使用済燃料ピット冷却機能喪失の判断及び対応</p> <p>使用済燃料ピットポンプトリップによる運転不能等により、使用済燃料ピット冷却機能の故障を確認した場合、使用済燃料ピット冷却機能喪失と判断し、使用済燃料ピット冷却機能回復操作、使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ、使用済燃料ピット水位(可搬型)及び使用済燃料ピット監視カメラ空冷装置の設置を行う。</p> <p>使用済燃料ピット冷却機能喪失の判断及び対応に</p>	<p>女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容</p> <p>設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）</p> <p>記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）</p> <p>記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）</p> <p>記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>体制の相違</p> <p>・要員体制の差異（参考集要員の記載について）</p> <p>設備名称の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
必要な計装設備は使用済燃料ピット温度（AM用）等である。	な計装設備は、 使用済燃料プール水位/温度(ヒートサ一モ式) 等である。	必要な計装設備は、 使用済燃料ピット温度（AM用） 等である。	
b. 使用済燃料ピット水温及び水位の確認 使用済燃料ピット冷却機能の故障により、使用済燃料ピット水温が上昇し、使用済燃料ピット水位が低下していることを確認する。 使用済燃料ピット水温及び水位の確認に必要な計装設備は使用済燃料ピット温度（AM用）等である。		b. 使用済燃料ピット水温及び水位の確認 使用済燃料ピット冷却機能の故障により、使用済燃料ピット水温が上昇し、使用済燃料ピット水位が低下していることを確認する。 使用済燃料ピット水温及び水位を確認するために必要な計装設備は、 使用済燃料ピット温度（AM用） 等である。	
c. 使用済燃料ピット補給水系の故障の判断 2次系純水系統及び燃料取替用水ピットからの注水操作を行い、使用済燃料ピット水位の上昇が確認できなければ、使用済燃料ピット補給水系の故障と判断し、使用済燃料ピット補給水系の回復操作を行う。 使用済燃料ピット補給水系の故障の判断に必要な計装設備は、使用済燃料ピット水位（AM用）等である。	b. 燃料プールの注水機能喪失確認 燃料プールの冷却機能喪失の確認後、燃料プール水の温度上昇による蒸発により燃料プール水位が低下することが想定されるため、補給水系による燃料プールへの注水準備を行う。中央制御室からの遠隔操作により燃料プールへの注水準備が困難な場合、燃料プールの注水機能喪失であることを確認する。 燃料プールの注水機能喪失を確認するために必要な計装設備は、 使用済燃料プール水位/温度(ヒートサ一モ式) 等である。 (添付資料 4.1.1)	c. 使用済燃料ピット補給水系の故障の判断 2次系純水系統及び燃料取替用水ピットからの注水操作を行い、使用済燃料ピット水位の上昇が確認できなければ、使用済燃料ピット補給水系の故障と判断し、使用済燃料ピット補給水系の回復操作を行う。 使用済燃料ピット補給水系の故障の判断に必要な計装設備は、 使用済燃料ピット水位（AM用） 等である。	(添付資料7.3.1.⑥) 添付資料の相違（女川実績の反映・SFPの状態監視に関する添付資料を作成）
d. 使用済燃料ピット注水操作 淡水タンクが使用可能であれば、屋内消火栓、屋外消火栓又はポンプ車からの注水を行う。 1次系純水タンクが使用可能であれば、1次系純水タンクからの注水操作を行う。 淡水タンク及び1次系純水タンクが使用不能と判断した場合には、送水車を用いた海水による注水を行う。使用済燃料ピット水位は通常水位を目安に注水	c. 燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水 燃料プール代替注水系（可搬型）の準備は冷却機能喪失による異常の認知を起点として開始する。準備が完了したところで、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水を開始し、燃料プール水位は回復する。	d. 使用済燃料ピット注水操作 1次系純水タンクが使用可能であれば、1次系純水タンクからの注水操作を行う。 1次系純水タンクが使用不能と判断した場合は、消防設備が使用可能であれば、消防設備による注水操作を行う。 1次系純水タンク及び消防設備が使用不能と判断した場合には、可搬型大型送水ポンプ車を用いた注水を行う。使用可能な淡水源（代替給水ピット又は原水一海水）としている	設備・手順の相違 ・設備構成の違いによる注水操作の優先順位が異なる ・泊の可搬型大型送水ポンプ車による注水は淡水源を優先し、優先順位は代替給水ピット→原水→海水としている

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>し、通常水位到達後は使用済燃料ピット出口配管下端以下とならないよう水位を維持する。</p> <p>以降、使用済燃料ピットへの注水により使用済燃料ピット水位が維持され、温度が安定していることを確認する。</p> <p>使用済燃料ピット注水操作に必要な計装設備は、使用済燃料ピット水位（AM用）等である。</p>	<p>その後、燃料プールの冷却機能を復旧するとともに、燃料プール代替注水系（可搬型）の間欠運転又は流量調整により蒸発量に応じた注水を行うことで、必要な遮蔽^{※2}を確保できる燃料プール水位より高く維持する。</p> <p>燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水を確認するために必要な計装設備は、使用済燃料プール水位/温度（ヒートサーモ式）等である。</p> <p>※2 必要な遮蔽の目安とした線量率は10mSv/hとする。 想定事故1における原子炉建屋燃料取替床での運転員及び重大事故等対応要員による作業時間は3.5時間であり、その被ばく量は最大で35mSvとなる。また、現場作業員の退避は1時間以内であり、その被ばく量は10mSv以下となる。よって、被ばく量は最大でも35mSvとなるため、緊急作業時における被ばく限度の100mSvに対して余裕がある。原子炉建屋燃料取替床での作業は、燃料プール代替注水系（可搬型）を使用する場合のホース設置が想定される。必要な遮蔽の目安とした線量率10mSv/hは、定期検査作業時の原子炉建屋燃料取替床における線量率を考慮した値である。この線量率となる燃料プール水位は通常水位から約1.3m下の位置である。</p>	<p>槽）がある場合は、可搬型大型送水ポンプ車を用いて淡水を注水する。淡水源が使用不能と判断した場合は、可搬型大型送水ポンプ車を用いて海水を注水する。使用済燃料ピット水位はNWLを目安に注水し、NWL到達後は使用済燃料ピット出口配管下端以下とならないよう水位を維持する。</p> <p>その後は、使用済燃料ピットの冷却機能を復旧するとともに、可搬型大型送水ポンプ車の間欠運転により蒸発量に応じた注水を行うことで、必要な遮蔽を確保できる使用済燃料ピット水位より高く維持する。</p> <p>使用済燃料ピット注水操作に必要な計装設備は、使用済燃料ピット水位（AM用）等である。</p>	<p>【女川】 評価方法の相違 ・放射線の遮蔽が維持される最低水位の考え方が女川と泊、大飯では異なる。 PWRでは通常時の遮蔽設計基準値（0.15mSv/h）以下に維持される最低水位を確保する評価をしている。 ・具体的な水位については泊、大飯では主要解析条件の表やフロー図に記載</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4.1.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>想定事故1では、冷却機能又は注水機能の喪失による使用済燃料ピット水温上昇、沸騰及び蒸発により水位は低下するが、燃料有効長頂部を冠水させ、未臨界を維持するために、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される水位を確保できることを評価する。</p> <p>また、評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、想定事故1における運転員等操作時間に与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>(2) 有効性評価の条件</p> <p>想定事故1に対する初期条件も含めた主要な評価条件を第4.1.2表に示す。また、主要な評価条件について、想定事故1特有の評価条件を以下に示す。</p>	<p>4.1.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>想定事故1で想定する事故は、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、燃料プール内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故」である。</p> <p>想定事故1では、燃料プールの冷却機能喪失及び注水機能喪失に伴い燃料プール水温が徐々に上昇し、やがて沸騰して蒸発することによって燃料プール水位が緩慢に低下するが、燃料プールへの注水により、燃料プール水位が放射線の遮蔽が維持される水位を確保できることを評価する。</p> <p>なお、燃料プール水位が放射線の遮蔽が維持される水位を確保できることで、燃料有効長頂部は冠水が維持される。未臨界については、燃料がボロン添加ステンレス鋼製ラックセルに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水密度の状態によらず臨界未満となるため、維持される。</p> <p>また、評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、想定事故1における運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>(添付資料4.1.2, 4.1.3)</p> <p>(2) 有効性評価の条件</p> <p>想定事故1に対する初期条件も含めた主要な評価条件を第4.1.2表に示す。また、主要な評価条件について、想定事故1特有の評価条件を以下に示す。</p> <p>なお、本評価では崩壊熱及び運転員の人数の観点から厳しい条件である原子炉運転停止中の燃料プールを前提とする。原子炉運転中の燃料プールは、崩壊熱が原子炉運転停止中の燃料プールに比べて小さく事象進展が緩やかになること、また、より多くの運転員による対応が可能であることから本評価に包絡される。</p>	<p>7.3.1.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>想定事故1で想定する事故は、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故」である。</p> <p>想定事故1では、使用済燃料ピットの冷却機能喪失及び注水機能喪失に伴い使用済燃料ピット水温が徐々に上昇し、やがて沸騰して蒸発することによって使用済燃料ピット水位が緩慢に低下するが、使用済燃料ピットへの注水により、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される水位を確保できることを評価する。</p> <p>なお、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される水位を確保できることで、燃料有効長頂部は冠水が維持される。未臨界については、燃料がボロン添加ステンレス鋼製ラックに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水密度の状態によらず臨界未満となるため、維持される。</p> <p>また、評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、想定事故1における運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p>(2) 有効性評価の条件</p> <p>想定事故1に対する初期条件も含めた主要な評価条件を第7.3.1.2表に示す。また、主要な評価条件について、想定事故1特有の評価条件を以下に示す。</p> <p>なお、本評価では崩壊熱及び運転員の人数の観点から厳しい条件である原子炉運転停止中の使用済燃料ピットを前提とする。原子炉運転中の使用済燃料ピットは、崩壊熱が原子炉運転停止中の使用済燃料ピットに比べて小さく事象進展が緩やかになること、また、より多くの運転員による対応が可能であることから本評価に包絡される。</p>	<p>記載方針の相違（女川実績の反映） ・他の事故シーケンスグループ等に合わせて有効性評価を行う事故を最初に記載</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>評価方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載方針の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉 (添付資料1.5.7)	女川原子力発電所2号炉 (添付資料4.1.2)	泊発電所3号炉 (添付資料6.5.7)	相違理由
<p>a. 初期条件</p> <p>(a) 事象発生前使用済燃料ピット水位 使用済燃料ピット水位の実運用に基づき、燃料頂部より7.38mとする。</p>	<p>a. 初期条件</p> <p>(a) 燃料プールの初期水位及び初期水温 燃料プールの初期水位は、通常水位とし、保有水量を厳しく見積もるため、燃料プールと隣接する原子炉ウェルとの間に設置されているプールゲートは閉を仮定する。また、燃料プールの初期水温は、運転上許容される上限の65°Cとする。</p> <p>(b) 崩壊熱 燃料プールには貯蔵燃料の他に、原子炉停止後に最短時間(原子炉停止後10日)で取り出された全炉心分の燃料が一時保管されていることを想定して、燃料プールの崩壊熱は約6.7MWを用いるものとする。 なお、崩壊熱に相当する保有水の蒸発量は約12m³/hである。</p>	<p>a. 初期条件</p> <p>(a) 事象発生前使用済燃料ピット水位 使用済燃料ピット水位の実運用に基づき、NWL(燃料頂部より7.62m)とする。</p>	<p>の本文にその旨明記</p>
<p>b. 事故条件</p> <p>(a) 安全機能の喪失に対する仮定 使用済燃料ピット冷却機能及び注水機能が喪失するものとする。</p> <p>(b) 外部電源 外部電源はないものとする。 外部電源がない場合と外部電源がある場合では、事象進展は同じであることから、資源の評価の観点から厳しくなる外部電源がない場合を想定する。</p>	<p>b. 事故条件</p> <p>(a) 安全機能の喪失に対する仮定 燃料プールの冷却機能及び注水機能として燃料プール冷却浄化系、残留熱除去系、復水補給水系等の機能を喪失するものとする。</p> <p>(b) 外部電源 外部電源は使用できないものと仮定する。 外部電源が使用できない場合においても、燃料プール代替注水系(可搬型)による燃料プールへの注水は可能であり、外部電源がある場合と事象進展は同等となるが、資源の評価の観点から厳しい評価条件となる外部電源が使用できない場合を想定する。</p>	<p>b. 事故条件</p> <p>(a) 安全機能の喪失に対する仮定 使用済燃料ピットの冷却機能及び注水機能として使用済燃料ピット冷却系及び使用済燃料ピット補給水系の機能を喪失するものとする。</p> <p>(b) 外部電源 外部電源は使用できないものと仮定する。 外部電源が使用できない場合においても、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水は可能であり、外部電源がある場合と事象進展は同等となるが、資源の評価の観点から厳しい評価条件となる外部電源が使用できない場合を想定する。</p>	<p>【女川】 記載方針の相違 ・泊では「6.5.2 共通解析条件」に初期水温及び崩壊熱を記載しており、共通解析条件に記載の項目についてでは、個別事象の条件には記載していない。(大飯と同様)</p>
<p>c. 重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>(a) 送水車による使用済燃料ピットへの注水流量 崩壊熱による蒸発水量に対して燃料損傷防止が可能な流量として25m³/hを設定する。</p>	<p>c. 重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>(a) 燃料プール代替注水系(可搬型) 燃料プールへの注水は、大容量送水ポンプ(タイプ1)1台を使用するものとし、崩壊熱による燃料プ</p>	<p>c. 重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>(a) 可搬型大型送水ポンプ車 使用済燃料ピットへの注水は、可搬型大型送水ポンプ車1台を使用するものとし、使用済燃料ピット</p>	<p>記載方針の相違(女川実績の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>d. 重大事故等対策に関連する操作条件</p> <p>運転員等操作に関する条件として、「1.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 送水車による注水は、事象発生の確認及び移動に必要な時間等を考慮して、事象発生の5.2時間後に開始するものとする。</p> <p>(3) 有効性評価の結果 想定事故1の事象進展を第4.1.2図に示す。</p> <p>a. 事象進展</p> <p>事象発生後、使用済燃料ピット冷却機能及び注水機能の喪失に伴い、使用済燃料ピット水温が徐々に上昇し、約12時間で100°Cに到達し、使用済燃料ピット水位は緩慢に低下する。その後、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持できる最低水位まで低下するのは、第4.1.4図に示すとおり事象発生の約2.6日後である。</p> <p>事故を検知し、送水車による注水を開始できる時間は、事象発生の5.2時間後であることから、使用済燃料</p>	<p>一ル水の蒸発量を上回る114m³/h^{※3}の流量で注水する。</p> <p>※3 燃料プール代替注水系(可搬型)及び燃料プール代替注水系(常設配管)の注水容量はともに114m³/hである。</p> <p>d. 重大事故等対策に関連する操作条件</p> <p>運転員等操作に関する条件として、「1.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 燃料プール代替注水系(可搬型)による燃料プールへの注水準備操作は、運転員及び重大事故等対応要員の移動、注水準備に必要な時間等を考慮して、事象発生10時間までに完了するが、燃料プールへの注水操作は事象発生13時間後から開始する。</p> <p>(3) 有効性評価の結果 想定事故1における燃料プール水位の推移を第4.1.4図に、燃料プール水位と線量率の関係を第4.1.5図に示す。</p> <p>a. 事象進展</p> <p>燃料プールの冷却機能が喪失した後、燃料プール水温は約4°C/hで上昇し、事象発生から約8時間後に100°Cに到達する。その後、蒸発により燃料プール水位は低下し始めるが、事象発生から13時間経過した時点で燃料プール代替注水系(可搬型)による燃料プールへの注水を開始すると、燃料プール水位が回復する。</p>	<p>崩壊熱による使用済燃料ピット水の蒸発量を上回る47m³/hの流量で注水する。</p> <p>d. 重大事故等対策に関連する操作条件</p> <p>運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水準備操作は、災害対策要員の移動、注水準備に必要な時間等を考慮して、事象発生5.7時間までに完了するが、使用済燃料ピットへの注水操作は使用済燃料ピットの水温が100°Cに到達することにより使用済燃料ピット水位が低下し始める事象発生約6.6時間後から開始する。</p> <p>(3) 有効性評価の結果 想定事故1の事象進展を第7.3.1.2図に示す。</p> <p>a. 事象進展</p> <p>事象発生後、使用済燃料ピット冷却機能及び注水機能の喪失に伴い、使用済燃料ピット水温が徐々に上昇し、約6.6時間で100°Cに到達し、使用済燃料ピット水位は緩慢に低下する。その後、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位まで低下するのは、第7.3.1.4図に示すとおり事象発生の約1.6日後である。</p> <p>事故を検知し、可搬型大型送水ポンプ車による注水を開始できる時間は、事象発生の5.7時間後であるこ</p>	<p>・泊では蒸発水量約20m³/hを上回る注水流量とし、原子炉運転中の事故と重畠した場合にSFPへの同時注水が可能な流量47m³/hを注水流量として設定</p> <p>記載方針の相違</p> <p>・泊は注水準備完了が水位が低下し始めると水温100°C到達前に完了するため注水開始時間を水温が100°Cに到達する時間に明確化（島根と同様）</p> <p>評価結果の相違</p> <p>・崩壊熱、SFP水量等の差異により、100°C到達時間及び遮蔽が維持できる最低水位までの水位低下時間が異なる</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ピット水位が放射線の遮蔽が維持できる最低水位まで低下するのに要する時間である事象発生の約2.6日後に対して十分な時間余裕がある。</p> <p>使用済燃料ピットの崩壊熱による蒸発水量を上回る容量の送水車を整備していることから、使用済燃料ピット水位を回復させ維持することができる。</p> <p>(添付資料 4.1.1)</p> <p>b. 評価項目等</p> <p>使用済燃料ピットの崩壊熱による蒸発水量を上回る容量の送水車を整備しており、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持できる最低水位に到達するまでに注水を開始できることから、燃料有効長頂部は冠水している。また、放射線の遮蔽が維持できる水位を確保できる。</p> <p>使用済燃料ピットは、通常ほう酸水で満たされているが、純水で満たされた状態で、最も反応度の高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定しても実効増倍率はAエリアで約0.953、Bエリアで約0.970であり、未臨界性を確保できる設計としている。純水で満たされた状態で使用済燃料ピット内の水温が上昇し沸騰状態となり、水密度が低下する場合でも、使用済燃料ピット水位が維持されている状態では中性子は減速不足状態であるため、実効増倍率は低下し、使用済燃料ピットの未臨界は維持される。</p>	<p>その後は、燃料プールの冷却機能を復旧するとともに、燃料プール代替注水系（可搬型）により、蒸発量に応じた量を燃料プールに注水することで、燃料プール水位を維持する。</p> <p>b. 評価項目等</p> <p>燃料プール水位は、第4.1.4図に示すとおり、通常水位から約0.36m下まで低下するにとどまり、燃料有効長頂部は冠水維持される。また、燃料プール水は事象発生約8時間で沸騰し、その後100°C付近で維持される。</p> <p>また、第4.1.5図に示すとおり、燃料プール水位が通常水位から約0.36m下の水位になった場合の線量率は、約$5.4 \times 10^{-2} \text{ mSv/h}$であり、必要な遮蔽の目安とした10mSv/hと比べて低いことから、この水位において放射線の遮蔽は維持されている。</p> <p>なお、線量率の評価点は原子炉建屋燃料取替床の床付近としている。</p> <p>燃料プールでは燃料がボロン添加ステンレス鋼製ラックセルに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水密度の状態によらず臨界未満となるため、本事象においても未臨界は維持される。</p>	<p>とから、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位まで低下するのに要する時間である事象発生の約1.6日後に対して十分な時間余裕がある。</p> <p>使用済燃料ピット崩壊熱による蒸発水量を上回る容量の可搬型大型送水ポンプ車を整備していることから、使用済燃料ピット水位を回復させ維持することができる。</p> <p>その後は、使用済燃料ピットの冷却機能を復旧するとともに、可搬型大型送水ポンプ車により、蒸発量に応じた量を使用済燃料ピットに注水することで、使用済燃料ピット水位を維持する。</p> <p>b. 評価項目等</p> <p>使用済燃料ピット崩壊熱による蒸発水量を上回る容量の可搬型大型送水ポンプ車を整備しており、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでに注水を開始できることから、燃料有効長頂部は冠水している。また、放射線の遮蔽が維持される水位を確保できる。</p> <p>使用済燃料ピットは、通常ほう酸水で満たされているが、純水で満たされた状態で、最も反応度の高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定しても実効増倍率は約0.970であり、未臨界性を確保できる設計としている。純水で満たされた状態で使用済燃料ピット内の水温が上昇し沸騰状態となり、水密度が低下する場合でも、使用済燃料ピット水位が維持されている状態では中性子は減速不足状態であるため、実効増倍率は低下し、使用済燃料ピットの未臨界は維持される。</p>	<p>記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>(添付資料 7.3.1.1)</p> <p>設計の相違 ・燃料及びラック仕様等の差異により、実効増倍率が異なる</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2 号炉の記載のうち、BWR 固有の設備や対応手段であり、泊 3 号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故 1

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>事象発生の5.2時間後から送水車による注水を行うことで、事象発生の約9.1時間後には使用済燃料ピット水位を回復させ維持できることから、水位及び温度は安定し、安定状態に至る。その後も送水車による注水を行うことで、安定状態を維持できる。</p> <p>(添付資料 4.1.2、4.1.3)</p>	<p>事象発生13時間後から燃料プール代替注水系(可搬型)による燃料プールへの注水を行うことで燃料プール水位は回復し、その後に蒸発量に応じた燃料プールへの注水を継続することで安定状態を維持できる。</p> <p>本評価では、「1.2.3.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1)から(3)の評価項目について、対策の有効性を確認した。</p> <p>(添付資料 4.1.4、4.1.5)</p>	<p>事象発生 5.7 時間後までに可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水準備が完了するため、使用済燃料ピットの水位が低下し始める事象発生約 6.6 時間後から蒸発量に応じた使用済燃料ピットへの注水を継続することで安定状態を維持できる。</p> <p>本評価では、「6.2.3.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1)から(3)の評価項目について、対策の有効性を確認した。</p> <p>(添付資料 7.3.1.2、7.3.1.3)</p>	<p>設計の相違 ・初期水位の設定の違いにより安定状態に至る時間が異なる 記載方針の相違 ・泊は SFP 水が満腹を開始する前までに注水準備が完了するため水位が低下せず、女川(水位が低下している状態から注水し水位が回復)と状況が異なる。このため、泊と同じ状況である島根と同様の記載とした。 記載方針の相違（女川実績の反映）</p>

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4.1.3 評価条件の不確かさの影響評価</p> <p>評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。</p> <p>想定事故1は、送水車による使用済燃料ピットへの注水操作により、使用済燃料ピット水位の低下を抑制することが特徴である。</p> <p>また、送水車による使用済燃料ピットへの注水操作は、事象発生を起点とする操作であるため、不確かさの影響を確認する運転員等操作はない。</p> <p>(1) 評価条件の不確かさの影響評価</p> <p>a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第4.1.2表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の最確値とした場合の影響を評価する。また、評価条件の設定に当たっては、原則、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる崩壊熱、初期水位及び初期水温の影響評価の結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>崩壊熱を最確値とした場合、評価条件で設定している崩壊熱より小さくなり、また、初期水位を最確値とした場合、評価条件で設定している水位より高くなるため、使用済燃料ピット水温の上昇が緩やかになり、水位低下が遅くなるが、使用済燃料ピット水温及び水位を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p>	<p>4.1.3 評価条件の不確かさの影響評価</p> <p>評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。</p> <p>想定事故1では、燃料プールの冷却機能及び注水機能が喪失することが特徴である。</p> <p>また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、燃料プール代替注水系(可搬型)による燃料プールへの注水操作とする。</p> <p>(1) 評価条件の不確かさの影響評価</p> <p>a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第4.1.2表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等、最確条件とした場合の影響を評価する。また、評価条件の設定に当たっては、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定があることから、その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる評価項目に関する影響評価の結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間へ与える影響</p> <p>初期条件の燃料の崩壊熱は、評価条件の約6.7MWに対して最確条件は約6.4MW以下であり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、評価条件で設定している燃料の崩壊熱より小さくなるため、燃料プール水温の上昇及び燃料プール水位の低下は緩和されるが、注水操作は燃料の崩壊熱に応じた対応をとるものではなく、冷却機能喪失による異常の認知を起点とするものであることから、運転員</p>	<p>7.3.1.3 評価条件の不確かさの影響評価</p> <p>評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。</p> <p>想定事故1は、使用済燃料ピットの冷却機能及び注水機能が喪失することが特徴である。</p> <p>また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水操作とする。</p> <p>(1) 評価条件の不確かさの影響評価</p> <p>a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第7.3.1.2表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等、最確条件とした場合の影響を評価する。また、評価条件の設定に当たっては、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定があることから、その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる使用済燃料ピット崩壊熱、初期水位及び初期水温、初期の地震起因のスロッシング発生並びに使用済燃料ピットに隣接するピットの状態に関する影響評価の結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>初期条件の使用済燃料ピット崩壊熱を最確条件とした場合、評価条件で設定している使用済燃料ピット崩壊熱より小さくなり、使用済燃料ピット水温の上昇が緩やかになるため水位低下が遅くなるが、使用済燃料ピット水温及び水位を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p>	<p>評価方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>・操作の特徴ではなく事故の特徴について記載</p> <p>評価方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>・泊は地震起因のスロッシング及び隣接するピットの状態の変動の影響を記載</p> <p>評価条件の相違</p> <p>・大飯はSFP初期水位を通常水位より低めに設定しているため、初期水位の変動は水位が高くなる場合のみを考慮している</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2号炉の記載のうち、BWR 固有の設備や対応手段であり、泊 3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故 1

大飯発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
初期水温を 最確値 とした場合、使用済燃料ピット水温が変動するが、使用済燃料ピット水温を起点とする操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	<p>等操作時間に与える影響はない。</p> <p>初期条件の燃料プール水温は、評価条件の65°Cに対して最確条件は約27°C～約43°Cであり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、評価条件で設定している燃料プールの初期水温より低くなり、沸騰開始時間は遅くなるため、時間余裕が長くなるが、注水操作は燃料プール水の初期水温に応じた対応をとるものではなく、冷却機能喪失による異常の認知を起点とするものであることから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>初期条件の燃料プール水位は、評価条件の通常水位に対して最確条件は通常水位付近であり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、評価条件での初期水位は通常水位を設定しているため、通常水位より低い水位の変動を考慮した場合、燃料プール水位が燃料有効長頂部まで低下する時間及び燃料プール水位の低下による異常の認知の時間は短くなる。条件によっては想定する冷却機能喪失による異常認知より早くなり、それにより操作開始が早くなるが、注水操作は冷却機能喪失による異常の認知を起点として操作を開始するため、その起点より操作開始が遅くなることはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>初期に地震起因のスロッシングが発生した場合、燃料プール水位の低下により原子炉建屋燃料取替床の線量率が上昇するものの、燃料プール水位が通常水位から放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間は事象発生から約18時間後(10mSv/hの場合)であり、事象発生から13時間後までに燃料プール代替注水系(可搬型)による燃料プールへの注水が可能であることから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>初期条件のプールゲートの状態は、評価条件のプールゲート閉に対して最確条件はプールゲート閉であり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、保有水量がプールゲート閉時と比べ1.8倍程度となり、燃料プール水温の上昇及び蒸発によ</p>	<p>初期条件の初期水温及び初期水位を最確条件とした場合、使用済燃料ピット水温及び水位が変動するが、使用済燃料ピット水温及び水位を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p>	る。泊のSFP 初期水位の評価条件は NWL のため、初期水位が評価条件より低下する場合を考慮し、初期水位が水位低警報レベルである場合の影響を (b) 項に記載。
		<p>初期に地震起因のスロッシングが発生した場合、評価条件で設定している初期水位よりも使用済燃料ピット水位が低くなるが、使用済燃料ピット水位を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p>	評価方針の相違（女川実績の反映） ・泊は初期に地震起因のスロッシングが発生した場合の影響を記載
		<p>初期条件の使用済燃料ピットに隣接するピットの状態の変動を考慮した場合、評価条件として設定しているピットの状態より水量が少なくなるため使用済燃料ピット水位の低下は早くなるが、使用済燃料ピット水位を起点とする運転員等操作はない</p>	評価方針の相違 ・泊は隣接するピットの状態の変動の影響を記載（伊方と同様）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>崩壊熱を最確値とした場合、評価条件で設定している崩壊熱より小さくなり、また、初期水位を最確値とした場合、評価条件で設定している初期水位より高くなるため、使用済燃料ピット水温の上昇が緩やかになる。したがって、使用済燃料ピット水位の低下が遅くなり、放射線の遮蔽が維持できる最低水位に到達するまでの時間に対する余裕が大きくなり、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>初期水温の変動を考慮し、評価条件で設定している初期水温より高い場合、使用済燃料ピット水温の上昇は早くなるが、放射線の遮蔽が維持できる最低水位に到達するまでの時間は事象発生の約2.6日後と長時間であることから、初期水温の変動が評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>また、使用済燃料ピットの初期水温を使用済燃料ピットポンプ1台故障時の使用済燃料ピット水平均温度の上限である65°Cとして評価した結果、事象発生から使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持できる最低水位まで低下するのに要する時間は、初期水温40°Cの場合と比較して約0.2日短い約2.4日となるが、送水車による使用済燃料ピットへの注水は、事象発生の5.2時間後から可能となることから、十分な操作時間余裕があり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p>	<p>る燃料プール水位の低下は緩和されるが、注水操作はプールゲートの状態に応じた対応をとるものではなく、冷却機能喪失による異常の認知を起点とするものであることから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>(添付資料 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8)</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>初期条件の燃料の崩壊熱は、評価条件の約6.7MWに対して最確条件は約6.4MW以下であり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、評価条件で設定している燃料の崩壊熱より小さくなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>初期条件の燃料プール水温は、評価条件の65°Cに対して最確条件は約27°C～約43°Cであり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、評価条件で設定している燃料プール水温より低くなるため、沸騰開始時間は遅くなり、燃料プール水位の低下は緩和されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>また、自然蒸発、燃料プール水温及び温度の上昇の非一様性により、評価で想定している沸騰による燃料プール水位低下開始時間より早く燃料プール水位の低下が始まることも考えられる。しかし、自然蒸発による影響は沸騰による水位の低下と比べて僅かであり、気化熱により燃料プール水は冷却される。さらに、燃料プール水温の非一様性も沸騰開始後の気泡上昇を駆動力とした対流により影響が小さくなることが考えられる。</p> <p>仮に事象発生直後から沸騰による燃料プール水位の低下が開始すると想定した場合であっても、燃料プール水位が放射線の遮蔽が維持される最低水</p>	<p>ことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響</p> <p>初期条件の使用済燃料ピット崩壊熱を最確条件とした場合、評価条件で設定している使用済燃料ピット崩壊熱より小さくなるため、使用済燃料ピット水温の上昇が緩やかになる。したがって、使用済燃料ピット水位の低下が遅くなり、放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間に対する余裕が大きくなり、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>初期条件の初期水温及び初期水位の変動を考慮し、評価条件で設定している初期水温より水温が高い場合又は初期水位が低い場合は、使用済燃料ピット水温の上昇は早くなるが、放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間は事象発生の約1.6日後と長時間であることから、初期水温及び初期水位の変動が評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>また、使用済燃料ピットの初期水温を使用済燃料ピットポンプ1台故障時の使用済燃料ピット水平均温度の上限である65°Cとし、初期水位を水位低警報レベルであるNWL-0.08mとして評価した結果、事象発生から使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位まで低下するのに要する時間は、初期水温40°C及び初期水位NWLの場合と比較して約0.2日短い約1.4日となるが、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水は、事象発生の5.7時間後から可能となることから、十分な操作時間余裕があり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p>	<p>評価条件の相違 ・差異理由は前述どおり（10ページ参照）</p> <p>評価条件の相違 評価結果の相違</p> <p>評価条件の相違 ・差異理由は前述どおり（10ページ参照）</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川 2号炉の記載のうち、BWR 固有の設備や対応手段であり、泊 3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故 1

大飯発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	<p>位に到達するまでの時間は事象発生から約17時間後(10mSv/hの場合)、燃料プール水位が燃料有効長頂部まで低下する時間は事象発生から3日以上あり、事象発生13時間後までに燃料プール代替注水系(可搬型)による注水が可能であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>初期条件の燃料プール水位は、評価条件の通常水位に対して最確条件は通常水位付近であり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、評価条件での初期水位は通常水位を設定しているため、その変動を考慮した場合、燃料プールが通常水位から燃料有効長頂部まで低下する時間は短くなるが、仮に初期水位を水位低警報レベル(通常水位から約0.17m下^{※4})とした場合であっても、放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間は事象発生から約23時間後(10mSv/hの場合)、燃料プール水位が燃料有効長頂部まで低下する時間は事象発生から4日以上あり、事象発生から13時間後までに燃料プール代替注水系(可搬型)による注水が可能であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>初期に地震起因のスロッシングが発生した場合、燃料プール水位の低下により原子炉建屋燃料取替床の線量率が上昇するものの、燃料プール水位が通常水位から放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間は事象発生から約18時間後(10mSv/hの場合)、燃料有効長頂部まで低下する時間は事象発生から3日以上あり、事象発生から13時間後までに燃料プール代替注水系(可搬型)による注水が可能であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>初期条件のプールゲートの状態は、評価条件のプールゲート開に対し最確条件はプールゲート開であり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、保有水量はプールゲート開時と比べ1.8倍程度となり、燃料プール水温の上昇及び蒸発による燃料プール水位の低下は緩和されることから、評</p>	<p>泊発電所 3号炉</p> <p>追而【地震津波側審査の反映】 (新たに設定した基準地震動による SFP スロッシングの溢水量評価結果を受けて反映のため)</p> <p>初期に地震起因のスロッシングが発生した場合、事象発生から使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位まで低下するのに要する時間は、初期水位NWLの場合と比較して約0.1日短い約1.5日となるが、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水は、事象発生の5.7時間後から可能となることから、十分な操作時間余裕があり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>初期条件の使用済燃料ピットに隣接するピットの状態の変動を考慮し、使用済燃料ピットと燃料取替キャナル及び燃料検査ピットを切り離した状態として評価した結果、事象発生から使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位まで低下する時間は、使用済燃料ピットと燃料取替用キ</p>	<p>評価方針の相違（女川の反映） ・泊は初期に地震起因のスロッシングが発生した場合の影響を記載</p> <p>評価方針の相違 ・泊は隣接するピットの状態の変動の影響を記載（伊方と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、使用済燃料ピット内では、わずかであるが常に蒸発現象が起きており、使用済燃料ピット内の水温上昇過程で沸騰にいたらなくても蒸発により水位は少しづつ低下している。</p> <p>この影響を考慮し、100°Cの水が沸騰により蒸発する時間のみで評価した場合、事象発生から使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持できる最低水位まで低下するのに要する時間は、初期水温40°Cの場合と比較して約0.5日短い約2.1日となるが、送水車による使用済燃料ピットへの注水は、事象発生の5.2時間後から可能となることから、十分な操作時間余裕があり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>b. 操作条件 操作条件の不確かさとして、評価条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響及び評価上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作時間の変動を考慮して、要員の配置による他の操作に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影</p>	<p>価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>※4 使用済燃料プール水位/温度(ヒートサーモ式)及び使用済燃料 プール水位/温度(ガイドバルス式)の水位低の警報設定値:通常水位-165mm (添付資料4.1.6, 4.1.7, 4.1.8)</p> <p>【P12,13から再掲】</p> <p>また、自然蒸発、燃料プール水温及び温度の上昇の非一様性により、評価で想定している沸騰による燃料プール水位低下開始時間より早く燃料プール水位の低下が始まることも考えられる。しかし、自然蒸発による影響は沸騰による水位の低下と比べて僅かであり、気化熱により燃料プール水は冷却される。さらに、燃料プール水温の非一様性も沸騰開始後の気泡上昇を駆動力とした対流により影響が小さくなることが考えられる。</p> <p>仮に事象発生直後から沸騰による燃料プール水位の低下が開始すると想定した場合であっても、燃料プール水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間は事象発生から約17時間後(10mSv/hの場合)、燃料プール水位が燃料有効長頂部まで低下する時間は事象発生から3日以上あり、事象発生13時間後までに燃料プール代替注水系(可搬型)による注水が可能であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>b. 操作条件 操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価</p>	<p>ヤナル及び燃料検査ピットを接続した状態とした場合と比較して約0.2日短い約1.4日となるが、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水は、事象発生の5.7時間後から可能となることから、十分な操作時間余裕があり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>なお、自然蒸発、使用済燃料ピット水温及び温度の上昇の非一様性により、評価で想定している沸騰による使用済燃料ピット水位低下開始時間より早く使用済燃料ピット水位の低下が始まることも考えられる。しかし、自然蒸発による影響は沸騰による水位の低下と比べて僅かであり、気化熱により使用済燃料ピット水は冷却される。さらに、使用済燃料ピット水温の非一様性も沸騰開始後の気泡上昇を駆動力とした対流により影響が小さくなることが考えられる。</p> <p>仮に事象発生直後から沸騰による使用済燃料ピット水位の低下が開始すると想定し、初期水位を水位低警報レベルNWL-0.08mとして100°Cの水が沸騰により蒸発する時間のみで評価した場合、事象発生から使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位まで低下するのに要する時間は、初期水温40°C 及び初期水位NWLの場合と比較して約0.3日短い約1.3日となるが、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水は、事象発生の5.7時間後から可能となることから、十分な操作時間余裕があり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>b. 操作条件 操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価</p>	<p>記載方針の相違（女川実績反映）</p> <p>評価条件の相違 ・差異理由は前述どおり（9ページ参照）</p> <p>評価結果の相違</p> <p>評価方針の相違（女川実績反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>影響を確認する。</p> <p>(a) 要員の配置による他の操作に与える影響 送水車による使用済燃料ピットへの注水操作は、第4.1.3図に示すとおり、現場での操作であるが、同一の運転員等による事象進展上重複する操作はないことから、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 送水車による使用済燃料ピットへの注水操作は、評価上の操作開始時間に対して、運用として実際に見込まれる操作開始時間が早くなる。この場合、放射線の遮蔽が維持できる最低水位へ到達するまでの時間余裕が大きくなり、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>(2) 操作時間余裕の把握 操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内の操作時間余裕を確認する。</p> <p>送水車による使用済燃料ピットへの注水操作の操作時間余裕は、「4.1.2(3) 有効性評価の結果」に示すとおり、放射線の遮蔽が維持できる最低水位まで低下するのとは事象発生の約2.6日後であり、送水車による注水を開始する時間である事象発生の5.2時間後に対して十分な操作時間余裕があることを確認した。</p>	<p>項目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響 操作条件の燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作は、評価上の操作開始時間として事象発生から13時間後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、当該操作は燃料プールの冷却機能喪失による異常の認知を起点として実施する大容量送水ポンプ（タイプI）の設置作業終了後から開始するものであり、これを含めても準備操作にかかる時間は10時間を想定していることから、実態の操作開始時間は想定している事象発生から13時間後より早まる可能性があり、運転員等操作時間に対する余裕は大きくなる。 (添付資料4.1.8)</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 操作条件の燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間が早まり、燃料プール水位の回復を早める可能性があることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 (添付資料4.1.8)</p> <p>(2) 操作時間余裕の把握 操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内の操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。</p> <p>操作条件の燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作については、放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間が事象発生から約1日後（10mSv/hの場合）、燃料プール水位が燃料有効長頂部まで低下する時間が事象発生から4日以上であり、事故を検知して注水を開始するまでの時間は事象発生から13時間後と設定しているため、準備時間が確保でき</p>	<p>項目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響 操作条件の可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水操作は、評価上の操作開始時間として事象発生から6.6時間後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、当該操作は想定より短い時間で完了する可能性があることから、運転員等操作時間に対する余裕は大きくなる。</p> <p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響 操作条件の可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水操作は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間が早まり、使用済燃料ピット水位の回復を早める可能性があることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>(2) 操作時間余裕の把握 操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内の操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。</p> <p>操作条件の可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水操作の操作時間余裕は、「7.3.1.2(3) 有効性評価の結果」に示すとおり、放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間が事象発生の約1.6日後であり、可搬型大型送水ポンプ車による注水を開始する時間である事象発生の5.7時間後に対して十分な時間余裕がある。</p>	<p>記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>評価結果の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) まとめ</p> <p>評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び要員の配置による他の操作に与える影響を確認した。その結果、評価条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員等による送水車を用いた注水により、使用済燃料ピット水位を確保することで、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において操作時間余裕がある。また、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</p> <p>(添付資料4.1.4)</p>	<p>ることから、時間余裕がある。</p> <p>(添付資料4.1.8)</p> <p>(3) まとめ</p> <p>評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認した。その結果、評価条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間には時間余裕がある。</p>	<p>(3) まとめ</p> <p>評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認した。その結果、評価条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間には時間余裕がある。</p> <p>(添付資料7.3.1.4)</p>	<p>評価方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4.1.4 必要な要員及び資源の評価</p> <p>(1) 必要な要員の評価</p> <p>想定事故1において、3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、「4.1.1(3) 燃料損傷防止対策」に示すとおり34名である。したがって、「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」に示す重大事故等対策要員74名で対処可能である。</p> <p>(2) 必要な資源の評価</p> <p>想定事故1において、必要な水源、燃料及び電源は、「6.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価を行い、その結果を以下に示す。</p> <p>また、水源、燃料及び電源については、3号炉及び4号炉でそれぞれ独立した供給源を有することより、号炉間の事故シーケンスの重ね合わせの考慮が不要であり、号炉ごとに資源の供給が可能であることを確認する。ただし、燃料のうち送水車用燃料（軽油）については共用であるため、3号炉及び4号炉の合計の消費量を評価する。</p> <p>a. 水源</p>	<p>4.1.4 必要な要員及び資源の評価</p> <p>(1) 必要な要員の評価</p> <p>想定事故1において、重大事故等対策時に必要な要員は、「4.1.1(3) 燃料損傷防止対策」に示すとおり28名である。「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員の28名で対処可能である。</p> <p>なお、今回評価した原子炉の運転停止中ではなく、原子炉運転中を想定した場合、事象によっては、原子炉における重大事故又は重大事故に至るおそれのある事故の対応と、想定事故1の対応が重複することも考えられる。しかし、原子炉運転中を想定した場合、燃料プールに貯蔵されている燃料の崩壊熱が低いため、操作時間余裕が十分長くあり（原子炉運転開始直後を考慮しても燃料プール水が100°Cに到達するまで最低でも1日以上）、原子炉における重大事故又は重大事故に至るおそれのある事故の対応が収束に向かっている状態での対応となるため、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員により対応可能である。</p> <p>(2) 必要な資源の評価</p> <p>想定事故1において、必要な水源、燃料及び電源は、「6.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価している。その結果を以下に示す。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料4.1.9)</p> <p>a. 水源</p>	<p>7.3.1.4 必要な要員及び資源の評価</p> <p>(1) 必要な要員の評価</p> <p>想定事故1において、重大事故等対策時ににおける事象発生3時間までに必要な要員は、「7.3.1.1(3) 燃料損傷防止対策」に示すとおり15名である。「7.5.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の運転員、灾害対策本部要員、灾害対策要員及び災害対策要員（支援）の31名で対処可能である。また、事象発生3時間以降に必要な参集要員は2名であり、発電所構外から3時間以内に参集可能な要員の2名で確保可能である。</p> <p>なお、今回評価した原子炉の運転停止中ではなく、原子炉運転中を想定した場合、事象によっては、原子炉における重大事故又は重大事故に至るおそれのある事故の対応と、想定事故1の対応が重複することも考えられる。しかし、原子炉運転中を想定した場合、使用済燃料ビットに貯蔵されている燃料の崩壊熱が低いため、操作時間余裕が十分長くあり（原子炉運転開始直後を考慮しても使用済燃料ビット水が100°Cに到達するまで最低でも半日以上）、原子炉における重大事故又は重大事故に至るおそれのある事故の対応が収束に向かっている状態での対応となるため、中央制御室の運転員、発電所災害対策要員及び参集要員により対応可能である。</p> <p>(2) 必要な資源の評価</p> <p>想定事故1において、必要な水源、燃料及び電源は、「7.5.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価している。その結果を以下に示す。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料4.1.9)</p> <p>a. 水源</p>	<p>体制の相違 ・要員体制の差異（参考：KKN67、東二と同様）</p> <p>記載方針の相違（女川実績の反映） ・原子炉が運転中に重大事故等が発生しても想定事故の対応が可能なことを、想定事故の本文にその旨明記する</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映） 設計の相違 ・泊はシングルプラント評価のためツインプラントでの評価である大飯とは評価条件が異なる（女川と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
海水を取水源として、送水車により使用済燃料ピットへ間欠的に注水(25m³/h)を行う。	燃料プール代替注水系(可搬型)による燃料プールへの注水については、7日間の対応を考慮すると、合計約1,970m³の水が必要となる。水源として、淡水貯水槽に約10,000m³の水を保有しており、水源を枯渇させることなく7日間の注水継続実施が可能である。	海水を取水源として、可搬型大型送水ポンプ車により使用済燃料ピットへ間欠的に注水(47m³/h)を行う。	設計の相違
b. 燃料 (a) 重油 ディーゼル発電機による電源供給については、事象発生後7日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合、約594.7kLの重油が必要となる。 電源車(緊急時対策所用)による電源供給については、事象発生直後からの運転を想定して、7日間の運転継続に約3.1kLの重油が必要となる。 【比較のため「(b) 軽油」から再掲】 使用済燃料ピットへ海水を補給するための送水車については、3号炉、4号炉それぞれ事象発生の5時間後からの運転を想定して、7日間の運転継続に約4,809Lの軽油が必要となる。	b. 燃料 非常用ディーゼル発電機等による電源供給については、事象発生後7日間最大負荷で運転した場合、約735kLの軽油が必要となる。 【比較のため再掲】 緊急時対策所への電源供給については、保守的事象発生直後からの電源車(緊急時対策所用)の運転を想定すると、7日間の運転継続に約17kLの軽油が必要となるが、緊急時対策所軽油タンク(約18kL)の使用が可能であることから、7日間の継続が可能である(合計使用量約809kL)。 大容量送水ポンプ(タイプ1)を用いた燃料プール代替注水系(可搬型)による燃料プールへの注水については、保守的事象発生直後からの大容量送水ポンプ(タイプ1)の運転を想定すると、7日間の運転継続に約32kLの軽油が必要となる。 常設代替交流電源設備については、重大事故等対応に必要な電源供給は行わないものの、外部電源喪失により自動起動することから、保守的事象発生後24時間、緊急用電気品建屋への電源供給を想定した場合、約25kLの軽油が必要となる。 軽油タンク(約755kL)及びガスターイン発電設備軽油タンク(約300kL)にて合計約1,055kLの軽油を保有しており、これらの使用が可能であることから、非常用ディーゼル発電機等による電源供給及び大容量送水ポンプ(タイプ1)による燃料プール代替注水系(可搬型)の運転について、7日間の継続が可能である。	b. 燃料 ディーゼル発電機による電源供給については、事象発生後7日間最大負荷で運転した場合、約527.1kLの軽油が必要となる。 緊急時対策所への電源供給については、保守的事象発生直後からの緊急時対策所用発電機の運転を想定すると、7日間の運転継続に約7.4kLの軽油が必要となる。 可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの海水注水については、事象発生直後から使用済燃料ピット水が蒸発を開始すると想定し、使用済燃料ピット水位を維持するよう可搬型大型送水ポンプ車で間欠的に注水した場合、7日間の運転継続に約5.0kLの軽油が必要となる。 ディーゼル発電機燃料油貯油槽にて約540kLの軽油を保有しており、これらの使用が可能であることから、ディーゼル発電機による電源供給、緊急時対策所への電源供給及び可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの海水注水について、7日間の継続が可能である(合計使用量約539.5kL)。	設計の相違 ・泊は軽油のみを使用する 設計の相違 記載方針の相違(女川実績の反映) 設備名称の相違 設等の相違 設計の相違 ・泊(可搬型大型送水ポンプ車は、間欠的な注水として7日間のSFPへの必要注水量(SFP水の7日間の蒸発量)から燃料消費量を計算 設計の相違
7日間の運転継続に必要な重油は、これらを合計して約597.8kLとなるが、「6.1(2) 資源の評価条件」に示すとおり、燃料油貯蔵タンク及び重油タンクの合計油量(620kL)にて供給可能である。			

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 軽油</p> <p>使用済燃料ピットへ海水を補給するための送水車については、3号炉、4号炉それぞれ事象発生の5時間後からの運転を想定して、7日間の運転継続に約4,809㎘の軽油が必要となる。</p> <p>7日間の運転継続に必要な軽油は、これらを合計して約9,618㎘となるが、「6.1(2) 資源の評価条件」に示すとおり、発電所構内に備蓄している軽油21,000㎘にて供給可能である。</p> <p>c. 電源</p> <p>ディーゼル発電機の電源負荷については、重大事故等対策時に必要な負荷が設計基準事故時に想定している計測制御用電源設備等の負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。</p> <p>(添付資料4.1.5)</p>	<p>緊急時対策所への電源供給については、保守的に事象発生直後からの電源車(緊急時対策所用)の運転を想定すると、7日間の運転継続に約17kLの軽油が必要となるが、緊急時対策所軽油タンク(約18kL)の使用が可能であることから、7日間の継続が可能である(合計使用量約809kL)。</p> <p>c. 電源</p> <p>外部電源は使用できないものと仮定し、非常用ディーゼル発電機等によって給電を行うものとする。</p> <p>重大事故等対策時に必要な負荷は、非常用ディーゼル発電機等の負荷に含まれることから、非常用ディーゼル発電機等による電源供給が可能である。</p> <p>また、緊急時対策所への電源供給を行う電源車(緊急時対策所用)についても、必要負荷に対しての電源供給が可能である。</p>		<p>記載方針の相違 ・大飯は燃料に重油と軽油を使用するため書き分けしており、泊との比較は前段で必要なものを再掲することでの実施済み</p> <p>c. 電源</p> <p>外部電源は使用できないものと仮定し、ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。</p> <p>重大事故等対策時に必要な負荷は、ディーゼル発電機の負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。</p> <p>また、緊急時対策所への電源供給を行う緊急時対策所用発電機についても、必要負荷に対しての電源供給が可能である。</p> <p>(添付資料 7.3.1.5)</p>
			<p>記載方針の相違 (女川実績の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4.1.5 結論</p> <p>想定事故1では、使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能の喪失により、使用済燃料ピット内の水の温度が徐々に上昇し、やがて沸騰して蒸発することによって使用済燃料ピット水位が低下し、やがて燃料は露出し、燃料損傷に至ることが特徴である。</p> <p>想定事故1に対する燃料損傷防止対策としては、短期対策及び長期対策として、送水車による使用済燃料ピットへの注水手段を整備している。</p> <p>想定事故1について有効性評価を行ったところ、送水車により使用済燃料ピットへ注水することにより、使用済燃料ピット水位を回復させ維持できる。</p> <p>その結果、燃料有効長頂部が冠水し、放射線の遮蔽が維持される水位を確保できるとともに、未臨界を維持することができるることを確認した。また、長期的には使用済燃料ピット水位及び温度が安定した状態を維持できる。</p> <p>評価条件の不確かさについて操作への影響を含めて確認した結果、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作が遅れた場合でも操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>重大事故等対策要員は、想定事故1における重大事故等対策の実施に必要な要員を満足している。また、必要な水源、燃料及び電源については、外部電源喪失時においても供給可能である。</p> <p>以上のことから、送水車による使用済燃料ピットへの注水の燃料損傷防止対策は、「想定事故1」に対して有効である。</p>	<p>4.1.5 結論</p> <p>想定事故1では、燃料プールの冷却系が機能喪失し、燃料プール水温が上昇し、やがて沸騰して蒸発することによって燃料プール水位が緩慢に低下することから、緩和措置がとられない場合には、燃料プール水位の低下により燃料が露出し、燃料損傷に至ることが特徴である。</p> <p>想定事故1に対する燃料損傷防止対策としては、燃料プール代替注水系(可搬型)による燃料プールへの注水手段を整備している。</p> <p>想定事故1について有効性評価を実施した。</p> <p>上記の場合においても、燃料プール代替注水系(可搬型)による燃料プールへの注水により、燃料プール水位を回復し維持することができることから、放射線の遮蔽が維持され、かつ、燃料損傷することはない。</p> <p>また、燃料プールでは燃料が、ボロン添加ステンレス鋼製ラックセルに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水密度の状態によらず臨界未満となるため、未臨界は維持される。</p> <p>その結果、燃料有効長頂部の冠水、放射線の遮蔽が維持される水位の確保及び未臨界を維持できることから、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。</p> <p>評価条件の不確かさについて確認した結果、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>以上のことから、燃料プール代替注水系(可搬型)による燃料プールへの注水等の燃料損傷防止対策は、想定事故1に対して有効である。</p>	<p>7.3.1.5 結論</p> <p>想定事故1では、使用済燃料ピットの冷却機能が喪失し、使用済燃料ピット水温が徐々に上昇し、やがて沸騰して蒸発することによって使用済燃料ピット水位が緩慢に低下することから、緩和措置がとられない場合には、使用済燃料ピット水位の低下により燃料は露出し、燃料損傷に至ることが特徴である。</p> <p>想定事故1に対する燃料損傷防止対策としては、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水手段を整備している。</p> <p>想定事故1について有効性評価を実施した。</p> <p>上記の場合においても、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水により、使用済燃料ピット水位を回復し維持することができることから、放射線の遮蔽が維持され、かつ、燃料損傷することはない。</p> <p>また、使用済燃料ピットでは燃料が、ボロン添加ステンレス鋼製ラックに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水密度の状態によらず臨界未満となるため、未臨界は維持される。</p> <p>その結果、燃料有効長頂部が冠水、放射線の遮蔽が維持される水位の確保及び未臨界を維持できることから、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。</p> <p>評価条件の不確かさについて確認した結果、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>以上のことから、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水の燃料損傷防止対策は、想定事故1に対して有効である。</p>	<p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1 想定事故1

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第4.1.1表 「想定事故1」における重大事故等対策について

判断及び操作	手順	重火事態等対応対策
a. 女川済燃料ビット水温 検定実施の判断及び 対応	済燃料水温が 規定値を下回した場合	可燃改質 済燃料水温
b. 女川済燃料ビット水温 及ぶ水温の確認	・済燃料セッティング水温に達するまで、 済燃料セッティング水温を上昇させる。 ・済燃料セッティング水温に達した場合は、 済燃料セッティング水温を維持する。	使用済燃料ビット水温 使用済燃料セッティング水温
c. 女川済燃料ビット水温 水温の確認の判断	・2次系ボンベ蒸気及ぶ燃料供給部の温度により、 済燃料セッティング水温を上昇する。 ・済燃料セッティング水温を上昇する。	使用済燃料ビット水温 使用済燃料セッティング水温
d. 女川済燃料ビット水温 操作	・各燃料タンクを切替えて操作してみては、 局内水温が下がる場合は、操作を行なう。 ・1次系ボンベ蒸気及ぶ燃料供給部を切替えて操作して 操作を行なう。 ・済燃料セッティング水温を上昇する。 ・済燃料セッティング水温を上昇する。 ・済燃料セッティング水温を上昇する。 ・2次系ボンベ蒸気及ぶ燃料供給部の温度により、 済燃料セッティング水温を上昇する。 ・済燃料セッティング水温を上昇する。	使用済燃料ビット水温 使用済燃料セッティング水温

【】は有効性評価上開示しない重大事故等対応対策

第4.1.1表 「想定事故1」の重大事故等対策について (1/2)

操作及び確認	手順	重大事故等対応対策
燃料ブームの点検及び点検結果の確認	・燃料ブームを点検している時は機器点検を下さることにより、燃焼ブームの運転による燃焼装置の損傷や、 燃料ブームの点検結果による燃焼ブームの燃焼装置 点検結果の確認を行う。燃焼ブームの燃焼装置 点検結果の確認を行う。	【重火事態アーゼビット発生時】 燃焼装置
燃料ブームの点検及び点検結果の確認	・燃焼ブームの燃焼装置の確認、燃焼ブームが下がり、 下りることが想定されるため、燃焼装置に燃焼ブーム が下がることを確認する。	【重火事態アーゼビット発生時】 燃焼装置

【】は有効性評価上開示しない重大事故等対応対策

第7.3.1.1表 「想定事故1」の重大事故等対策について

判断及び操作	手順	重大事故等対応対策
a. 使用済燃料ビット水温及び 水温の確認	・使用済燃料ビット水温が下していることと確認する。 ・済燃料セッティング水温に達するまで、済燃料セッティング水温を上昇させる。 ・済燃料セッティング水温を維持する。	可燃改質 済燃料水温
c. 使用済燃料ビット水温 の確認の判断	・2次系ボンベ蒸気及ぶ燃料供給部の温度により、 済燃料セッティング水温を上昇する。	使用済燃料ビット水温 使用済燃料セッティング水温
d. 使用済燃料ビット水温及び 水温の確認	・済燃料セッティング水温が下していることと確認する。 ・済燃料セッティング水温を上昇する。	可燃改質 済燃料水温
e. 使用済燃料ビット水温の判断	・済燃料セッティング水温を上昇する。	使用済燃料ビット水温
f. 使用済燃料ビット水温及び 水温の確認	・1次系ボンベ蒸気及ぶ燃料供給部の温度により、 済燃料セッティング水温を上昇する。 ・1次系ボンベ蒸気及ぶ燃料供給部の温度により、 済燃料セッティング水温を上昇する。	可燃改質 済燃料水温
g. 使用済燃料ビット水温操作	・済燃料セッティング水温が下していることと確認する。 ・済燃料セッティング水温を上昇する。	可燃改質 済燃料水温

名稱等の相違
・設備仕様等の差異に
より「手順」「重大事
故等対応設備」の記
載、名稱が異なる
記載方針の相違(女川)
実現の反映
・沿でも女川同様、重
大事故等対応設備(重
大事故抑制機能)の外瀬を
導入する予定であり、
物理出力昇級、有効性
評価等反映する

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1 想定事故 1

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由									
	<p>第 4.1.1 表 「想定事故 1」の重大事故等対策について（2/2）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">操作員行動指標</th> <th rowspan="2">手順</th> <th colspan="2">重大事象に対する対策</th> </tr> <tr> <th>実施指標</th> <th>計画指標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>燃料アーチ管漏れ</td> <td> <p>・燃料アーチ管漏れ水漏（可燃性）の事象が发生了した ところで、燃料アーチ代替在来（可燃性）による 燃料アーチ水漏を遮断する ガスリーピン/液密封装置を操作す る。その後は、燃料アーチの起動系を離脱して、 蒸気管に切った水漏れを止めるために、 水栓を操作する</p> </td> <td> <p>大飯製造水ポンプ（タイプ 1） ターンロー</p> </td> <td> <p>新規燃焼炉アーチ水漏/温度ヒートサ ー（可燃性） 余用燃焼炉アーチ水漏/温度ヒートサ ー（可燃性） 新規燃焼炉アーチ水漏/温度ヒートサ ー（可燃性） 新規燃焼炉アーチ水漏/温度ヒートサ ー（可燃性）</p> </td> </tr> </tbody> </table>	操作員行動指標	手順	重大事象に対する対策		実施指標	計画指標	燃料アーチ管漏れ	<p>・燃料アーチ管漏れ水漏（可燃性）の事象が发生了した ところで、燃料アーチ代替在来（可燃性）による 燃料アーチ水漏を遮断する ガスリーピン/液密封装置を操作す る。その後は、燃料アーチの起動系を離脱して、 蒸気管に切った水漏れを止めるために、 水栓を操作する</p>	<p>大飯製造水ポンプ（タイプ 1） ターンロー</p>	<p>新規燃焼炉アーチ水漏/温度ヒートサ ー（可燃性） 余用燃焼炉アーチ水漏/温度ヒートサ ー（可燃性） 新規燃焼炉アーチ水漏/温度ヒートサ ー（可燃性） 新規燃焼炉アーチ水漏/温度ヒートサ ー（可燃性）</p>	
操作員行動指標	手順			重大事象に対する対策								
		実施指標	計画指標									
燃料アーチ管漏れ	<p>・燃料アーチ管漏れ水漏（可燃性）の事象が发生了した ところで、燃料アーチ代替在来（可燃性）による 燃料アーチ水漏を遮断する ガスリーピン/液密封装置を操作す る。その後は、燃料アーチの起動系を離脱して、 蒸気管に切った水漏れを止めるために、 水栓を操作する</p>	<p>大飯製造水ポンプ（タイプ 1） ターンロー</p>	<p>新規燃焼炉アーチ水漏/温度ヒートサ ー（可燃性） 余用燃焼炉アーチ水漏/温度ヒートサ ー（可燃性） 新規燃焼炉アーチ水漏/温度ヒートサ ー（可燃性） 新規燃焼炉アーチ水漏/温度ヒートサ ー（可燃性）</p>									

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1 想定事故 1

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

項目	主要評価条件	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
使用済燃料ビット崩壊熱 水位（初期水位）	11.674MW	11.674MW	11.674MW	設計の相違
* 安全上前提用済燃料ビット 水位（初期水位）	40°C	40°C	40°C	・「使用済燃料ビット崩壊熱」の主要評価条件は、燃料仕様及び保管体数等の差異による
初明事件	安全生産物が多く崩壊熱が高まるとするように、停止後に取り出された全炉心分の燃料ドレンが、取り出され燃焼停止後、1、2、3、4、5号炉が各々1時間、合計4時間で燃焼停止した状態を設定。燃料棒は、部分貫通成形についてORIGEN2を用いて点出しして25m。	安全生産物が多く崩壊熱が高まるとするように、停止後に取り出された全炉心分の燃料ドレンが、取り出され燃焼停止後、1、2、3、4、5号炉が各々1時間、合計4時間で燃焼停止した状態を設定。燃料棒は、部分貫通成形についてORIGEN2を用いて点出しして25m。	安全生産物が多く崩壊熱が高まるとするように、停止後に取り出された全炉心分の燃料ドレンが、取り出され燃焼停止後、1、2、3、4、5号炉が各々1時間、合計4時間で燃焼停止した状態を設定。燃料棒は、部分貫通成形についてORIGEN2を用いて点出しして25m。	・「使用済燃料ビット崩壊熱」の主要評価条件は、燃料仕様及び保管体数等の差異による
安全機能件	Aエリア、Bエリア、Cエリア、Dエリア、Eエリア、Fエリア、Gエリア、Hエリア、Iエリア、Jエリア、Kエリア、Lエリア、Mエリア、Nエリア、Oエリア、Pエリア、Qエリア、Rエリア、Sエリア、Tエリア、Uエリア、Vエリア、Wエリア、Xエリア、Yエリア、Zエリア	安全機能件	安全機能件	・「事象発生前の使用済燃料ビット水位（初期水位）」の主要評価条件は、泊は水位の実運用（通常は水位 NWL ± 0.05m を目安に管理）に基づき、標準的な水位として NWL としている
事故条件	外部電源	外部電源なし	外部電源なし	名称等の相違

第 4.1.2 表 「想定事故 1」の主要評価条件（使用済燃料ビット冷却系及び循環給水系の故障）（1／2）

項目	主要評価条件
使用済燃料ビット崩壊熱 水位（初期水位）	11.674MW
* 安全上前提用済燃料ビット 水位（初期水位）	40°C
初明事件	安全生産物が多く崩壊熱が高まるとするように、停止後に取り出された全炉心分の燃料ドレンが、取り出され燃焼停止後、1、2、3、4、5号炉が各々1時間、合計4時間で燃焼停止した状態を設定。燃料棒は、部分貫通成形についてORIGEN2を用いて点出しして25m。
安全機能件	Aエリア、Bエリア、Cエリア、Dエリア、Eエリア、Fエリア、Gエリア、Hエリア、Iエリア、Jエリア、Kエリア、Lエリア、Mエリア、Nエリア、Oエリア、Pエリア、Qエリア、Rエリア、Sエリア、Tエリア、Uエリア、Vエリア、Wエリア、Xエリア、Yエリア、Zエリア
事故条件	外部電源

第 4.1.2 表 主要評価条件（想定事故 1）		
項目	主要評価条件	条件設定の考え方
燃料プール保有水量	約 1,400m ³	保有水量を厳しく見極るためにプールゲート開の状況を設定
燃料プール初期水位	通常水位	通常水位を設定
燃料プール初期水温	65°C	運転上許容される上限値として設定
崩壊熱	約 6.7MW 取出時平均燃焼度 ・貯留燃料 45GM/t ・即応燃料 33GM/t	原子炉停止後に最短時間（原子炉停止後 10 日 ⁽¹⁾ ）で取り出された全炉心分の燃料が、過去に取り出された貯留燃料と合わせて使用済燃料貯蔵ラックに最大数保管されていることを想定し、ORIGEN2を用いて算出
安全機能の喪失に対する設定	燃料プールの冷却機能及び注水機能喪失	燃料プールの冷却機能及び注水機能として、燃料プール冷却系、残留燃料除去及び復水補給水系等の機能喪失を設定
外部電源	外部電源なし	外部電源の有無は事象進展に影響しないことから、資源の範囲で厳しい外部電源なしを設定
燃料プール代替日本水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作	11km ³ /h にて注水	大容量送水ポンプ（タイプ I）による注水を想定設備の設計値として設定
燃料プール代替日本水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作	事象発生から 13 時間後	燃料プール代替日本水系（可搬型）の系統構成に必要な準備時間に時間余裕を考慮して設定

注1 女川 2 号炉の定期検査における実績（約 11 日）を踏まえ、原子炉停止後 10 日を設定。原子炉停止 10 日とは全制御棒全挿入からの時間を示している。通常停止操作において原子炉の出力は発電機解列以前から徐々に低下させるが、崩壊熱評価はスクランのような瞬時に出力を低下させる保守的な計算条件となっている。

第 7.3.1.2 表 「想定事故 1」の主要評価条件（1／2）

項目	主要評価条件	条件設定の考え方
使用済燃料ビット崩壊熱 水温（初期水温）	40°C	使用済燃料ビット水温の実測値に基づき、標準的な温度として設定。
事象発生前他用済燃料ビット 水位（初期水位）	NWL (燃料頂部より 7.65m)	使用済燃料ビット水温の実測値に基づき、標準的な水位として設定。
初条件	A ピット、B ピット、 燃料検査ピット及び 燃料取替チャーベル	燃料取出直後の状態に基づき設定するが、水温 100°C まで上昇する時間の評価は、B ピットのみを考慮して設定。また、水量は使用済燃料、ラック等の体积を除いて算出。
事故条件	安全機能の喪失 に対する反応	使用済燃料ビット冷却機能喪失 及び注水機能喪失
	外部電源なし	外泊電源の引継ぎは事象進展を考慮しないことから、資源の観点で厳しい外部電源なしを設定。

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1 想定事故 1

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第 4.1.2 表 「想定事故 1」の主要評価条件（使用済燃料ビット冷却系及び補給水系の故障）（2／2）

項目	主要評価条件	条件設定の考え方
関係する機器等の条件に 依存する事故の最低水位	燃料低炉から 4.38m	使用済燃料ビット中央水位の流量率が燃料取替時の遮蔽設計
送水車の使用済燃料 ビットへの注水流量	25m ³ /h	崩壊による蒸発水量に対して燃料損傷防止が可能な流量として設定。

重大事態に対する操作対策等に
よる使用済燃料ビットへの注水開始

事象発生の 5.2 時間後

使用済燃料ビット水位を放射線の遮蔽が維持できる水位に保つ必要があり、燃料の解体が終了するまでに注水操作を実施するとして、事象発生の確認及び稼動に必要な時間等を考慮して設定。

大飯発電所 3／4 号炉

女川原子力発電所 2 号炉

泊発電所 3 号炉

相違理由

第 7.3.1.2 表 「想定事故 1」の主要評価条件（2／2）

項目	主要評価条件	条件設定の考え方
重大事態に対する操作対策等に よる放射線の遮蔽が 維持される最低水位	NWL-3.3m	使用済燃料ビット中央水面の流量率が燃料取替時の遮蔽設計基準値(0.15m ³ /h)となる水位である燃料頂部から約 4.25m (NWL-3.37m) より、安全側に設定。
可搬型大型送水ポンプ車の 使用済燃料ビットへの 注水流量	47m ³ /h	崩壊による蒸発水量に対して燃料損傷防止が可能な流量として設定。

事象発生の 6.6 時間

注水操作

可搬型大型送水ポンプ車による
使用済燃料ビットへの注水操作

重大事態に対する操作対策等に
よる可搬型大型送水ポンプ車による
使用済燃料ビットへの注水操作

設計の相違

・「放射線の遮蔽が
維持される最低水
位」の主要評価条件

は、泊は遮蔽設計基
準値となる水位よ
り保守的に高い水
位を設定している
のに対し、大飯は
遮蔽設計基準値と
なる水位で設定し
ている




・可搬型大型送水
ポンプ車の使用済
燃料ビットへの注
水流量」の主要評価

条件は、泊は蒸発量
約 20m³/h を上回る
注水流量として、原
子炉運転中の事故
と重畠した場合に
SFP への同時注水
が可能な流量
47m³/h を注水流量
として設定
名称等の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故1

大飯発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>第4.1.1図 「想定事故1」の重大事故等対策の概略系統図</p>	 <p>第4.1.1図 「想定事故1」の重大事故等対策の概略系統図 (燃料プールへの注水)</p>	 <p>第7.3.1.1図 想定事故1の重大事故等対策の概略系統図</p>	<p>設計の相違 名稱等の相違 記載方針の相違（女川） 実施の反映 ・外部電源、ディーゼル発電機、可搬型タンクローリー等を記載</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故 1

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>想定事故 1 の対応手順</p> <p>1. 燃料棒からの漏出 → プラント緊急停止 (No. 1) 2. 原子炉建屋 1 の緊急停止 (No. 2) 3. 原子炉建屋 4 の緊急停止 (No. 3) 4. 原子炉建屋 2 の緊急停止 (No. 4) 5. 原子炉建屋 3 の緊急停止 (No. 5) 6. 原子炉建屋 4 の緊急停止 (No. 6)</p> <p>参考文献</p> <ul style="list-style-type: none"> ① ふれりながら、付一清潔炉ヒート交換器過熱水噴射装置による冷却水供給停止するか、付二反応堆冷却水供給停止するか、付三空冷器冷却水供給停止するか、付四空冷器冷却水供給停止するか、付五空冷器冷却水供給停止するか、付六空冷器冷却水供給停止するか ② 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ③ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ④ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑤ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑥ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑦ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑧ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 	<p>想定事故 1 の対応手順</p> <p>1. 燃料棒からの漏出 → プラント緊急停止 (No. 1) 2. 原子炉建屋 1 の緊急停止 (No. 2) 3. 原子炉建屋 4 の緊急停止 (No. 3) 4. 原子炉建屋 2 の緊急停止 (No. 4) 5. 原子炉建屋 3 の緊急停止 (No. 5) 6. 原子炉建屋 4 の緊急停止 (No. 6)</p> <p>参考文献</p> <ul style="list-style-type: none"> ① ふれりながら、付一清潔炉ヒート交換器過熱水噴射装置による冷却水供給停止するか、付二反応堆冷却水供給停止するか、付三空冷器冷却水供給停止するか、付四空冷器冷却水供給停止するか、付五空冷器冷却水供給停止するか、付六空冷器冷却水供給停止するか ② 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ③ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ④ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑤ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑥ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑦ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑧ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 	<p>想定事故 1 の対応手順</p> <p>1. 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 → 原子炉建屋 1 の緊急停止 (No. 2)</p> <p>参考文献</p> <ul style="list-style-type: none"> ① ふれりながら、付一清潔炉ヒート交換器過熱水噴射装置による冷却水供給停止するか、付二反応堆冷却水供給停止するか、付三空冷器冷却水供給停止するか、付四空冷器冷却水供給停止するか、付五空冷器冷却水供給停止するか、付六空冷器冷却水供給停止するか ② 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ③ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ④ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑤ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑥ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑦ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑧ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 <p>記載方針の未踏 (女川) 実施の反映 ・凡例に記載のとおり 運転員及び灾害対策 要員が行う作業を分けて記載 ・評価上考慮しない操作・判断結果を記載 設計の相違 評価結果の相違 名稱等の相違</p> <p>記載方針の未踏 (女川) 実施の反映 ・凡例に記載のとおり 運転員及び灾害対策 要員が行う作業を分けて記載 ・評価上考慮しない操作・判断結果を記載 設計の相違 評価結果の相違 名稱等の相違</p> <p>① 本工事では、付一清潔炉ヒート交換器過熱水噴射装置による冷却水供給停止するか、付二反応堆冷却水供給停止するか、付三空冷器冷却水供給停止するか、付四空冷器冷却水供給停止するか、付五空冷器冷却水供給停止するか、付六空冷器冷却水供給停止するか ② 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ③ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ④ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑤ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑥ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑦ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑧ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下</p> <p>① 本工事では、付一清潔炉ヒート交換器過熱水噴射装置による冷却水供給停止するか、付二反応堆冷却水供給停止するか、付三空冷器冷却水供給停止するか、付四空冷器冷却水供給停止するか、付五空冷器冷却水供給停止するか、付六空冷器冷却水供給停止するか ② 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ③ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ④ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑤ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑥ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑦ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑧ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下</p> <p>① 本工事では、付一清潔炉ヒート交換器過熱水噴射装置による冷却水供給停止するか、付二反応堆冷却水供給停止するか、付三空冷器冷却水供給停止するか、付四空冷器冷却水供給停止するか、付五空冷器冷却水供給停止するか、付六空冷器冷却水供給停止するか ② 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ③ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ④ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑤ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑥ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑦ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑧ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下</p> <p>① 本工事では、付一清潔炉ヒート交換器過熱水噴射装置による冷却水供給停止するか、付二反応堆冷却水供給停止するか、付三空冷器冷却水供給停止するか、付四空冷器冷却水供給停止するか、付五空冷器冷却水供給停止するか、付六空冷器冷却水供給停止するか ② 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ③ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ④ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑤ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑥ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑦ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下 ⑧ 使用済燃料ピット冷却機能喪失による水位低下</p>	

図 4.1.2 図 「想定事故 1」の対応手順の概要

（「使用済燃料ピット冷却系及び補給水系の故障」の事象進展）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故 1

大飯発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>7.3.1.3 図 「想定事故 1」の作業と所要時間（使用済燃料ビット冷却系及び備給水系の故障） (1/2)</p> <p>第 7.3.1.3 図 想定事故 1 の作業と所要時間（使用済燃料ビット冷却系及び備給水系の故障） (1/2)</p>			<ul style="list-style-type: none"> ●記載方針の相違（実質的な相違なし） ■記載方針の相違（実質的な相違なし） ○記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） △設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） ■評価上考慮しない（実質的な相違なし） ●架を色分けして記載 ■設計の相違 ■評価結果の相違 ■名称等の相違

7.3.1 想定事故 1

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

手順区分目	委員会 (作業に必要な委員会)	作業の内容 (既存作業)	評価項目別評価(既存)																									相違理由
			1	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48		
大飯発電所 3／4 号炉																												
女川原子力発電所 2 号炉																												
泊発電所 3 号炉																												

作業区分	3号炉 (4号炉)	作業区分 (既存)	評価項目別評価(既存)
作業区分	作業区分(既存)		

*2. 泵水車定期作業は通常安全計画委員会より清掃作業(30分)を兼ねて開催することとした。
 3. 4号炉定期点検本と対応するものとする結果委員会よりユニット当たりの人員数を規定。
 また、定期点検が実施上終了した場合は余裕時間に對応できることは前提条件にて説明している。(一部の後述について日程変更により抽出)

第 4.1.3 図 「想定事故 1」の作業と所要時間 (使用済燃料ビックト冷却系及び補給水系の故障)
(2/2)

作業区分	3号炉 (4号炉)	作業区分 (既存)	評価項目別評価(既存)
作業区分	作業区分(既存)		

第 7.3.1.3 図 想定事故 1 の作業と所要時間 (使用済燃料ビックト内の水の温度が低下するこにより、
使用済燃料ビックト内の水の温度が上昇し、蒸気により水位が低下する事故) (2/2)


記載方針の相違(既存)
 失敗の反映
 ・運転員を中心的評議会
 し判断で分別して記載
 •評議上考慮しない
 色を分別して記載
 設計の相違
 評議結果の相違
 名称等の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1 想定事故 1



大飯発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由																								
<p>使用済燃料ビット水位概要図</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①3m²分の評価水量 (m³)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Aエリア</td> <td>約 527 m³</td> </tr> <tr> <td>Bエリア</td> <td>約 342 m³</td> </tr> <tr> <td>A,Bエリア間</td> <td>約 6 m³</td> </tr> <tr> <td>原子炉補助建屋キャナル</td> <td>約 52 m³</td> </tr> <tr> <td>燃料検査ビット</td> <td>約 72 m³</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>999 m³</td> </tr> <tr> <td>②崩壊熱による保有水蒸気量</td> <td>19.44 m³/h</td> </tr> <tr> <td>③3m水位低下時間 (① / ②)</td> <td>約 2.1 時間</td> </tr> <tr> <td>④水温 100°Cまでの時間</td> <td>約 12 時間</td> </tr> <tr> <td>合計 (③ + ④)</td> <td>約 2.6 日間</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 使用済燃料ビット中央水面上の線量率が燃料取替時の遮蔽設計基準値(0.15mSv/h)以下となるための許容水位低下量は約 3.19m であり、評価に使用する水位低下量を保守的に 3m とした。</p> <p>第 4.1.4 図 「想定事故 1」の使用済燃料ビット水位低下時間評価結果</p>		評価結果	①3m ² 分の評価水量 (m ³)	—	Aエリア	約 527 m ³	Bエリア	約 342 m ³	A,Bエリア間	約 6 m ³	原子炉補助建屋キャナル	約 52 m ³	燃料検査ビット	約 72 m ³	計	999 m ³	②崩壊熱による保有水蒸気量	19.44 m ³ /h	③3m水位低下時間 (① / ②)	約 2.1 時間	④水温 100°Cまでの時間	約 12 時間	合計 (③ + ④)	約 2.6 日間	<p>(a)</p> <p>燃料プール水位 (m) と事故後時間 (h) の関係</p> <p>燃料プール代替自水系 (可搬型) による注水開始 (約 8 時間後) 燃料プール水位回復後、蒸発量に応じた注水により水位維持 燃料プール代替自水系 (可搬型) による注水開始 (事故後 11 時間後、通常水位から約 -0.36m) 蒸発量に応じた注水により水位維持</p> <p>第 4.1.4 図 燃料プール水位の推移 (想定事故 1)</p>	<p>NWL 水位 3.37m²低下 約 4.25m 燃料集合体</p> <p>使用済燃料ビット水位概略図</p>	<p>【女川】</p> <p>評価方法の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は放射線の遮蔽が通常時の遮蔽設計基準値 (0.15mSv/h) 以下に維持される最低水位まで水位が低下する時間を評価し、それまでに蒸発量を上回る量の注水を行うことで燃料頂部が冠水し、放射線の遮蔽が維持される水位まで水位が低下しないことを示している(大飯と同様) <p>・女川は SFP 水位を示し蒸発量を上回る注水を行うことで水位を維持できること、示した水位の線量率が必要な遮蔽の目安とした線量率 10mSv/h を下回っていることを示している</p> <p>・評価項目を満足している点では泊も女川も同様</p>
	評価結果																										
①3m ² 分の評価水量 (m ³)	—																										
Aエリア	約 527 m ³																										
Bエリア	約 342 m ³																										
A,Bエリア間	約 6 m ³																										
原子炉補助建屋キャナル	約 52 m ³																										
燃料検査ビット	約 72 m ³																										
計	999 m ³																										
②崩壊熱による保有水蒸気量	19.44 m ³ /h																										
③3m水位低下時間 (① / ②)	約 2.1 時間																										
④水温 100°Cまでの時間	約 12 時間																										
合計 (③ + ④)	約 2.6 日間																										



泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.1 重大事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>添付資料 4.1.1 <u>重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について</u></p> <p>「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」のうち、想定事故 1 の「使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p>  <p>図 1 想定事故 1 の重大事故等対策の概略系統図</p>	<p>添付資料 7.3.1.1 <u>重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について</u></p> <p>「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」のうち、想定事故 1 の「使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p>  <p>図 1 想定事故 1 の重大事故等対策の概略系統図</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																						
<p>添付資料4.1.2 <u>使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について</u></p> <p>大飯3、4号炉は、使用済燃料ピットが同じ配置で基本的に同一寸法及び燃料仕様が同一であるため、共通の評価結果として以下に記載する。</p> <p>想定事故1においては使用済燃料ピット冷却系及び補給水系の故障により、想定事故2においては冷却系配管の破断によりそれぞれ使用済燃料ピット水位が徐々に低下する事象を想定している。</p> <p>本資料では、水位の低下により、遮蔽設計基準値（ピット水面線量率0.15mSv/h）に相当する水位に達するまでの時間を評価し、<u>送水車による代替注水までの時間的余裕が確保されていることを示すものである。</u></p> <p>本資料における評価内容を下表に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">運転状態</th> <th rowspan="2">ピット間の接続状態</th> <th rowspan="2">燃料ピットゲート状態</th> <th rowspan="2">記載箇所</th> <th colspan="2">評価結果^{#1}</th> </tr> <tr> <th>想定事故1</th> <th>想定事故2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定期検査中（燃料取出状態）</td> <td>使用済燃料ピット、原子炉補助建屋キャナル、燃料検査ピットが全て水抜き状態</td> <td>なし</td> <td>本文</td> <td>約2.6日間</td> <td>約1.8日間</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">運転中（燃料装荷状態）</td> <td rowspan="2">原子炉補助建屋キャナル及び燃料検査ピットが水抜き状態</td> <td>正常</td> <td>参考1</td> <td>約6.3日間</td> <td>約4.4日間</td> </tr> <tr> <td>外れた場合</td> <td>参考2</td> <td>約4.0日間</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※：遮蔽設計基準値に相当する水位に達するまでの時間。</p> <p>以下、最も厳しい評価として、使用済燃料ピットの燃料の崩壊熱が最大となる<u>施設定期検査中の燃料取出直後における想定事故1及び想定事故2に対する評価結果を示す。</u></p> <p>なお、運転中の大部分の時期についても、ピット間の接続状態が<u>施設定期検査中</u>と同じであり、崩壊熱はより小さい値となるため、この評価結果に包絡される。</p>	運転状態	ピット間の接続状態	燃料ピットゲート状態	記載箇所	評価結果 ^{#1}		想定事故1	想定事故2	定期検査中（燃料取出状態）	使用済燃料ピット、原子炉補助建屋キャナル、燃料検査ピットが全て水抜き状態	なし	本文	約2.6日間	約1.8日間	運転中（燃料装荷状態）	原子炉補助建屋キャナル及び燃料検査ピットが水抜き状態	正常	参考1	約6.3日間	約4.4日間	外れた場合	参考2	約4.0日間		<p>添付資料7.3.1.2 <u>使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について</u></p> <p>想定事故1においては使用済燃料ピット冷却機能及び補給水系の故障により、想定事故2においては冷却系配管の破断によりそれぞれ使用済燃料ピット水位が徐々に低下する事象を想定している。</p> <p>本資料では、水位の低下により、遮蔽設計基準値（ピット水面線量率0.15mSv/h）に相当する水位に達するまでの時間を評価し、<u>可搬型大型送水ポンプ車による注水までの時間的余裕が確保されていることを示すものである。</u></p> <p>本資料における評価内容を下表に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">運転状態</th> <th rowspan="2">ピット間の接続状態</th> <th rowspan="2">使用済燃料ピットゲート状態</th> <th rowspan="2">記載箇所</th> <th colspan="2">評価結果^{#2}</th> </tr> <tr> <th>想定事故1</th> <th>想定事故2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定期検査中（燃料取出状態）</td> <td>キャスクピットのみ水抜き状態</td> <td>正常</td> <td>本文</td> <td>約1.6日</td> <td>約1.0日</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>外れた場合</td> <td>参考3</td> <td>約1.1日</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">運転中（燃料装荷状態）</td> <td rowspan="2">燃料検査ピット及び燃料取替キャナルが水抜き状態^{#1}</td> <td>正常</td> <td>参考2</td> <td>約3.2日</td> <td>約2.0日</td> </tr> <tr> <td>外れた場合</td> <td>参考3</td> <td>約1.6日</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：燃料検査ピット及び燃料取替キャナルとキャスクピットを同時に水抜き状態にすることはない。</p> <p>※2：遮蔽設計基準値に相当する水位に達するまでの時間。</p> <p>以下、最も厳しい評価として、使用済燃料ピットの燃料の崩壊熱が最大となる定期検査中の燃料取出直後における想定事故1及び想定事故2に対する評価結果を示す。</p> <p>なお、運転中の大部分の時期についても、ピット間の接続状態が定期検査中と同じであり、崩壊熱はより小さい値となるため、この評価結果に包絡される</p>	運転状態	ピット間の接続状態	使用済燃料ピットゲート状態	記載箇所	評価結果 ^{#2}		想定事故1	想定事故2	定期検査中（燃料取出状態）	キャスクピットのみ水抜き状態	正常	本文	約1.6日	約1.0日			外れた場合	参考3	約1.1日	—	運転中（燃料装荷状態）	燃料検査ピット及び燃料取替キャナルが水抜き状態 ^{#1}	正常	参考2	約3.2日	約2.0日	外れた場合	参考3	約1.6日	—	運用の相違
運転状態					ピット間の接続状態	燃料ピットゲート状態	記載箇所	評価結果 ^{#1}																																																
	想定事故1	想定事故2																																																						
定期検査中（燃料取出状態）	使用済燃料ピット、原子炉補助建屋キャナル、燃料検査ピットが全て水抜き状態	なし	本文	約2.6日間	約1.8日間																																																			
運転中（燃料装荷状態）	原子炉補助建屋キャナル及び燃料検査ピットが水抜き状態	正常	参考1	約6.3日間	約4.4日間																																																			
		外れた場合	参考2	約4.0日間																																																				
運転状態	ピット間の接続状態	使用済燃料ピットゲート状態	記載箇所	評価結果 ^{#2}																																																				
				想定事故1	想定事故2																																																			
定期検査中（燃料取出状態）	キャスクピットのみ水抜き状態	正常	本文	約1.6日	約1.0日																																																			
		外れた場合	参考3	約1.1日	—																																																			
運転中（燃料装荷状態）	燃料検査ピット及び燃料取替キャナルが水抜き状態 ^{#1}	正常	参考2	約3.2日	約2.0日																																																			
		外れた場合	参考3	約1.6日	—																																																			

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		泊発電所3号炉	相違理由
<評価における前提条件>			設備の相違
号炉	大飯3、4号炉	泊3号機	
燃料仕様	ウラン燃料 最高燃焼度：55GWd/t、ウラン濃縮度：4.8wt%	ウラン燃料 (最高燃焼度：55GWd/t、ウラン燃料：4.8wt%) (3号機) (最高燃焼度：55GWd/t、ウラン燃料：4.8wt%) (1、2号機) MOX燃料 (3号機) (最高燃焼度：45GWd/t)	
貯蔵体数／熱負荷 (安全側に燃料取出直後の熱負荷とする) (添付1)	Aエリア： 974体／10.598MW Bエリア： 1,155体／1.076MW 合計： 2,129体／11.674MW	Aピット： 600体／1.126MW Bピット： 840体／10.382MW 合計： 1,440体／熱負荷 11.508MW	
事象発生時のピット水温	40°C (施設定期検査に伴う燃料取出中の通常水温)	40°C (定期検査に伴う燃料取出中の通常水温)	
必要遮蔽水厚	4.38m (添付2)	4.25m (添付2)	
ピット間の接続状態	<ul style="list-style-type: none"> 使用済燃料ピット (Aエリア、Bエリア)、原子炉補助建屋キャナル、燃料検査ピットは施設定期検査中、運転中とともに水張り状態である。 沸騰までに要する時間の評価については、安全側に、崩壊熱量の大きいAエリアのみ独立した状態として評価する。 水位低下時間の評価においては、Aエリア、Bエリア、原子炉補助建屋キャナル、燃料検査ピットが接続された条件とする。 	<ul style="list-style-type: none"> 使用済燃料ピット (Aピット、Bピット)、燃料取替キャナル、燃料検査ピットは、定期検査中 (燃料取出状態) 水張り状態である。 沸騰までに要する時間の評価については、安全側にAピットおよびBピットの相互の保有水の混合は考慮せず、片側のピットに発熱量の高い燃料を選択的に貯蔵した状態として評価する。その際、実運用を考慮し、原子炉に近いBピット側に崩壊熱の高い燃料体等を選択的に貯蔵した状態を想定する。 水位低下時間の評価においては、Aピット、Bピット、燃料取替キャナル、燃料検査ピットが接続された条件とする。 	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>大飯発電所3／4号炉</p> <p>約 10.2m 約 15.7m 約 11.2m 約 2m 約 1m 約 11.2m 原子炉補助建屋キャナル 約 11.2m 燃料検査ピット 約 6m 約 1.55m 約 4m</p> <p>A,B エリア間</p> <p>使用済燃料ピット概略図（平面図）</p>	<p>泊発電所 3号炉</p> <p>A使用済燃料ピット B使用済燃料ピット キャスクピット 燃料取替キャナル 燃料検査ピット ゲート</p> <p>使用済燃料ピット概略図（平面図）</p>	
<p>▽N.W.L E.L.+33.16m (通常水位) △L.W.L E.L.+33.06m (水位低警報設定値)</p> <p>燃料集合体 燃料集合体 燃料集合体 約 0.80m 原子炉補助建屋キャナル 及び燃料検査ピット</p> <p>使用済燃料ピット概略図（断面図）</p>	<p>NWL: T.P.32.66m ----- SFP底部: T.P.20.7m ----- 燃料集合体 燃料集合体 燃料検査ピット 連絡通路底部: T.P.25.3m 燃料取替キャナル底部: T.P.20.48m 燃料検査ピット・キャスクピット底部: T.P.19.9m -----</p> <p>使用済燃料ピット概略図（断面図）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1. 想定事故1（使用済燃料ピット冷却系及び補給系の故障）</p> <p>(1) 概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用済燃料ピットの冷却機能停止後、燃料の崩壊熱により水温が40°Cから100°Cまで上昇し、その後、蒸散により水位低下が生じる。 ・遮蔽設計基準値に達するまでの水位低下量は、安全側に3m※とする。 <p>※ a. 使用済燃料ピット水位低警報設定値：燃料集合体の上端より約7.57m上 b. 必要遮蔽水厚：4.38m a. -b. = 約3.19mであるが、安全側に3mとしている。</p> <p>(2) 計算方法</p> <p>水位低下量の計算方法は、水温40°Cの使用済燃料ピット水が100°Cに達するまでの時間と、沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間をそれぞれ算出し、合計する。</p> <p>沸騰までの間は、安全側にピット間の熱の混合を考慮せず、崩壊熱の大きいAエリアが独立して温度上昇するものとして評価する。</p> <p>沸騰後の蒸散においては、水がピット間を移動するため、接続しているピット間全体で評価する。</p> <p>使用済燃料ピット (Bエリア) 使用済燃料ピット (Aエリア) 約0.80m 原子炉補助検査キャナル 及び燃料検査ピット 約2.16m</p> <p>1. 想定事故1（使用済燃料ピット冷却機能又は注水機能喪失）</p> <p>(1) 概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用済燃料ピットの冷却機能停止後、燃料の崩壊熱により水温が40°Cから100°Cまで上昇し、その後、蒸散により水位低下が生じる。 ・遮蔽設計基準値に達するまでの水位低下量は、安全側に3m※とする。 <p>※ a. 使用済燃料ピット水位低警報設定値：燃料集合体の上端より約7.62m上 b. 必要遮蔽水厚：4.25m a. -b. = 約3.37mであるが、安全側に3mとしている。</p> <p>(2) 計算方法</p> <p>水位低下量の計算方法は、水温40°Cの使用済燃料ピット水が100°Cに達するまでの時間と、沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間をそれぞれ算出し、合計する。</p> <p>① 冷却機能停止から沸騰までの時間</p> <p>②-1 : Bピットの水の蒸発 ②-2 : 他ピットから流れ込む水の蒸発</p>		

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																		
<p>① 冷却機能停止から沸騰までの時間</p> $\text{沸騰までの時間}[h] = \frac{\text{Aエリア水量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{エンタルビ差}[kJ/kg]}{\text{Aエリア熱負荷}[MW] \times 10^3 \times 3,600}$ <p>Aエリア水量 : 1,927m³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m³) (添付3) エンタルビ差 : 水温 100°Cと水温 40°Cにおける水のエンタルビ差 (251.6kJ/kg) Aエリア熱負荷 : 10.598MW</p>	$\text{沸騰までの時間}[h] = \frac{\text{B ピット水量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{エンタルビ差}[kJ/kg]}{\text{B ピット熱負荷}[MW] \times 10^3 \times 3,600}$ <p>B ピット : 1030m³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m³) (添付4) エンタルビ差 : 水温 100°Cと水温 40°Cにおける水のエンタルビ差 (251.6kJ/kg) B ピット熱負荷 : 10.382MW</p>	<p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p>																																		
<p>② 沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間</p> $\text{水位低下時間}[h] = \frac{\text{水位低下量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{飽和潜熱}[kJ/kg]}{(\text{Aエリア熱負荷}[MW] + \text{Bエリア熱負荷}[MW]) \times 10^3 \times 3,600}$ <p>水位低下量 : 999m³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m³) (添付3) 飽和潜熱 : 鮎和蒸気エンタルビ[kJ/kg] - 鮎和水エンタルビ[kJ/kg] (2,257kJ/kg)</p> <p>熱負荷 : 11.674MW (Aエリア熱負荷 10.598MW+Bエリア熱負荷 1.076MW)</p> <p>水位低下量の内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aエリア</th><th>Bエリア</th><th>A,Bエリア間</th><th>原子炉補助建屋キャナル</th><th>燃料検査ピット</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 527 m³</td><td>約 342 m³</td><td>約 6 m³</td><td>約 52 m³</td><td>約 72 m³</td><td>999m³</td></tr> </tbody> </table>	Aエリア	Bエリア	A,Bエリア間	原子炉補助建屋キャナル	燃料検査ピット	合計	約 527 m ³	約 342 m ³	約 6 m ³	約 52 m ³	約 72 m ³	999m ³	<p>水位低下時間[h] = $\frac{\text{水位低下量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{飽和潜熱}[kJ/kg]}{(\text{A ピット熱負荷}[MW] + \text{B ピット熱負荷}[MW]) \times 10^3 \times 3,600}$</p> <p>水位低下量 : 630m³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m³) (添付4) 飽和潜熱 : 鮎和蒸気エンタルビ[kJ/kg] - 鮎和水エンタルビ[kJ/kg] (2,257kJ/kg)</p> <p>熱負荷 : 11.508MW (A ピット熱負荷 1.126MW+B ピット熱負荷 10.382MW)</p> <p>水位低下時間評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">① 3.3m分の評価水量</td> </tr> <tr> <td>A ピット</td><td>約210m³</td> </tr> <tr> <td>B ピット</td><td>約310m³</td> </tr> <tr> <td>A, B ピット間</td><td>約5m³</td> </tr> <tr> <td>燃料取替キャナル</td><td>約45m³</td> </tr> <tr> <td>燃料検査ピット</td><td>約60m³</td> </tr> <tr> <td>合計</td><td>約630m³</td> </tr> <tr> <td colspan="2">② 事象発生からB ピットが沸騰するまでの時間 [h]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">③ 使用済燃料ピット崩壊熱による使用済燃料ピット水の蒸発水量</td> </tr> <tr> <td colspan="2">④ 事象発生から蒸発により3.3m水位が低下する時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) A ピット、B ピットそれぞれに発熱量の高い燃料を選択的に貯蔵した状態を想定し、その上で実運用を考慮して原子炉に近いB ピット側の値を採用。 (B ピットに発熱量の高い燃料を選択的に貯蔵した場合の崩壊熱 : 10.382MW、この場合のA ピットの崩壊熱 : 1.126MW)</p>	評価結果		① 3.3m分の評価水量		A ピット	約210m ³	B ピット	約310m ³	A, B ピット間	約5m ³	燃料取替キャナル	約45m ³	燃料検査ピット	約60m ³	合計	約630m ³	② 事象発生からB ピットが沸騰するまでの時間 [h]		③ 使用済燃料ピット崩壊熱による使用済燃料ピット水の蒸発水量		④ 事象発生から蒸発により3.3m水位が低下する時間		<p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>記載方針の相違</p>
Aエリア	Bエリア	A,Bエリア間	原子炉補助建屋キャナル	燃料検査ピット	合計																															
約 527 m ³	約 342 m ³	約 6 m ³	約 52 m ³	約 72 m ³	999m ³																															
評価結果																																				
① 3.3m分の評価水量																																				
A ピット	約210m ³																																			
B ピット	約310m ³																																			
A, B ピット間	約5m ³																																			
燃料取替キャナル	約45m ³																																			
燃料検査ピット	約60m ³																																			
合計	約630m ³																																			
② 事象発生からB ピットが沸騰するまでの時間 [h]																																				
③ 使用済燃料ピット崩壊熱による使用済燃料ピット水の蒸発水量																																				
④ 事象発生から蒸発により3.3m水位が低下する時間																																				

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>(3) 評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>①水温 100°Cまでの時間</th><th>②水位低下時間</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 12 時間</td><td>約 2.1 日間</td><td>約 2.6 日間</td></tr> </tbody> </table> <p>使用済燃料ピットは通常ほう酸水で満たされているが、未臨界性評価では、中性子吸収効果のある使用済燃料ピット水中のほう素を無視し、純水で満たされた状態で、最も反応度が高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定する。未臨界性評価には PHOENIX-P/HIDRA コードを用いており、不確定性 0.020 を考慮しても A エリア（使用済燃料ラック：ステンレス鋼製）の実効増倍率は約 0.953、B エリア（使用済燃料ラック：ボロン添加ステンレス鋼製）の実効増倍率は約 0.970 であり、ともに評価基準（不確定性を含めて 0.98 以下）を満足できる設計としている。純水で満たされた状態で使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し沸騰状態となり、水密度が低下する場合でも、使用済燃料ピット水位が維持されている状態では中性子は減速不足状態であるため、水密度が高い冠水時に比べて実効増倍率は低下し、使用済燃料ピットの未臨界は維持される。</p> <p>なお、使用済燃料ピット水中のほう素を考慮する場合、沸騰状態では水密度の低下に伴いほう素の密度も低下することから、ほう素による中性子吸収効果が減少して実効増倍率が増加する効果がある。ほう素濃度が高くなると、ほう素の密度低下により実効増倍率が増加する効果が、水密度の低下で中性子の減速が不足することにより実効増倍率が低下する効果を上回る場合があるが、その場合でも、実効増倍率は、純水条件に比べて低くなる。</p> <p>大飯3、4号炉においては、上記のとおり使用済燃料ピット水中のほう素を無視し、純水で満たされた状態（水密度 $1.0\text{g}/\text{cm}^3$）で、最も反応度が高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定した実効増倍率は A エリア（使用済燃料ラック：ステンレス鋼製）は約 0.953、B エリア（使用済燃料ラック：ボロン添加ステンレス）は約 0.970 であり、十分な未臨界性を確保できる設計としている。</p> <p>また、使用済燃料ピット内の水が沸騰状態となり水密度が低下した場合について、使用済燃料ピット内が純水の条件で未臨界性評価を実施した。</p> <p>その結果、純水冠水状態（水密度 $1.0\text{g}/\text{cm}^3$）から水密度が低下し $0.5\text{g}/\text{cm}^3$ となった場合、A エリア（使用済燃料ラック：ステンレス鋼製）の実効増倍率は約 $9\% \Delta k$ 低下し、B エリア（使用済燃料ラック：ボロン添加ステンレス鋼製ラック）の実効増倍率は約 $13\% \Delta k$ 低下することから、十分に未臨界は維持される。</p>	①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計	約 12 時間	約 2.1 日間	約 2.6 日間	<p>(3) 評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>①水温 100°Cまでの時間</th><th>②水位低下時間</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 6.6 時間</td><td>約 1.3 日</td><td>約 1.6 日</td></tr> </tbody> </table> <p>使用済燃料ピットは通常ほう酸水で満たされているが、未臨界性評価では、中性子吸収効果のある使用済燃料ピット水中のほう素を無視し、純水で満たされた状態で、最も反応度が高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定する。未臨界性評価には SCALE コードを用いており、不確定性 0.020 を考慮しても B ピット（使用済燃料ラック：B-SUS 製ラック）の実効増倍率は約 0.970 であり、評価基準（不確定性を含めて 0.98 以下）を満足できる設計としている。純水で満たされた状態で使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し沸騰状態となり、水密度が低下する場合でも、使用済燃料ピット水位が維持されている状態では中性子は減速不足状態であるため、水密度が高い冠水時に比べて実効増倍率は低下し、使用済燃料ピットの未臨界は維持される。</p> <p>なお、使用済燃料ピット水中のほう素を考慮する場合、沸騰状態では水密度の低下に伴いほう素の密度も低下することから、ほう素による中性子吸収効果が減少して実効増倍率が増加する効果がある。ほう素濃度が高くなると、ほう素の密度低下により実効増倍率が増加する効果が、水密度の低下で中性子の減速が不足することにより実効増倍率が低下する効果を上回る場合があるが、その場合でも、実効増倍率は、純水条件に比べて低くなる。</p> <p>泊3号炉においては、上記のとおり使用済燃料ピット水中のほう素を無視し、純水で満たされた状態（水密度 $1.0\text{g}/\text{cm}^3$）で、最も反応度が高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定した実効増倍率は B ピット（使用済燃料ラック：B-SUS 製ラック）は約 0.970 であり、十分な未臨界性を確保できる設計としている。</p> <p>また、使用済燃料ピット内の水が沸騰状態となり水密度が低下した場合について、使用済燃料ピット内が純水の条件で未臨界性評価を実施した。</p> <p>その結果、純水冠水状態（水密度 $1.0\text{g}/\text{cm}^3$）から水密度が低下し $0.5\text{g}/\text{cm}^3$ となった場合、B ピット（使用済燃料ラック：B-SUS 製ラック）の実効増倍率は約 $13\% \Delta k$ 低下することから、十分に未臨界は維持される。</p>	①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計	約 6.6 時間	約 1.3 日	約 1.6 日	<p>赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）</p> <p>解析コードの相違 ・大飯はウラン燃料のみの無限体系に対し、泊はウランと MOX 同時貯蔵の有限体系での評価のため使用するコードが異なる 記載内容の相違 ・泊は評価結果が厳しくなる B ピットのみを記載 記載方針の相違 記載方針の相違</p>
①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計												
約 12 時間	約 2.1 日間	約 2.6 日間												
①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計												
約 6.6 時間	約 1.3 日	約 1.6 日												

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 想定事故2 (使用済燃料ピット冷却系配管の破断)</p> <p>(1) 評価条件</p> <ul style="list-style-type: none"> 冷却系配管の破断により、使用済燃料ピット水位は、配管の接続高さまで低下するものとする。 ピットの冷却系及び補給系の故障を想定していることから、配管破断による水位低下以降の評価方法は想定事故1と同様である。 遮蔽設計基準値に達するまでの水位低下量は 1.92m。 <p>※ 配管の接続高さは、燃料集合体の上端より 6.30m であり、必要遮蔽水厚 (4.38m) との差が 1.92m</p> <p>(2) 計算方法</p> <p>水位低下量の計算方法は、水温 40°C の使用済燃料ピット水が 100°C に達するまでの時間と、沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間をそれぞれ算出し、合計する。</p>	<p>(1) 評価条件</p> <ul style="list-style-type: none"> 冷却系配管の破断により、使用済燃料ピット水位は、配管の接続高さまで低下するものとする。 ピットの冷却系及び補給系の故障を想定していることから、配管破断による水位低下以降の評価方法は想定事故1と同様である。 遮蔽設計基準値に達するまでの水位低下量は 2.02m。 <p>※ 配管の接続高さは、燃料集合体の上端より 6.27m であり、必要遮蔽水厚 (4.25m) との差が 2.02m</p> <p>(2) 計算方法</p> <p>水位低下量の計算方法は、水温 40°C の使用済燃料ピット水が 100°C に達するまでの時間と、沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間をそれぞれ算出し、合計する。</p>	<p>設備の相違 ・遮蔽水厚に関しては、貯蔵燃料集合体数の違いによる</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																		
<p>① 冷却機能停止から沸騰までの時間</p> $\text{沸騰までの時間}[h] = \frac{A\text{エリア水量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{エンタルビ差}[kJ/kg]}{A\text{エリア熱負荷}[MW] \times 10^3 \times 3,600}$ <p>A エリア水量 : 1,737m³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m³) (添付 3) エンタルビ差 : 水温 100°Cと水温 40°Cにおける水のエンタルビ差 (251.6kJ/kg) A エリア熱負荷 : 10.598MW</p>	$\text{沸騰までの時間}[h] = \frac{B\text{ピット水量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{エンタルビ差}[kJ/kg]}{B\text{ピット熱負荷}[MW] \times 10^3 \times 3,600}$ <p>B ピット : 900m³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m³) (添付 4) エンタルビ差 : 水温 100°Cと水温 40°Cにおける水のエンタルビ差 (251.6kJ/kg) B ピット熱負荷 : 10.382MW</p>	設備の相違 設備の相違																																		
<p>② 沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間</p> $\text{水位低下時間}[h] = \frac{\text{水位低下量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{飽和潜熱}[kJ/kg]}{(A\text{エリア熱負荷}[MW] + B\text{エリア熱負荷}[MW]) \times 10^3 \times 3,600}$ <p>水位低下量 : 638m³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m³) (添付 3) 飽和潜熱 : 鮎和蒸気エンタルビ [kJ/kg] - 鮎和水エンタルビ [kJ/kg] (2,257kJ/kg) 熱負荷 : 11.674MW (A エリア熱負荷 10.598MW+B エリア熱負荷 1.076MW)</p>	$\text{水位低下時間}[h] = \frac{\text{水位低下量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{飽和潜熱}[kJ/kg]}{(A\text{ピット熱負荷}[MW] + B\text{ピット熱負荷}[MW]) \times 10^3 \times 3,600}$ <p>水位低下量 : 362m³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m³) (添付 4) 飽和潜熱 : 鮎和蒸気エンタルビ [kJ/kg] - 鮎和水エンタルビ [kJ/kg] (2, 257kJ/kg) 熱負荷 : 11.508MW (A ピット熱負荷 1.126MW+B ピット熱負荷 10.382MW)</p>	設備の相違 設備の相違																																		
<p>水位低下量の内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A エリア</th> <th>B エリア</th> <th>A,B エリア間</th> <th>原子炉補助建屋キャナル</th> <th>燃料検査ピット</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 337 m³</td> <td>約 219 m³</td> <td>約 3 m³</td> <td>約 33 m³</td> <td>約 46 m³</td> <td>638m³</td> </tr> </tbody> </table>	A エリア	B エリア	A,B エリア間	原子炉補助建屋キャナル	燃料検査ピット	合計	約 337 m ³	約 219 m ³	約 3 m ³	約 33 m ³	約 46 m ³	638m ³	<p>水位低下時間評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 2.0m分の評価水量</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A ピット</td> <td>約120m³</td> </tr> <tr> <td>B ピット</td> <td>約180m³</td> </tr> <tr> <td>A, B ピット間</td> <td>約3m³</td> </tr> <tr> <td>燃料取替キャナル</td> <td>約23m³</td> </tr> <tr> <td>燃料検査ピット</td> <td>約36m³</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>約362m³</td> </tr> <tr> <td>② 事象発生からBピットが沸騰するまでの時間 (注)</td> <td>約5.8時間</td> </tr> <tr> <td>③ 使用済燃料ピット崩壊熱による使用済燃料ピット水の蒸発水量</td> <td>約19.16m³/h</td> </tr> <tr> <td>④ 事象発生から蒸発により2.0m水位が低下する時間</td> <td>約1.0日</td> </tr> </tbody> </table>	評価結果		① 2.0m分の評価水量		A ピット	約120m ³	B ピット	約180m ³	A, B ピット間	約3m ³	燃料取替キャナル	約23m ³	燃料検査ピット	約36m ³	合計	約362m ³	② 事象発生からBピットが沸騰するまでの時間 (注)	約5.8時間	③ 使用済燃料ピット崩壊熱による使用済燃料ピット水の蒸発水量	約19.16m ³ /h	④ 事象発生から蒸発により2.0m水位が低下する時間	約1.0日	記載方針の相違
A エリア	B エリア	A,B エリア間	原子炉補助建屋キャナル	燃料検査ピット	合計																															
約 337 m ³	約 219 m ³	約 3 m ³	約 33 m ³	約 46 m ³	638m ³																															
評価結果																																				
① 2.0m分の評価水量																																				
A ピット	約120m ³																																			
B ピット	約180m ³																																			
A, B ピット間	約3m ³																																			
燃料取替キャナル	約23m ³																																			
燃料検査ピット	約36m ³																																			
合計	約362m ³																																			
② 事象発生からBピットが沸騰するまでの時間 (注)	約5.8時間																																			
③ 使用済燃料ピット崩壊熱による使用済燃料ピット水の蒸発水量	約19.16m ³ /h																																			
④ 事象発生から蒸発により2.0m水位が低下する時間	約1.0日																																			

(注) Aピット、Bピットそれぞれに発熱量の高い燃料を選択的に貯蔵した状態を想定し、その上で実運用を考慮して原子炉に近いBピット側の値を採用。

(Bピットに発熱量の高い燃料を選択的に貯蔵した場合の崩壊熱 : 10.382MW、この場合のAピットの崩壊熱 : 1.126MW)

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由												
(3) 評価結果 <table border="1"> <tr> <th>①水温 100°Cまでの時間</th><th>②水位低下時間</th><th>合計</th></tr> <tr> <td>約 11 時間</td><td>約 1.3 日間</td><td>約 1.8 日間</td></tr> </table>	①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計	約 11 時間	約 1.3 日間	約 1.8 日間	(3) 評価結果 <table border="1"> <tr> <th>①水温 100°Cまでの時間</th><th>②水位低下時間</th><th>合計</th></tr> <tr> <td>約 5.8 時間</td><td>約 0.8 日</td><td>約 1.0 日</td></tr> </table>	①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計	約 5.8 時間	約 0.8 日	約 1.0 日	評価結果の相違
①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計												
約 11 時間	約 1.3 日間	約 1.8 日間												
①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計												
約 5.8 時間	約 0.8 日	約 1.0 日												
使用済燃料ピットは通常ほう酸水で満たされているが、未臨界性評価では、中性子吸収効果のある使用済燃料ピット水中のほう素を無視し、純水で満たされた状態で、最も反応度が高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定する。未臨界性評価には PHOENIX-P/HIDRA コードを用いており、不確定性 0.020 を考慮しても A エリア (使用済燃料ラック : ステンレス鋼製) の実効増倍率は約 0.953、B エリア (使用済燃料ラック : ボロン添加ステンレス鋼製) の実効増倍率は約 0.970 であり、ともに評価基準（不確定性を含めて 0.98 以下）を満足できる設計としている。純水で満たされた状態で使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し沸騰状態となり、水密度が低下する場合でも、使用済燃料ピット水位が維持されている状態では中性子は減速不足状態であるため、水密度が高い冠水時に比べて実効増倍率は低下し、使用済燃料ピットの未臨界は維持される。	使用済燃料ピットは通常ほう酸水で満たされているが、未臨界性評価では、中性子吸収効果のある使用済燃料ピット水中のほう素を無視し、純水で満たされた状態で、最も反応度が高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定する。未臨界性評価には SCALE コードを用いており、不確定性 0.020 を考慮しても B ピット (使用済燃料ラック : B-SUS 製ラック) の実効増倍率は約 0.970 であり、評価基準（不確定性を含めて 0.98 以下）を満足できる設計としている。純水で満たされた状態で使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し沸騰状態となり、水密度が低下する場合でも、使用済燃料ピット水位が維持されている状態では中性子は減速不足状態であるため、水密度が高い冠水時に比べて実効増倍率は低下し、使用済燃料ピットの未臨界は維持される。 なお、使用済燃料ピット水中のほう素を考慮する場合、沸騰状態では水密度の低下に伴いほう素の密度も低下することから、ほう素による中性子吸収効果が減少して実効増倍率が増加する効果がある。ほう素濃度が高くなると、ほう素の密度低下により実効増倍率が増加する効果が、水密度の低下で中性子の減速が不足することにより実効増倍率が低下する効果を上回る場合があるが、その場合でも、実効増倍率は、純水条件に比べて低くなる。	解析コードの相違 ・大飯はウラン燃料のみの無限体系に対し、泊はウランと MOX 同時貯蔵の有限体系での評価のため使用するコードが異なる 記載内容の相違 ・評価結果が厳しくなる B ピットのみを記載												
なお、使用済燃料ピット水中のほう素を考慮する場合、沸騰状態では水密度の低下に伴いほう素の密度も低下することから、ほう素による中性子吸収効果が減少して実効増倍率が増加する効果がある。ほう素濃度が高くなると、ほう素の密度低下により実効増倍率が増加する効果が、水密度の低下で中性子の減速が不足することにより実効増倍率が低下する効果を上回る場合があるが、その場合でも、実効増倍率は、純水条件に比べて低くなる。 大飯 3、4 号炉においては、上記のとおり使用済燃料ピット水中のほう素を無視し、純水で満たされた状態（水密度 1.0g/cm³）で、最も反応度が高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定した実効増倍率は A エリア (使用済燃料ラック : ステンレス鋼製) は約 0.953、B エリア (使用済燃料ラック : ボロン添加ステンレス鋼製) は約 0.970 であり、十分な未臨界性を確保できる設計としている。 また、使用済燃料ピット内の水が沸騰状態となり水密度が低下した場合について、使用済燃料ピット内が純水の条件で未臨界性評価を実施した。 その結果、純水冠水状態（水密度 1.0g/cm³）から水密度が低下し 0.5g/cm³ となった場合、A エリア (使用済燃料ラック : ステンレス鋼製) の実効増倍率は約 9% Δk 低下し、B エリア (使用済燃料ラック : ボロン添加ステンレス鋼製) の実効増倍率は約 13% Δk 低下することから、十分に未臨界は維持される。	泊 3 号炉においては、上記のとおり使用済燃料ピット水中のほう素を無視し、純水で満たされた状態（水密度 1.0g/cm³）で、最も反応度が高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定した実効増倍率は B ピット (使用済燃料ラック : B-SUS 製ラック) は約 0.970 であり、十分な未臨界性を確保できる設計としている。 また、使用済燃料ピット (使用済燃料ラック : B-SUS 製ラック) 内の水が沸騰状態となり水密度が低下した場合について、使用済燃料ピット内が純水の条件で未臨界性評価を実施した。 その結果、純水冠水状態（水密度 1.0g/cm³）から水密度が低下し 0.5g/cm³ となった場合、B ピット (使用済燃料ラック : B-SUS 製ラック) の実効増倍率は約 13% Δk 低下することから、十分に未臨界は維持される。	記載方針の相違 記載方針の相違												
以上	以上													

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付1：燃料取替スキーム 添付2：放射線の遮蔽が維持される水位について 添付3：100°Cの水密度を用いて評価することの保守性について</p>	<p>添付1：燃料取替スキーム 添付2：放射線の遮蔽が維持される水位について 添付3：使用済燃料ピットの水位低下時間評価 添付4：100°Cの水密度を用いて評価することの保守性について</p>	記載内容の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉				泊発電所 3号炉				相違理由				
				燃料取替スキーム				添付 1				
燃料取替スキーム												
泊1, 2号炉燃料												
泊3号炉燃料												
取出燃料	大飯3(4)号炉からの発生分		大飯1, 2号炉からの発生分		ウラン燃料							
	冷却期間	燃料数	発熱量(MW)	冷却期間	燃料数	発熱量(MW)	取出燃料	前燃熱(MW)				
16サイクル冷却済燃料	10×(13ヶ月+30日)+8.5日	8	0.065	14×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.062	—	—				
15サイクル冷却済燃料	15×(13ヶ月+30日)+8.5日	—	—	13×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.053	—	—				
14サイクル冷却済燃料	14×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.055	12×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.056	—	—				
13サイクル冷却済燃料	13×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.056	11×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.057	—	—				
12サイクル冷却済燃料	12×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.058	10×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.058	—	—				
11サイクル冷却済燃料	11×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.059	9×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.060	—	—				
10サイクル冷却済燃料	10×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.062	8×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.063	—	—				
9サイクル冷却済燃料	9×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.064	7×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.066	—	—				
8サイクル冷却済燃料	8×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.067	6×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.070	—	—				
7サイクル冷却済燃料	7×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.072	5×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.076	—	—				
6サイクル冷却済燃料	6×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.078	4×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.083	—	—				
5サイクル冷却済燃料	5×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.088	3×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.086	—	—				
4サイクル冷却済燃料	4×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.105	2×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.120	—	—				
3サイクル冷却済燃料	3×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.140	1×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.177	—	—				
2サイクル冷却済燃料	2×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.215	21ヶ月	1/3炉心	0.284	—	—				
1サイクル冷却済燃料	1×(13ヶ月+30日)+8.5日	1/3炉心	0.398				—	—				
定期取出燃料3	8.5日	1/3炉心	3.144				—	—				
定期取出燃料2	8.5日	1/3炉心	2.912				—	—				
定期取出燃料1	8.5日	1/3炉心	2.873				—	—				
小計			10.304			1.370						
累積熱合計(MW)	累積熱合計:11,574MW (燃料体積:2,129体)											

*1 : 累積熱の合計は、四捨五入の関係で各々の発生熱量の合計とはならない場合がある。

*2 : 3・(4)号炉の使用済み燃料ピットは1、2号炉と共用である。前燃熱が高めとなるように1、2号炉から運搬された使用済燃料から発生する崩壊熱を想定

注1: 大飯1～4号炉5.5, 0.00069/MW燃料使用等に伴う原子炉設置審査申請（平成14年8月申請）安全審査における使用済燃料ピット冷却設備の評価条件
注2: 大飯3／4号炉の後用済燃料ピットの燃料保管容量は2, 1,29体

使用済燃料ピットに貯蔵する使用済燃料の熱負荷（停止時）

取出燃料	冷却期間	MOX燃料	ウラン燃料	冷却期間	ウラン燃料	取出燃料	前燃熱(MW)
今回取出	7.5日	16体	0.978	39体	1,712	—	—
今回取出	7.5日	16体	1,110	39体	1,855	—	—
今回取出	7.5日	8体	0.571	39体	1,988	—	—
1サイクル冷却済燃料	(13ヶ月+30日)×1+7.5日	※1	0.176	39体	0.234	—	—
2サイクル冷却済燃料	(13ヶ月+30日)×2+7.5日	※1	0.088	39体	0.127	2年	40体×2 0.256
3サイクル冷却済燃料	(13ヶ月+30日)×3+7.5日	※1	0.062	39体	0.084	(13ヶ月+30日)×1+2年	40体×2 0.168
4サイクル冷却済燃料	(13ヶ月+30日)×4+7.5日	※1	0.053	39体	0.064	—	—
5サイクル冷却済燃料	(13ヶ月+30日)×5+7.5日	※1	0.049	—	—	—	—
6サイクル冷却済燃料	(13ヶ月+30日)×6+7.5日	※1	0.047	—	—	—	—
7サイクル冷却済燃料	(13ヶ月+30日)×7+7.5日	※1	0.045	—	—	—	—
...	—	—	—	—
89サイクル冷却済燃料	(13ヶ月+30日)×89+7.5日	※1	0.025	—	—	—	—
60サイクル冷却済燃料	(13ヶ月+30日)×60+7.5日	※1	0.025	—	—	—	—
61サイクル冷却済燃料	(13ヶ月+30日)×61+7.5日	8体	0.013	—	—	—	—
小計	—	1,008体	5,020	273体	6,064	—	160体 0.424
合計	取出燃料体積①	1,441体	取出燃料体積②	1,441体	前燃熱	11,568MW	

※1 : 2回照射用燃料 8体、3回照射用燃料 8体 ※2 : 当発電所3号機使用済燃料ピットの燃料保管容量は1440体

設計の相違

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>○ 崩壊熱による保有水蒸散量</p> <p>(1) 評価方法</p> <p>崩壊熱による保有水蒸散量[m³/h] = $\frac{(\Delta \text{ニアリア熱負荷[MW]} + \Delta \text{エリア熱負荷[MW]}) \times 10^3 \times 3,600}{\text{水密度[kg/m}^3\text{]}\times\text{飽和潜熱[kJ/kg]}}$</p> <p>水密度 : 100°C のときの密度を用いて評価 (958kg/m³)</p> <p>飽和潜熱 : 鮑和蒸気エンタルピ[kJ/kg] - 鮑和水エンタルピ[kJ/kg] (2,257kJ/kg)</p> <p>熱負荷 : 11.674MW (A エリア熱負荷 10.598MW + B エリア熱負荷 1.076MW)</p>	<p>○ 崩壊熱による保有水蒸発量</p> <p>(1) 評価方法</p> <p>崩壊熱による使用済燃料ピット水の保有水蒸発量は、使用済燃料ピット保管燃料の崩壊熱Qによる保有水の蒸発水量 $\Delta V / \Delta t$ [m³/h] として、以下の式で計算した。</p> $\Delta V / \Delta t [\text{m}^3/\text{h}] = Q [\text{MW}] \times 10^3 \times 3,600 / (\rho [\text{kg/m}^3] \times hfg [\text{kJ/kg}])^{*1}$ <p>ρ (鮑和水密度) : 958kg/m³*2</p> <p>hfg (鮑和水蒸発潜熱) : 2,256.5kJ/kg*3</p> <p>Q (使用済燃料ピット崩壊熱) : 11.508MW*4</p> <p>*1 : $(\rho \times \Delta V)$ [kg] の鮑和水が蒸気に変わるために熱量は $hfg \times (\rho \times \Delta V)$ [kJ] で、使用済燃料の Δt 時間あたりの崩壊熱量 $Q \Delta t$ に等しい。 なお、保有水は保守的に大気圧下での鮑和水 (100°C) として評価している。</p> <p>*2 : 物性値の出典 国立天文台編 2011 年「理科学年表」</p> <p>*3 : 1999 日本機械学会蒸気表</p> <p>*4 : 燃料取出スキーム参照</p>	<p>記載表現の相違</p> <p>記載方針の相違</p>
<p>(2) 評価結果</p> <p>崩壊熱による保有水蒸散量 = 19.44m³/h</p>	<p>(2) 評価結果</p> <p>崩壊熱による保有水蒸発量は約 19.16m³/h となる。</p>	<p>評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・崩壊熱及び鮑和水蒸発潜熱の値の扱いにより異なる

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>○ 使用済燃料ピットにおける貯蔵燃料について</p> <p>大飯3号炉の使用済燃料ピットは、大飯1、2、3号炉で発生した使用済燃料を、大飯4号炉の使用済燃料ピットは、大飯1、2、4号炉で発生した使用済燃料を貯蔵可能としている。(下図は崩壊熱算定上の燃料移動を示す。)</p> <p>The diagram illustrates the fuel cycle between reactors and the spent fuel pit. At the top, four reactors are shown: 大飯1号炉 (yellow), 大飯2号炉 (green), 大飯3号炉 (blue), and 大飯4号炉 (pink). Arrows indicate fuel being removed from reactors 1, 2, and 3, and moved to reactor 4's spent fuel pit. Below this, arrows show fuel being removed from reactors 1, 2, and 3 and moved directly to the spent fuel pit. Labels include '原子炉' (reactor), '使用済燃料ピット' (spent fuel pit), '燃料取出' (fuel removal), and '燃料貯蔵' (fuel storage). A legend at the bottom specifies fuel types: 1号炉 55GWd/t 燃料, 2号炉 55GWd/t 燃料, 3号炉 55GWd/t 燃料, and 4号炉 55GWd/t 燃料.</p>	<p>○ 使用済燃料ピットにおける貯蔵燃料について</p> <p>泊3号炉の使用済燃料ピットは、泊1、2号炉で発生した使用済燃料を貯蔵可能としている。(下図は崩壊熱算定上の燃料移動を示す。)</p> <p>This diagram shows fuel movement from reactors 1 and 2 at 泊 to the spent fuel pit at 泊 3号炉. Arrows point from reactors 1 and 2 to the spent fuel pit. Labels include '原子炉' (reactor), '使用済燃料ピット' (spent fuel pit), '燃料取出' (fuel removal), and '燃料貯蔵' (fuel storage). A legend at the bottom specifies fuel types: 1号炉48, 55GWd/t 燃料, 2号炉48, 55GWd/t 燃料, and 3号炉48, 55GWd/t 燃料, ラン・プルトニウム混合氧化物燃料.</p>	設計の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)



赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">添付2</p> <p>放射線の遮蔽が維持される水位について</p> <p>1. 使用済燃料の線源強度</p> <p>使用済燃料の線源強度は、工事計画認可申請書の生体遮蔽装置用の計算に用いている原子炉停止後100時間の線源強度を使用しており、使用済燃料ピットに貯蔵されているすべての燃料集合体に対して適用している。これは、発電所にて使用されている燃料について、ORIGEN2コードを用いて計算した結果を包含する保守的な値であることを確認している。</p> <p>2. 水面線量率</p> <p>線量率は、点減衰核積分コードであるSPAN-SLABコードを用いて計算している。計算式は以下のとおりである。</p> $D(E) = \int_V K(E) \frac{S(E)}{4\pi r^2} B(E) \cdot e^{-b} dV$ <p>ここで、</p> <ul style="list-style-type: none"> $D(E)$: 線量率 (mSv/h) $S(E)$: 線源強度 (MeV/(cm³/s)) $K(E)$: 線量率の換算係数 ((mSv/h)/(MeV/(cm³/s))) $B(E)$: ビルドアップファクタ $B(E) = A \cdot e^{(-\alpha_1 \cdot b)} + (1-A) \cdot e^{(-\alpha_2 \cdot b)}$ <p>A、α_1、α_2は定数</p> <p>r : 線源から計算点までの距離 (cm)</p> <p>V : 線源体積 (cm³)</p> <p>b : 減衰距離</p> <p>$b = \sum_i \mu_i \cdot t_i$</p> <p>$\mu_i$: 物質 i の線減衰係数 (cm⁻¹)</p> $\mu_i = (\mu / \rho)_i \times \rho_i$ <p>$(\mu / \rho)_i$: 物質 i の質量減衰係数 (cm²/g)</p> <p>ρ_i : 物質 i の密度 (g/cm³)</p> <p>t_i : 物質 i の透過距離 (cm)</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。</p> <p>使用済燃料ピットの線源強度 =燃料集合体1体あたりの線源強度 ×SFPの最大貯蔵体数</p> <p>使用済燃料ピット中央水面の線量率が燃料取替時の遮蔽設計基準値 (0.15mSv/h) となる範囲 0.15mSv/h 遮蔽設計基準値 (使用済燃料ピット水面線量率 0.15mSv/h) に相当する厚さは 4.38m 438cm</p> <p>赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違) 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違) 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)</p> <p>添付2</p> <p>放射線の遮蔽が維持される水位について</p> <p>1. 使用済燃料の線源強度</p> <p>使用済燃料の線源強度は、工事計画認可申請書の生体遮蔽装置用の計算に用いている原子炉停止後 [] 時間の線源強度を使用しており、使用済燃料ピットに貯蔵されているすべての燃料集合体に対して適用している。これは、泊発電所にて使用されている燃料について、ORIGEN2コードを用いて計算した結果を包含する保守的な値であることを確認している。</p> <p>2. 水面線量率</p> <p>線量率は、点減衰核積分コードであるSPAN-SLABコードを用いて計算している。計算式は以下のとおりである。</p> $D(E) = \int_V K(E) \frac{S(E)}{4\pi r^2} B(E) \cdot e^{-b} dV$ <p>ここで、</p> <ul style="list-style-type: none"> $D(E)$: 線量率 (mSv/h) $S(E)$: 線源強度 (MeV/cm³/s) $K(E)$: 線量率の換算係数 ((mSv/h)/(MeV/cm³/s)) $B(E)$: ビルドアップファクタ $B(E) = A \cdot e^{(-\alpha_1 \cdot b)} + (1-A) \cdot e^{(-\alpha_2 \cdot b)}$ <p>A、α_1、α_2は定数</p> <p>r : 線源から計算点までの距離 (cm)</p> <p>V : 線源体積 (cm³)</p> <p>b : 減衰距離</p> <p>$b = \sum_i \mu_i \cdot t_i$</p> <p>$\mu_i$: 物質 i の線減衰係数 (cm⁻¹)</p> $\mu_i = (\mu / \rho)_i \times \rho_i$ <p>$(\mu / \rho)_i$: 物質 i の質量減衰係数 (cm²/g)</p> <p>ρ_i : 物質 i の密度 (g/cm³)</p> <p>t_i : 物質 i の透過距離 (cm)</p> <p>[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>使用済燃料ピット中央水面の線量率が燃料取替時の燃料取扱棟内の遮蔽設計基準値 (0.15mSv/h) となる範囲 0.15mSv/h 遮蔽設計基準値 (ピット水面線量率 0.15mSv/h) に相当する厚さは 4.26m 426cm (4.26m)</p> <p>遮蔽設計基準値 (ピット水面線量率 0.15mSv/h) に相当する厚さは 4.25m</p> <p>水温 52°C、燃料有効部からの評価値 100°Cの水を考慮した場合、必要水厚は約10cm増加するが、本評価では燃料有効部から [] 余裕を見込んだ燃料上部ノズル部からの必要水厚として評価していること、上部ノズル・ブレナム等の遮蔽を考慮していないことから、評価上の余裕に含まれる。</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>必要遮蔽水厚の設定について</p> <p>前項のグラフは水温 52°C、燃料有効部からの評価値であるが、仮に 100°Cの水を想定した場合、必要遮蔽水厚は約 10cm 増加する。</p> <p>しかし、水の密度は温度上昇により低下 (水 52°C : 0.987g/cm³、水 100°C : 0.958g/cm³) し体積は増加するため、52°Cの使用済燃料ピット水が 100°Cとなった場合は使用済燃料ピット水位は約 21cm 増加する。よって、必要遮蔽水厚の増加分 (約 10cm) は、温度上昇に伴う水位増加分に包含される。</p> <p>なお、下図に示すとおり、有効性評価における必要遮蔽水厚は燃料上部ノズル上端からの水厚としている。遮蔽評価上は燃料有効部からの必要遮蔽水厚を評価するため、上部ノズル上端から燃料有効部までの上部非有効部 [] が余裕となる。</p>  <p>燃料集合体及び必要遮蔽水厚の寸法概略図</p>	<p>必要遮蔽水厚の設定について</p> <p>前項のグラフは水温 52°C、燃料有効部からの評価値であるが、仮に 100°Cの水を想定した場合、必要遮蔽水厚は約 11cm 増加する。</p> <p>しかし、水の密度は温度上昇により低下 (水 52°C : 0.987g/cm³、水 100°C : 0.958g/cm³) し体積は増加するため、52°Cの使用済燃料ピット水が 100°Cとなった場合は使用済燃料ピット水位は約 30cm 増加する。よって、必要遮蔽水厚の増加分 (11cm) は、温度上昇に伴う水位増加分に包含される。</p> <p>なお、下図に示すとおり、有効性評価における必要遮蔽水厚は燃料上部ノズル上端からの水厚としている。遮蔽評価上は燃料有効部からの必要遮蔽水厚を評価するため、上部ノズル上端から燃料有効部までの上部非有効部 [] が余裕となる。</p>  <p>燃料集合体および必要遮蔽水厚の寸法概略図</p> <p>[] 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p>	<p>設計の相違</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由 記載内容の相違																															
	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">添付 3</div> <p style="color: #0070C0;">使用済燃料ピットの水位低下時間の詳細評価について</p> <p>泊3号炉の使用済燃料ピット水位が NWL-3.3m に低下するまでの時間は、①水が沸騰するまでの時間と、②水の蒸発時間の合計であり、以下 の式で計算する。</p> $\text{①又は②の時間 [h]} = \frac{\text{水量} [\text{m}^3] \times \text{水密度} [\text{kg/m}^3] \times \text{エンタルピー差} [\text{kJ/kg}]}{\text{崩壊熱} [\text{MW}] \times 1000 \times 3600}$ <p>①又は②の時間は下記の条件で評価する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①の時間評価は、A ピット及び B ピット、さらに燃料取替キャナル及び燃料検査ピット相互の保有水の混合は考慮しない。したがって、沸騰までの評価結果が厳しくなるように、片側のピットに発熱量の高い燃料を選択的に貯蔵した状態を想定する。その際、実運用を考慮し、原子炉に近いB ピット側に崩壊熱の高い燃料体等を選択的に貯蔵した状態を想定する。 ②の時間評価は、以下の②-1と②-2の合計の時間を想定する。 <ul style="list-style-type: none"> ②-1 : B ピットが蒸発により水位が NWL-3.3m まで低下する時間 ②-2 : B ピットとつながる他ピットから水が流れ込み、温度が上昇・沸騰して蒸発により水位が NWL-3.3m まで低下する時間。なお、他ピットから流れ込む水の水温は、B ピットが沸騰するまでの時間に、もう一方のピットに貯蔵される燃料の崩壊熱による水温上昇を考慮して設定する。 <p>(1) ①の時間評価について</p> <p style="text-align: center;"><評価条件></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>A ピット</th> <th>B ピット</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">水量</td> <td>想定事故 1</td> <td>720m³ (図1の領域1-1,1-2,1-3の合計)</td> <td>1030m³ (図1の領域3-1,3-2,3-3の合計)</td> </tr> <tr> <td>想定事故 2</td> <td>630m³ (図2の領域1-1,1-2,1-3の合計)</td> <td>900m³ (図2の領域3-1,3-2,3-3の合計)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">水密度 (100°C)</td> <td colspan="2">958kg/m³</td> </tr> <tr> <td colspan="2">エンタルピー差</td> <td colspan="2">251.6kJ/kg^{※1}</td> </tr> <tr> <td colspan="2">崩壊熱</td> <td>1,126MW^{※2}</td> <td>10,382MW^{※2}</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 : 100°Cの飽和水エンタルピーと40°Cの飽和水エンタルピーの差 ※2 : B ピットに発熱量の高い燃料を選択的に貯蔵した場合の崩壊熱</p> <p style="text-align: center;"><評価結果></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>B ピット</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>想定事故 1</td> <td>約 6.6 時間</td> </tr> <tr> <td>想定事故 2</td> <td>約 5.8 時間</td> </tr> </tbody> </table>			A ピット	B ピット	水量	想定事故 1	720m ³ (図1の領域1-1,1-2,1-3の合計)	1030m ³ (図1の領域3-1,3-2,3-3の合計)	想定事故 2	630m ³ (図2の領域1-1,1-2,1-3の合計)	900m ³ (図2の領域3-1,3-2,3-3の合計)	水密度 (100°C)		958kg/m ³		エンタルピー差		251.6kJ/kg ^{※1}		崩壊熱		1,126MW ^{※2}	10,382MW ^{※2}			B ピット		想定事故 1	約 6.6 時間	想定事故 2	約 5.8 時間	
		A ピット	B ピット																														
水量	想定事故 1	720m ³ (図1の領域1-1,1-2,1-3の合計)	1030m ³ (図1の領域3-1,3-2,3-3の合計)																														
	想定事故 2	630m ³ (図2の領域1-1,1-2,1-3の合計)	900m ³ (図2の領域3-1,3-2,3-3の合計)																														
水密度 (100°C)		958kg/m ³																															
エンタルピー差		251.6kJ/kg ^{※1}																															
崩壊熱		1,126MW ^{※2}	10,382MW ^{※2}																														
		B ピット																															
	想定事故 1	約 6.6 時間																															
	想定事故 2	約 5.8 時間																															

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																			
	<p>(2) ②-1, ②-2 の時間評価について</p> <p>＜評価条件＞</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>②-1 (Bピット)</th><th>②-2 (他ピット)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水量</td><td>310m³ (図1の領域3-1)</td><td>320m³ (図1の領域1-1,2-1,4-1,5-1の合計)</td></tr> <tr> <td>想定事故1</td><td>180m³ (図2の領域3-1)</td><td>182m³ (図2の領域1-1,2-1,4-1,5-1の合計)</td></tr> <tr> <td>水密度 (100°C)</td><td>958kg/m³</td><td>(100°C到達まで) 209.8kJ/kg^{*5} (100°C～蒸発まで) 2256.5kJ/kg^{*4}</td></tr> <tr> <td>エントルピー差</td><td>2256.5kJ/kg^{*4}</td><td></td></tr> <tr> <td>崩壊熱</td><td>11.508MW^{*6}</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>※4 : 100°Cの飽和蒸気エンタルピーと100°Cの飽和水エンタルピーの差 (Bピット水) ※5 : 100°Cの飽和水エンタルピーと50°C (注1参照) の飽和水エンタルピーの差 (他ピット水) ※6 : A, Bピット合計の崩壊熱</p> <p>注1 : Bピットに流れ込む他ピット水の水温について (1) のBピット 100°C到達時間におけるAピット水の水温は、この場合のAピットの崩壊熱 11.508MW - 10.382MW = 1.126MW およびAピット水量より、以下に示すとおり想定事故1および想定 事故2共に約49°Cとなる。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>想定事故1</th><th>想定事故2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bピット 100°C到達時間</td><td>約 6.6 時間</td><td>約 5.8 時間</td></tr> <tr> <td>Aピット水量</td><td>720m³</td><td>630m³</td></tr> <tr> <td>崩壊熱</td><td>1.126MW</td><td></td></tr> <tr> <td>水密度 (100°C)</td><td>958kg/m³</td><td></td></tr> <tr> <td>エントルピー差</td><td>約 38.8 kJ/kg</td><td>約 39.0 kJ/kg</td></tr> <tr> <td>Bピット 100°C到達時の Aピット水温</td><td>約 49°C</td><td>約 49°C</td></tr> </tbody> </table> <p>よって、(2) の蒸発時間評価において他ピットから流れ込む水の水温は、約49°Cに余裕をみて評価上50°Cと設定した。</p> <p>よって、(2) の蒸発時間評価において他ピットから流れ込む水の水温は、約49°Cに余裕をみて評価上50°Cと設定した。</p> <p>＜評価結果＞</p> <p>【想定事故1】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>評価結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①3.5m分の評価水量 (Bピット)</td><td>約310m³</td></tr> <tr> <td>②崩壊熱による蒸発水量</td><td>約10.16t/h</td></tr> <tr> <td>③0.5m水位低下時間 (①/②)</td><td>約16.1時間</td></tr> </tbody> </table> <p>①-1: Bピットの水の蒸発 ①-2: 他ピットから流れ込む水の蒸発</p> <p>【②-2 水位低下時間 (他ピット)】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>評価結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>④3.0m分の評価水量 (他ピット)</td><td>約320m³</td></tr> <tr> <td>Aピット</td><td>約210m³</td></tr> <tr> <td>A, Bピット間</td><td>約50m³</td></tr> <tr> <td>燃料取替チャネル</td><td>約45m³</td></tr> <tr> <td>燃料検査ピット</td><td>約60m³</td></tr> <tr> <td>⑤評価水量が100°Cに達する時間</td><td>約1.5時間</td></tr> <tr> <td>⑥崩壊熱による蒸発水量</td><td>約19.16t/h</td></tr> <tr> <td>⑦3.0m水位低下時間 (④/⑥)</td><td>約16.0時間</td></tr> <tr> <td>⑧合計 (⑤+⑦)</td><td>約18.5時間</td></tr> </tbody> </table>		②-1 (Bピット)	②-2 (他ピット)	水量	310m ³ (図1の領域3-1)	320m ³ (図1の領域1-1,2-1,4-1,5-1の合計)	想定事故1	180m ³ (図2の領域3-1)	182m ³ (図2の領域1-1,2-1,4-1,5-1の合計)	水密度 (100°C)	958kg/m ³	(100°C到達まで) 209.8kJ/kg ^{*5} (100°C～蒸発まで) 2256.5kJ/kg ^{*4}	エントルピー差	2256.5kJ/kg ^{*4}		崩壊熱	11.508MW ^{*6}			想定事故1	想定事故2	Bピット 100°C到達時間	約 6.6 時間	約 5.8 時間	Aピット水量	720m ³	630m ³	崩壊熱	1.126MW		水密度 (100°C)	958kg/m ³		エントルピー差	約 38.8 kJ/kg	約 39.0 kJ/kg	Bピット 100°C到達時の Aピット水温	約 49°C	約 49°C		評価結果	①3.5m分の評価水量 (Bピット)	約310m ³	②崩壊熱による蒸発水量	約10.16t/h	③0.5m水位低下時間 (①/②)	約16.1時間		評価結果	④3.0m分の評価水量 (他ピット)	約320m ³	Aピット	約210m ³	A, Bピット間	約50m ³	燃料取替チャネル	約45m ³	燃料検査ピット	約60m ³	⑤評価水量が100°Cに達する時間	約1.5時間	⑥崩壊熱による蒸発水量	約19.16t/h	⑦3.0m水位低下時間 (④/⑥)	約16.0時間	⑧合計 (⑤+⑦)	約18.5時間	
	②-1 (Bピット)	②-2 (他ピット)																																																																			
水量	310m ³ (図1の領域3-1)	320m ³ (図1の領域1-1,2-1,4-1,5-1の合計)																																																																			
想定事故1	180m ³ (図2の領域3-1)	182m ³ (図2の領域1-1,2-1,4-1,5-1の合計)																																																																			
水密度 (100°C)	958kg/m ³	(100°C到達まで) 209.8kJ/kg ^{*5} (100°C～蒸発まで) 2256.5kJ/kg ^{*4}																																																																			
エントルピー差	2256.5kJ/kg ^{*4}																																																																				
崩壊熱	11.508MW ^{*6}																																																																				
	想定事故1	想定事故2																																																																			
Bピット 100°C到達時間	約 6.6 時間	約 5.8 時間																																																																			
Aピット水量	720m ³	630m ³																																																																			
崩壊熱	1.126MW																																																																				
水密度 (100°C)	958kg/m ³																																																																				
エントルピー差	約 38.8 kJ/kg	約 39.0 kJ/kg																																																																			
Bピット 100°C到達時の Aピット水温	約 49°C	約 49°C																																																																			
	評価結果																																																																				
①3.5m分の評価水量 (Bピット)	約310m ³																																																																				
②崩壊熱による蒸発水量	約10.16t/h																																																																				
③0.5m水位低下時間 (①/②)	約16.1時間																																																																				
	評価結果																																																																				
④3.0m分の評価水量 (他ピット)	約320m ³																																																																				
Aピット	約210m ³																																																																				
A, Bピット間	約50m ³																																																																				
燃料取替チャネル	約45m ³																																																																				
燃料検査ピット	約60m ³																																																																				
⑤評価水量が100°Cに達する時間	約1.5時間																																																																				
⑥崩壊熱による蒸発水量	約19.16t/h																																																																				
⑦3.0m水位低下時間 (④/⑥)	約16.0時間																																																																				
⑧合計 (⑤+⑦)	約18.5時間																																																																				

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																		
	<p>【想定事故2】</p> <p>②-1 水位低下時間 (Bピット)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①2.0m分の評価水量 (Bピット)</td> <td>約180m³</td> </tr> <tr> <td>②崩壊熱による蒸発水量</td> <td>約18.16m³/h</td> </tr> <tr> <td>③2.0m水位低下時間 (①/②)</td> <td>約9.3時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>②-2 水位低下時間 (他ピット)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>④2.0m分の評価水量 (他ピット)</td> <td>約180m³</td> </tr> <tr> <td>Aピット</td> <td>約120m³</td> </tr> <tr> <td>A, Bピット間</td> <td>約3m³</td> </tr> <tr> <td>燃料取替キヤナル</td> <td>約23m³</td> </tr> <tr> <td>燃料検査ピット</td> <td>約35m³</td> </tr> <tr> <td>⑤評価水量が100°Cに達する時間</td> <td>約0.8時間</td> </tr> <tr> <td>⑥崩壊熱による蒸発水量</td> <td>約19.16m³/h</td> </tr> <tr> <td>⑦3.3m水位低下時間 (④/⑥)</td> <td>約9.4時間</td> </tr> <tr> <td>⑧合計 (⑤+⑦)</td> <td>約10.2時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 水位低下時間評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NWL-3.3mまでの水位低下時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>想定事故1</td> <td>約40.8時間</td> </tr> <tr> <td>想定事故2</td> <td>約25.3時間</td> </tr> </tbody> </table>	評価結果		①2.0m分の評価水量 (Bピット)	約180m ³	②崩壊熱による蒸発水量	約18.16m ³ /h	③2.0m水位低下時間 (①/②)	約9.3時間	評価結果		④2.0m分の評価水量 (他ピット)	約180m ³	Aピット	約120m ³	A, Bピット間	約3m ³	燃料取替キヤナル	約23m ³	燃料検査ピット	約35m ³	⑤評価水量が100°Cに達する時間	約0.8時間	⑥崩壊熱による蒸発水量	約19.16m ³ /h	⑦3.3m水位低下時間 (④/⑥)	約9.4時間	⑧合計 (⑤+⑦)	約10.2時間		NWL-3.3mまでの水位低下時間	想定事故1	約40.8時間	想定事故2	約25.3時間	
評価結果																																				
①2.0m分の評価水量 (Bピット)	約180m ³																																			
②崩壊熱による蒸発水量	約18.16m ³ /h																																			
③2.0m水位低下時間 (①/②)	約9.3時間																																			
評価結果																																				
④2.0m分の評価水量 (他ピット)	約180m ³																																			
Aピット	約120m ³																																			
A, Bピット間	約3m ³																																			
燃料取替キヤナル	約23m ³																																			
燃料検査ピット	約35m ³																																			
⑤評価水量が100°Cに達する時間	約0.8時間																																			
⑥崩壊熱による蒸発水量	約19.16m ³ /h																																			
⑦3.3m水位低下時間 (④/⑥)	約9.4時間																																			
⑧合計 (⑤+⑦)	約10.2時間																																			
	NWL-3.3mまでの水位低下時間																																			
想定事故1	約40.8時間																																			
想定事故2	約25.3時間																																			

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所 3号炉									相違理由																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aピット</th> <th colspan="2">ABピット間</th> <th colspan="2">Bピット</th> <th colspan="2">燃料検査ピット</th> <th colspan="2">燃料取替キャナル</th> </tr> <tr> <th>領域</th> <th>水量</th> <th>領域</th> <th>水量</th> <th>領域</th> <th>水量</th> <th>領域</th> <th>水量</th> <th>領域</th> <th>水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-1</td> <td>210m³</td> <td>2-1</td> <td>5m³</td> <td>3-1</td> <td>310m³</td> <td>4-1</td> <td>60m³</td> <td>5-1</td> <td>45m³</td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>280m³</td> <td>2-2</td> <td>5m³</td> <td>3-2</td> <td>390m³</td> <td>4-2</td> <td>80m³</td> <td>5-2</td> <td>65m³</td> </tr> <tr> <td>1-3</td> <td>230m³</td> <td></td> <td></td> <td>3-3</td> <td>330m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Aピット		ABピット間		Bピット		燃料検査ピット		燃料取替キャナル		領域	水量	1-1	210m³	2-1	5m³	3-1	310m³	4-1	60m³	5-1	45m³	1-2	280m³	2-2	5m³	3-2	390m³	4-2	80m³	5-2	65m³	1-3	230m³			3-3	330m³													
Aピット		ABピット間		Bピット		燃料検査ピット		燃料取替キャナル																																													
領域	水量	領域	水量	領域	水量	領域	水量	領域	水量																																												
1-1	210m³	2-1	5m³	3-1	310m³	4-1	60m³	5-1	45m³																																												
1-2	280m³	2-2	5m³	3-2	390m³	4-2	80m³	5-2	65m³																																												
1-3	230m³			3-3	330m³																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aピット</th> <th colspan="2">ABピット間</th> <th colspan="2">Bピット</th> <th colspan="2">燃料検査ピット</th> <th colspan="2">燃料取替キャナル</th> </tr> <tr> <th>領域</th> <th>水量</th> <th>領域</th> <th>水量</th> <th>領域</th> <th>水量</th> <th>領域</th> <th>水量</th> <th>領域</th> <th>水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-1</td> <td>120m³</td> <td>2-1</td> <td>3m³</td> <td>3-1</td> <td>180m³</td> <td>4-1</td> <td>36m³</td> <td>5-1</td> <td>22m³</td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>280m³</td> <td>2-2</td> <td>5m³</td> <td>3-2</td> <td>390m³</td> <td>4-2</td> <td>80m³</td> <td>5-2</td> <td>65m³</td> </tr> <tr> <td>1-3</td> <td>230m³</td> <td></td> <td></td> <td>3-3</td> <td>330m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Aピット		ABピット間		Bピット		燃料検査ピット		燃料取替キャナル		領域	水量	1-1	120m³	2-1	3m³	3-1	180m³	4-1	36m³	5-1	22m³	1-2	280m³	2-2	5m³	3-2	390m³	4-2	80m³	5-2	65m³	1-3	230m³			3-3	330m³													
Aピット		ABピット間		Bピット		燃料検査ピット		燃料取替キャナル																																													
領域	水量	領域	水量	領域	水量	領域	水量	領域	水量																																												
1-1	120m³	2-1	3m³	3-1	180m³	4-1	36m³	5-1	22m³																																												
1-2	280m³	2-2	5m³	3-2	390m³	4-2	80m³	5-2	65m³																																												
1-3	230m³			3-3	330m³																																																

図1 評価に用いた使用済燃料ピット等の水量 (想定事故1)

図2 評価に用いた使用済燃料ピット等の水量 (想定事故2)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(参考) 計算条件の保守性について</p> <p>本計算においては、燃料損傷防止対策の有効性を確認するにあたり、水位低下の時間評価では評価結果が厳しくなるように、片側のピットに発熱量の高い燃料を選択的に貯蔵した状態を想定し、使用済燃料からの崩壊熱については、すべて使用済燃料ピット水の温度上昇及び蒸発に寄与することで評価結果が厳しくなるような条件設定としている。</p> <p>100°Cまで温度上昇する過程においては、ピット水温度の不均一が生じることも考えられるが、崩壊熱は最終的に全て水の温度上昇及び蒸発に費やされるエネルギーとなることから、トータルの水位低下時間には影響しない。</p> <p>また、計算に使用する崩壊熱は、保守的に発熱の大きいMOX燃料が支配的になる貯蔵条件を想定し、時間の経過による崩壊熱の減衰は考慮していない。</p> <p>更に、事象発生から可搬型大型送水ポンプ車によるSFPへの給水準備完了までは5.7時間であり、本評価結果と比較して十分な余裕があることから、本想定事故に係る燃料損傷防止対策の有効性は十分確認できる。</p>	

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">添付 3</p> <p>100°Cの水密度を用いて評価することの保守性について</p> <p>使用済燃料ピット水の温度は 40°Cから 100°Cまで上昇するが、評価においては水密度として 100°Cの値を使用している。</p> <p>温度上昇に伴い使用済燃料ピット水が膨張するため水位は上昇するが、評価ではこの水位上昇を考慮せずに水密度は膨張後の値を使用しているため、安全側の評価となる。</p> <div style="text-align: center;"> <p>The diagram illustrates a rectangular fuel pit containing water. A vertical double-headed arrow on the left indicates the '通常水温時の通常水位' (Normal water level at normal temperature). A second vertical double-headed arrow on the right indicates the 'SFP 水温が 100°Cに上昇した際の水位上昇 (水密度低下に伴う膨張)' (Water level rise when SFP water temperature reaches 100°C due to density decrease and expansion). A horizontal line inside the pit shows the water surface at the higher level. A callout box points to this line with the text '評価上の水量 (水温上昇に伴う水位上昇を安全側に考慮しない)' (Evaluation water volume (not considering safety side water level rise due to temperature increase)).</p> <p style="text-align: center;">使用済燃料ピット</p> </div>	<p style="text-align: center;">添付 4</p> <p>100°Cの水密度を用いて評価することの保守性について</p> <p>使用済燃料ピット水の温度は 40°Cから 100°Cまで上昇するが、評価においては水密度として 100°Cの値を使用している。</p> <p>温度上昇に伴い使用済燃料ピット水が膨張するため水位は上昇するが、評価ではこの水位上昇を考慮せずに水密度は膨張後の値を使用しているため、安全側の評価となる。</p> <div style="text-align: center;"> <p>The diagram illustrates a rectangular fuel pit containing water. A vertical double-headed arrow on the left indicates the '通常水温時の通常水位' (Normal water level at normal temperature). A second vertical double-headed arrow on the right indicates the 'SFP 水温が 100°Cに上昇した際の水位上昇 (水密度低下に伴う膨張)' (Water level rise when SFP water temperature reaches 100°C due to density decrease and expansion). A horizontal line inside the pit shows the water surface at the higher level. A callout box points to this line with the text '評価上の水量 (水温上昇に伴う水位上昇を安全側に考慮しない)' (Evaluation water volume (not considering safety side water level rise due to temperature increase)).</p> <p style="text-align: center;">使用済燃料ピット</p> </div>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
<p style="text-align: center;">参考1</p> <p>原子炉補助建屋キャナル及び燃料検査ピット水抜き時の水位低下時間評価について</p> <p>使用済燃料ピット（Aエリア、Bエリア）、原子炉補助建屋キャナル及び燃料検査ピットは施設定期検査中、運転中ともに水張り状態であるが、原子炉補助建屋キャナルにある燃料移送装置の点検のために、炉心に燃料がある期間のうちの一時期のみ原子炉補助建屋キャナル及び燃料検査ピットの水を抜く運用としている。</p> <p>この期間において、想定事故が発生した場合の遮蔽設計基準値（使用済燃料ピット水面線量率 0.15 mSv/h）に相当する水位に達するまでの時間を評価する。</p> <p><評価における前提条件></p> <table border="1"> <tr> <td>号機</td><td>大飯3、4号炉</td></tr> <tr> <td>燃料仕様</td><td>ウラン燃料 (最高燃焼度：55GWd/t、ウラン濃縮度：4.8wt%)</td></tr> <tr> <td>貯蔵体数／熱負荷 (安全側に燃料装荷直後の熱負荷とする)</td><td>Aエリア： 845体／3.667MW Bエリア： 1,155体／1.076MW 合計： 2,000体／4.743MW</td></tr> <tr> <td>事象発生時のピット水温</td><td>30°C (原子炉運転中の使用済燃料ピットの通常水温)</td></tr> <tr> <td>必要遮蔽水厚</td><td>4.38m</td></tr> <tr> <td>ピット間の接続状態</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 使用済燃料ピット（Aエリア、Bエリア）は水張り状態、原子炉補助建屋キャナル及び燃料検査ピットは水抜き状態とする。 崩壊熱は、安全側に炉心に燃料を装荷した直後（燃料取出しの30日後）とする。 沸騰までに要する時間の評価については、安全側に、崩壊熱量の大きいAエリアのみ独立した状態として評価する。 </td></tr> </table>	号機	大飯3、4号炉	燃料仕様	ウラン燃料 (最高燃焼度：55GWd/t、ウラン濃縮度：4.8wt%)	貯蔵体数／熱負荷 (安全側に燃料装荷直後の熱負荷とする)	Aエリア： 845体／3.667MW Bエリア： 1,155体／1.076MW 合計： 2,000体／4.743MW	事象発生時のピット水温	30°C (原子炉運転中の使用済燃料ピットの通常水温)	必要遮蔽水厚	4.38m	ピット間の接続状態	<ul style="list-style-type: none"> 使用済燃料ピット（Aエリア、Bエリア）は水張り状態、原子炉補助建屋キャナル及び燃料検査ピットは水抜き状態とする。 崩壊熱は、安全側に炉心に燃料を装荷した直後（燃料取出しの30日後）とする。 沸騰までに要する時間の評価については、安全側に、崩壊熱量の大きいAエリアのみ独立した状態として評価する。 	<p style="text-align: center;">参考1</p> <p>燃料取替キャナル及び燃料検査ピット水抜き時の水位低下時間評価について</p> <p>使用済燃料ピット（Aピット、Bピット）、燃料取替キャナル及び燃料検査ピットは定期検査中、運転中ともに水張り状態であるが、燃料取替キャナルにある燃料移送装置の点検等のために、炉心に燃料がある期間のうちの一時期のみ燃料取替キャナル及び燃料検査ピットの水を抜く運用としている。</p> <p>この期間において、想定事故が発生した場合の遮蔽設計基準値（使用済燃料ピット水面線量率 0.15 mSv/h）に相当する水位に達するまでの時間を評価する。</p> <p><評価における前提条件></p> <table border="1"> <tr> <td>号機</td><td>泊3号機</td></tr> <tr> <td>燃料仕様</td><td>ウラン燃料 (最高燃焼度：55GWd/t、ウラン燃料：4.8wt%) (3号機) (最高燃焼度：55GWd/t、ウラン燃料：4.8wt%) (1, 2号機) MOX燃料 (3号機) (最高燃焼度：45GWd/t)</td></tr> <tr> <td>貯蔵体数／熱負荷 (安全側に燃料取出直後の熱負荷とする) (添付1)</td><td>Aピット： 600体／3.433MW Bピット： 840体／1.689MW 合計： 1,440体／熱負荷 5.122MW</td></tr> <tr> <td>事象発生時のピット水温</td><td>40°C (定期検査に伴う燃料取出中の通常水温)</td></tr> <tr> <td>必要遮蔽水厚</td><td>4.25m (添付2)</td></tr> <tr> <td>ピット間の接続状態</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 使用済燃料ピット（Aピット、Bピット）、燃料取替キャナル、燃料検査ピットは、定期検査中（燃料取出状態）水張り状態である。 沸騰までに要する時間の評価については、安全側にAピットおよびBピットの相互の保有水の混合は考慮せず、片側のピットに発熱量の高い燃料を選択的に貯蔵した状態として評価する。その際、運転中は実運用上A、Bどちらのピットにも保管が可能なため、従来同様、保守的に厳しくなるAピットで評価した。 水位低下時間の評価においては、Aピット、Bピット、燃料取替キャナル、燃料検査ピットが接続された条件とする。 </td></tr> </table>	号機	泊3号機	燃料仕様	ウラン燃料 (最高燃焼度：55GWd/t、ウラン燃料：4.8wt%) (3号機) (最高燃焼度：55GWd/t、ウラン燃料：4.8wt%) (1, 2号機) MOX燃料 (3号機) (最高燃焼度：45GWd/t)	貯蔵体数／熱負荷 (安全側に燃料取出直後の熱負荷とする) (添付1)	Aピット： 600体／3.433MW Bピット： 840体／1.689MW 合計： 1,440体／熱負荷 5.122MW	事象発生時のピット水温	40°C (定期検査に伴う燃料取出中の通常水温)	必要遮蔽水厚	4.25m (添付2)	ピット間の接続状態	<ul style="list-style-type: none"> 使用済燃料ピット（Aピット、Bピット）、燃料取替キャナル、燃料検査ピットは、定期検査中（燃料取出状態）水張り状態である。 沸騰までに要する時間の評価については、安全側にAピットおよびBピットの相互の保有水の混合は考慮せず、片側のピットに発熱量の高い燃料を選択的に貯蔵した状態として評価する。その際、運転中は実運用上A、Bどちらのピットにも保管が可能なため、従来同様、保守的に厳しくなるAピットで評価した。 水位低下時間の評価においては、Aピット、Bピット、燃料取替キャナル、燃料検査ピットが接続された条件とする。 	<p>運用の相違 ・泊の場合、所内の燃料取扱ピット水位調整運用によっても水抜きを実施</p> <p>設備の相違</p>
号機	大飯3、4号炉																									
燃料仕様	ウラン燃料 (最高燃焼度：55GWd/t、ウラン濃縮度：4.8wt%)																									
貯蔵体数／熱負荷 (安全側に燃料装荷直後の熱負荷とする)	Aエリア： 845体／3.667MW Bエリア： 1,155体／1.076MW 合計： 2,000体／4.743MW																									
事象発生時のピット水温	30°C (原子炉運転中の使用済燃料ピットの通常水温)																									
必要遮蔽水厚	4.38m																									
ピット間の接続状態	<ul style="list-style-type: none"> 使用済燃料ピット（Aエリア、Bエリア）は水張り状態、原子炉補助建屋キャナル及び燃料検査ピットは水抜き状態とする。 崩壊熱は、安全側に炉心に燃料を装荷した直後（燃料取出しの30日後）とする。 沸騰までに要する時間の評価については、安全側に、崩壊熱量の大きいAエリアのみ独立した状態として評価する。 																									
号機	泊3号機																									
燃料仕様	ウラン燃料 (最高燃焼度：55GWd/t、ウラン燃料：4.8wt%) (3号機) (最高燃焼度：55GWd/t、ウラン燃料：4.8wt%) (1, 2号機) MOX燃料 (3号機) (最高燃焼度：45GWd/t)																									
貯蔵体数／熱負荷 (安全側に燃料取出直後の熱負荷とする) (添付1)	Aピット： 600体／3.433MW Bピット： 840体／1.689MW 合計： 1,440体／熱負荷 5.122MW																									
事象発生時のピット水温	40°C (定期検査に伴う燃料取出中の通常水温)																									
必要遮蔽水厚	4.25m (添付2)																									
ピット間の接続状態	<ul style="list-style-type: none"> 使用済燃料ピット（Aピット、Bピット）、燃料取替キャナル、燃料検査ピットは、定期検査中（燃料取出状態）水張り状態である。 沸騰までに要する時間の評価については、安全側にAピットおよびBピットの相互の保有水の混合は考慮せず、片側のピットに発熱量の高い燃料を選択的に貯蔵した状態として評価する。その際、運転中は実運用上A、Bどちらのピットにも保管が可能なため、従来同様、保守的に厳しくなるAピットで評価した。 水位低下時間の評価においては、Aピット、Bピット、燃料取替キャナル、燃料検査ピットが接続された条件とする。 																									

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>施設定期検査時には炉心の全燃料集合体(193体)を一旦使用済燃料ピットに取り出す。 燃料集合体は3サイクル程度使用するため、運転中は2/3炉心(128体)程度の燃料集合体を原子炉に再装荷する運用となる。(1/3炉心は新燃料を装荷する。)</p> <p>【想定事故1】</p> <p>沸騰までの間は、安全側にエリア間の熱の混合を考慮せず、崩壊熱の大きいAエリアが独立して温度上昇するものとして評価する。</p> <p>沸騰後の蒸散においては、水がエリア間を移動するため、接続しているピット全体で評価する。</p> <p>【想定事故2】</p> <p>沸騰までの間は、安全側にエリア間の熱の混合を考慮せず、崩壊熱の大きいAエリアが独立して温度上昇するものとして評価する。</p> <p>沸騰後の蒸散においては、水がエリア間を移動するため、接続しているピット全体で評価する。</p>	<p>定期検査時には炉心の全燃料集合体(157体)を一旦使用済燃料ピットに取り出す。 燃料集合体は3サイクル程度使用するため、運転中は2/3炉心(105体)程度の燃料集合体を原子炉に再装荷する運用となる。(1/3炉心は新燃料を装荷する。)</p> <p>【想定事故1】</p> <p>沸騰までの間は、安全側にエリア間の熱の混合を考慮せず、崩壊熱の大きいBピットが独立して温度上昇するものとして評価する。</p> <p>沸騰後の蒸散においては、水がエリア間を移動するため、接続しているピット全体で評価する。</p> <p>【想定事故2】</p> <p>沸騰までの間は、安全側にエリア間の熱の混合を考慮せず、崩壊熱の大きいBピットが独立して温度上昇するものとして評価する。</p> <p>沸騰後の蒸散においては、水がエリア間を移動するため、接続しているピット全体で評価する。</p>	<p>設備の相違</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																				
1. 想定事故1（使用済燃料ピット冷却系及び補給系の故障） (1) 計算方法 水位低下量の計算方法は、水温 30°Cの使用済燃料ピット水が 100°Cに達するまでの時間と、沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間をそれぞれ算出し、合計する。 ① 冷却機能停止から沸騰までの時間 $\text{沸騰までの時間}[h] = \frac{A\text{エリア水量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{エンタルビ差}[kJ/kg]}{A\text{エリア熱負荷}[MW] \times 10^3 \times 3,600}$ Aエリア水量 : 1,927m ³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m ³) エンタルビ差 : 水温 100°Cと水温 30°Cにおける水のエンタルビ差 (293.4kJ/kg) Aエリア熱負荷 : 3.667MW ② 沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間 $\text{水位低下時間}[h] = \frac{\text{水位低下量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{飽和潜熱}[kJ/kg]}{(A\text{エリア熱負荷}[MW] + B\text{エリア熱負荷}[MW]) \times 10^3 \times 3,600}$ 水位低下量 : 875 m ³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m ³) 飽和潜熱 : 鮎和蒸気エンタルビ[kJ/kg] - 鮎和水エンタルビ[kJ/kg] (2,257kJ/kg) 熱負荷 : 4.743MW (Aエリア熱負荷 3.667MW + Bエリア熱負荷 1.076MW) 水位低下量の内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aエリア</th><th>Bエリア</th><th>A,Bエリア間</th><th>原子炉補助建屋キャナル</th><th>燃料検査ピット</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 527 m³</td><td>約 342 m³</td><td>約 6 m³</td><td>約 0m³</td><td>約 0 m³</td><td>875m³</td></tr> </tbody> </table> (2) 評価結果 <table border="1"> <thead> <tr> <th>①水温 100°Cまでの時間</th><th>②水位低下時間</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 41 時間</td><td>約 4.6 日間</td><td>約 6.3 日間</td></tr> </tbody> </table>	Aエリア	Bエリア	A,Bエリア間	原子炉補助建屋キャナル	燃料検査ピット	合計	約 527 m ³	約 342 m ³	約 6 m ³	約 0m ³	約 0 m ³	875m ³	①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計	約 41 時間	約 4.6 日間	約 6.3 日間	1. 想定事故1（使用済燃料ピット冷却系及び補給系の故障） (1) 計算方法 水位低下量の計算方法は、水温 30°Cの使用済燃料ピット水が 100°Cに達するまでの時間と、沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間をそれぞれ算出し、合計する。 ① 冷却機能停止から沸騰までの時間 $\text{沸騰までの時間}[h] = \frac{A\text{ピット水量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{エンタルビ差}[kJ/kg]}{B\text{ピット熱負荷}[MW] \times 10^3 \times 3,600}$ Aピット : 720m ³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m ³) エンタルビ差 : 水温 100°Cと水温 30°Cにおける水のエンタルビ差 (293.4kJ/kg) Aピット熱負荷 : 3.433MW ② 沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間 $\text{水位低下時間}[h] = \frac{\text{水位低下量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{飽和潜熱}[kJ/kg]}{(A\text{ピット熱負荷}[MW] + B\text{ピット熱負荷}[MW]) \times 10^3 \times 3,600}$ 水位低下量 : 525m ³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m ³) 飽和潜熱 : 鮎和蒸気エンタルビ[kJ/kg] - 鮎和水エンタルビ[kJ/kg] (2,257kJ/kg) 熱負荷 : 5.122MW (Aピット熱負荷 1.689MW + Bピット熱負荷 3.998MW) 水位低下量の内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aピット</th><th>Bピット</th><th>A, Bピット間</th><th>燃料取替キャナル</th><th>燃料検査ピット</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 210 m³</td><td>約 310m³</td><td>約 5m³</td><td>約 0m³</td><td>約 0m³</td><td>約 525m³</td></tr> </tbody> </table> (2) 評価結果 <table border="1"> <thead> <tr> <th>①水温 100°Cまでの時間</th><th>②水位低下時間</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 16 時間</td><td>約 2.5 日</td><td>約 3.2 日</td></tr> </tbody> </table>	Aピット	Bピット	A, Bピット間	燃料取替キャナル	燃料検査ピット	合計	約 210 m ³	約 310m ³	約 5m ³	約 0m ³	約 0m ³	約 525m ³	①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計	約 16 時間	約 2.5 日	約 3.2 日	設備の相違 設備の相違 設備の相違 設備の相違 設備の相違 設備の相違 設備の相違 評価結果の相違
Aエリア	Bエリア	A,Bエリア間	原子炉補助建屋キャナル	燃料検査ピット	合計																																	
約 527 m ³	約 342 m ³	約 6 m ³	約 0m ³	約 0 m ³	875m ³																																	
①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計																																				
約 41 時間	約 4.6 日間	約 6.3 日間																																				
Aピット	Bピット	A, Bピット間	燃料取替キャナル	燃料検査ピット	合計																																	
約 210 m ³	約 310m ³	約 5m ³	約 0m ³	約 0m ³	約 525m ³																																	
①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計																																				
約 16 時間	約 2.5 日	約 3.2 日																																				

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
<p>2. 想定事故2（使用済燃料ピット冷却系配管の破断）</p> <p>(1) 計算方法</p> <p>水位低下量の計算方法は、水温 30°Cの使用済燃料ピット水が 100°Cに達するまでの時間と、沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間をそれぞれ算出し、合計する。</p> <p>① 冷却機能停止から沸騰までの時間</p> $\text{沸騰までの時間}[h] = \frac{A\text{エリア水量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{エンタルビ差}[kJ/kg]}{A\text{エリア熱負荷}[MW] \times 10^3 \times 3,600}$ <p>Aエリア水量 : 1,737m³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m³) エンタルビ差 : 水温 100°Cと水温 30°Cにおける水のエンタルビ差 (293.4kJ/kg) Aエリア熱負荷 : 3.667MW</p> <p>② 沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間</p> $\text{水位低下時間}[h] = \frac{\text{水位低下量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{飽和潜熱}[kJ/kg]}{(A\text{エリア熱負荷}[MW] + B\text{エリア熱負荷}[MW]) \times 10^3 \times 3,600}$ <p>水位低下量 : 559m³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m³) 飽和潜熱 : 鮎和蒸気エンタルビ[kJ/kg] - 鮎和水エンタルビ[kJ/kg] (2,257kJ/kg) Aエリア熱負荷 : 4.743MW (Aエリア熱負荷 3.667MW+Bエリア熱負荷 1.076MW)</p> <p>水位低下量の内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aエリア</th><th>Bエリア</th><th>A,Bエリア間</th><th>原子炉 補助建屋 キャナル</th><th>燃料検査 ピット</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 337 m³</td><td>約 219 m³</td><td>約 3 m³</td><td>約 0 m³</td><td>約 0 m³</td><td>559m³</td></tr> </tbody> </table>	Aエリア	Bエリア	A,Bエリア間	原子炉 補助建屋 キャナル	燃料検査 ピット	合計	約 337 m ³	約 219 m ³	約 3 m ³	約 0 m ³	約 0 m ³	559m ³	<p>2. 想定事故2（使用済燃料ピット冷却系配管の破断）</p> <p>(1) 計算方法</p> <p>水位低下量の計算方法は、水温 30°Cの使用済燃料ピット水が 100°Cに達するまでの時間と、沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間をそれぞれ算出し、合計する。</p> <p>① 冷却機能停止から沸騰までの時間</p> $\text{沸騰までの時間}[h] = \frac{A\text{ピット水量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{エンタルビ差}[kJ/kg]}{B\text{ピット熱負荷}[MW] \times 10^3 \times 3,600}$ <p>Aピット : 630m³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m³) エンタルビ差 : 水温 100°Cと水温 30°Cにおける水のエンタルビ差 (293.4kJ/kg) Aピット熱負荷 : 3.433MW</p> <p>② 沸騰開始から遮蔽設計基準値の水位に達するまでの時間</p> $\text{水位低下時間}[h] = \frac{\text{水位低下量}[m^3] \times \text{水密度}[kg/m^3] \times \text{飽和潜熱}[kJ/kg]}{(A\text{ピット熱負荷}[MW] + B\text{ピット熱負荷}[MW]) \times 10^3 \times 3,600}$ <p>水位低下量 : 303m³ 水密度 : 100°Cのときの密度を用いて評価 (958kg/m³) 飽和潜熱 : 鮎和蒸気エンタルビ[kJ/kg] - 鮎和水エンタルビ[kJ/kg] (2,257kJ/kg) 熱負荷 : 5.122MW (Aピット熱負荷 1.124MW+Bピット熱負荷 3.998MW)</p> <p>水位低下量の内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aピット</th><th>Bピット</th><th>A, Bピット間</th><th>燃料取替 キャナル</th><th>燃料検査ピット</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 120 m³</td><td>約 180m³</td><td>約 3m³</td><td>約 0m³</td><td>約 0m³</td><td>約 303m³</td></tr> </tbody> </table>	Aピット	Bピット	A, Bピット間	燃料取替 キャナル	燃料検査ピット	合計	約 120 m ³	約 180m ³	約 3m ³	約 0m ³	約 0m ³	約 303m ³	<p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p>
Aエリア	Bエリア	A,Bエリア間	原子炉 補助建屋 キャナル	燃料検査 ピット	合計																					
約 337 m ³	約 219 m ³	約 3 m ³	約 0 m ³	約 0 m ³	559m ³																					
Aピット	Bピット	A, Bピット間	燃料取替 キャナル	燃料検査ピット	合計																					
約 120 m ³	約 180m ³	約 3m ³	約 0m ³	約 0m ³	約 303m ³																					

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		泊発電所3号炉			相違理由																														
(2) 評価結果		(2) 評価結果																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>①水温 100°Cまでの時間</th> <th>②水位低下時間</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 37 時間</td> <td>約 2.9 日間</td> <td>約 4.4 日間</td> </tr> </tbody> </table>		①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計	約 37 時間	約 2.9 日間	約 4.4 日間	<table border="1"> <thead> <tr> <th>①水温 100°Cまでの時間</th> <th>②水位低下時間</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約 14 時間</td> <td>約 1.4 日</td> <td>約 2.0 日</td> </tr> </tbody> </table>			①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計	約 14 時間	約 1.4 日	約 2.0 日	解析結果の相違																		
①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計																																	
約 37 時間	約 2.9 日間	約 4.4 日間																																	
①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計																																	
約 14 時間	約 1.4 日	約 2.0 日																																	
3. 評価結果まとめ		3. 評価結果まとめ			解析結果の相違																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>想定事故</th> <th>ピット</th> <th>①水温 100°Cまでの時間</th> <th>②水位低下時間</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A エリア</td> <td>約 41 時間</td> <td>約 4.6 日間</td> <td>約 6.3 日間</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A エリア</td> <td>約 37 時間</td> <td>約 2.9 日間</td> <td>約 4.4 日間</td> </tr> </tbody> </table>		想定事故	ピット	①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計	1	A エリア	約 41 時間	約 4.6 日間	約 6.3 日間	2	A エリア	約 37 時間	約 2.9 日間	約 4.4 日間	<table border="1"> <thead> <tr> <th>想定事故</th> <th>ピット</th> <th>①水温 100°Cまでの時間</th> <th>②水位低下時間</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A ピット</td> <td>約 16 時間</td> <td>約 2.5 日</td> <td>約 3.2 日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A ピット</td> <td>約 14 時間</td> <td>約 1.4 日</td> <td>約 2.0 日</td> </tr> </tbody> </table>			想定事故	ピット	①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計	1	A ピット	約 16 時間	約 2.5 日	約 3.2 日	2	A ピット	約 14 時間	約 1.4 日	約 2.0 日	
想定事故	ピット	①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計																															
1	A エリア	約 41 時間	約 4.6 日間	約 6.3 日間																															
2	A エリア	約 37 時間	約 2.9 日間	約 4.4 日間																															
想定事故	ピット	①水温 100°Cまでの時間	②水位低下時間	合計																															
1	A ピット	約 16 時間	約 2.5 日	約 3.2 日																															
2	A ピット	約 14 時間	約 1.4 日	約 2.0 日																															

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉				泊発電所 3 号炉				相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
燃料取替スキーム				燃料取替スキーム																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
大飯 3 (4) 号炉使用済燃料ピットに貯蔵する使用済燃料の熱負荷 (運転時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">取出燃料</th><th colspan="2">大飯3(4)号炉からの発生分</th><th colspan="2">大飯1, 2号炉からの発生分</th><th colspan="2">泊1, 2号炉燃料</th><th></th></tr> <tr> <th>冷却期間</th><th>燃料数</th><th>前燃熱(MW)^{※1}</th><th>冷却期間</th><th>燃料数</th><th>前燃熱(MW)^{※1}</th><th>取替燃料</th><th>前燃熱(MW)</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16サイクル冷却清掃料</td><td>16×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>6</td><td>0.005</td><td>14×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.052</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>15サイクル冷却清掃料</td><td>15×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>—</td><td>—</td><td>13×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.053</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>14サイクル冷却清掃料</td><td>14×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.055</td><td>12×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.056</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>13サイクル冷却清掃料</td><td>13×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.056</td><td>11×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.057</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>12サイクル冷却清掃料</td><td>12×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.058</td><td>10×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.058</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>11サイクル冷却清掃料</td><td>11×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.059</td><td>9×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.060</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10サイクル冷却清掃料</td><td>10×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.062</td><td>8×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.063</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>9サイクル冷却清掃料</td><td>9×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.064</td><td>7×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.066</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>8サイクル冷却清掃料</td><td>8×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.067</td><td>6×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.070</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>7サイクル冷却清掃料</td><td>7×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.072</td><td>5×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.076</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6サイクル冷却清掃料</td><td>6×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.078</td><td>4×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.083</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5サイクル冷却清掃料</td><td>5×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.087</td><td>3×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.095</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4サイクル冷却清掃料</td><td>4×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.103</td><td>2×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.120</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3サイクル冷却清掃料</td><td>3×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.137</td><td>1×(13ヶ月+30日)+21ヶ月</td><td>1/3炉心</td><td>0.177</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2サイクル冷却清掃料</td><td>2×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.210</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1サイクル冷却清掃料</td><td>1×(13ヶ月+30日)+30日</td><td>1/3炉心</td><td>0.381</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>定期取出燃料3</td><td>30日</td><td>1/3炉心</td><td>1.826</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>定期取出燃料2</td><td>30日</td><td>1/3炉心</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>定期取出燃料1</td><td>30日</td><td>1/3炉心</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>小計</td><td></td><td></td><td>3.373</td><td></td><td></td><td>1.370</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="9">高燃熱合計(MW)</td></tr> <tr> <td colspan="9">泊 3 号機使用済燃料ピットに貯蔵する使用済燃料の熱負荷 (運転時)</td></tr> <tr> <td colspan="9"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">取出燃料</th><th colspan="2">泊 3 号機燃料</th><th colspan="2">ウラン燃料</th><th colspan="2">泊 1, 2 号機燃料</th><th></th></tr> <tr> <th>取出燃料</th><th>冷却期間</th><th>MOX燃料</th><th>取出燃料数</th><th>前燃熱(MW)</th><th>取出燃料数</th><th>前燃熱(MW)</th><th>ウラン燃料</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>今回取出</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>今回取出</td><td>30 日</td><td>8 体</td><td>0.376</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>今回取出</td><td>30 日</td><td>8 体</td><td>0.389</td><td>39 体</td><td>1,094</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>1 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 1 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.166</td><td>39 体</td><td>0.224</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>2 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 2 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.085</td><td>39 体</td><td>0.124</td><td>2 年</td><td>40 体 × 2</td><td>0.256</td></tr> <tr> <td>3 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 3 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.062</td><td>39 体</td><td>0.081</td><td>(13ヶ月+30日) × 1 + 3 年</td><td>40 体 × 2</td><td>0.168</td></tr> <tr> <td>4 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 4 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.053</td><td>39 体</td><td>0.063</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>5 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 5 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.049</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>6 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 6 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.047</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>7 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 7 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.045</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td></td></tr> <tr> <td>59 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 59 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.025</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>60 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 60 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.025</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>61 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 61 + 30 日</td><td>8 体</td><td>0.013</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>小計</td><td>—</td><td>984 体</td><td>3,112</td><td>196 体</td><td>1,586</td><td>—</td><td>169 体</td><td>0.424</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>取出燃料体数^{※2}</td><td>1,339 体</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,122MW</td><td></td></tr> </tbody> </table> </td></tr> <tr> <td colspan="9">※1 : 1 回取出燃料の前燃熱</td></tr> <tr> <td colspan="9">※2 : 2 回燃料 MOX 燃料 4 体、3 回燃料 MOX 燃料 8 体</td></tr> <tr> <td colspan="9">※1 : 泊 1, 2 号機使用済燃料ピットの燃料保管容量は 140t 本</td></tr> <tr> <td colspan="9">以上</td></tr> </tbody> </table>	取出燃料		大飯3(4)号炉からの発生分		大飯1, 2号炉からの発生分		泊1, 2号炉燃料			冷却期間	燃料数	前燃熱(MW) ^{※1}	冷却期間	燃料数	前燃熱(MW) ^{※1}	取替燃料	前燃熱(MW)		16サイクル冷却清掃料	16×(13ヶ月+30日)+30日	6	0.005	14×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.052			15サイクル冷却清掃料	15×(13ヶ月+30日)+30日	—	—	13×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.053			14サイクル冷却清掃料	14×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.055	12×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.056			13サイクル冷却清掃料	13×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.056	11×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.057			12サイクル冷却清掃料	12×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.058	10×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.058			11サイクル冷却清掃料	11×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.059	9×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.060			10サイクル冷却清掃料	10×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.062	8×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.063			9サイクル冷却清掃料	9×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.064	7×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.066			8サイクル冷却清掃料	8×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.067	6×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.070			7サイクル冷却清掃料	7×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.072	5×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.076			6サイクル冷却清掃料	6×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.078	4×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.083			5サイクル冷却清掃料	5×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.087	3×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.095			4サイクル冷却清掃料	4×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.103	2×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.120			3サイクル冷却清掃料	3×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.137	1×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.177			2サイクル冷却清掃料	2×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.210						1サイクル冷却清掃料	1×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.381						定期取出燃料3	30日	1/3炉心	1.826						定期取出燃料2	30日	1/3炉心	—						定期取出燃料1	30日	1/3炉心	—						小計			3.373			1.370			高燃熱合計(MW)									泊 3 号機使用済燃料ピットに貯蔵する使用済燃料の熱負荷 (運転時)									<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">取出燃料</th><th colspan="2">泊 3 号機燃料</th><th colspan="2">ウラン燃料</th><th colspan="2">泊 1, 2 号機燃料</th><th></th></tr> <tr> <th>取出燃料</th><th>冷却期間</th><th>MOX燃料</th><th>取出燃料数</th><th>前燃熱(MW)</th><th>取出燃料数</th><th>前燃熱(MW)</th><th>ウラン燃料</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>今回取出</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>今回取出</td><td>30 日</td><td>8 体</td><td>0.376</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>今回取出</td><td>30 日</td><td>8 体</td><td>0.389</td><td>39 体</td><td>1,094</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>1 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 1 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.166</td><td>39 体</td><td>0.224</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>2 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 2 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.085</td><td>39 体</td><td>0.124</td><td>2 年</td><td>40 体 × 2</td><td>0.256</td></tr> <tr> <td>3 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 3 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.062</td><td>39 体</td><td>0.081</td><td>(13ヶ月+30日) × 1 + 3 年</td><td>40 体 × 2</td><td>0.168</td></tr> <tr> <td>4 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 4 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.053</td><td>39 体</td><td>0.063</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>5 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 5 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.049</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>6 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 6 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.047</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>7 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 7 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.045</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td></td></tr> <tr> <td>59 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 59 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.025</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>60 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 60 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.025</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>61 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 61 + 30 日</td><td>8 体</td><td>0.013</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>小計</td><td>—</td><td>984 体</td><td>3,112</td><td>196 体</td><td>1,586</td><td>—</td><td>169 体</td><td>0.424</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>取出燃料体数^{※2}</td><td>1,339 体</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,122MW</td><td></td></tr> </tbody> </table>									取出燃料		泊 3 号機燃料		ウラン燃料		泊 1, 2 号機燃料			取出燃料	冷却期間	MOX燃料	取出燃料数	前燃熱(MW)	取出燃料数	前燃熱(MW)	ウラン燃料		今回取出	—	—	—	—	—	—	—		今回取出	30 日	8 体	0.376	—	—	—	—		今回取出	30 日	8 体	0.389	39 体	1,094	—	—		1 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 1 + 30 日	※1	0.166	39 体	0.224	—	—		2 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 2 + 30 日	※1	0.085	39 体	0.124	2 年	40 体 × 2	0.256	3 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 3 + 30 日	※1	0.062	39 体	0.081	(13ヶ月+30日) × 1 + 3 年	40 体 × 2	0.168	4 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 4 + 30 日	※1	0.053	39 体	0.063	—	—		5 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 5 + 30 日	※1	0.049	—	—	—	—		6 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 6 + 30 日	※1	0.047	—	—	—	—		7 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 7 + 30 日	※1	0.045	—	—	—	—		…	…	…	…	…	…	…	…		59 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 59 + 30 日	※1	0.025	—	—	—	—		60 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 60 + 30 日	※1	0.025	—	—	—	—		61 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 61 + 30 日	8 体	0.013	—	—	—	—		小計	—	984 体	3,112	196 体	1,586	—	169 体	0.424	合計	取出燃料体数 ^{※2}	1,339 体					5,122MW		※1 : 1 回取出燃料の前燃熱									※2 : 2 回燃料 MOX 燃料 4 体、3 回燃料 MOX 燃料 8 体									※1 : 泊 1, 2 号機使用済燃料ピットの燃料保管容量は 140t 本									以上								
取出燃料		大飯3(4)号炉からの発生分		大飯1, 2号炉からの発生分		泊1, 2号炉燃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
冷却期間	燃料数	前燃熱(MW) ^{※1}	冷却期間	燃料数	前燃熱(MW) ^{※1}	取替燃料	前燃熱(MW)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
16サイクル冷却清掃料	16×(13ヶ月+30日)+30日	6	0.005	14×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15サイクル冷却清掃料	15×(13ヶ月+30日)+30日	—	—	13×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14サイクル冷却清掃料	14×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.055	12×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13サイクル冷却清掃料	13×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.056	11×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12サイクル冷却清掃料	12×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.058	10×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11サイクル冷却清掃料	11×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.059	9×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
10サイクル冷却清掃料	10×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.062	8×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9サイクル冷却清掃料	9×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.064	7×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8サイクル冷却清掃料	8×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.067	6×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7サイクル冷却清掃料	7×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.072	5×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6サイクル冷却清掃料	6×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.078	4×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5サイクル冷却清掃料	5×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.087	3×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4サイクル冷却清掃料	4×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.103	2×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3サイクル冷却清掃料	3×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.137	1×(13ヶ月+30日)+21ヶ月	1/3炉心	0.177																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2サイクル冷却清掃料	2×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1サイクル冷却清掃料	1×(13ヶ月+30日)+30日	1/3炉心	0.381																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
定期取出燃料3	30日	1/3炉心	1.826																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
定期取出燃料2	30日	1/3炉心	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
定期取出燃料1	30日	1/3炉心	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
小計			3.373			1.370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
高燃熱合計(MW)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
泊 3 号機使用済燃料ピットに貯蔵する使用済燃料の熱負荷 (運転時)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">取出燃料</th><th colspan="2">泊 3 号機燃料</th><th colspan="2">ウラン燃料</th><th colspan="2">泊 1, 2 号機燃料</th><th></th></tr> <tr> <th>取出燃料</th><th>冷却期間</th><th>MOX燃料</th><th>取出燃料数</th><th>前燃熱(MW)</th><th>取出燃料数</th><th>前燃熱(MW)</th><th>ウラン燃料</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>今回取出</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>今回取出</td><td>30 日</td><td>8 体</td><td>0.376</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>今回取出</td><td>30 日</td><td>8 体</td><td>0.389</td><td>39 体</td><td>1,094</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>1 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 1 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.166</td><td>39 体</td><td>0.224</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>2 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 2 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.085</td><td>39 体</td><td>0.124</td><td>2 年</td><td>40 体 × 2</td><td>0.256</td></tr> <tr> <td>3 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 3 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.062</td><td>39 体</td><td>0.081</td><td>(13ヶ月+30日) × 1 + 3 年</td><td>40 体 × 2</td><td>0.168</td></tr> <tr> <td>4 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 4 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.053</td><td>39 体</td><td>0.063</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>5 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 5 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.049</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>6 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 6 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.047</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>7 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 7 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.045</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td></td></tr> <tr> <td>59 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 59 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.025</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>60 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 60 + 30 日</td><td>※1</td><td>0.025</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>61 サイクル冷却清掃料</td><td>(13ヶ月+30日) × 61 + 30 日</td><td>8 体</td><td>0.013</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>小計</td><td>—</td><td>984 体</td><td>3,112</td><td>196 体</td><td>1,586</td><td>—</td><td>169 体</td><td>0.424</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>取出燃料体数^{※2}</td><td>1,339 体</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,122MW</td><td></td></tr> </tbody> </table>									取出燃料		泊 3 号機燃料		ウラン燃料		泊 1, 2 号機燃料			取出燃料	冷却期間	MOX燃料	取出燃料数	前燃熱(MW)	取出燃料数	前燃熱(MW)	ウラン燃料		今回取出	—	—	—	—	—	—	—		今回取出	30 日	8 体	0.376	—	—	—	—		今回取出	30 日	8 体	0.389	39 体	1,094	—	—		1 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 1 + 30 日	※1	0.166	39 体	0.224	—	—		2 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 2 + 30 日	※1	0.085	39 体	0.124	2 年	40 体 × 2	0.256	3 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 3 + 30 日	※1	0.062	39 体	0.081	(13ヶ月+30日) × 1 + 3 年	40 体 × 2	0.168	4 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 4 + 30 日	※1	0.053	39 体	0.063	—	—		5 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 5 + 30 日	※1	0.049	—	—	—	—		6 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 6 + 30 日	※1	0.047	—	—	—	—		7 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 7 + 30 日	※1	0.045	—	—	—	—		…	…	…	…	…	…	…	…		59 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 59 + 30 日	※1	0.025	—	—	—	—		60 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 60 + 30 日	※1	0.025	—	—	—	—		61 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 61 + 30 日	8 体	0.013	—	—	—	—		小計	—	984 体	3,112	196 体	1,586	—	169 体	0.424	合計	取出燃料体数 ^{※2}	1,339 体					5,122MW																																																																																																																																																																																																																																																														
取出燃料		泊 3 号機燃料		ウラン燃料		泊 1, 2 号機燃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
取出燃料	冷却期間	MOX燃料	取出燃料数	前燃熱(MW)	取出燃料数	前燃熱(MW)	ウラン燃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
今回取出	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
今回取出	30 日	8 体	0.376	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
今回取出	30 日	8 体	0.389	39 体	1,094	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 1 + 30 日	※1	0.166	39 体	0.224	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 2 + 30 日	※1	0.085	39 体	0.124	2 年	40 体 × 2	0.256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 3 + 30 日	※1	0.062	39 体	0.081	(13ヶ月+30日) × 1 + 3 年	40 体 × 2	0.168																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 4 + 30 日	※1	0.053	39 体	0.063	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 5 + 30 日	※1	0.049	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 6 + 30 日	※1	0.047	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 7 + 30 日	※1	0.045	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
…	…	…	…	…	…	…	…																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
59 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 59 + 30 日	※1	0.025	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
60 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 60 + 30 日	※1	0.025	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
61 サイクル冷却清掃料	(13ヶ月+30日) × 61 + 30 日	8 体	0.013	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
小計	—	984 体	3,112	196 体	1,586	—	169 体	0.424																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
合計	取出燃料体数 ^{※2}	1,339 体					5,122MW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
※1 : 1 回取出燃料の前燃熱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
※2 : 2 回燃料 MOX 燃料 4 体、3 回燃料 MOX 燃料 8 体																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
※1 : 泊 1, 2 号機使用済燃料ピットの燃料保管容量は 140t 本																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	<p style="text-align: right;">参考 2</p> <p>使用済燃料ピットに接続されるピットについて</p> <p>使用済燃料ピット A ピットと B ピットは、連通堰により常時接続された状態である。B ピットは燃料検査ピット（燃料検査ピットはさらに燃料取替キャナルと接続）及びキャスクピットと連通堰により繋がっており、使用済燃料ピットゲートによりこれらのピットと仕切ることが可能である。</p> <p>有効性評価においては、燃料取出中を想定し、A ピットと B ピットに燃料検査ピットと燃料取替キャナルが接続され、キャスクピットは使用済燃料ピットゲートにより仕切られ、水がない空の状態を想定している。一方、運転中（燃料装荷後）においては、燃料取替キャナルにある燃料移送装置の点検のため燃料検査ピットと燃料取替キャナルの水を抜く場合もある（なお、キャスクピットと燃料検査ピットを同時に水抜き状態にすることはない）ため、運転中は保守的に A ピットと B ピットのみ接続し、燃料検査ピット、燃料取替キャナル及びキャスクピットは使用済燃料ピットゲートにより仕切られ、水がない空の状態を想定している。</p> <p>この期間において想定事故が発生した場合の遮蔽設計基準値（ピット水面線量率 0.15mSv/h）に相当する水位に達するまでの時間を評価する。</p> <p style="text-align: center;"> ■ : 運転中 (A ピット、B ピット) ■ : 停止中 (A ピット、B ピット、燃料検査ピット、燃料取替キャナル) </p>  <p style="text-align: center;">※1: 定検中は燃料検査ピット及び燃料取替キャナルのゲートを外し、使用済燃料ピットに接続(水張り)状態となる ※2: 運転中に燃料検査ピット及び燃料取替キャナルを水抜きする場合、キャスクピットは使用済燃料ピットに接続(水張り)状態とする。</p> <p style="text-align: center;">泊 3 号機使用済燃料ピット周辺レイアウト</p>	記載内容の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
	<p>今回の有効性評価の条件として想定した定検中の状態と、運転中の状態に対し、それぞれ表1の条件に基づき評価した結果を表2に示す。使用済燃料ピット水位低下時間評価結果は、今回の評価に用いた定検中の状態の方が、運転中に比べて厳しい。</p> <p>表1 SFP水位低下時間評価条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>定検中</th><th>運転中</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFP崩壊熱</td><td>11.508MW ・原子炉停止からの期間：7.5日 ・原子炉から一時的に取り出された燃料全てをSFPに保管</td><td>5.122MW ・原子炉停止からの期間：30日 ・原子炉から一時的に取り出された燃料のうち、1回及び2回照射燃料は炉心に再装荷</td></tr> <tr> <td>SFPに接続されるピットの状態</td><td>Aピット、Bピット、燃料検査ピット及びキャナル接続</td><td>Aピット及びBピット接続</td></tr> <tr> <td>蒸発水量</td><td>想定事故1：630m³ 想定事故2：362m³</td><td>想定事故1：525m³ 想定事故2：303m³</td></tr> <tr> <td>SFP初期水温</td><td>40°C</td><td>30°C</td></tr> </tbody> </table> <p>表2 SFP水位時間評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>定検中</th><th>運転中</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>想定事故1</td><td>約1.6日</td><td>約3.2日</td></tr> <tr> <td>想定事故2</td><td>約1.0日</td><td>約2.0日</td></tr> </tbody> </table> <p>なお、定検中の崩壊熱及びSFP初期温度に対し、SFPと燃料検査ピット及びキャナルが接続されない状態を想定した場合、SFP水位が放射線の遮蔽を維持できる最低水位まで低下する時間は、想定事故1で約1.4日、想定事故2で約0.9日となる。事象発生からSFPへの注水開始が可能となるまでの時間は5.7時間であり、十分な裕度がある。</p>		定検中	運転中	SFP崩壊熱	11.508MW ・原子炉停止からの期間：7.5日 ・原子炉から一時的に取り出された燃料全てをSFPに保管	5.122MW ・原子炉停止からの期間：30日 ・原子炉から一時的に取り出された燃料のうち、1回及び2回照射燃料は炉心に再装荷	SFPに接続されるピットの状態	Aピット、Bピット、燃料検査ピット及びキャナル接続	Aピット及びBピット接続	蒸発水量	想定事故1：630m ³ 想定事故2：362m ³	想定事故1：525m ³ 想定事故2：303m ³	SFP初期水温	40°C	30°C		定検中	運転中	想定事故1	約1.6日	約3.2日	想定事故2	約1.0日	約2.0日	
	定検中	運転中																								
SFP崩壊熱	11.508MW ・原子炉停止からの期間：7.5日 ・原子炉から一時的に取り出された燃料全てをSFPに保管	5.122MW ・原子炉停止からの期間：30日 ・原子炉から一時的に取り出された燃料のうち、1回及び2回照射燃料は炉心に再装荷																								
SFPに接続されるピットの状態	Aピット、Bピット、燃料検査ピット及びキャナル接続	Aピット及びBピット接続																								
蒸発水量	想定事故1：630m ³ 想定事故2：362m ³	想定事故1：525m ³ 想定事故2：303m ³																								
SFP初期水温	40°C	30°C																								
	定検中	運転中																								
想定事故1	約1.6日	約3.2日																								
想定事故2	約1.0日	約2.0日																								

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉		泊発電所 3 号炉						相違理由						
燃料取出スキーム														
泊 3 号機使用済燃料ピットに貯蔵する使用済燃料の熱負荷（運転時）														
泊 1, 2 号炉燃料														
ウラン燃料														
取出燃料	冷却期間	MOX燃料	ウラン燃料	冷却期間	冷却期間	取出 燃料数	崩壊熱 (MW)							
取出燃料数	冷却期間	取出 燃料数	取出 燃料数	冷却期間	冷却期間	取出 燃料数	崩壊熱 (MW)							
今回取出	—	—	—	—	—	—	—	—						
今回取出	30 日	8 体	0.376	—	—	—	—	—						
今回取出	30 日	8 体	0.390	39 体	1.094	—	—	—						
1. サイクル冷却済燃料	(13 ヶ月 +30 日) ×1+30 日	※ 1	0.166	39 体	0.224	—	—	—						
2. サイクル冷却済燃料	(13 ヶ月 +30 日) ×2+30 日	※ 1	0.085	39 体	0.124	2 年	40 体 ×2	0.256						
3. サイクル冷却済燃料	(13 ヶ月 +30 日) ×3+30 日	※ 1	0.062	39 体	0.081	(13 ヶ月 +30 日) ×1+2 年	40 体 ×2	0.168						
4. サイクル冷却済燃料	(13 ヶ月 +30 日) ×4+30 日	※ 1	0.053	39 体	0.063	—	—	—						
5. サイクル冷却済燃料	(13 ヶ月 +30 日) ×5+30 日	※ 1	0.049	—	—	—	—	—						
6. サイクル冷却済燃料	(13 ヶ月 +30 日) ×6+30 日	※ 1	0.047	—	—	—	—	—						
7. サイクル冷却済燃料	(13 ヶ月 +30 日) ×7+30 日	※ 1	0.045	—	—	—	—	—						
...	—	—	—						
55 サイクル冷却済燃料	(13 ヶ月 +30 日) ×59+30 日	※ 1	0.025	—	—	—	—	—						
60 サイクル冷却済燃料	(13 ヶ月 +30 日) ×60+30 日	※ 1	0.025	—	—	—	—	—						
61 サイクル冷却済燃料	(13 ヶ月 +30 日) ×61+30 日	8 体	0.013	—	—	—	—	—						
小計	—	984 体	3.112	195 体	1.586	—	160 体	0.424						
合計				1,339 体	崩壊熱		5,122MW							
※ 1 : 2回照射MOX燃料 8 体、3回照射MOX燃料 8 体														
※ 2 : 泊発電所 3 号機使用済燃料ピットの燃料保管容量は1440体														

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">参考2</p> <p>燃料ピットゲートについて</p> <p>1. 燃料ピットゲートの概要</p> <p>使用済燃料ピット（Aエリア、Bエリア）、原子炉補助建屋キャナル、燃料検査ピットは施設定期検査中、運転中ともに水張り状態であるが、原子炉補助建屋キャナルにある燃料移送装置の点検等のために、炉心に燃料がある期間のうちの一時期のみ原子炉補助建屋キャナル及び燃料検査ピットの水を抜く運用としている。</p> <p>その期間中は、Aエリアと原子炉補助建屋キャナル間に燃料ピットゲートを設置する。</p>	<p style="text-align: center;">参考3</p> <p>使用済燃料ピットゲートについて</p> <p>1. 使用済燃料ピットゲートの概要</p> <p>使用済燃料ピット（Aピット、Bピット）、燃料取替キャナル、燃料検査ピットは定期検査中、運転中ともに水張り状態であるが、燃料取替キャナルにある燃料移送装置の点検等のために、炉心に燃料がある期間のうちの一時期のみ燃料取替キャナル及び燃料検査ピットの水を抜く運用としている。</p> <p>その期間中は、Bピットと燃料取替キャナル間に使用済燃料ピットゲートを設置する。</p> <p>ゲート受金具及びゲート受金物により連通部の使用済燃料ピット壁面に取付け、ピット水からの水圧により使用済燃料ピット壁面に押し付けられ、ゲートパッキンに面圧が発生し遮水機能を発揮する（図1）。</p> <p>想定事故1及び想定事故2において想定される状況においても以下のとおり遮水機能に問題はない。</p> <p>① ピット水の温度上昇</p> <p>ゲートパッキン（図2）の材質は耐熱性に優れたシリコンゴムであり、100°Cでの耐水試験においても硬さ変化等が規格値を満足している。また沸騰により水が流動する状態になるが、水圧と比較するとその影響は僅かであり、遮水機能に影響はない。</p> <p>② ピット水の水位低下</p> <p>水位低下が発生した場合も、ピット水面からの深さに対して発生する水圧は同じであり、シール性には影響はない。</p> <p>③ 地震発生時の影響</p> <p>使用済燃料ピットゲートには水圧による大きな力が掛かるが、基準地震動Ssによりゲートが外れることはない。また、基準地震動Ssによる地震荷重、静水圧及び動水圧（スロッシング荷重）を考慮しても、強度上問題ないが念のため使用済燃料ピットゲートが外れた場合の評価を行う。</p>	<p>設備の相違</p> <p>記載方針の相違</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)




大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	 <p>ゲートの設置状況 ゲートパッキンの装着状況</p>  <p>正面から見た図 側面から見た図</p> <p>各部品の説明: ゲートパッキン (Gate packing) ゲート受金具 (Gate support fitting) ゲート受金物 (Gate support part) SFP ゲート (SFP gate) 透過部 (Through section) (燃料被窓ピット+キャスクピット側) (Fuel window pit + Cask pit side)</p>	

図 1 SFP ゲートの概要

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>2. ゲートパッキンの構造、材質、信頼性等について • 構造: ゲートパッキンの構造について次頁に示す。 • 材質: EPDM (エチレン・プロピレン・ジエンゴム) • 信頼性等: ゲートパッキンの保全状況 (1) 毎定検、燃料取扱機械設備定期点検工事において、ゲート使用前に外観目視点検・パッキン (正式名: インフラシール) の漏えい確認を実施し、ゲート及びパッキンの健全性を確認、信頼性を担保している。 (2) 点検にて劣化の兆候が見られれば取替を行うこととしている。 (3) ゲートパッキンの点検頻度及び取替実績 現在の原子炉長期停止状態においては、燃料ピットゲート使用の都度点検を行っている。また、大飯3、4号炉におけるゲートパッキンの取替実績は以下のとおりであり、運転開始以降それぞれ1回ずつである。</p> <p>大飯3号炉: 平成18年度（10月～12月） 大飯4号炉: 平成19年度（5月～7月）</p>	 <p>2. ゲートパッキンの構造、材質、信頼性等について • 構造: ゲートパッキンの構造について次頁に示す。 • 材質: シリコンゴム • 信頼性等: ゲートパッキンの保全状況 (1) 毎定検、FH/Bゲート点検において、ゲート使用前に外観目視点検・パッキン硬度測定及び、ピットの水張、水抜き時に漏えい確認を実施し、ゲート及びパッキンの健全性を確認、信頼性を担保している。 (2) 点検にて劣化の兆候が見られれば取替を行うこととしている。 (3) ゲートパッキンの点検頻度及び取替実績 現在の原子炉長期停止状態においては、使用済燃料ピットゲート使用の都度点検を行っている。また、泊3号炉におけるゲートパッキンの取替実績はなし。</p>	<p>設備名称の相違 設計の相違</p> <p>設計の相違</p> <p>設計の相違</p> <p>設備の相違</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">燃料ピットゲートパッキンの構造、材質</p> <p>1. 構造</p> <p>【SFPゲート】</p> <p>【パッキン詳細図】</p> <p>【パッキン詳細】 材質: EPDM</p> <p>【側面】 パッキン内には尼鋼があり、内側にN₂を加圧(約0.18MPa)し使用する。</p> <p>【パッキンはめ込み拡大図】</p> <p>【ゲート保管状態】</p> <p>【ゲート上部】</p> <p>【ゲート上部: 拡大】</p> <p>【パッキン】</p> <p>【パッキン取付け側】</p> <p>【位置決めピン】</p> <p>【壁】</p> <p>【ラック】</p> <p>【ゲート】</p> <p>【パッキン】</p> <p>【ゲート】</p> <p>【約7990】</p> <p>【約1240】</p> <p>【前面より】</p> <p>【側面】</p> <p>【約1240】</p> <p>【約1160】</p> <p>【約40】</p> <p>【前面より】</p> <p>【側面より】</p> <p>【ゲート】</p> <p>【壁】</p> <p>【位置決めピン】</p> <p>【ラック】</p> <p>【パッキン】</p> <p>【ゲート】</p> <p>【ゲート】</p> <p>【パッキン】</p> <p>【ゲート】</p>	<p style="text-align: center;">使用済燃料ピットゲートパッキンの構造、材質</p> <p>1.構造</p> <p>【SFPゲート】</p> <p>【パッキン詳細図】</p> <p>【パッキン詳細】 材質: シリコン</p> <p>【側面より】</p> <p>【前面より】</p> <p>【ゲート】</p> <p>【壁】</p> <p>【位置決めピン】</p> <p>【ラック】</p> <p>【パッキン】</p> <p>【ゲート】</p> <p>【パッキン】</p> <p>【ゲート】</p> <p>【前面より】</p> <p>【側面より】</p> <p>【ゲート】</p> <p>【壁】</p> <p>【位置決めピン】</p> <p>【ラック】</p> <p>【パッキン】</p> <p>【ゲート】</p> <p>【ゲート】</p> <p>【パッキン】</p> <p>【ゲート】</p>	<p>設備の相違</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 燃料ピットゲートが外れた場合の評価</p> <p>燃料ピットゲートについては、使用済燃料ピットから原子炉補助建屋キャナルへの流路に設けられたラックに収めるタイプであり、地震発生時でも外れる事はないが、万一、燃料ピットゲートが外れることにより使用済燃料ピット水が原子炉補助建屋キャナル側に流出した場合の水位の評価を参考に実施した。</p> <p>(1) 使用済燃料ピット水位低下量</p> <p>① 初期状態</p> <p>約 10.2m 約 15.7m 約 11.2m A,B エリア間 約 2m 約 1m 約 11.2m 原子炉補助建屋キャナル 燃料検査ピット 約 4m 約 6m 約 1.55m △L,WL EL+33.00m 燃料ピットゲート 燃料集合体 必要遮蔽水厚 4.38m 燃料集合体 使用済燃料ピット (B エリア) 使用済燃料ピット (A エリア) 原子炉補助建屋キャナル 及び燃料検査ピット</p> <p>② 燃料ピットゲートが外れた後の状態</p> <p>必要遮蔽水厚までの水位余裕 1.46m △L,WL EL+33.00m 水位低下約 1.73m 必要遮蔽水厚 4.38m 燃料集合体 燃料集合体 原子炉補助建屋キャナル 及び燃料�査ピット</p>	<p>2. 使用済燃料ピットゲートが外れた場合の評価</p> <p>燃料ピットゲートについては、使用済燃料ピットから燃料検査ピットへの流路に設けられたラックに収めるタイプであり、地震発生時でも外れる事はないが、万一、使用済燃料ピットゲートが外れることにより使用済燃料ピット水が燃料検査ピット側に流出した場合の水位の評価を参考に実施した。</p> <p>(1) 使用済燃料ピット水位低下量</p> <p>水位低下量 約2.2m 必要遮蔽水厚までの余裕 約1.17m 燃料集合体 燃料集合体 燃料検査ピット 燃料取替キャナル △L,WL EL+33.00m A 使用済燃料ピット B 使用済燃料ピット 燃料検査ピット 燃料取替キャナル</p> <p>A 使用済燃料ピット B 使用済燃料ピット キャスクピット 燃料取替キャナル 燃料検査ピット</p>	設備の相違

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>(2) 評価結果</p> <p>使用済燃料ピットから原子炉補助建屋キャナル側へ流れ込んだ場合、水位が約 1.73m 低下するが、必要遮蔽水厚を確保できることから、線量率は十分低く維持され、燃料集合体の健全性も問題ない。</p> <p>また、燃料ピットゲートが外れた後、冷却機能が停止した場合の沸騰までの時間は約 35 時間、水位が 1.46m 低下するまでの時間は約 4.0 日間であり、送水車による代替注水までの時間的余裕は確保されている。</p> <p style="text-align: center;">以 上</p>	<p>(2) 評価結果</p> <p>使用済燃料ピットから原子炉補助建屋キャナル側へ流れ込んだ場合、水位が約 2.2m 低下するが、必要遮蔽水厚を確保できることから、線量率は十分低く維持され、燃料集合体の健全性も問題ない。</p> <p>また、燃料ピットゲートが外れた後、冷却機能が停止した場合の沸騰までの時間は約 13 時間、水位が 1.17m 低下するまでの時間は約 1.1 日間であり、送水車による代替注水までの時間的余裕は確保されている。</p> <p style="text-align: center;">以 上</p>	評価結果の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">参考3 サイフォンブレーカの閉塞の可能性について</p> <p>大飯3、4号炉使用済燃料ピット入口配管に設置されたサイフォンブレーカの概略図及び写真を添4.1.2-27以降に示す。当該サイフォンブレーカは、使用済燃料ピット入口配管に設置された管であり、以下に示すとおり耐震性も含めて機器、弁類等の故障及び人的過誤の余地のないサイフォンブレーカであることから、その効果を考慮できる。</p> <p>1. 地震による影響</p> <p>サイフォンブレーカが取り付けられている使用済燃料ピット入口配管は十分な耐震性を有しており、地震による影響はない。</p> <p>大飯3、4号炉Aエリアのサイフォンブレーカの耐震性確認結果を以下に示す。</p> <p>[配管仕様]</p> <ul style="list-style-type: none"> 口径 21.7mm、肉厚 2.5mm (SUS304TP) 配管長 (最大 (3号炉①)) : 184mm 質量 : $1.32\text{kg/m} \times 184 \times 10^{-3}\text{m} = 0.3\text{kg}$  <p>[付加重量]</p> <p>水中での運動であるため、その運動に伴って周囲の水も移動することから付加重量を考慮する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 付加重量 : $\pi \times \rho \times (d_2/2)^2 \times 184$ (機械工学便覧による) $= \pi \times 1 \times 10^6 \times (21.7/2)^2 \times 184 = 0.069\text{kg}$ 配管内の水重量 : $\rho (1 \times 10^6\text{kg/mm}^3) \times \pi (16.7/2)^2 \times 184 = 0.041\text{kg}$ 合計 : $0.069 + 0.041 = 0.2\text{kg}$ を配管質量に付加する。 よって、配管質量を $0.3 + 0.2 = 0.5\text{kg}$ として評価する。 <p>[加速度]</p> <ul style="list-style-type: none"> Ss 地震動 (3連動) の最大床応答加速度 = 1.94G (E.L.+33.6m) <p>[自重+付加重量+Ss 地震による発生応力]</p> <ul style="list-style-type: none"> 荷重(F) = $0.5\text{kg} \times 9.80665$ (重力加速度) $\times (1.0G + 1.94G)$ $= 14.5\text{N}$ モーメント(M) = $14.5\text{N} \times 184\text{mm}$ $= 2,668.0\text{N} \cdot \text{mm}$ 断面係数(Z) = $\pi (d_2^4 - d_1^4) / 32d_2 = \pi (21.7^4 - 16.7^4) / (32 \times 21.7)$ $= 651.2\text{mm}^3$ 発生応力(σ) = $M/Z = 2,668.0 / 651.2 = 4.1\text{MPa}$  <p>[付加重量]</p> <p>水中での運動であるため、その運動に伴って周囲の水も移動することから付加重量を考慮する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 付加重量 : $\pi \times \rho \times (d_2/2)^2 \times 210$ (機械工学便覧による) $= \pi \times 1 \times 10^6 \times (21.7/2)^2 \times 210 = 0.078\text{kg}$ 配管内の水重量 : $\rho (1 \times 10^6\text{kg/mm}^3) \times \pi (16.7/2)^2 \times 210 = 0.046\text{kg}$ 合計 : $0.078 + 0.046 = 0.114 \rightarrow 0.2\text{kg}$ を配管質量に付加する。 よって、配管質量を $0.3 + 0.2 = 0.5\text{kg}$ として評価する。 <p>[加速度]</p> <ul style="list-style-type: none"> Ss 地震動のうち (Ss1, Ss3-1, Ss3-2, Ss3-3, Ss3-4) の最大床応答加速度 = 1.19G (T.P.+33.1m) <p>[自重+付加重量+Ss 地震による発生応力]</p> <ul style="list-style-type: none"> 荷重(F) = $0.5\text{kg} \times 9.80665$ (重力加速度) $\times (1.0G + 1.19G) = 10.8\text{N}$ モーメント(M) = $10.8\text{N} \times 210\text{mm}$ $= 2,268.0\text{N} \cdot \text{mm}$ 断面係数(Z) = $\pi (d_2^4 - d_1^4) / 32d_2 = \pi (21.7^4 - 16.7^4) / (32 \times 21.7)$ $= 651.2\text{mm}^3$ 発生応力(σ) = $M/Z = 2,268.0 / 651.2 = 3.5\text{MPa}$ 		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【許容引張応力】</p> <ul style="list-style-type: none"> 122MPa（設計・建設規格付録材料図表 Part5 表5、100°Cの値） <p>サイフォンブレーカの許容引張応力が122MPaであるのに対して、Ss 地震動による発生応力は4.1MPaであるため、サイフォンブレーカはSs 地震動に対して十分な余裕を持った耐震性を有する。なお、現実的には水中では抵抗により加速度の減衰効果があるため、上記評価は安全側の評価となる。（添4.1.2-26～添4.1.2-27参照）</p> <p>2. 人的過誤、故障による影響</p> <p>サイフォンブレーカの構成機器は管のみであり、弁類等は設置していないことから、人的過誤や故障によりその機能を喪失することはない。使用済燃料ピット入口配管のサイフォン現象による漏洩が発生した場合にも、運転員による操作は不要であり、使用済燃料ピットの水位がサイフォンブレーカ開口部高さまで低下すればその効果を発揮する。</p> <p>3. 異物による閉塞</p> <p>サイフォンブレーカには通常時には母管側から使用済燃料ピット側に向けて冷却水が常時流れていること、及び使用済燃料ピット出口配管吸込部にはサイフォンブレーカ内径16.7mmより細かい穴径12mmのストレーナが設置されていることから、異物により閉塞することはない。なお、使用済燃料ピットエリアについては、異物管理実施要領に基づき、異物の発生、混入を防止するための管理を適切に実施しているため、異物の混入はない。</p> <p>4. 落下物による影響</p> <p>Aエリアのサイフォンブレーカは大部分が使用済燃料ピットの軸体コンクリートに埋設され、外部に露出しているのは出口端部の使用済燃料ピット壁面から18cm程度のわずかな部分であり、Bエリアのサイフォンブレーカは使用済燃料ピット入口配管上の13cm程度のわずかな枝管であることから、落下物による影響が発生する可能性は極めて小さい。</p> <p>仮に上部からの落下物により曲げ変形が生じた場合を想定しても、一定の剛性を有する鋼管に曲げ変形が生じる場合、断面は梢円形状を保持したまま変形するため、極端に座屈変形して流路が完全に閉塞することはないと考える。空気の通り道がわずかにでもあればサイフォンブレーカは機能する。</p> <p>なお、周辺設備は自らの損傷、転倒、落下等により使用済燃料ピットの安全機能が損なわれないよう離隔をとり配置されている。そのような配置が困難である場合は、Sクラス相当の構造強度を持たせる等の方策により、波及的影響の発生を防止していることから、落下物による影響は考えられない。</p>	<p>【許容引張応力】</p> <ul style="list-style-type: none"> 122MPa（設計・建設規格付録材料図表 Part5 表5、100°Cの値） <p>サイフォンブレーカの許容引張応力が122MPaであるのに対して、Ss 地震動による発生応力は3.5MPaであるため、サイフォンブレーカはSs 地震動に対して十分な余裕を持った耐震性を有する。なお、現実的には水中では抵抗により加速度の減衰効果があるため、上記評価は安全側の評価となる。（添7.3.1.2-35～添7.3.1.2-36参照）</p> <p>2. 人的過誤、故障による影響</p> <p>サイフォンブレーカの構成機器は管のみであり、弁類等は設置していないことから、人的過誤や故障によりその機能を喪失することはない。使用済燃料ピット入口配管のサイフォン現象による漏洩が発生した場合にも、運転員による操作は不要であり、使用済燃料ピットの水位がサイフォンブレーカ開口部高さまで低下すればその効果を発揮する。</p> <p>3. 異物による閉塞</p> <p>サイフォンブレーカには通常時には母管側から使用済燃料ピット側に向けて冷却水が常時流れていること、及び使用済燃料ピット出口配管吸込部にはサイフォンブレーカ内径16.7mmより細かいメッシュ間隔約4.7mmのストレーナが設置されていることから、異物により閉塞することはない。なお、使用済燃料ピットエリアについては、異物管理実施要領に基づき、異物の発生、混入を防止するための管理を適切に実施しているため、異物の混入はない。</p> <p>4. 落下物による影響</p> <p>サイフォンブレーカは大部分が使用済燃料ピットの軸体コンクリートに埋設され、外部に露出しているのは出口端部の使用済燃料ピット壁面から約15cmのわずかな部分であり、落下物による影響が発生する可能性は極めて小さい。</p> <p>仮に上部からの落下物により曲げ変形が生じた場合を想定しても、一定の剛性を有する鋼管に曲げ変形が生じる場合、断面は梢円形状を保持したまま変形するため、極端に座屈変形して流路が完全に閉塞することはないと考える。空気の通り道がわずかにでもあればサイフォンブレーカは機能する。</p> <p>なお、周辺設備は自らの損傷、転倒、落下等により使用済燃料ピットの安全機能が損なわれないよう離隔をとり配置されている。そのような配置が困難である場合は、Sクラス相当の構造強度を持たせる等の方策により、波及的影響の発生を防止していることから、落下物による影響は考えられない。</p>	
		設計の相違
		設計の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>5. 通水状況の確認</p> <p>上記のとおりサイフォンブレーカは閉塞することはないと考えられるが、念のため、通常運転時においても定期的に（1週間に1回程度）閉塞していないことを確認することとする。使用済燃料ピットは常時冷却されており、使用済燃料ピット入口配管から使用済燃料ピットに水が流入するのと同時にサイフォンブレーカからも使用済燃料ピットに水が流入する。サイフォンブレーカから水が出ていることは、添付写真に示すとおり目視により確認できる。これによりサイフォンブレーカが閉塞していないことを確認する。</p>	<p>5. 通水状況の確認</p> <p>上記のとおりサイフォンブレーカは閉塞することはないと考えられるが、念のため、通常運転時においても定期的に（1週間に1回程度）閉塞していないことを確認することとする。使用済燃料ピットは常時冷却されており、使用済燃料ピット入口配管から使用済燃料ピットに水が流入するのと同時にサイフォンブレーカからも使用済燃料ピットに水が流入する。サイフォンブレーカから水が出ていることは、添付写真に示すとおり目視により確認できる。これによりサイフォンブレーカが閉塞していないことを確認する。</p>	

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>サイフォンブレーカの応力評価における気中と水中での減衰定数の違いについて</p> <p>添4.1.2-23～添4.1.2-24において、サイフォンブレーカ（配管）のSs地震動に対する耐震強度を評価し、許容応力以内であることを確認している。</p> <p>この評価では、片持ち梁モデルの先端に集中質量を仮定し、Ss地震動での最大床応答加速度 1.94G (E.L. +33.6m) が加わった場合の配管固定部のモーメントによる最大発生応力を評価しており、評価質量については、水中であることを考慮して、配管自身の質量に内包する水の質量と水中での振動時に考慮する付加質量分を加えたものとしている。</p> <p>ここで、地震時の水中での振動挙動においては、水の抵抗に係る流体減衰の効果が考えられるが、本評価では、保守的にこれを考慮していない。</p> <p>静止流体中の物体の流体減衰評価における減衰効果付与分については、以下のとおりとなる。</p> <p>サイフォンブレーカを水中における円柱構造物と仮定し、一般的に静止流体中で物体が振動するときを仮定する（図1）。このとき、物体は流体から力を受けるため、運動方程式は式（1）で示すことができる。</p>  <p>図1. 水中の円柱構造物の振動イメージ (上から見た図)</p> $m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = F \quad (1)$ <p>ここで、m : 構造物の質量 c : 構造物の減衰定数 k : 構造物の剛性 F : 構造物が流体から受ける力</p> <p>一方、Fは円柱の場合式（2）のように表される。</p> $F = \frac{1}{2} \rho C_D (-\dot{y}) -\dot{y} + \rho C_m S (-\dot{y}) \quad (2)$ <p>ここで、C_D : 抗力係数 D : 円柱直径 C_m : 付加質量係数 S : 円柱断面積</p>	<p>サイフォンブレーカの応力評価における気中と水中での減衰定数の違いについて</p> <p>添7.3.1.2-33～添7.3.1.2-34において、サイフォンブレーカ（配管）のSs地震動に対する耐震強度を評価し、許容応力以内であることを確認している。</p> <p>この評価では、片持ち梁モデルの先端に集中質量を仮定し、Ss地震動での最大床応答加速度 1.19G (T.P. +33.1m) が加わった場合の配管固定部のモーメントによる最大発生応力を評価しており、評価質量については、水中であることを考慮して、配管自身の質量に内包する水の質量と水中での振動時に考慮する付加質量分を加えたものとしている。</p> <p>ここで、地震時の水中での振動挙動においては、水の抵抗に係る流体減衰の効果が考えられるが、本評価では、保守的にこれを考慮していない。</p> <p>静止流体中の物体の流体減衰評価における減衰効果付与分については、以下のとおりとなる。</p> <p>サイフォンブレーカを水中における円柱構造物と仮定し、一般的に静止流体中で物体が振動するときを仮定する（図1）。このとき、物体は流体から力を受けるため、運動方程式は式（1）で示すことができる。</p>  <p>図1. 水中の円柱構造物の振動イメージ (上から見た図)</p> $m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = F \quad (1)$ <p>ここで、m : 構造物の質量 c : 構造物の減衰定数 k : 構造物の剛性 F : 構造物が流体から受ける力</p> <p>一方、Fは円柱の場合式（2）のように表される。</p> $F = \frac{1}{2} \rho C_D (-\dot{y}) -\dot{y} + \rho C_m S (-\dot{y}) \quad (2)$ <p>ここで、C_D : 抗力係数 D : 円柱直径 C_m : 付加質量係数 S : 円柱断面積</p>	設計の相違

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>ここで、$(-\rho C_m S \ddot{y})$ を $(-\dot{m} \ddot{y})$ と書き表すと、\dot{m} は円柱の付加質量となる。 $\dot{m} = \rho C_m S$ とおくと、式 (1)、式 (2) より、</p> $(\dot{m} + m^*) \ddot{y} + (c + \frac{1}{2} \rho C_D D \dot{y}) \dot{y} + ky = 0$ <p>となる。気中における振動に比較し、水中での振動では、$\frac{1}{2} \rho C_D D \dot{y}$ 分の減衰効果が付与されることになる。(JSME S012 配管内円柱状構造物の流力振動評価指針)</p> <p>(流体減衰効果の概略評価) サイフォンブレーカの流体減衰のおよその効果の程度を以下のとおり概略評価した。 サイフォンブレーカの配管質量を先端に集中させた片持ち梁と仮定すると、構造物の減衰定数を次のとおり算出することができる。</p> <p>構造物の減衰定数 : $c = 2\sqrt{m \cdot k} \cdot h = 11.37 \text{Ns/m}$</p> <p>質量 m : 0.5kg 剛性 (片持ち梁剛性) $k = \frac{3EI}{l^3} : 646,905 \text{N/m}$ ヤング率 $E : 1.90 \times 10^{11} \text{N/m}^2$ 断面二次モーメント $I : 7.07 \times 10^{-9} \text{m}^4$ 梁の長さ $l : 0.184 \text{m}$ 減衰比 $h : 0.01$ (1%と仮定)</p> <p>一方、振動速度を仮定して、流体による減衰定数を評価すると次のとおり算出される。</p> <p>流体による減衰定数 : $c_w = \frac{1}{2} \rho C_D D \dot{y} = 1.10 \text{ Ns/m}$ 水の密度 $\rho : 1,000 \text{kg/m}^3$ 抗力係数 $C_D : 1.0$ (機械工学便覧による) 配管口径 $D : 0.0217 \text{m}$ 振動速度 \dot{y} : 振動数 30Hz で梁の先端が最大加振加速度 1.94G で振動すると仮定すると、最大振動速度 $v = 1.94 \times 9.80665 / (2\pi \times 30) = 0.101 \text{m/s}$</p> <p>流体による抵抗力 F_w は、上記の最大振動速度のときとすると次のとおり算出できる。</p> $F_w = c_w v = 0.111 \text{N}$ <p>以上のことから、構造減衰に対して流体減衰の影響が有意 ($c_w/c \times 100 = 9.7\%$) であることが確認できる。</p>	<p>ここで、$(-\rho C_m S \ddot{y})$ を $(-\dot{m} \ddot{y})$ と書き表すと、\dot{m} は円柱の付加質量となる。$\dot{m} = \rho C_m S$ とおくと、式 (1)、式 (2) より、</p> $(\dot{m} + m^*) \ddot{y} + (c + \frac{1}{2} \rho C_D D \dot{y}) \dot{y} + ky = 0 \dots \dots \dots \quad (3)$ <p>となる。したがって、気中における振動に比較し、水中での振動では、$\frac{1}{2} \rho C_D D \dot{y}$ 分の減衰効果が付与されることになる。(JSME S012 配管内円柱状構造物の流力振動評価指針)</p> <p>(流体減衰効果の概略評価) サイフォンブレーカの流体減衰のおよその効果の程度を以下のとおり概略評価した。 サイフォンブレーカの配管質量を先端に集中させた片持ち梁と仮定すると、構造物の減衰定数を次のとおり算出することができる。</p> <p>構造物の減衰定数 : $c = 2\sqrt{m \cdot k} \cdot h = 9.33 \text{Ns/m}$ 質量 m : 0.5kg 剛性 (片持ち梁剛性) $k = \frac{3EI}{l^3} : 435,147 \text{N/m}$ ヤング率 $E : 1.90 \times 10^{11} \text{N/m}^2$ 断面二次モーメント $I : 7.07 \times 10^{-9} \text{m}^4$ 梁の長さ : 0.210m 減衰比 $h : 0.01$ (1%と仮定)</p> <p>一方、振動速度を仮定して、流体による減衰定数を評価すると次のとおり算出される。</p> <p>流体による減衰定数 : $c_w = \frac{1}{2} \rho C_D D \dot{y} = 0.67 \text{Ns/m}$ 水の密度 $\rho : 1000 \text{kg/m}^3$ 抗力係数 $C_D : 1.0$ (機械工学便覧による) 配管口径 $D : 0.0217 \text{m}$ 振動速度 \dot{y} : 振動数 30Hz で梁の先端が最大加振加速度 1.19G で振動すると仮定する と、$v = 1.19 \times 9.80665 / (2\pi \times 30) = 0.062 \text{m/s}$</p> <p>流体による抵抗力 F_w は、上記の最大振動速度のときとすると次のとおり算出できる。</p> $F_w = c_w v = 0.042 \text{N}$ <p>以上のことから、構造減衰に対して流体減衰の影響が有意 ($c_w/c \times 100 = 7.2\%$) であることが確認できる。</p>	設計の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>○ 大飯3、4号炉サイフォンブレーカ配置 (平面図: 3号炉、4号炉共に同じ配置)</p> <p>○ 大飯3、4号炉Aエリア (サイフォンブレーカ①)</p> <p>[サイフォンブレーカ①写真] 大飯3号炉の例</p> <p>[サイフォンブレーカ①からの水流によるゆらぎ] 大飯3号炉の例</p> <p>泊発電所3号炉</p> <p>A ピット</p> <p>B ピット</p> <p>サイフォンブレーカ仕様 配管材質: SUS304TP サイズ: 外径 ϕ 21.7mm、内径 ϕ 16.7mm、厚さ 2.5mm</p> <p>泊3号機 使用済燃料ピット概略図</p>		

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>□ 大飯 3、4 号炉 B エリア (サイフォンブレーカ②)</p> <p>【サイフォンブレーカ②写真】 大飯 3 号炉の例</p> <p>【サイフォンブレーカ②からの水流によるゆらぎ】 大飯 3 号炉の例</p> <p>以上</p>		

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由																																																																																										
<p style="text-align: center;">参考 4</p> <p>使用済燃料ピットの初期水位・水温について</p> <p>使用済燃料ピットの水位低下時間評価における初期水位、初期水温は、それぞれ実運用及び実測値を踏まえ設定したものである。以下に初期水位、初期水温の条件設定の考え方を示す。</p> <p>1. 初期水位</p> <p>使用済燃料ピット水位は、水位低警報設定値 (N.W.L - 0.10m : E.L. +33.06m) を下回らないよう、通常は N.W.L - 0.05m を目安に運用管理している。</p> <p>よって、実運用において使用済燃料ピット水位が水位低警報設定値を下回ることはないが、評価上は安全側の評価として、初期水位を水位低警報設定値より約 0.19m 低い E.L. +32.87m として評価している。</p> <p>2. 初期水温</p> <p>使用済燃料ピットの初期水温は、燃料取出完了後の使用済燃料ピット水温の実測値に基づき設定した。至近の大飯 3、4 号炉における燃料取出完了後の水温実績値を以下に示す。</p> <p>○大飯 3 号炉 (単位: °C)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>定検回数 (燃料取出完了日)</th><th>第 13 回 (H20.2.11)</th><th>第 14 回 (H21.11.9)</th><th>第 15 回 (H23.3.27)</th><th>第 16 回 (H25.9.13)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A エリア</td><td>28.6</td><td>36.5</td><td>27.2</td><td>43.3</td></tr> <tr> <td>B エリア</td><td>28.1</td><td>35.9</td><td>26.7</td><td>43.0</td></tr> </tbody> </table> <p>○大飯 4 号炉 (単位: °C)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>定検回数 (燃料取出完了日)</th><th>第 12 回 (H20.9.29)</th><th>第 13 回 (H22.2.17)</th><th>第 14 回 (H23.8.1)</th><th>第 15 回 (H25.9.27)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A エリア</td><td>37.4</td><td>33.2</td><td>42.4</td><td>39.5</td></tr> <tr> <td>B エリア</td><td>37.1</td><td>32.9</td><td>42.1</td><td>39.2</td></tr> </tbody> </table> <p>以上に示すとおり、燃料取出完了後の使用済燃料ピット水温の最高値は約 26°C～約 43°C の間で分布しており、初期温度を 40°C することは妥当である。</p>	定検回数 (燃料取出完了日)	第 13 回 (H20.2.11)	第 14 回 (H21.11.9)	第 15 回 (H23.3.27)	第 16 回 (H25.9.13)	A エリア	28.6	36.5	27.2	43.3	B エリア	28.1	35.9	26.7	43.0	定検回数 (燃料取出完了日)	第 12 回 (H20.9.29)	第 13 回 (H22.2.17)	第 14 回 (H23.8.1)	第 15 回 (H25.9.27)	A エリア	37.4	33.2	42.4	39.5	B エリア	37.1	32.9	42.1	39.2	<p style="text-align: center;">参考 5</p> <p>使用済燃料ピットの初期水位、初期水温設定について</p> <p>使用済燃料ピットの水位低下時間評価における初期水位、初期水温は、それぞれ実運用及び実測値を踏まえ設定したものである。以下に初期水位、初期水温の条件設定の考え方を示す。</p> <p>1. 初期水位</p> <p>使用済燃料ピット水位は、水位低警報 (NWL - 0.08m : T.P. 32.58m) を下回らないよう、通常は水位 NWL ± 0.05m を目安に管理運用している。</p> <p>よって、最適評価として初期水位を NWL に設定した。</p> <p>2. 初期水温</p> <p>使用済燃料ピットの初期水温は、燃料取出完了後の使用済燃料ピット水温の実測値に基づき設定した。至近の泊 1, 2, 3 号炉における燃料取出完了後の水温実測値の最高値を以下に示す。</p> <p>a. 泊発電所 3 号機(定検中) (運転中(参考))</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>定検回数 (年度)</th><th>1 回 (2011)</th><th>2 回 (2012)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFP 水温</td><td>21.8</td><td>29.5</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFP 水温</td><td>25.1</td><td>25.9</td><td>26.3</td><td>12.2</td></tr> </tbody> </table> <p>b. 泊発電所 1 号機(定検中) (運転中(参考))</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>定検回数 (年度)</th><th>14 回 (2007)</th><th>15 回 (2008)</th><th>16 回 (2009)</th><th>17 回 (2011)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFP 水温</td><td>25.0</td><td>35.0</td><td>23.5</td><td>31.8</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFP 水温</td><td>31.5</td><td>26.0</td><td>27.5</td><td>33.5</td><td>15.0</td></tr> </tbody> </table> <p>c. 泊発電所 2 号機(定検中) (運転中(参考))</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>定検回数 (年度)</th><th>13 回 (2008)</th><th>14 回 (2009)</th><th>15 回 (2010)</th><th>16 回 (2011)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFP 水温</td><td>31.5</td><td>24.5</td><td>29.0</td><td>43.0</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFP 水温</td><td>29.0</td><td>29.0</td><td>30.0</td><td>32.0</td><td>29.0</td></tr> </tbody> </table> <p>以上に示すとおり、燃料取出完了後の使用済燃料ピット水温の最高値は約 21°C～約 43°C の間で分布しており、初期温度を 40°C することは妥当である。</p> <p>また、運転中の SFP 水温の最高値は約 12°C～34°C の間で分布しており、初期温度を 30°C に設定した。</p>	定検回数 (年度)	1 回 (2011)	2 回 (2012)	SFP 水温	21.8	29.5	年	2009	2010	2011	2012	SFP 水温	25.1	25.9	26.3	12.2	定検回数 (年度)	14 回 (2007)	15 回 (2008)	16 回 (2009)	17 回 (2011)	SFP 水温	25.0	35.0	23.5	31.8	年	2007	2008	2009	2010	2011	SFP 水温	31.5	26.0	27.5	33.5	15.0	定検回数 (年度)	13 回 (2008)	14 回 (2009)	15 回 (2010)	16 回 (2011)	SFP 水温	31.5	24.5	29.0	43.0	年	2007	2008	2009	2010	2011	SFP 水温	29.0	29.0	30.0	32.0	29.0	<p>赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違) 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違) 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>記載方針の相違</p>
定検回数 (燃料取出完了日)	第 13 回 (H20.2.11)	第 14 回 (H21.11.9)	第 15 回 (H23.3.27)	第 16 回 (H25.9.13)																																																																																								
A エリア	28.6	36.5	27.2	43.3																																																																																								
B エリア	28.1	35.9	26.7	43.0																																																																																								
定検回数 (燃料取出完了日)	第 12 回 (H20.9.29)	第 13 回 (H22.2.17)	第 14 回 (H23.8.1)	第 15 回 (H25.9.27)																																																																																								
A エリア	37.4	33.2	42.4	39.5																																																																																								
B エリア	37.1	32.9	42.1	39.2																																																																																								
定検回数 (年度)	1 回 (2011)	2 回 (2012)																																																																																										
SFP 水温	21.8	29.5																																																																																										
年	2009	2010	2011	2012																																																																																								
SFP 水温	25.1	25.9	26.3	12.2																																																																																								
定検回数 (年度)	14 回 (2007)	15 回 (2008)	16 回 (2009)	17 回 (2011)																																																																																								
SFP 水温	25.0	35.0	23.5	31.8																																																																																								
年	2007	2008	2009	2010	2011																																																																																							
SFP 水温	31.5	26.0	27.5	33.5	15.0																																																																																							
定検回数 (年度)	13 回 (2008)	14 回 (2009)	15 回 (2010)	16 回 (2011)																																																																																								
SFP 水温	31.5	24.5	29.0	43.0																																																																																								
年	2007	2008	2009	2010	2011																																																																																							
SFP 水温	29.0	29.0	30.0	32.0	29.0																																																																																							

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、使用済燃料ピット温度の測定点は使用済燃料ピット上部であるが、作業環境等が維持されていることを確認するために適した測定点として設定している。使用済燃料ピット冷却器によって冷却された水が使用済燃料ピット入口配管により使用済燃料ピット下部に導入されること、ラック上端よりも上部の使用済燃料ピット保有水が全体の保有水量の大部分を占めること等を考慮すると、使用済燃料ピットの水位低下時間における初期水温として、上記水温実績を用いることは妥当であると考えられる。</p> <p style="text-align: center;">以 上</p>	<p>なお、使用済燃料ピット温度の測定点は使用済燃料ピット上部であるが、作業環境等が維持されていることを確認するために適した測定点として設定している。使用済燃料ピット冷却器によって冷却された水が使用済燃料ピット入口配管により使用済燃料ピット下部に導入されること、ラック上端よりも上部の使用済燃料ピット保有水が全体の保有水量の大部分を占めること等を考慮すると、使用済燃料ピットの水位低下時間における初期水温として、上記水温実績を用いることは妥当であると考えられる。</p> <p style="text-align: center;">以 上</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由 記載内容の相違
	<p style="text-align: right;">参考6</p> <p>外部電源の有無の影響について</p> <p>使用済燃料ピットにおける燃料損傷防止対策の有効性評価について、外部電源を喪失した場合の影響を確認した。</p> <p>1. 使用済燃料ピットの監視機器について</p> <p>使用済燃料ピットの有効性評価において使用する以下の監視機器等の電源は、(5) 及び (6) を除き計装用電源に接続されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 使用済燃料ピット水位 (AM用) (2個) (2) 使用済燃料ピット温度 (AM用) (2個) (3) 使用済燃料ピット監視カメラ (1個) (4) 使用済燃料ピットエリアモニタ (1個) (5) 使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ (1個) (6) 使用済燃料ピット監視カメラ空冷装置 (1台) <p>外部電源が喪失した場合でも、(1)～(4) の監視機器には計装用電源に接続する蓄電池及び自動起動するディーゼル発電機より電源供給が行われるため、監視機器による使用済燃料ピット水位・水温等の継続監視が可能である。また、(5) 可搬型モニタはバッテリー駆動及び自動起動するディーゼル発電機より電源供給が行われる、(6) 使用済燃料ピット監視カメラ空冷装置は自動起動するディーゼル発電機より電源供給が行われるため、外部電源喪失の影響はない。</p> <p>2. 使用済燃料ピットへの給水について</p> <p>使用済燃料ピットへの給水作業に使用する設備は、可搬型大型送水ポンプ車、可搬型ホース延長・回収車（送水車用）及び可搬型ホースである。可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型ホース延長・回収車（送水車用）は軽油を燃料とするエンジン駆動であり、可搬型ホース敷設・接続作業及び給水作業において、外部電源喪失の影響は無い。</p> <p>3. 燃料取扱棟の照明について</p> <p>燃料取扱棟の照明は、外部電源が喪失した場合でも全消灯とはならず、その後ディーゼル発電機の自動起動により照明の約30%が復旧し、カメラ監視及び給水作業に必要な照度は確保される。</p> <p>4. 燃料取扱中の外部電源喪失について</p> <p>使用済燃料ピットで燃料取扱（吊上げ）中に外部電源喪失又は全交流動力電源喪失が発生した場合、使用済燃料ピットクレーンのホイストは燃料保持のためロックされ、燃料は吊上げ状態のまま落下することなく安全に保持される。</p> <p>仮にこの状態で使用済燃料ピットの冷却機能及び補給水機能喪失事象、又は使用済燃料ピット治</p>	

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	<p>却系配管破断が発生した場合、クレーンの電源は常用系のためディーゼル発電機又は代替非常用発電機からの給電は見込めないことから、事前に準備しておく仮設の発電機から使用済燃料ピットクレーンへ電源供給を行い、吊上げ状態の燃料をすみやかにラックへ収容する。</p> <p>仮設の発電機からクレーン電源盤までのケーブル引き回し・接続及び燃料のラック収容までの作業時間は約 80 分であるが、水位低下時間がより厳しい想定事故 2 においても事象発生 80 分後のピット水温上昇は 20℃程度であり、吊上げ中の燃料を安全にラックへ収容することが可能である。</p> <p>以上より、外部電源喪失と同時にピットの冷却機能喪失等の事象が発生した場合においても、使用済燃料ピット水位・水温等の監視及びピットへの給水作業は可能であること、また、仮に燃料取扱中であった場合でも、燃料を安全にラックへ収容できることから、今回の使用済燃料ピットにおける燃料損傷防止対策の有効性評価は妥当である。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について)



赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																		
	<p style="text-align: right;">参考 7</p> <p>使用済燃料ピットの水位低下時間評価の保守性について</p> <p>有効性評価における使用済燃料ピット水位低下時間評価は、沸騰までの評価結果が厳しくなるように片側のピットに発熱量の高い燃料を選択的に貯蔵した状態を想定し、AピットとBピット、燃料取替キャナル及び燃料検査ピット相互の保有水の混合は考慮しないで評価している。</p> <p>ここでは、沸騰するまでの評価でAピット、Bピットを平均化した場合の沸騰までの時間及び水位がNWL-3.3mまで低下する時間を評価し、有効性評価の水位低下時間の保守性を確認する。</p> <p>1. 想定事故1</p> <p>(1) SFPの水(初期水温40°C)が100°Cに到達するまでの時間をA、Bピット合計水量で評価した結果、約10.2時間となる。</p> <p style="text-align: center;">100°C到達時間評価結果</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">水量</th> <th rowspan="2">崩壊熱</th> <th rowspan="2">評価結果</th> </tr> <tr> <th>各ピット</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aピット</td> <td>約720m³</td> <td rowspan="3">約1,760m³</td> <td rowspan="3">11.508MW</td> <td rowspan="3">約10.2時間</td> </tr> <tr> <td>Bピット</td> <td>約1,030m³</td> </tr> <tr> <td>A、Bピット間</td> <td>約10m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>: 100°Cまでの温度上昇で考慮する水量</p> <p>(2) SFP水の100°C到達後、蒸発により水位がNWL-3.3mまで低下するまでの時間は、NWL-3.3mまでの水量より評価した結果、約32.8時間となる。</p> <p>: 蒸発時間評価で考慮する水量</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.3m分の評価水量</td> <td>約630m³</td> </tr> <tr> <td>Aピット</td> <td>約210m³</td> </tr> <tr> <td>Bピット</td> <td>約310m³</td> </tr> <tr> <td>A、Bピット間</td> <td>約5m³</td> </tr> <tr> <td>燃料取替キャナル</td> <td>約45m³</td> </tr> <tr> <td>燃料検査ピット</td> <td>約60m³</td> </tr> <tr> <td>崩壊熱による蒸発水量</td> <td>約19.16m³/h</td> </tr> <tr> <td>3.3m水位低下時間</td> <td>約32.8時間</td> </tr> </tbody> </table>		水量		崩壊熱	評価結果	各ピット	合計	Aピット	約720m ³	約1,760m ³	11.508MW	約10.2時間	Bピット	約1,030m ³	A、Bピット間	約10m ³		評価結果	3.3m分の評価水量	約630m ³	Aピット	約210m ³	Bピット	約310m ³	A、Bピット間	約5m ³	燃料取替キャナル	約45m ³	燃料検査ピット	約60m ³	崩壊熱による蒸発水量	約19.16m ³ /h	3.3m水位低下時間	約32.8時間	記載内容の相違
	水量		崩壊熱	評価結果																																
	各ピット	合計																																		
Aピット	約720m ³	約1,760m ³	11.508MW	約10.2時間																																
Bピット	約1,030m ³																																			
A、Bピット間	約10m ³																																			
	評価結果																																			
3.3m分の評価水量	約630m ³																																			
Aピット	約210m ³																																			
Bピット	約310m ³																																			
A、Bピット間	約5m ³																																			
燃料取替キャナル	約45m ³																																			
燃料検査ピット	約60m ³																																			
崩壊熱による蒸発水量	約19.16m ³ /h																																			
3.3m水位低下時間	約32.8時間																																			

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																									
	<p>（1）、（2）より事象発生から水位が NWL-3.3m まで低下する時間は約 10.2 時間+約 32.8 時間=約 43.0 時間（約 1.7 日）となり、想定事故1における評価結果約 1.6 日に保守性があることを確認した。</p> <p>2. 想定事故2</p> <p>（1）SFP の水（初期水温 40°C）が 100°C に到達するまでの時間を A, B ピット合計水量で評価した結果、約 8.9 時間となる。</p> <p style="text-align: center;">100°C 到達時間評価結果</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">水量</th> <th rowspan="2">崩壊熱</th> <th rowspan="2">評価結果</th> </tr> <tr> <th>各ピット</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A ピット</td> <td>約 630m³</td> <td rowspan="3">約 1,538m³</td> <td rowspan="3">11.508MW</td> <td rowspan="3">約 8.9 時間</td> </tr> <tr> <td>B ピット</td> <td>約 900m³</td> </tr> <tr> <td>A, B ピット間</td> <td>約 8m³</td> </tr> </tbody> </table>  <p>：100°Cまでの温度上昇で考慮する水量</p> <p>（2）SFP 水の 100°C 到達後、蒸発により水位が 2.0m 低下する時間は、約 18.8 時間となる。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価結果</th> <th rowspan="2">2.0m 分の評価水量</th> <th rowspan="2">A ピット</th> <th rowspan="2">B ピット</th> <th rowspan="2">A, B ピット間</th> <th rowspan="2">燃料取替キャナル</th> <th rowspan="2">燃料検査ピット</th> <th rowspan="2">崩壊熱による蒸発水量</th> <th rowspan="2">2.0m 水位低下時間</th> </tr> <tr> <th>約 362m³</th> <th>約 120m³</th> <th>約 180m³</th> <th>約 3m³</th> <th>約 36m³</th> <th>約 23m³</th> <th>約 19.16m³/h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  <p>：蒸発時間評価で考慮する水量</p> <p>（1）、（2）より A, B ピットを平均化した場合を評価したところ、水位が 2.0m 低下する時間は約 27.7 時間（約 1.1 日）となり、有効性評価の想定事故2における評価結果約 1.0 日に保守性があることを確認した。</p>		水量		崩壊熱	評価結果	各ピット	合計	A ピット	約 630m ³	約 1,538m ³	11.508MW	約 8.9 時間	B ピット	約 900m ³	A, B ピット間	約 8m ³	評価結果	2.0m 分の評価水量	A ピット	B ピット	A, B ピット間	燃料取替キャナル	燃料検査ピット	崩壊熱による蒸発水量	2.0m 水位低下時間	約 362m ³	約 120m ³	約 180m ³	約 3m ³	約 36m ³	約 23m ³	約 19.16m ³ /h										
	水量		崩壊熱	評価結果																																							
	各ピット	合計																																									
A ピット	約 630m ³	約 1,538m ³	11.508MW	約 8.9 時間																																							
B ピット	約 900m ³																																										
A, B ピット間	約 8m ³																																										
評価結果	2.0m 分の評価水量	A ピット	B ピット	A, B ピット間	燃料取替キャナル	燃料検査ピット	崩壊熱による蒸発水量	2.0m 水位低下時間																																			
									約 362m ³	約 120m ³	約 180m ³	約 3m ³	約 36m ³	約 23m ³	約 19.16m ³ /h																												

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.3 安定状態について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 4.1.3</p> <p><u>安定状態について</u></p> <p>想定事故1（使用済燃料ピット冷却系及び補給水系の故障）時の安定状態については以下のとおり。</p> <p>使用済燃料ピット安定状態：送水車を使った注水により使用済燃料ピット水位が回復、維持され、温度が安定した状態</p> <p>使用済燃料ピット安定状態の確立について 事象発生の5.2時間後に燃料頂部より7.38mの水位から注水流量25m³/h（送水車）で注水することで、事象発生の約9.1時間後に通常水位に回復、維持できる。この使用済燃料ピット水位及び温度が安定した時点を安定状態とする。 また、使用済燃料ピットへの注水が行われなかった場合、事象発生の約12時間後に100°Cに到達するが、蒸散量（19.44m³/h）に対し、注水流量25m³/h（送水車）で注水可能であることから、使用済燃料ピット水位及び温度を回復、維持できる。</p> <p>【計算】 注水開始の約3.9時間後で補給完了となる。 <ul style="list-style-type: none"> 通常水位までの注水量：約97m³ 注水流量：25m³/h（送水車） 以上のことから、送水車による注水準備完了時間の5.2時間後に注水時間約3.9時間を足した時間の事象発生の約9.1時間後に安定状態となる。 ※ 注水に寄与する水量は、SFP、FH/Bキナリ及び検査ピット接続を考慮</p> <p><参考> 最も厳しい状況を仮定した場合の安定状態までに必要な時間 【事故の仮定】 事故発生後、送水車による補給準備が完了した時点（事象発生の5.2時間後）のピット水位が使用済燃料ピットポンプ出口配管下端まで低下したと仮定。 【計算】 補給開始後約82.2時間で補給完了となる。 <ul style="list-style-type: none"> 通常水位までの補給量：約457m³ 蒸散量：19.44 m³/h 注水流量：25 m³/h（送水車ポンプ） 以上のことから、送水車による注水準備完了時間5.2時間に補給時間約82.2時間を足した時間の事象発生の約87.4時間後を安定状態とする。</p>	<p>添付資料 4.1.4</p> <p><u>安定状態について</u></p> <p>想定事故1（燃料プールの冷却機能喪失及び注水機能喪失）の安定状態については以下のとおり。</p> <p>燃料プール安定状態：事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた燃料プールへの注水により、燃料プール水位を回復・維持することで、燃料の冠水、放射線遮蔽及び未臨界が維持され、燃料プールの保有水の水温が安定し、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。</p> <p>【安定状態の確立について】 燃料プールの安定状態の確立について 燃料プール代替注水系（可搬型）を用いた燃料プールへの注水を実施することで、燃料プール水位が回復、維持され、燃料プールの安定状態が確立される。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員が確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>【安定状態の維持について】 上記の燃料損傷防止対策により安定状態を維持できる。 また、可搬型大型送水ポンプ車を用いた使用済燃料ピットへの注水を継続し、使用済燃料ピット冷却系を復旧し、復旧後は燃料取扱用水系統等により使用済燃料ピットへの補給を実施する。使用済燃料ピットの保有水を使用済燃料ピット冷却系により冷却することによって、安定状態後の状態維持のための冷却が可能となる。</p>	<p>添付資料 7.3.1.3</p> <p><u>安定状態について</u></p> <p>想定事故1（使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能が喪失することにより、使用済燃料ピット内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する事故）の安定状態については以下のとおり。</p> <p>使用済燃料ピット安定状態：事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた使用済燃料ピットへの注水により、使用済燃料ピット水位を回復・維持することで、燃料の冠水、放射線遮蔽及び未臨界が維持され、使用済燃料ピットの保有水の温度が安定し、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。</p> <p>【安定状態の確立について】 使用済燃料ピットの安定状態の確立について 可搬型大型送水ポンプ車を用いた使用済燃料ピットへの注水を実施することで、使用済燃料ピット水位が回復、維持され、使用済燃料ピットの安定状態が確立される。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員が確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>【安定状態の維持について】 上記の燃料損傷防止対策により安定状態を維持できる。 また、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水を継続し、使用済燃料ピット冷却系を復旧し、復旧後は燃料取扱用水系統等により使用済燃料ピットへの補給を実施する。使用済燃料ピットの保有水を使用済燃料ピット冷却系により冷却することによって、安定状態後の状態維持のための冷却が可能となる。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.4 評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故1))

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号		泊発電所3号炉		相違理由																																																																																										
		添付資料 4.1.4				添付資料 7.3.1.4																																																																																										
評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故1)		評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故1)		評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故1)																																																																																												
「想定事故1」の評価条件の不確かさの影響について、表1及び表2に示す。		「想定事故1」の評価条件の不確かさの影響について、表1及び表2に示す。		「想定事故1」の評価条件の不確かさの影響について、表1及び表2に示す。																																																																																												
表1 評価条件を基礎条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータによる影響 (1／2)		表1 評価条件を基礎条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータによる影響 (1／2)		表1 評価条件を基礎条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータによる影響 (1／2)																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>評価条件 (初期、事故及復旧操作)</th> <th>通常水位</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安全圧力ボルト 緊急停止</td> <td>100%NACW</td> <td>40°C</td> <td>40°C</td> <td>40°C</td> <td>40°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全圧力ボルト 緊急停止</td> <td>100%NACW 安全圧力ボルト 緊急停止</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全圧力ボルト 緊急停止</td> <td>100%NACW 安全圧力ボルト 緊急停止</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位	通常水位時	通常水位時	通常水位時		安全圧力ボルト 緊急停止	100%NACW	40°C	40°C	40°C	40°C		安全圧力ボルト 緊急停止	100%NACW 安全圧力ボルト 緊急停止	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s		安全圧力ボルト 緊急停止	100%NACW 安全圧力ボルト 緊急停止	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s			<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>評価条件 (初期、事故及復旧操作)</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転員等操作時間</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運転員等操作時間</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位時	通常水位時	通常水位時	通常水位時		運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s		運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>評価条件 (初期、事故及復旧操作)</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転員等操作時間</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運転員等操作時間</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位時	通常水位時	通常水位時	通常水位時		運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s		運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>評価条件 (初期、事故及復旧操作)</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転員等操作時間</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運転員等操作時間</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位時	通常水位時	通常水位時	通常水位時		運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s		運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s		
項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位	通常水位時	通常水位時	通常水位時																																																																																											
安全圧力ボルト 緊急停止	100%NACW	40°C	40°C	40°C	40°C																																																																																											
安全圧力ボルト 緊急停止	100%NACW 安全圧力ボルト 緊急停止	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
安全圧力ボルト 緊急停止	100%NACW 安全圧力ボルト 緊急停止	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位時	通常水位時	通常水位時	通常水位時																																																																																											
運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位時	通常水位時	通常水位時	通常水位時																																																																																											
運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位時	通常水位時	通常水位時	通常水位時																																																																																											
運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
添付資料 4.1.8		添付資料 4.1.8		添付資料 4.1.8																																																																																												
表1 評価条件を基礎条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータによる影響 (2／2)		表1 評価条件を基礎条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータによる影響 (2／2)		表1 評価条件を基礎条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータによる影響 (2／2)																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>評価条件 (初期、事故及復旧操作)</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転員等操作時間</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運転員等操作時間</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位時	通常水位時	通常水位時	通常水位時		運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s		運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s			<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>評価条件 (初期、事故及復旧操作)</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転員等操作時間</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運転員等操作時間</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位時	通常水位時	通常水位時	通常水位時		運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s		運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>評価条件 (初期、事故及復旧操作)</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th>通常水位時</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転員等操作時間</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運転員等操作時間</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td>約1,000s</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位時	通常水位時	通常水位時	通常水位時		運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s		運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																															
項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位時	通常水位時	通常水位時	通常水位時																																																																																											
運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位時	通常水位時	通常水位時	通常水位時																																																																																											
運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
項目	評価条件 (初期、事故及復旧操作)	通常水位時	通常水位時	通常水位時	通常水位時																																																																																											
運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
運転員等操作時間	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s	約1,000s																																																																																											
添付資料 4.1.8		添付資料 4.1.8		添付資料 4.1.8																																																																																												

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.4 評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故1))

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号

泊発電所3号炉

相違理由

表1 評価条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響 (2/2)

項目	評価条件		評価条件と異なるパラメータによる影響	
	評価条件	評価条件と異なるパラメータによる影響	評価条件	評価条件と異なるパラメータによる影響
半自動操作時 二種子半自動	開閉操作(炉内) 開閉操作(炉外)	開閉操作(炉内) 開閉操作(炉外)	開閉操作(炉内) 開閉操作(炉外)	開閉操作(炉内) 開閉操作(炉外)
外因操作	外因操作なし	外因操作なし	外因操作なし	外因操作なし
燃料条件	燃料取扱いが困難な場合 燃料取扱いの故障	燃料取扱いが困難な場合 燃料取扱いの故障	燃料取扱いが困難な場合 燃料取扱いの故障	燃料取扱いが困難な場合 燃料取扱いの故障
操作手	操作手の経験が豊富な者	操作手の経験が豊富な者	操作手の経験が豊富な者	操作手の経験が豊富な者

表1 評価条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響 (想定事故1) (2/4)

項目	評価条件 (想定、事実と異なる現象等)		評価条件と異なるパラメータによる影響	
	評価条件	評価条件と異なるパラメータによる影響	条件設定の考え方	評価条件と異なるパラメータによる影響
燃耗ブレーカー 初期水温	60°C 100°C	60°C 100°C	燃耗条件とし、他会社は、評価条件と異なり、燃耗時間の時間は正確でなく、燃耗時間の時間は誤りであるため、燃耗条件と異なるため、燃耗時間の時間は誤りである。	燃耗条件とし、他会社は、評価条件と異なるため、燃耗時間の時間は誤りである。
初期水温	60°C 100°C	60°C 100°C	燃耗条件とし、他会社は、評価条件と異なるため、燃耗時間の時間は誤りである。	燃耗条件とし、他会社は、評価条件と異なるため、燃耗時間の時間は誤りである。
初期 条件	60°C 100°C	60°C 100°C	燃耗停止後に最初時間は、評価条件とし、他会社は、評価条件と異なるため、燃耗時間の時間は誤りである。	燃耗停止後に最初時間は、評価条件とし、他会社は、評価条件と異なるため、燃耗時間の時間は誤りである。
初期 条件	60°C 100°C	60°C 100°C	燃耗停止後は、運転員等作業時間が、評価条件とし、他会社は、評価条件と異なるため、燃耗時間の時間は誤りである。	燃耗停止後は、運転員等作業時間が、評価条件とし、他会社は、評価条件と異なるため、燃耗時間の時間は誤りである。
初期 条件	60°C 100°C	60°C 100°C	燃耗停止後は、運転員等作業時間が、評価条件とし、他会社は、評価条件と異なるため、燃耗時間の時間は誤りである。	燃耗停止後は、運転員等作業時間が、評価条件とし、他会社は、評価条件と異なるため、燃耗時間の時間は誤りである。
初期 条件	60°C 100°C	60°C 100°C	燃耗停止後は、運転員等作業時間が、評価条件とし、他会社は、評価条件と異なるため、燃耗時間の時間は誤りである。	燃耗停止後は、運転員等作業時間が、評価条件とし、他会社は、評価条件と異なるため、燃耗時間の時間は誤りである。

表1 評価条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響 (2/2)

項目	評価条件 (現実と異なる現象等)		評価条件と異なるパラメータによる影響	
	評価条件	評価条件と異なるパラメータによる影響	条件設定の考え方	評価条件と異なるパラメータによる影響
安全機能の喪失 に対する設定	対応操作なし	対応操作なし	評価条件とし、上会議で安全と判断されるが、運転員等作業時間及び停機時間及び操作時間等に影響はない。	評価条件とし、上会議で安全と判断されるが、運転員等作業時間及び停機時間及び操作時間等に影響はない。
外因操作	外因操作なし	外因操作なし	評価条件とし、上会議で安全と判断されるが、運転員等作業時間及び停機時間及び操作時間等に影響はない。	評価条件とし、上会議で安全と判断されるが、運転員等作業時間及び停機時間及び操作時間等に影響はない。
燃料条件	燃料条件が悪化する 燃料条件が良好な場合	燃料条件が悪化する 燃料条件が良好な場合	外因過熱の評価品では影響がないことを確認する。	外因過熱の評価品では影響がないことを確認する。
操作手	操作手の経験が豊富な者	操作手の経験が豊富な者	操作手の経験が豊富な者	操作手の経験が豊富な者

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.4 評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故1))

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号	泊発電所3号炉	相違理由													
	<p>表1 評価条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響 (想定事故1) (3／4)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">評価条件 (初開、事故及び機器条件)</th> <th rowspan="2">評価項目となるパラメータに与える影響 運転員等操作時間に与える影響</th> </tr> <tr> <th>最確条件</th> <th>評価条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外部水槽の 水位</td> <td>約10,000m³</td> <td>約10,000m³ (淡水貯水槽水位)</td> <td>基準条件とした場合は、評価条件よりも水頭差の金額が大きくなる。また、事故发生時時間後から水槽溝底ポンプ(ダクトポンプ)による熱交換器への注水を行った場合に於いても成水貯水槽は枯渇しないことから、測定時間に与える影響はない。</td> </tr> <tr> <td>初期 条件 条件</td> <td>燃料の 容積</td> <td>約1,055dL</td> <td>通常時の重油タンク及びガスタービン発電装置の金額が大きくなる。また、事故发生後から最大供給能力を想定して燃焼室は枯渇しないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</td> </tr> </tbody> </table>	項目	評価条件 (初開、事故及び機器条件)		評価項目となるパラメータに与える影響 運転員等操作時間に与える影響	最確条件	評価条件	外部水槽の 水位	約10,000m ³	約10,000m ³ (淡水貯水槽水位)	基準条件とした場合は、評価条件よりも水頭差の金額が大きくなる。また、事故发生時時間後から水槽溝底ポンプ(ダクトポンプ)による熱交換器への注水を行った場合に於いても成水貯水槽は枯渇しないことから、測定時間に与える影響はない。	初期 条件 条件	燃料の 容積	約1,055dL	通常時の重油タンク及びガスタービン発電装置の金額が大きくなる。また、事故发生後から最大供給能力を想定して燃焼室は枯渇しないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	
項目	評価条件 (初開、事故及び機器条件)		評価項目となるパラメータに与える影響 運転員等操作時間に与える影響													
	最確条件	評価条件														
外部水槽の 水位	約10,000m ³	約10,000m ³ (淡水貯水槽水位)	基準条件とした場合は、評価条件よりも水頭差の金額が大きくなる。また、事故发生時時間後から水槽溝底ポンプ(ダクトポンプ)による熱交換器への注水を行った場合に於いても成水貯水槽は枯渇しないことから、測定時間に与える影響はない。													
初期 条件 条件	燃料の 容積	約1,055dL	通常時の重油タンク及びガスタービン発電装置の金額が大きくなる。また、事故发生後から最大供給能力を想定して燃焼室は枯渇しないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。													

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.4 評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故1))

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号	泊発電所3号炉	相違理由																		
<p>表1 評価条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響 (想定事故1) (4／4)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">評価条件 (初期、事故及び機器条件) の不確かさ評価</th> <th rowspan="2">評価項目となるパラメータに与える影響</th> </tr> <tr> <th>評価条件</th> <th>最確条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安全機能に対する喪失に対する取扱い</td> <td>燃料ブールの冷却機能及び注水機能及び注水ポンプの喪失</td> <td>燃料ブールの冷却機能及び注水機能として、燃料ブールの冷却機能と蒸気発生装置の機能喪失を認定</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>放棄条件</td> <td>外部電源</td> <td>外部電源なし</td> <td>外部電源がない場合と外部電源がある場合に影響がないことから、資源の観点で極めて外側電源なし時における影響はない。</td> </tr> <tr> <td>機器条件</td> <td>燃料ブール 代替注水系統 (可搬型)</td> <td>大容量送水ポンプ (タイプ1)による注水設備</td> <td>評価条件と最確条件は問題であることから、事象選択による影響はない。 評価条件と最確条件は問題であることから、事象選択による影響はない。</td> </tr> </tbody> </table>				項目	評価条件 (初期、事故及び機器条件) の不確かさ評価		評価項目となるパラメータに与える影響	評価条件	最確条件	安全機能に対する喪失に対する取扱い	燃料ブールの冷却機能及び注水機能及び注水ポンプの喪失	燃料ブールの冷却機能及び注水機能として、燃料ブールの冷却機能と蒸気発生装置の機能喪失を認定	—	放棄条件	外部電源	外部電源なし	外部電源がない場合と外部電源がある場合に影響がないことから、資源の観点で極めて外側電源なし時における影響はない。	機器条件	燃料ブール 代替注水系統 (可搬型)	大容量送水ポンプ (タイプ1)による注水設備	評価条件と最確条件は問題であることから、事象選択による影響はない。 評価条件と最確条件は問題であることから、事象選択による影響はない。
項目	評価条件 (初期、事故及び機器条件) の不確かさ評価		評価項目となるパラメータに与える影響																		
	評価条件	最確条件																			
安全機能に対する喪失に対する取扱い	燃料ブールの冷却機能及び注水機能及び注水ポンプの喪失	燃料ブールの冷却機能及び注水機能として、燃料ブールの冷却機能と蒸気発生装置の機能喪失を認定	—																		
放棄条件	外部電源	外部電源なし	外部電源がない場合と外部電源がある場合に影響がないことから、資源の観点で極めて外側電源なし時における影響はない。																		
機器条件	燃料ブール 代替注水系統 (可搬型)	大容量送水ポンプ (タイプ1)による注水設備	評価条件と最確条件は問題であることから、事象選択による影響はない。 評価条件と最確条件は問題であることから、事象選択による影響はない。																		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.4 評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故1))

項目	評価条件 (操作手順) の正確さによる他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕			相違理由
	評価条件 (操作手順) の正確さによる影響	評価項目による影響	操作時間余裕による影響	
大飯発電所3／4号炉	操作員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕	操作員等操作時間に与える影響	操作員等操作時間に与える影響	
女川原子力発電所2号	操作員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕	操作員等操作時間に与える影響	操作員等操作時間に与える影響	
泊発電所3号炉	操作員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕	操作員等操作時間に与える影響	操作員等操作時間に与える影響	

表2 操作条件が要員の配置による他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕

項目	評価条件 (操作手順) の正確さによる影響	評価項目による影響	操作時間余裕による影響
操作員等操作時間に与える影響	操作員等操作時間に与える影響	操作員等操作時間に与える影響	操作員等操作時間に与える影響

表2 操作条件が要員の配置による他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕 (想定事故1) (1/2)

項目	評価条件 (操作手順) の正確さによる影響	評価項目による影響	操作時間余裕による影響
操作員等操作時間に与える影響	操作員等操作時間に与える影響	操作員等操作時間に与える影響	操作員等操作時間に与える影響

表2 運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕

項目	評価条件 (操作手順) の正確さによる影響	評価項目による影響	操作時間余裕による影響
操作員等操作時間に与える影響	操作員等操作時間に与える影響	操作員等操作時間に与える影響	操作員等操作時間に与える影響

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1 (添付資料 7.3.1.4 評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故1))

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号	泊発電所3号炉	相違理由																					
	<table border="1"> <caption>表2 清掃員等施行時間に与える影響、評価項目となるバラメータに与える影響及び構成時間余裕 (想定事故1) (2／2)</caption> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>評価項目 (操作条件の下限)</th> <th>評価項目 (操作条件の上限)</th> <th>評価項目 (操作条件の下限)</th> <th>評価項目 (操作条件の上限)</th> <th>評価項目 (操作条件の下限)</th> <th>評価項目 (操作条件の上限)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>各部機器の清掃時間</td> <td>各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)</td> </tr> <tr> <td>各部機器の清掃時間</td> <td>各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)</td> </tr> </tbody> </table>	項目	評価項目 (操作条件の下限)	評価項目 (操作条件の上限)	評価項目 (操作条件の下限)	評価項目 (操作条件の上限)	評価項目 (操作条件の下限)	評価項目 (操作条件の上限)	各部機器の清掃時間	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)	各部機器の清掃時間	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)												
項目	評価項目 (操作条件の下限)	評価項目 (操作条件の上限)	評価項目 (操作条件の下限)	評価項目 (操作条件の上限)	評価項目 (操作条件の下限)	評価項目 (操作条件の上限)																		
各部機器の清掃時間	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)																		
各部機器の清掃時間	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)	各部機器の清掃時間 評価項目 (操作条件の下限) 評価項目 (操作条件の上限)																		

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.5 燃料評価結果について)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所 3 / 4 号炉			泊発電所 3号炉	相違理由																																		
	添付資料 4.1.5 燃料評価結果について		添付資料 7.3.1.5 燃料評価結果について																																			
	<p>1. 燃料消費に関する評価</p> <p>想定する事故【想定事故 1】</p> <p>プラント状況：3、4号炉 停止中。</p> <p>事象：使用済燃料ピット冷却系及び補給水系の故障は、全ユニット発災を想定する。</p> <table border="1" data-bbox="152 473 1028 890"> <thead> <tr> <th>燃料種別</th><th colspan="2">重油</th></tr> <tr> <th>号炉</th><th>3号炉</th><th>4号炉</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事象発生直後～7日間 (=168h)</td><td> 非常用DG(3号炉用2台)起動 (事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h)) A-DG：燃費約1,770L/h×168h=約297,360L B-DG：燃費約1,770L/h×168h=約297,360L 合計：約594,720L </td><td> 非常用DG(4号炉用2台)起動 (事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h)) A-DG：燃費約1,770L/h×168h=約297,360L B-DG：燃費約1,770L/h×168h=約297,360L 合計：約594,720L </td></tr> <tr> <td>事象発生直後～7日間 (=168h)</td><td> 緊急時対策用発電機(3,4号炉用1台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約18.1L/h×1台×24h×7日間=約3,041L </td><td> 緊急時対策用発電機(3,4号炉用予備1台) 起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約18.1L/h×1台×24h×7日間=約3,041L </td></tr> <tr> <td>合計</td><td>7日間 3号炉で消費する重油量 約597,761L</td><td>7日間 4号炉で消費する重油量 約597,761L</td></tr> <tr> <td>結果</td><td>3号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク(160kL, 2基)燃料油貯蔵タンク(150kL, 2基)の合計より620kLであることから、7日間は十分に対応可能</td><td>4号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク(160kL, 2基)燃料油貯蔵タンク(150kL, 2基)の合計より620kLであることから、7日間は十分に対応可能</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="152 933 1028 1203"> <thead> <tr> <th>燃料種別</th><th colspan="2">軽油</th></tr> <tr> <th>号炉</th><th>3号炉</th><th>4号炉</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事象発生後 5h 後～事象発生後 7 日間 (= 163h)</td><td>3号送水車起動 燃費約21L/h×163h=約3,423L</td><td>4号送水車起動 燃費約21L/h×163h=約3,423L</td></tr> <tr> <td>事象発生後 5h 後～事象発生後 7 日間 (= 163h)</td><td>3号水中ポンプ起動 燃費約8.5L/h×163h=約1,386L</td><td>4号水中ポンプ起動 燃費約8.5L/h×163h=約1,386L</td></tr> <tr> <td>合計</td><td colspan="2">7日間 3,4号炉で消費する軽油量の合計 約9,618L</td></tr> <tr> <td>結果</td><td colspan="2">発電所に備蓄している軽油量の合計は21,000Lであることから、7日間は十分に対応可能</td></tr> </tbody> </table>	燃料種別	重油		号炉	3号炉	4号炉	事象発生直後～7日間 (=168h)	非常用DG(3号炉用2台)起動 (事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h)) A-DG：燃費約1,770L/h×168h=約297,360L B-DG：燃費約1,770L/h×168h=約297,360L 合計：約594,720L	非常用DG(4号炉用2台)起動 (事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h)) A-DG：燃費約1,770L/h×168h=約297,360L B-DG：燃費約1,770L/h×168h=約297,360L 合計：約594,720L	事象発生直後～7日間 (=168h)	緊急時対策用発電機(3,4号炉用1台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約18.1L/h×1台×24h×7日間=約3,041L	緊急時対策用発電機(3,4号炉用予備1台) 起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約18.1L/h×1台×24h×7日間=約3,041L	合計	7日間 3号炉で消費する重油量 約597,761L	7日間 4号炉で消費する重油量 約597,761L	結果	3号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク(160kL, 2基)燃料油貯蔵タンク(150kL, 2基)の合計より620kLであることから、7日間は十分に対応可能	4号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク(160kL, 2基)燃料油貯蔵タンク(150kL, 2基)の合計より620kLであることから、7日間は十分に対応可能	燃料種別	軽油		号炉	3号炉	4号炉	事象発生後 5h 後～事象発生後 7 日間 (= 163h)	3号送水車起動 燃費約21L/h×163h=約3,423L	4号送水車起動 燃費約21L/h×163h=約3,423L	事象発生後 5h 後～事象発生後 7 日間 (= 163h)	3号水中ポンプ起動 燃費約8.5L/h×163h=約1,386L	4号水中ポンプ起動 燃費約8.5L/h×163h=約1,386L	合計	7日間 3,4号炉で消費する軽油量の合計 約9,618L		結果	発電所に備蓄している軽油量の合計は21,000Lであることから、7日間は十分に対応可能		<p>1. 燃料消費に関する評価</p> <p>想定する事故【想定事故 1】</p> <p>設計の相違</p>
燃料種別	重油																																					
号炉	3号炉	4号炉																																				
事象発生直後～7日間 (=168h)	非常用DG(3号炉用2台)起動 (事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h)) A-DG：燃費約1,770L/h×168h=約297,360L B-DG：燃費約1,770L/h×168h=約297,360L 合計：約594,720L	非常用DG(4号炉用2台)起動 (事象発生後自動起動、燃費については定格負荷を想定=事象発生後～事象発生後7日間(168h)) A-DG：燃費約1,770L/h×168h=約297,360L B-DG：燃費約1,770L/h×168h=約297,360L 合計：約594,720L																																				
事象発生直後～7日間 (=168h)	緊急時対策用発電機(3,4号炉用1台)起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約18.1L/h×1台×24h×7日間=約3,041L	緊急時対策用発電機(3,4号炉用予備1台) 起動 (保守的に事象発生後すぐの起動を想定) 燃費約18.1L/h×1台×24h×7日間=約3,041L																																				
合計	7日間 3号炉で消費する重油量 約597,761L	7日間 4号炉で消費する重油量 約597,761L																																				
結果	3号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク(160kL, 2基)燃料油貯蔵タンク(150kL, 2基)の合計より620kLであることから、7日間は十分に対応可能	4号炉に備蓄している重油量の合計は重油タンク(160kL, 2基)燃料油貯蔵タンク(150kL, 2基)の合計より620kLであることから、7日間は十分に対応可能																																				
燃料種別	軽油																																					
号炉	3号炉	4号炉																																				
事象発生後 5h 後～事象発生後 7 日間 (= 163h)	3号送水車起動 燃費約21L/h×163h=約3,423L	4号送水車起動 燃費約21L/h×163h=約3,423L																																				
事象発生後 5h 後～事象発生後 7 日間 (= 163h)	3号水中ポンプ起動 燃費約8.5L/h×163h=約1,386L	4号水中ポンプ起動 燃費約8.5L/h×163h=約1,386L																																				
合計	7日間 3,4号炉で消費する軽油量の合計 約9,618L																																					
結果	発電所に備蓄している軽油量の合計は21,000Lであることから、7日間は十分に対応可能																																					

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1. 想定事故 1（添付資料 7.3.1.5 燃料評価結果について）

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由									
	<p style="text-align: center;">燃料消費量の余裕について</p> <p>想定事故 1、2において、ディーゼル発電機（DG）の燃料消費量は、定格出力にて事象発生後から 7 日間を想定して算出しているが、実際には原子炉停止後に取り出された燃料は使用済燃料ピット（SFP）に保管されており、ECCS や CV スプレイが作動することではなく、DG が定格出力運転を続けることはない。</p> <p>また、運転中で燃料が原子炉に装荷されている状態においても、個別に積み上げた DG の最大負荷及び DG 負荷運転試験実績に基づく燃料消費率から燃料消費量を算出すると、定格出力及び設計上の燃料消費率を用いた場合と比べ余裕が生じる。更に、運転中は SFP の熱負荷が小さいことから、SFP 事故発生時における SFP への必要給水量は少なくなる。</p> <p>上記を考慮して、原子炉から燃料が取り出された場合と、原子炉に燃料が装荷されている場合において、実態に合った燃料消費量を算出した。</p> <p>なお、実際に発生しうる DG の最大負荷出力は、下記の工認記載値である工学的安全施設作動時に必要な負荷 5,458 (kW) とする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th></th><th>A-DG 負荷</th><th>B-DG 負荷</th></tr> <tr> <td>工学的安全施設作動時に必要な負荷</td><td>5,447 (kW)</td><td>5,458 (kW)</td></tr> <tr> <td>定格出力</td><td>5,600 (kW)</td><td>5,600 (kW)</td></tr> </table> <p>1. 原子炉から燃料が取り出された場合</p> <p>燃料取り出し後の状態においては、高圧注入ポンプ（負荷容量 1,100 (kW)）、余熱除去ポンプ（負荷容量 280 (kW)）と格納容器スプレイポンプ（負荷容量 746 (kW)）の運転は必要ないことから、想定しうる DG の最大負荷は 5,458 (kW) から上記のポンプ負荷容量を除した 3,332 (kW) となり、定格出力に対して約 61% の負荷となる。</p> <p>ここで、下図の機関性能曲線（負荷運転試験による実績値）[*]より読み取ると、A-DG が 0.2265 (kg/kW・h)、B-DG が 0.2260 (kg/kW・h) であるが、負荷が低いほど高い（効率が悪い）傾向にあることから、50% 負荷時の燃料消費率：0.2333 (kg/kW・h) を用いて、燃料消費量を算出する。</p>		A-DG 負荷	B-DG 負荷	工学的安全施設作動時に必要な負荷	5,447 (kW)	5,458 (kW)	定格出力	5,600 (kW)	5,600 (kW)	別紙 記載方針の相違 貯油槽の油量 5,400 L に対して、合計使用量が約 5,39, 54 L と余裕が小さいように見えるため、実態に合った燃料消費量に関する資料を追加
	A-DG 負荷	B-DG 負荷									
工学的安全施設作動時に必要な負荷	5,447 (kW)	5,458 (kW)									
定格出力	5,600 (kW)	5,600 (kW)									

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.5 燃料評価結果について）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>A-DG 機関性能曲線 (負荷運転試験による実績値)</p> <p>Y-axis: 燃料消費率 [kg/kWh] (210 to 300) X-axis: 発電機出力 [kW] (1000 to 6500)</p> <p>Red arrow points to the point at 3000 kW where fuel consumption rate is approximately 233.3 kg/kWh.</p> <p>B-DG 機関性能曲線 (負荷運転試験による実績値)</p> <p>Y-axis: 燃料消費率 [kg/kWh] (210 to 300) X-axis: 発電機出力 [kW] (1000 to 6500)</p> <p>Red arrow points to the point at 3000 kW where fuel consumption rate is approximately 232.3 kg/kWh.</p> <p>Text below the graphs: よって、高圧注入ポンプ、余熱除去ポンプと格納容器スプレイポンプを運転しない条件にて、DG 2台が事故発生直後～7日間（168h）連続運転する場合の燃料消費量は、以下となる。</p> $V = \frac{N \times c \times H}{\gamma} \times 2 \text{ 台}$ $= \frac{3332 \times 0.2333 \times 168}{825} \times 2 \text{ 台} = 316.595 \dots \cong 316.6 \text{ (kL)}$ <p>100%負荷（5,600 kW）及び設計燃料消費率 0.2311 (kg/kW・h) で 7 日間連続運転する場合の燃料消費量が約 527.1 (kL) であるのに対して、想定される最大負荷及び運転実績から求めた燃料消費率に基づく 7 日間の燃料消費量では、約 210.5 (kL) の余裕がある。</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.5 燃料評価結果について）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
	<p>2. 原子炉に燃料が装荷されている場合</p> <p>DG の負荷 5,458 (kW) 時の燃料消費率は、下図の機関性能曲線（実績値）より読み取ると、A-DG が 0.2170 (kg/kW・h), B-DG が 0.2155 (kg/kW・h) であるが、負荷が低いほど高い（効率が悪い）傾向にあることから、保守的に 75% 負荷時の燃料消費率：0.2204 (kg/kW・h) を用いて、燃料消費量を算出する。</p>  <p>A-DG 機関性能曲線（負荷運転試験による実績値）</p>  <p>B-DG 機関性能曲線（負荷運転試験による実績値）</p> <p>想定事故1、2は、燃料取り出し後の状態を想定しているが、仮に工学的安全施設が作動する最大負荷条件にて、DG 2台が事故発生直後～7日間（168h）連続運転する場合の燃料消費量は以下となる。</p>	


泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.5 燃料評価結果について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	$V = \frac{N \times c \times H}{\gamma} \times 2 \text{ 台}$ $= \frac{5458 \times 0.2204 \times 168}{825} \times 2 \text{ 台} = 489.925 \dots \cong 490.0 \text{ (kL)}$ <p>100%負荷及び設計上の燃料消費率で 7 日間連続運転する場合の燃料消費量は約 527.1 (kL) である のに対して、想定される最大負荷及び運転実績から求めた燃料消費率に基づく 7 日間の燃料消費量 では約 37.1 (kL) の余裕がある。</p> <p>更に、原子炉に燃料が装荷された状態においては、SFP 崩壊熱が半分程度に低下するため、可搬型 大型送水ポンプ車の燃料消費量低下も見込める。</p> <p>なお、燃料消費量は、定格能力（容量 約 300 (m³/h), 吐出圧力 約 1.3 (MPa[gage])) で送水する 場合の燃費（約 72 (L/h)）を用いて算出する。</p> <p>運転中の SFP 崩壊熱 : 5.122 (MW) SFP の蒸発率 : 8.5298 (m³/h) ≈ 約 8.6 (m³/h) 7 日間の必要給水量 : 蒸発率 (約 8.6 (m³/h)) × 168 (h) = 1444.8 (m³) 7 日間の燃料消費量 : 1444.8 (m³) ÷ 給水流量 (47 (m³/h)) × 燃費 (約 72 (L/h)) = 2213 (L) = 約 2.3 (kL)</p> <p>可搬型大型送水ポンプ車の燃料消費量も約 2.3 (kL) に減少し、崩壊熱最大と比較して、更に約 2.7 (kL) の余裕が見込める。</p> <p>※：本曲線は、泊発電所 3 号機試運転時の DG 負荷運転試験に基づくものであり、発電機出力 25, 50, 75, 100 及び 110%出力の実績データであり、その中間はフィッティング曲線である。</p> <p>3. 実際の燃料消費量とディーゼル発電機燃料油貯油槽の油量との比較 DG の燃料消費量は定格出力条件で評価している。想定事故 1, 2 では、原子炉停止後に取り出さ れた全炉心分の燃料が使用済燃料ピットに保管された、想定しうる最大の熱負荷で評価している一 方で、炉心には燃料が装荷されておらず、DG は ECCS や CV スプレイの負荷が発生しないため定格出 力運転を続けることはなく、実際の燃料消費量はディーゼル発電機燃料油貯油槽の油量 540kL (参考 資料参照) と比較して大きな余裕がある。 一方、炉心に燃料が装荷されている運転中においても、実際に発生しうる最大負荷及び燃料消費 量を算出すると、定格出力及び設計上の燃料消費率を用いた場合と比較して余裕が生じる。更に、使 用済燃料ピットの熱負荷は小さいため、使用済燃料ピットへの必要給水量は少くなり、可搬型大 型送水ポンプ車の燃料消費量もより少ないとから、実際の燃料消費量はディーゼル発電機燃料油 貯油槽の油量 540kL (参考資料参照) と比較して余裕がある。</p>	

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.5 燃料評価結果について）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所 3号炉	参考資料 相違理由
	<p style="text-align: center;">重大事故等時におけるディーゼル発電機燃料油貯油槽の油量について</p> <p>1. ディーゼル発電機燃料油供給系統の概要</p> <p>ディーゼル発電機燃料油貯油槽（以下「DG 貯油槽」という。）は、DG 1台を7日間以上連続運転できる容量(264kL以上)であり、A系、B系の2系統を有している。</p> <p>DG 燃料油供給系統の構成を図1に示す。</p>  <p>図1 ディーゼル発電機 燃料油供給系統の構成</p> <p>2. 重大事故等時の燃料消費量について</p> <p>有効性評価において燃料消費量が最大となる事故シーケンスは「想定事故1」及び「想定事故2」であり、使用済燃料ピットへの注水に用いる可搬型大型送水ポンプ車、緊急時対策所用発電機、DGの燃料消費量を算出した結果、燃料消費量の合計値は約 539.5kL^{*1}である。</p> <p>* 1 燃料消費量（事象発生後～7日間） ①ディーゼル発電機：約527.1kL ②緊急時対策所用発電機：約7.4kL ③可搬型大型送水ポンプ車：約5.0kL ①+②+③=約539.5kL</p> <p>3. 重大事故等時への対応のための DG 貯油槽の油量について</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 重大事故等時の燃料消費量を上回る燃料を確保するため、DG 貯油槽 4基合計で 540kL 以上を管理する。 ➢ DG 貯油槽の最大容量は 146kL/基であり、4 基合計で 584kL となる。 ➢ 運転員が認知可能な DG 貯油槽の油面低警報の設定値は 136kL であり、4 基同時に左記油量に達したとしても 4 基合計で 544kL となる。 <p style="text-align: right;">以 上</p>	<p>参考資料として、DG 貯油槽の概要及び重大事故等時の燃料消費量について整理したうえで、DG 貯油槽の運用・管理について記載</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故1（添付資料 7.3.1.6 使用済燃料ピットの状態監視について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所 2号	添付資料 4.1.1 燃料プールの状態監視について	泊発電所 3号炉	添付資料 7.3.1.6 使用済燃料ピットの状態監視について	相違理由
<p>1. 通常時の監視項目の概要 通常時の燃料プールの関連パラメータについて監視設備、監視方法及び確認頻度を表1に示す。</p> <p>2. 有効性評価 燃料プールの有効性評価における運転員の事象認知について検討した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 想定事故1 燃料プールの冷却機能及び補給水機能の喪失を想定する場合、その機能喪失は各系統の故障警報の発生や、外部電源の喪失などの事象発生に伴う中央制御室の変化により、運転員が事象の発生を認知する。 これらの警報が発生せず、燃料プールの冷却機能が喪失する状況を想定した場合、残留熱除去系ポンプが通常どおり運転していて、残留熱除去系の熱交換器が機能を発揮していない場合が考えられる。ただし、これらの場合であっても、表1の「燃料プール水温度」にある計器の警報や運転員による1時間毎のパラメータ確認により異常事象の認知が可能である。また、残留熱除去系ポンプが通常通り運転しているため、当該ポンプを用いた燃料プールへの補給が可能であり、想定事故1で想定する燃料プールの冷却機能及び補給水機能の喪失には至らない。 想定事故2 燃料プール水の小規模な漏えいが発生して水位が低下する事象においては、水位低下というパラメータの変化に伴い、表1に示す「スキマサージタンクの水位」、「燃料プール水位」、「燃料プールの冷却系の運転状態」等の複数の警報が発生する。 そのため、想定事故2が発生した場合において運転員の認知が出来ないということは考えにくいくらい。 <p>以上より、有効性評価での運転員の事象認知の想定は妥当であると考える。</p>	<p>1. 通常時の監視項目の概要 通常時の使用済燃料ピットの関連パラメータについて監視設備、監視方法及び確認頻度を表1に示す。</p> <p>2. 有効性評価における事象発生と運転員の認知について 使用済燃料ピットの有効性評価における運転員の事象認知について検討した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 想定事故1 使用済燃料ピットの冷却機能及び補給水機能の喪失を想定する場合、その機能喪失は各系統の故障警報の発生や、外部電源の喪失などの事象発生に伴う中央制御室の変化により、運転員が事象の発生を認知する。 これらの警報が発生せず、使用済燃料ピットの冷却機能が喪失する状況を想定した場合、使用済燃料ピットポンプが通常どおり運転していて、使用済燃料ピット水浄化冷却系統の熱交換器が機能を発揮していない場合が考えられる。ただし、これらの場合であっても、表1の「使用済燃料ピット温度」にある計器の警報や運転員による1時間毎のパラメータ確認により異常事象の認知が可能である。また、使用済燃料ピットポンプの運転状態にかかわらず2次系純水系統又は燃料取替用水ピットを用いた使用済燃料ピットへの補給が可能であり、想定事故1で想定する使用済燃料ピットの冷却機能及び補給水機能の喪失には至らない。 想定事故2 使用済燃料ピット水の小規模な漏えいが発生して水位が低下する事象においては、水位低下というパラメータの変化に伴い、表1に示す「使用済燃料ピット水位」、「使用済燃料ピット水浄化冷却系統の運転状態」等の複数の警報が発生する。 そのため、想定事故2が発生した場合において運転員の認知が出来ないということは考えにくいくらい。 <p>以上より、有効性評価での運転員の事象認知の想定は妥当であると考える。</p>	<p>添付資料 7.3.1.6</p> <p>使用済燃料ピットの状態監視について</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>警報の相違</p>		

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.1. 想定事故 1 (添付資料 7.3.1.6 使用済燃料ビットの状態監視について)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所 2号

表 1 通常時の監視項目の概要

項目	監視対象 (下線: 重大事故等に対する設備)	監視方法	確認頻度	異常発生に伴う警報確認	備考
スキマサーチダンクの水位	・スキマサーチダンク水位	・パラメータ確認	1回／時間 (定期検査時) 1回／時間 (原子炉運転時)	・水位高／低の警報発生時 (スキマサーチダンク水位)	水位低低によるFPC ボンブ自動停止のイン ターロック有
燃料ブール水位	・燃料炉蓋ブール水位／温度 ・(ガイドバイス式) ・使用済燃料ブール水位／温度 ・(ヒートサーモ式)	・パラメータ確認	1回／時間 (定期検査時) 1回／時間 (原子炉運転時)	・水位高／低の警報発生時 (燃料炉蓋ブール水位) ・水位低又は水位低低の警報発生 時 (使用済燃料ブール水位／温度 (ガイドバルス式)、使用済燃料ブ ール水位／温度 (ヒートサーモ 式))	使用済燃料ブール監 視カメラによる状態 確認も可能
燃料ブール水温度	・FPCポンプ入口温度 ・燃料炉蓋ブール水温度 ・(ガイドバイス式) ・使用済燃料ブール水位／温度 ・(ヒートサーモ式)	・パラメータ確認	1回／時間 (定期検査時) 1回／時間 (原子炉運転時)	・FPCポンプ入口温度高の警報 発生時 (FPCポンプ入口温度) ・温度高の警報発生時 (使用済燃料ブール水位／温度 (ガイドバルス式)、使用済燃料ブ ール水位／温度 (ヒートサーモ 式))	—
燃料ブールの冷却 系の運転状態 漏えいの有無	・FPC, RHR, C UWの運転状態 ・ブールゲート原子炉ウェル漏えい検 出流量 ・燃料ブールライナドレン漏えい検出 水位	・パラメータ確認 ・現場状態確認	現場バトロール時 (1回／日)	・系統的故障監視等の発生時 ・ブールゲート/原子炉ウェルシーブ ル漏えい及び、燃料ブールライナド レン漏えい大警報の発生時	—
燃料ブールエリア の漏水量率	・燃料貯蔵エリア放射線モニタ ・使用済燃料ブール上部空間放射線モニ タ (高流量、低流量)	・パラメータ確認	1回／時間 (定期検査時) 1回／時間 (原子炉運転時)	・燃料貯蔵エリア放射線高、使用済 燃料ブール上部空間放射線セニ タ放射能率高の警報発生時	—

泊発電所 3号炉

表 1 通常時の監視項目の概要

項目	監視対象 (下線: 重大事故等に対する設備)	監視方法	確認頻度	異常発生に伴う警報確認	備考
使用済燃料ビット水位	・使用済燃料ビット水位 ・使用済燃料ビット水位 (AM用)	・パラメータ確認 ・現場状態確認	1回／時間 (定期検査時) 1回／時間 (原子炉運転時)	・水位高／低の警報発生時 (使用済燃料ビット水位)	使用済燃料ビット監 視カメラによる状態 確認も可能
使用済燃料ビット温度	・使用済燃料ビット温度 ・使用済燃料ビット温度 (AM用) ・使用済燃料ビット冷却器出口温度	・パラメータ確認 ・現場状態確認	1回／時間 (定期検査時) 1回／時間 (原子炉運転時)	・温度高の警報発生時 (使用済燃料ビット温度)	—
使用済燃料ビット冷却系 の運転状態	・使用済燃料ビット水净化冷却系の 運転状態	・現場状態確認	現場バトロール時 (1回／日)	・系統的故障監視等の発生時	—
補機冷却水系の運転状 態	・原子炉補機冷却水系統の運転状態 ・原子炉補機冷却海水系統の運転状態	・現場状態確認 ・現場状態確認	現場バトロール時 (1回／日) 現場バトロール時 (1回／日)	・系統的故障監視等の発生時 ・原子炉運転時 (1回／日)	—
漏水量の有無	・使用済燃料ビットライニング漏えい 検出水位	・現場状態確認	現場バトロール時 (1回／日)	・使用済燃料ビット漏えいの警報 発生時	—
使用済燃料ビットエリア の漏水量	・使用済燃料ビットエリアモニタ	・パラメータ確認	1回／時間 (定期検査時) 1回／時間 (原子炉運転時)	・使用済燃料ビットエリアモニタ (R-5) 漏量当量注意、 漏量当量非高の警報発生時	—

相違理由

【凡例】 ○：記載あり
 ✕：記載なし
 (○)：本文の資料の他箇所に記載
 △：他条文の資料などに記載

7.3.1 想定事故 1

プラント		泊3号炉 作成状況		まとめ資料の作成を不要とした理由	まとめ資料または比較表を新たに作成することとした理由 もしくは 記載の充実を図ることとした理由	比較表を作成していない理由
女川	泊	まとめ資料	比較表			
本文	本文	○	○			
添付資料4.1.1 燃料プールの状態監視について	添付資料 7.3.1.6 使用済燃料ピットの状態監視について	✕ → ○	✕ → ○			
添付資料4.1.2 燃料プールの水位低下と遮蔽水位に関する評価について	添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について	○	✕ → ○		(比較表による一言一句による比較（図表は除く）は同じPWRプラントである大船3／4号炉の添付資料と実施)	
添付資料4.1.3 「水温範囲に対する貯蔵中の使用済燃料からの線量率」の評価について						
添付資料4.1.4 安定状態について	添付資料 7.3.1.3 安定状態について	○	✕ → ○		(比較表による一言一句による比較（図表は除く）は同じPWRプラントである大船3／4号炉の添付資料と実施するが、安定状態の考え方は女川を踏襲することから女川も含めた3通り比較表とする)	
添付資料4.1.5 燃料プール水沸騰・喪失時の未臨界性評価						
添付資料4.1.6 燃料プールの初期水温について	添付資料 7.3.1.2 使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について	○	✕ → ○		(比較表による一言一句による比較（図表は除く）は同じPWRプラントである大船3／4号炉の添付資料と実施)	
添付資料4.1.7 ブルゲートについて						
添付資料4.1.8 評価条件の不確かさの影響評価について（想定事故1）	添付資料 7.3.1.4 評価条件の不確かさの影響評価について（想定事故1）	○	✕ → ○		(比較表による一言一句による比較（図表は除く）は同じPWRプラントである大船3／4号炉の添付資料と実施するが、操作条件の不確かさの考え方は女川を踏襲することから女川も含めた3通り比較表とする)	
添付資料4.1.9 7日間における水源、燃料評価結果について（想定事故1）	添付資料 7.3.1.5 燃料評価結果について	○	✕ → ○		(比較表による一言一句による比較（図表は除く）は同じPWRプラントである大船3／4号炉の添付資料と実施)	
	添付資料 7.3.1.1 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概念系統図について	○	✕ → ○			