

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------------------|---|-------|------------------------------|---|---------|-------------------------------------|---|-----|---------------|---|-----|----------------|---|-----------------------|--|
| | <p style="text-align: right;">容-5(7/7)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> $L = 10^{-3} \times \rho \times g \times \frac{\left(\frac{Q}{3,600}\right) \times H}{\eta}$ $= 10^{-3} \times 1,030 \times 9.80665 \times \frac{\left(\frac{150}{3,600}\right) \times 300}{\boxed{}} = \boxed{} \text{W}$ <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">L : 必要軸動力 (kW)</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ρ : 流体の密度 (kg/m^3)</td> <td>=</td> <td>1,030</td> </tr> <tr> <td>g : 重力加速度 (m/s^2)</td> <td>=</td> <td>9,80665</td> </tr> <tr> <td>Q : ポンプ流量 (m^3/h)</td> <td>=</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>H : ポンプ揚程 (m)</td> <td>=</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>η : ポンプ効率</td> <td>=</td> <td>$\boxed{}$</td> </tr> </table> <p>(参考文献：「ターボポンプ用語」(JIS B 0131-2002))</p> <p>以上より、代替格納容器スプレイポンプの原動機出力は、必要軸動力 $\boxed{}$Wを上回る200kW/個とする。</p> <p style="text-align: right;">$\boxed{}$ 案内みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> </div> | L : 必要軸動力 (kW) | = | | ρ : 流体の密度 (kg/m^3) | = | 1,030 | g : 重力加速度 (m/s^2) | = | 9,80665 | Q : ポンプ流量 (m^3/h) | = | 150 | H : ポンプ揚程 (m) | = | 300 | η : ポンプ効率 | = | $\boxed{}$ | |
| L : 必要軸動力 (kW) | = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ρ : 流体の密度 (kg/m^3) | = | 1,030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| g : 重力加速度 (m/s^2) | = | 9,80665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q : ポンプ流量 (m^3/h) | = | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H : ポンプ揚程 (m) | = | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| η : ポンプ効率 | = | $\boxed{}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|------------|------|
| 51-5 系統図 | 51-6 単線結線図 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------------------|--|------|
| <p>重大事故等対処設備の電源構成図</p> | <p>図51-6-1 交流電源詳細構成図</p> <p>*1：常設代物交換装置設備の主要構成 *2：常設代物交換装置設備の主要設備 *3：常設代物交換装置設備の主要設備</p> | |



泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|-------------------------|-------------------------|------|
| 51-8 原子炉下部キャビティへの流入について | 51-7 原子炉下部キャビティへの流入について | |



第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
| <p><u>原子炉下部キャビティへの流入経路について</u></p> <p>LOCA時のRCS破断水および原子炉格納容器に注水されたスプレイ水が原子炉下部キャビティへ流入する経路について、図1および図2に示す。</p>  <p>図1 スプレイ水及びRCS破断水の原子炉下部キャビティへの流入経路（断面図）</p> <p>原子炉下部キャビティへの流入経路について</p> <p>LOCA時のRCS破断水および原子炉格納容器に注水されたスプレイ水が原子炉下部キャビティへ流入する経路について、図1および図2に示す。</p>  <p>図1 スプレイ水及びRCS破断水の原子炉下部キャビティへの流入経路（断面図）</p> <p>■ 條vinciの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | <p><u>原子炉下部キャビティへの流入経路について</u></p> <p>LOCA時のRCS破断水および原子炉格納容器に注水されたスプレイ水が原子炉下部キャビティへ流入する経路について、図1および図2に示す。</p> <p>設計方針の相違</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|----------------|
|  <p>図2 スプレイ水及びRCS破断水の原子炉下部キャビティへの流入経路 (EL17.6M平面図)</p> <p>外周通路部の階段・開口部（ハッチ等）から、最下層まで流れる。 原子炉下部キャビティ底面に通じる連通管（6B×2）により流下する。</p> <p>原子炉格納容器下部キャビティの側面から原子炉下部キャビティへ流下する。 外周通路部階段・開口部（ハッチ等）から、最下層まで流下していく。</p> <p>ループ室内が外周通路部より高いため、外周通路部へ流れる。</p> <p>ループ室内が外周通路部より高いため、外周通路部へ流れる。</p> <p>原子炉下部キャビティの隙間から原子炉下部キャビティへの流下を示す。</p> <p>原子炉下部キャビティへ流れてくる連通管由して原子炉下部キャビティ室へ流下する。また、原子炉格納容器最下層フロア室上部にあり、小窓からも流下する。</p> <p>原子炉下部キャビティ底部から格納容器最下層に通じる連通管（6B×2）により流下する。</p> <p>原子炉下部キャビティへの入口扉の小窓から原子炉下部キャビティへ流入する。</p> <p>格納容器サンプル</p> <p>原子炉下部キャビティへ通じる連通管を経由して原子炉下部キャビティへ流入する。</p> |  <p>水平方向の流れ 鉛直方向の流れ ※赤印は原子炉下部キャビティへの流下を示す。</p> <p>原子炉下部キャビティと原子炉下部キャビティの側面から原子炉下部キャビティへ流下する。</p> <p>原子炉下部キャビティ底部から格納容器最下層に通じる連通管（6B×2）により流下する。</p> <p>ループ室内が外周通路部より高いため、外周通路部へ流下する。 なお、大LOCAの場合、RCS破断水のプローダウンは数秒で限まり、その後の床面の水位は均一化する方向である等の理由により、どのループが破断しても原子炉下部キャビティへの流入経路、流入速度に有意な差はない。</p> <p>原子炉格納容器鋼板部とフロア床最外周部の間に隙間があり、T.P. 17.8mのフロアまで流下する。</p> | <p>設計方針の相違</p> |


泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|-----|------------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|-----|------------------------|--|-----------|--|---------|
|  <table border="1"> <tr> <td></td> <td>3号機</td> <td>4号機</td> </tr> <tr> <td>格納容器再循環サンプ容量 (2基合計)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>格納容器サンプ容量</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>図3. 原子炉格納容器内断面図</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> | | 3号機 | 4号機 | 格納容器再循環サンプ容量 (2基合計) | | | 格納容器サンプ容量 | | |  <table border="1"> <tr> <td></td> <td>3号炉</td> </tr> <tr> <td>格納容器再循環サンプ容量 (2基合計)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>格納容器サンプ容量</td> <td></td> </tr> </table> <p>図3 原子炉格納容器内断面図</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | | 3号炉 | 格納容器再循環サンプ容量 (2基合計) | | 格納容器サンプ容量 | | 設計方針の相違 |
| | 3号機 | 4号機 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格納容器再循環サンプ容量 (2基合計) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格納容器サンプ容量 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3号炉 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格納容器再循環サンプ容量 (2基合計) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格納容器サンプ容量 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|---|
| <p>1. 原子炉下部キャビティへの流入箇所</p> <p>原子炉格納容器の最下階エリアからは、原子炉下部キャビティに通じる連通穴を経由して原子炉下部キャビティへ流入する。また、原子炉格納容器最下階フロアの水位上昇に伴い、小扉からも流入する。</p> <p>原子炉下部キャビティに流入する経路断面概要を図4に、また、最下階エリア及び原子炉下部キャビティの水位と原子炉格納容器内への注水量の関係を図5に示す。</p>  <p>図4. 原子炉下部キャビティまでの流入経路断面概要図</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> | <p>1. 原子炉下部キャビティへの流入箇所</p> <p>原子炉格納容器の最下階エリアからは、原子炉下部キャビティに通じる以下の開口部（連通管及び小扉）を経由して原子炉下部キャビティへ流入する。</p> <p>原子炉下部キャビティに流入する経路断面概要を図4に、また、最下階エリア及び原子炉下部キャビティの水位と原子炉格納容器内への注水量の関係を図5及び図6に示す。</p>  <p>※1 通常運転時において、原子炉下部キャビティと格納容器最下階エリアの空調バランスを考慮し、連通管蓋を設置。</p> <p>図4 原子炉下部キャビティまでの流入経路断面概要図</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | <p>記載方針の相違 ・泊3号炉は小扉が最下層フロア床レベルと同等の高さにある連通管とほぼ同じ高さとなるためほぼ同時に流入する。</p> <p>設計方針の相違</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|---|
|  図5. 原子炉格納容器内への注水量と水位の関係 |  図5 原子炉格納容器内への注水量と水位の関係（既設連通管のみから流入の場合） | <u>設計方針の相違</u> |
| <p>本関係図の設定条件は以下のとおりである。</p> <p>(a) 解析コードMAAPによれば、MCCIの発生に対してもっとも影響の大きい「大LOCA+ECCS失敗+格納容器スプレイ失敗」において、原子炉容器破損時（約1.4時間後）に合計60トン^{※1}の溶融炉心及び溶融された炉内構造物等が原子炉下部キャビティに落下するとの結果を得ている。</p> <p>この初期に落下する溶融炉心等の物量について、保守的に大飯3,4号機に装荷される炉心有効部の全量約□トンと設定し、これが原子炉下部キャビティに落下した際に蓄水した水により常温まで冷却するのに必要な水量として約□m³とした。解析結果によれば、原子炉容器破損時（約1.4時間後）における原子炉下部キャビティ水量は約□m³（水位として約1.3m）であり、十分な水量が確保されている。</p> <p>※2: MAAP解析では、初期炉心熱出力を□大きめに設定しており、また、炉心崩壊熱も大きめの発熱量で推移すると設定している。そのため、原子炉容器破損時間や溶融炉心等落下物量は実態よりも早め・大きめになり、数値は十分保守的である。</p> <p>※3: 初期以降に落下する溶融炉心等の冷却に必要な冷却水については、スプレイ水等により最下階に溜まった水が連通穴等により適宜注水される。</p> <p>(b) 大破断LOCA時には短時間に大流量が原子炉格納容器内へ注水されるため、連通穴を主経路として原子炉下部キャビティに通水されるため、以下については考慮しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉容器外周隙間からの流入 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</div> | <p>本関係図の設定条件は以下のとおりである。</p> <p>(a) 解析コードMAAPによれば、MCCIの発生に対してもっとも影響の大きい「大破断LOCA+ECCS注入失敗+格納容器スプレイ失敗」において、原子炉容器破損時（約1.6時間後※2）に合計□トン^{※2}の溶融炉心、溶融された炉内構造物等が原子炉下部キャビティに落下するとの結果を得ている。この初期に落下する溶融炉心等の物量について、保守的に泊3号炉に装荷される炉心有効部の全量約□トンと設定し、これが原子炉下部キャビティに落下した際に蓄水した水により常温まで冷却するのに必要な水量として約□m³とした。解析結果によれば、原子炉容器破損時（約1.4時間後）における原子炉下部キャビティ水量は約□m³（水位として約1.5m）であり、十分な水量が確保されている。</p> <p>※2 MAAP解析では、初期炉心熱出力を2%大きめに設定しており、また、炉心崩壊熱も大きめの発熱量で推移すると想定している。そのため、原子炉容器破損時間や溶融炉心等落下物量は実態よりも早め・大きめになり、数値は十分保守的である。</p> <p>※3 初期以降に落下する溶融炉心等の冷却に必要な冷却水については、スプレイ水等により最下階に溜まった水が連通管等により適宜注水される。</p> <p>(b) 大破断LOCA時には短時間に大流量が原子炉格納容器内へ注水されるため、連通管を主経路として原子炉下部キャビティに通水されるため、上図においては以下については考慮しないこととした。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器サンプルからのドレン配管逆流による流入 ・原子炉容器外周隙間からの流入 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">□枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</div> | <u>設計方針の相違</u> ・泊3号炉は下部キャビティ床にドレン配管があるため、ドレン配管から逆流する経路がある。 |



泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|--|---|
| |  <p>図6 原子炉格納容器内への注水量と水位の関係（追設小扉のみから流入の場合）</p> <p>本関係図の設定条件は以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 溶融炉心等の物量及び必要な冷却水量の設定については、図5と同じ。 (b) 追設する小扉の流入性確認のため、上図においては保守的に以下については考慮しないこととした。 <ul style="list-style-type: none"> ・既設の連通管からの流入 ・格納容器サンプからのドレン配管逆流による流入 ・原子炉容器外周隙間からの流入 (c) 保守的に、大破断LOCA時の初期の流入水（RCS配管破断水（約█████））は、既設の連通管が設置されている加圧器逃がしタンクエリアに流入し、このうち当該エリアの容積に相当する水が滞留水になると仮定した。また加圧器逃がしタンクエリアが満水となった後にオーバーフローし、階段室及び下部キャビティに流入すると仮定した。 (d) 実際にはRCS配管破断水及びスプレイ水は、加圧器逃がしタンクエリア（既設連通管側）及び階段室（追設小扉側）に同時に流入し、階段室（追設小扉側）にも早期に流入することから、上記は保守的な仮定である。 <p>█████枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | <u>記載方針の相違</u> <ul style="list-style-type: none"> ・大飯では連通穴が2重化されていることから、小扉のみの流入による評価を行っていない。 |

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|--|
| <p>(1) 連通穴</p> <p>原子炉下部キャビティへの流入経路として、炉内計装用シンプル配管室への連通穴を施工する。連通穴は1箇所のみでMCCI防止のために必要な原子炉下部キャビティ保有水を確保できることを確認しているが、2箇所設置することで多重性を持った設計とする。(図6)</p>  <p>図6. 連通穴施工イメージ</p> | <p>(1) 連通管</p> <p>原子炉下部キャビティへの流入経路として、原子炉下部キャビティへの連通管を設置している。連通管は1箇所のみでMCCI防止のために必要な原子炉下部キャビティ保有水を確保できることを確認しているが、連通管と異なる位置に小扉を設置することで流路の多重性及び多様性を持った設計とする。(図7)</p>  <p>図7 連通管設置状況</p> | <p>記載方針の相違 ・泊3号炉は連通管を設置済みである。</p> <p>設計方針の相違 ・泊3号炉は連通管と異なる方向のほぼ同じ高さに連通管よりも大きい開口部を持つ小扉を設置することで多重性及び多様性を持つ設計としている。</p> |
| <p>(2) 小扉</p> <p>1箇所の連通穴からの流入のみでMCCI防止のために必要な原子炉下部キャビティ保有水を確保できることを確認しているが、原子炉格納容器最下階フロアの水位が上昇すれば、2箇所に設置する連通穴に加えて、小扉からも原子炉下部キャビティへ格納容器スプレイ水が流入する。(図7)</p> <p>原子炉下部キャビティへの開口部の詳細</p>  <p>図7. 炉内計装用シンプル配管室入口扉小扉</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> | <p>(2) 小扉</p> <p>連通管からの流入のみでMCCI防止のために必要な原子炉下部キャビティ保有水を確保できることを確認しているが、原子炉下部キャビティへの水の流入経路の多重性を確保するため、原子炉下部キャビティの入口扉に開口部（小扉）を設置し、小扉からも原子炉下部キャビティへ格納容器スプレイ水が流入する。(図8)</p>  <p>図8 □原子炉下部キャビティ入口扉小扉</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | <p>設計方針の相違 ・泊3号炉では、最下階フロアの水位上昇を待たずとも連通管とほぼ同じレベルにある小扉から格納容器スプレイ水が流入することで、多重性を確保した設計としている。</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|---|
| <p>3. 原子炉下部キャビティへの流入健全性について</p> <p>(1) 原子炉下部キャビティ内側からの閉塞の可能性について</p> <p>溶融炉心が原子炉下部キャビティ室に落下した際、溶融炉心等で連通穴（内側）が閉塞しないことを以下のとおり確認した。</p> <p>○解析コード MAAP によれば、「大破断 LOCA+ECCS 注入失敗+格納容器スプレイ失敗」において、以下の場合、約 [] トンの溶融炉心等が LOCA 後 4 時間までに原子炉から落下するとの結果を得ている。</p> <p>○上記の結果に解析結果が持つ不確定性を考慮し、保守的に以下を想定して、物量が多くなるよう炉内構造物等の重量を約 [] トンとし、合計 [] トン分が下部キャビティ室に堆積することを想定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 実際に溶融が想定される箇所は、下部炉内構造物のうち、溶融炉心が下部ブレナムへ落下する際に接触する構造物の表面の一部と、滞留する下部ブレナム内にある構造物であるが、これらが多めに溶け込むことを想定して、下部炉心板以下の全構造物の溶融とする。 原子炉容器については、クリープ破損により開口部を生じさせる形態となり、原子炉容器そのものは落下しない。（溶融炉心と接するため、微量に溶け込む。） 原子炉容器下部の計装案内管については、原子炉容器との固定部が溶融されることにより、全てがその形状を保持したまま落下すること。 原子炉下部キャビティ室にあるサポート等が全て溶融すること。 | <p>2. 原子炉下部キャビティへの流入健全性について</p> <p>(1) 原子炉下部キャビティ内側からの閉塞の可能性について</p> <p>溶融炉心が原子炉下部キャビティに落下した際、溶融炉心等で連通管及び小扉が内側から閉塞しないことを以下のとおり確認した。</p> <p>○解析コード MAAP によれば、「大破断 LOCA+ECCS 注入失敗+格納容器スプレイ失敗」において、下表に示すとおり① 溶融炉心（全量）（約 [] トン）と② 炉内構造物等約 [] トンの合計、約 [] トンの溶融炉心等が、LOCA 後 3 時間までに原子炉から落下するとの結果を得ている。</p> <p>○上記の結果に解析結果が持つ不確定性を考慮し、保守的に以下を想定して、物量が多くなるよう② 炉内構造物等の重量を約 [] トンとし、合計 [] トン分が原子炉下部キャビティに堆積することを想定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 実際に溶融が想定される箇所は、下部炉内構造物のうち、溶融炉心が下部ブレナムへ落下する際に接触する構造物の表面の一部と、滞留する下部ブレナム内にある構造物であり、これらは約 [] トンである。これらが多めに溶け込むことを想定して、下部炉心板以下の全構造物約 [] トンの溶融とする。 原子炉容器については、クリープ破損により開口部を生じさせる形態となり、原子炉容器そのものは落下しない。（溶融炉心と接するため、微量に溶け込む。） 原子炉容器下部の計装案内管については、原子炉容器との固定部が溶融されることにより、全てがその形状を保持したまま落下すること。 原子炉下部キャビティにあるサポート等が全て溶融することを想定する。これらの総重量は [] トンである。 <p>以上を全て合計した約 [] トンに対して、保守的になるように切りが良い数値として、② 炉内構造物等の重量を約 [] トンと設定した。</p> <p>[] 條目のみの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | <p>記載方針の相違 設計方針の相違 ・炉心及び炉内構造の相違による重量の相違</p> <p>記載方針の相違 ・重量を明確化した</p> <p>記載方針の相違 ・想定する重量に対してより保守的に重慮を設定した。</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | 相違理由 | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--------------|--------------|------|--------------------|--|-----|----------|-----------------|--------------|------|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 構成物 | 材質 | 重量 (MAAP) | 重量 (今回想定) | 比重* | 体積 | | 構成物 | 材料 | 重量 (解析) | 重量 (今回想定) | 比重* | 体積 | | | | | | | |
| ① | 溶融炉心（全量） | UO ₂ | | | 約 11 | 約 23m ³ | | ① | 溶融炉心（全量） | UO ₂ | | | 約 11 | | | | | | | |
| | | ZrO ₂ | | | 約 6 | | | ② | 炉内構造物等 | SUS304 等 | | | 約 6 | 約 17m ³ | | | | | | |
| ② | 炉内構造物等 | SUS304 等 | | | 約 8 | | | | | | | | 約 8 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 約 200 トン | | | 合計 | | | | | | | | | | | |
| ※：空隙率を考慮せず | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>以上のように保守的に設定した条件の場合において、原子炉下部キャビティ室に蓄積される溶融炉心等は約□となる。これら溶融炉心等が平均的に原子炉下部キャビティ室に堆積すると仮定した場合、原子炉下部キャビティ室の水平方向断面積は約□であるので、堆積高さは約□となることから、原子炉下部キャビティ内側室床面から流入経路が閉塞することはない。</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>以上のように保守的に設定した条件の場合において、原子炉下部キャビティに蓄積される溶融炉心等は約 17m³となる。これら溶融炉心等が平均的に原子炉下部キャビティに堆積すると仮定した場合、原子炉下部キャビティの水平方向断面積は約□²であるので、堆積高さは約□mとなる。原子炉下部キャビティへの連通管まで約□m以上あることから、溶融炉心等の堆積高さを多めに見た場合でも原子炉下部キャビティへの連通管及び小扉が内側から閉塞することはない。</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(2) 原子炉下部キャビティ外側からの閉塞の可能性について</p> <p>原子炉下部キャビティへの流入口である連通穴は、原子炉格納容器内に発生する可能性のあるデブリにより連通穴が閉塞することのない設計とする。</p> <p>なお、連通穴を閉塞させる恐れのある異物は以下のとおりである。</p> <p>(a) プラント定期検査期間中に、原子炉格納容器内に検査機器等が多く持ち込まれるが、定期検査終了後、取り残された異物</p> <p>(b) 設計基準事故、重大事故等に伴い発生する異物</p> <p>(a) 定期検査時に持ち込まれる異物について</p> <p>①定期検査時の作業のため、一時的に使用する異物</p> <ul style="list-style-type: none"> ・テープ ・プラスチック、ビニール製品 ・ロープ ・ウェス、布切れ等 <p>②対応</p> <p>定期事業者検査期間中は異物が放置されていないことを目視により点検するとともに、放置された異物が発見された場合は原子炉起動までに除去する等の適切な措置を講じている。また、定期検査終了後には、異物等が残っていないことを原子炉格納容器内点検にて確認している。</p> <p>引き続き、適正に異物管理を実施することで、連通穴の健全性を確保することが可能である。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|---|
| <p>(b) 設計基準事故、重大事故等に伴い発生する異物について</p> <p>①想定する事故シーケンス 連通穴による原子炉下部キャビティへの流入が想定される状況は、炉心損傷時であるが、炉心損傷に至る事故シーケンスとしては、主として1次冷却材管のLOCA又は過渡事象が起因となる。そのうち発生異物量が最大となる、1次冷却材管の大破断LOCAを想定して発生異物への対策を考察する。</p> <p>②大破断LOCA時に発生する異物</p> <ul style="list-style-type: none"> ・破損保温材（繊維質）：ロックウール、グラスウール ・破損保温材（粒子状）：ケイ酸カルシウム ・その他粒子状異物：塗装 ・堆積異物（繊維質、粒子） <p>上記異物のうち、各種保温材については、1次冷却材管の破断点を中心として想定される破損影響範囲において発生することから、ループ室内で発生する。それら以外の粒子状異物及び堆積異物に関してはループ室内外で発生する。</p> | <p>(b) 設計基準事故、重大事故等に伴い発生する異物について</p> <p>①想定する事故シーケンス 連通管及び小扉による原子炉下部キャビティへの流入が想定される状況は、炉心損傷時であるが、炉心損傷に至る事故シーケンスとしては、主として1次冷却材管のLOCA又は過渡事象が起因となる。そのうち発生異物量が最大となる、1次冷却材の大破断LOCAを想定して発生異物への対策を考察する。</p> <p>②大破断LOCA時に発生する異物</p> <ul style="list-style-type: none"> ・破損保温材（繊維質）：ロックウール ・その他粒子状異物：塗装 ・堆積異物（繊維質、粒子） <p>上記異物のうち、各種保温材については、1次冷却材管の破断点を中心として想定される破損影響範囲において発生することから、ループ室内で発生する。それら以外の粒子状異物及び堆積異物に関してはループ室内外で発生する。</p> | <p>設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊ではデブリ対策として格納容器内でグラスウール及びケイ酸カルシウムを使用していない。 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|--|
| <p>③対応</p> <p>i. ループ室内で発生する異物への対応</p> <p>大破断LOCA時にループ室内で発生する異物は、大部分が蒸気発生器保温材及び1次冷却材管保温材であり、ループ室内のグレーチングの開口部等を通過した大型保温材や、クロスオーバーレグの大型保温材が、万一連通穴（Φ155mm）に到達することを防止するために、各ループ室最下階入口（5箇所）に、下部80cmに網目30mm×100mmのグレーチングを取り付けた金網扉を設置する。（図8）</p> <p>保温材等の異物は、ループ室入口の金網扉に至るまでにループ室各階の床グレーチングにて補足される。（図9）また、ループ室床面グレーチングとループ室入口の金網扉の網目の大きさは同じであり、ループ室床のグレーチングを通過した保温材等によりループ室入口の金網扉が閉塞することは無い。また、この網目を通る異物については連通穴（Φ155mm）を閉塞させることは考えにくい。</p> <p>ii. ループ室外で発生する異物への対応</p> <p>大破断LOCA時にループ室外で発生しうる異物は、塗装等の粒子状異物及び堆積異物であるが、万一、ループ室床面（E.L.+17.6m）に落下しても、流路が複雑かつ長いこと等により、原子炉下部キャビティまで到達し難い。（図10）更に、連通穴は原子炉格納容器最下層床面近傍に位置しており、また穴径も155mmであることから、ループ室外で発生する塗装等の粒子状異物及び堆積異物が、連通穴を閉塞させるような大型の異物に該当するとは考えにくい。さらに、連通穴は複数設置することで多重性を持った設計としている。</p> <p>(d) まとめ</p> <p>プラント定期検査期間中に、原子炉格納容器内に検査機器等が多く持ち込まれるが、定期検査時及び終了後に異物が放置されていないことを目視により点検している。</p> <p>設計基準事故、重大事故等に伴い発生する異物は、発生異物量が最大となる1次冷却材管の大破断LOCAを想定している。連通穴を閉塞させるような大きな塊の保温材は大破断LOCA時にループ室で発生するものの、ループ室床面等のグレーチングで捕捉されるなど原子炉下部キャビティまで到達し難いが、さらにループ室出口に柵を設ける対策を講じている。さらに、原子炉下部キャビティへの流入経路である連通穴は複数確保して多重性を確保する。</p> <p>以上のことにより、原子炉下部キャビティへの流入の健全性を確保する。</p> | <p>③対応</p> <p>i. ループ室内で発生する異物への対応</p> <p>大破断LOCA時にループ室内で発生する異物は、大部分が蒸気発生器保温材及び1次冷却材管保温材であり、ループ室内のグレーチングの開口部等を通過した大型保温材や、クロスオーバーレグの大型保温材が、万一連通管（内径155mm）及び小扉（200mm×500mm）に到達することを防止するために、T.P.17.8mの外周通路部床面の階段開口部（2箇所）の手摺部に、グレーチングと同程度のメッシュ間隔のパンチングメタル板を設置する。（図9）（この他に機器搬入口の開口部が1箇所あり、既にグレーチングを設置している。）</p> <p>保温材等の異物は、T.P.17.8mの外周通路部床面の階段開口部の手摺部のパンチングメタル板に至るまでにループ室各階の床グレーチングにて捕捉される。（図10）また、ループ室床面グレーチングとパンチングメタル板の網目の大きさは同程度であり、ループ室床のグレーチングを通過した保温材等によりパンチングメタル板が閉塞することはない。また、この網目を通る異物については連通管（内径155mm）及び小扉（200mm×500mm）を閉塞させることは考えにくい。</p> <p>ii. ループ室外で発生する異物への対応</p> <p>大破断LOCA時にループ室外で発生しうる異物は、塗装等の粒子状異物及び堆積異物であるが、万一、ループ室床面（T.P.17.8m）に落下しても、流路が複雑かつ長いこと等により、原子炉下部キャビティまで到達し難い。（図11）更に、連通管及び小扉は原子炉格納容器最下層床面近傍に位置しており、また穴径及びサイズもそれぞれ155mm、200mm×500mmであることから、ループ室外で発生する塗装等の粒子状異物及び堆積異物が、連通管及び小扉を閉塞させるような大型の異物に該当するとは考えにくい。さらに、連通管（内径155mm）と小扉（200mm×500mm）をそれぞれ設置することで多重性を持った設計としている。</p> <p>(c) まとめ</p> <p>プラント定期事業者検査期間中に、原子炉格納容器内に検査機器等が多く持ち込まれるが、定期事業者検査時及び終了後に異物が放置されていないことを目視により点検している。</p> <p>設計基準事故、重大事故等に伴い発生する異物は、発生異物量が最大となる1次冷却材管の大破断LOCAを想定している。連通管及び小扉を閉塞させるような大きな塊の保温材は大破断LOCA時にループ室で発生するものの、ループ室床面等のグレーチングで捕捉されるなど原子炉下部キャビティまで到達し難いが、さらにT.P.17.8mの外周通路部床面の階段開口部の手摺部にパンチングメタル板を設ける対策を講じている。さらに、原子炉下部キャビティへの流入経路は連通管（内径155mm）と小扉（200mm×500mm）をそれぞれ設置することで多重性を確保する。</p> <p>以上のことにより、原子炉下部キャビティへの流入の健全性を確保する。</p> | <p>設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊では設置場所の相違からパンチングメタル板を使用しているが、網目サイズをグレーチングと同程度とすることで異物の捕捉性能に相違はない。 <p>設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ループ室床高さの設計が相違している。 <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊では大飯における2重の連通穴と同等の多重性を確保するため、連通管と小扉を使用する。 <p>設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 構造は異なるが、異物の捕捉性能は同等である。 <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 開口部のサイズを明確化した。 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|----------------|
|  | <p>泊発電所3号炉</p> <p>LOCA 発生場所 (ループ室内)</p> <p>機器搬入口の開口部には既にグレーチングが設置されており、大型の破損保温材等は捕捉される。</p> <p>(写真A) 階段開口部に設置したパンチングメタル</p> <p>(写真B) 階段開口部に設置したパンチングメタル</p> <p>大型の破損保温材等を捕捉するため、階段開口部周囲を囲むように手摺にパンチングメタルを設置した。(写真A)</p> <p>T.P.17.8m プロア ■ : 水平方向の水の流れ ■ : 下層階への水の流れ ■ : 床開口部</p> <p>LOCA 時の大型の破損保温材を含んだ水は、ループ室入口を経由し、階段開口部 2箇所及び機器搬入口 1箇所を通過して、最下階へ流下する。 従ってこの3箇所で、大型の破損保温材等を捕捉できるよう、対処を図る。</p> <p>大型の破損保温材等を捕捉するため、階段開口部周囲を囲むように手摺にパンチングメタルを設置した。(写真B)</p> | <p>設計方針の相違</p> |


図8 保温材等のデブリ対策

枠内のみの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|---------|
|  図9 各機器とグレーチングの位置関係 |  図10 各機器とグレーチングの位置関係 | 設計方針の相違 |

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|---------|
|  <p>図10-1 各ループ室から原子炉下部キャビティまでの流路（大飯3号機 断面図の例）</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> |  <p>図10-2 各ループ室から原子炉下部キャビティまでの流路（大飯3号機 17.6M 平面図）</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> | 設計方針の相違 |
| |  <p>T.P. 17.8m プロア</p> <p>小扉</p> <p>連通管</p> <p>図11 各ループ室から原子炉下部キャビティまでの流路 (T.P. 17.8m/10.4m 平面図)</p> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|---|
| <p>4.まとめ</p> <p>原子炉下部キャビティへ通じる炉内核計装用シンプル配管室への注水を確実にするために、以下の対策を実施する。(図1-1)</p> <p>①原子炉下部キャビティへの流入経路確保</p> <p>原子炉下部キャビティへ通じる炉内計装用シンプル配管室への連通穴2箇所設置。 また、炉内計装用シンプル配管入口扉に小扉を従来より設置している。</p> <p>②保温材等のデブリ対策</p> <p>各ループ室最下階入口（4箇所）にデブリ捕捉用の柵を設置する。</p> <p>これらの対策により、以下に示す効果が期待できることから、原子炉下部キャビティへの注水を確実に実施することができる。</p> <p>○大破断LOCAにより発生する保温材等のデブリは、デブリ捕捉用の柵により捕捉することができるため、連通穴にこれらのデブリが到達することはない。また、連通穴についてはデブリにより閉塞し難い構造であるため、外側から通水経路が閉塞することはない。</p> <p>○溶融炉心等が平均的に原子炉下部キャビティに堆積することを想定した場合においても、連通穴の設置高さは堆積高さと比べ高いことから、内側から注水経路が閉塞することはなく有効に機能する。</p> | <p>3.まとめ</p> <p>原子炉下部キャビティへの注水を確実にするために、以下の対策を実施する。(図1-2)</p> <p>①原子炉下部キャビティへの流入経路確保</p> <p>原子炉下部キャビティ入口扉に小扉を設置。 また、原子炉下部キャビティへの連通管を従来より設置している。</p> <p>②保温材等のデブリ対策</p> <p>T.P. 17.8m の外周通路部床面の階段開口部（2箇所）の手摺部にデブリ捕捉用のパンチングメタル板を設置する。</p> <p>これらの対策により、以下に示す効果が期待できることから、原子炉下部キャビティへの注水を確実に実施することができる。</p> <p>○大破断LOCAにより発生する大型の保温材等のデブリは、デブリ捕捉用のパンチングメタル板及びグレーチングにより捕捉することができるため連通管及び小扉の外側にこれらのデブリが到達することはない。また、連通管及び小扉についてはデブリにより閉塞し難い構造であるため、外側から通水経路が閉塞することはない。</p> <p>○溶融炉心等が平均的に原子炉下部キャビティに堆積することを想定した場合においても、連通管及び小扉の設置高さは堆積高さと比べて高いことから、内側から注水経路が閉塞することはなく有効に機能する。</p> | <p>設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊3号炉は連通管と異なる方向のほぼ同じ高さに連通管よりも大きい開口部を持つ小扉を設置することで多重性及び多様性を持つ設計としている。 <p>設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊では設置場所の相違からパンチングメタル板を採用している。 <p>設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊では床面開口部にグレーチングを設置している。 |


泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|----------------|
|  <p>図11 原子炉下部キャビティまでの流入経路断面図 案内図の範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> |  <p>図12 原子炉下部キャビティまでの流入経路断面図 ブラック枠の内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | <u>設計方針の相違</u> |

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備


| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|--|
| <p style="text-align: right;">別紙</p> <p>原子炉下部キャビティへの蓄水時間について</p> <p>1. 原子炉下部キャビティへの流入箇所</p> <p>原子炉格納容器の最下階エリアからは、図1に示すとおり原子炉下部キャビティに通じる連通穴を経由して原子炉下部キャビティへ流入する。また、原子炉格納容器最下階フロアの水位上昇に伴い、小扉からも流入する。</p> <p>図2に連通穴から原子炉下部キャビティへ流入する場合の、最下階エリア及び原子炉下部キャビティの水位と原子炉格納容器内への注水量の関係を示す。</p> <p>なお、解析コードMAAPによると、図3のとおり溶融炉心等を常温まで冷却するのに必要な水量を上回る冷却水が、原子炉容器破損時（約1.4時間後）までに確保可能である。</p> <div style="border: 2px solid red; width: 100%; height: 600px; margin-top: 10px;"></div> <p>図1. 原子炉下部キャビティまでの流入経路断面概要図</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> </div> | <p style="text-align: right;">別紙</p> <p>原子炉下部キャビティへの蓄水時間について</p> <p>1. 原子炉下部キャビティへの流入箇所</p> <p>原子炉格納容器の最下階エリアからは、図1に示すとおり原子炉下部キャビティに通じる開口部（連通管及び小扉）を経由して原子炉下部キャビティへ流入する。</p> <p>図2及び図3に連通管又は小扉から原子炉下部キャビティへ流入する場合の、最下階エリア及び原子炉下部キャビティの水位と原子炉格納容器内への注水量の関係を示す。</p> <p>原子炉下部キャビティに通じる開口部は2箇所（連通管及び小扉）あり、仮にどちらか一方が閉塞した場合においても、図2及び図3のとおり冷却に必要な冷却水の確保は可能である。</p> <p>なお、解析コードMAAPによると、図4のとおり溶融炉心等を常温まで冷却するのに必要な水量を上回る冷却水が、原子炉容器破損時（約1.6時間後）までに確保可能である。</p> <div style="border: 2px solid red; width: 100%; height: 300px; margin-top: 10px;"></div>  <p>※1 通常運転時において、原子炉下部キャビティと格納容器最下階エリアの空調バランスを考慮し、連通管蓋を設置。</p> <p>図1 原子炉下部キャビティまでの流入経路断面概要図</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> </div> | <p>記載方針の相違 ・泊3号は小扉が、連通管とは同じ高さとなるため同時に流入する。</p> <p>記載方針の相違 ・泊では大飯における2重の連通穴と同等の多重性を確保するため、連通管と小扉を使用する。</p> <p>設計方針の相違</p> |

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|--|
|  図2. 原子炉格納容器内への注水量と水位の関係 | 図2 原子炉格納容器内への注水量と水位の関係（既設連通管のみから流入の場合） | <p>設計方針の相違</p> <p>本関係図の設定条件は以下のとおりである。</p> <p>(a) 解析コード MAAP によれば、MCCI の発生に対して最も影響の大きい「大 LOCA+ECCS 失敗+格納容器スプレイ失敗」において、原子炉容器破損時（約 1.4 時間後）に合計 ■ トン※¹ の溶融炉心及び溶融された炉内構造物等が原子炉下部キャビティに落下するとの結果を得ている。この初期に落下する溶融炉心等の物量について、保守的に大飯 3, 4 号機に装荷される炉心有効部の全量約 ■ トンと設定し、これが原子炉下部キャビティに落下した際に蓄水した水により常温まで冷却するのに必要な水量として新 ■ とした。</p> <p>※1 : MAAP 解析では、初期炉心熱出力を ■ 大きめに設定しており、また、炉心崩壊熱も大きめの発熱量で推移すると設定している。そのため、原子炉容器破損時間や溶融炉心等落下物量は実態よりも早め・大きめになり、数値は十分保守的である。</p> <p>※2 : 初期以降に落下する溶融炉心等の冷却に必要な冷却水については、スプレイ水等により最下階に溜まった水が連通穴等により適宜注水される。</p> <p>(b) 大破断 LOCA 時には短時間に大流量が原子炉格納容器内へ注水されるため、連通穴を主経路として原子炉下部キャビティに通水されるため、原子炉容器外周隙間からの流入については考慮しない。</p> <p>機密の範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---|---|
| |  図3 原子炉格納容器内への注水量と水位の関係(追設小扉のみから流入の場合) | <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大飯では連通穴が2重化されていることから、小扉のみの流入による評価を行っていない。 |

本関係図の設定条件は以下のとおりである。

- (a) 溶融炉心等の物量及び必要な冷却水量の設定については、図2と同じ。
- (b) 追設する小扉の流入性確認のため、保守的に以下については考慮しない。
 - ・既設の連通管からの流入
 - ・格納容器サンプルからのドレン配管逆流による流入
 - ・原子炉容器外周隙間からの流入
- (c) 保守的に、大破断LOCA時の初期の流入水（RCS配管破断水（緑■））は、既設の連通管が設置されている加圧器逃がしタンクエリアに流入し、このうち当該エリアの容積に相当する水が滞留水になると仮定した。また加圧器逃がしタンクエリアが満水となった後にオーバーフローし、階段室及び下部キャビティに流入すると仮定した。
- (d) 実際には RCS 配管破断水及びスプレイ水は、加圧器逃がしタンクエリア（既設連通管側）及び階段室（追設小扉側）に同時に流入し、階段室（追設小扉側）にも早期に流入することから、上記は保守的な仮定である。

■ 拝囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|----------------------------|---|
| <p>図3. 原子炉下部キャビティ水量の推移 ※原子炉下部キャビティ防護壁設置後については約1.3mとなる。</p> | <p>図4. 原子炉下部キャビティ水量の推移</p> | <p>設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器配置等の相違による |

| | |
|--------------|----------------|
| 泊発電所 3号炉審査資料 | |
| 資料番号 | SA52H-9 r. 3.0 |
| 提出年月日 | 令和5年7月31日 |

泊発電所 3号炉

設置許可基準規則等への適合状況について
(重大事故等対処設備)
補足説明資料
比較表

52条

令和5年7月
北海道電力株式会社

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---------|------|
| 補足資料のうちSA基準適合性一覧表および関連資料の相違箇所に対する考え方について | | |

「SA基準適合性一覧表」およびその適合性を確認するための「関連資料」について、大飯との比較による相違箇所について類型化し考え方を整

理を整理した結果をそれぞれ「適合性一覧表の相違箇所について」及び「関連資料の相違箇所について」に示す。

【適合性一覧表の相違箇所について】

- 43条のSA設備要求事項に対する適合性について、大飯との適合性一覧表における記述の比較結果および相違に対する設計方針の相違有無については表-1の通り。
- 記述内容は相違しているが、類型化にて整理した結果を記載していること、適合するための設計を行う方針であることについて相違はない。
- 類型化の整理結果は相違するものの、類型化に従った適合方針について記載したまとめ資料本文にて比較しているため、本資料(比較表)では相違箇所の識別のみとする。

【関連資料の相違箇所について】

- 43条の要求事項に対する設計方針を補足する関連資料について、大飯および女川との比較により相違する項目、関連資料および相違理由については表-2の通り。
- 適合性一覧にて示している関連資料において記載事項は異なるが、いずれかの資料にて適合状況の確認が可能な記述があることを確認している。
- よって、表-2の整理結果との紐付け記号をSA基準適合性一覧表の比較表に記載するのみとする。

表-1

| 各設備の適合性における相違箇所に対する考え方 【いずれも43条適合方針について大飯、女川との相違なし】 | | |
|--|----------------------|--|
| 記号 | 相違のある要求事項 | 相違に対する考え方 |
| ① | 環境条件_環境影響 | 配置設計により環境として考慮すべき事項は相違するが、設置環境での環境影響を考慮した設計とする方針に相違なし |
| ② | 環境条件_海水通水 | 外部送水系（補給・除熱熱除く）は水源として海を用いるため海水影響を考慮する方針に相違なし 常設設備への接続系統は相違するが、海水通水の影響を考慮した設計とする方針に相違なし |
| ③ | 操作性 | 操作対象とする設備により遠隔操作・現場操作（又は両方）が相違するが、遠隔操作および現場操作が可能とする方針に相違なし |
| ④ | 切り替え性 | 本来用途と異なる目的で使用するための操作を切り替え性とする（本来用途のための操作は操作性にて考慮）か、SA時の操作全般を切り替え性とするかの相違はあるが、いずれも操作可能とする方針に相違なし |
| ⑤ | 悪影響防止_系統設計 | 系統操作について④にて操作性又は切り替え性としての適合方針の相違により、同一の操作であっても系統操作の類型化が異なる。悪影響を与えないための類型化分類化相違するが、対象とする系統へ悪影響を与えないための方針に相違なし |
| ⑥ | 設置場所 | 対象設備の相違により操作場所が相違するが対象設備の操作場所に応じた放射線防護を取る方針に相違なし |
| ⑦ | 容量等 | 有効性評価等による必要容量は相違するが、必要容量を賄える容量とする方針に相違なし |
| ⑧ | 共通要因故障防止_自然現象・外部人為事象 | 設置場所により考慮する共通要因及び同時故障を防止する対象設備が相違するが、想定する共通要因及び対象設備に対し多重性及び独立性又は多様性を有する設計とし、位置的分散を図る方針に相違なし |
| ⑨ | 共通要因故障防止_サポート系 | 対象設備によりサポート系の要・不要は相違するが、異なる駆動源を有する設計とする方針に相違なし |

表-2

| 記号 | 43条適合性確認項目 | 関連資料 | | | 大飯との相違理由 |
|----|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 【大飯】 | 【泊】 | 【女川】(参考) | |
| ① | 環境条件における健全性 | 配置図 | 配置図(保管場所図) 系統図 接続図 | 配置図(保管場所図) 系統図 接続図 | 泊では目的的に資料を構成していることにより、紐付いている関連資料は異なるが、適合性を補足する資料として相違なし |
| ② | 操作性 | 配置図 | 配置図 系統図 接続図 | 接続図 配置図 | 泊では目的的に資料を構成していることにより、紐付いている関連資料は異なるが、適合性を補足する資料として相違なし |
| ③ | 試験・検査 | 構造図 試験検査説明資料 設備概要 ブロック図、他 | 試験・検査説明資料 | 試験及び検査 | 大飯では試験・検査説明資料に記載している個別資料の名称を記載しているものであり、資料自体の相違なし |
| ④ | 切り替え性 | 系統図 配置図 | 系統図 | 系統図 | 大飯では配置図を関連資料とし、配置図においては操作の確実性について示されている 配置図における情報量に相違はなく、各設備の操作の確実性については操作性における確認事項であるため紐付ける必要はないと判断している |
| ⑤ | 悪影響防止 | 系統図 配置図 | 配置図(保管場所図) 試験・検査説明資料 | 系統図 試験及び検査 | 泊では試験・検査説明資料を関連資料としている 試験・検査説明資料は、設備の構造上の観点にて周辺への悪影響がないことを補足するため紐づけているものである |
| ⑥ | 設置場所 | 配置図 | 接続図 配置図 | 接続図 配置図 | 泊では目的的に資料を構成していることにより、紐付いている関連資料は異なるが、適合性を補足する資料として相違なし |
| ⑦ | 容量(常設、可搬) | 容量設定根拠 | 容量設定根拠 | 容量設定根拠 | 資料の内容については設計進捗により相違しているが、適合性を補足する資料として相違なし |
| ⑧ | 共用の禁止 | — | — | — | (単号炉申請であり共用設備なし) |
| ⑨ | 共通要因故障防止(常設) | 配置図 系統図 設備概要 | 配置図 系統図 単線結線図 その他補足資料 | 配置図 系統図 単線結線図 その他補足資料 | 記載表現の相違、内容に相違なし 大飯では設備概要を関連資料としているが、当該要求事項において適合性を補足する資料として充足していることより紐付けていない なお設備概要における記載内容は相違なし |
| ⑩ | 接続性 | 系統図 | 接続図 | 接続図 | |
| ⑪ | 異なる複数の接続箇所 | 配置図 | 接続図 | 接続図 | |
| ⑫ | 設置場所 | 配置図 | 接続図 | 接続図 | |
| ⑬ | 保管場所 | 配置図 | 保管場所図 | 保管場所図 | |
| ⑭ | アクセスルート | 補足説明資料共通4 | アクセスルート | アクセスルート図 | |
| ⑮ | 共通要因故障防止(可搬) | 配置図 系統図 設備概要 | 配置図 保管場所図 系統図 単線結線図 接続図 | 配置図 保管場所図 系統図 単線結線図 接続図 | 記載表現の相違、内容に相違なし 大飯では設備概要を関連資料としているが、当該要求事項において適合性を補足する資料として充足していることより紐付けていない なお設備概要における記載内容は相違なし |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|------|
| 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、補足資料の記載の充実を行った箇所と理由 | | |
| 女川2号炉まとめ資料と比較した結果変更したもの | | |
| <p>重大事故等対処設備の手段が類似する「54条_使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」の資料比較により、先行審査実績との比較を行い、 補足説明資料の資料構成及び資料内の記載内容・情報について、それぞれの資料の記載を充実する事項を抽出し、 重大事故等対処設備の手段が相違する条文の補足説明資料についても、同様の視点で資料充実・反映を行いました。</p> | | |
| 【共通（資料構成の変更）】 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・基準適合性一覧の適合性を確認するための関連資料の種類を次のとおり、女川2号炉と同じ書類構成としました。 <ul style="list-style-type: none"> (変更前) 配置図、試験検査、系統図、容量設定根拠 (変更後) 配置図、試験検査、系統図、容量設定根拠、単線結線図、接続図、保管場所図、アクセスルート図 | | |
| <p>「単線結線図」は、電源設備にて作成していたが、各条にて給電経路を説明するため作成することとしました。 「接続図、保管場所図、アクセスルート図」は、変更前の配置図他にて同様の情報を扱っていたが、基準適合性をより適切に説明するため作成することとしました。</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・自主対策設備についての説明資料を新規作成しました。 ・各資料の比較表を作成し、相違箇所については、本文まとめ資料の比較表を参照して相違理由の記載を充実しました。 | | |
| 【配置図】 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・新たに作成した「接続図、保管場所図、アクセスルート図」と掲載する情報を区分し、前ページ表2のとおり設置許可基準43条の各項目を示す資料を変更しました。 | | |
| <p>配置図は、屋内設備の設置・保管場所を示し、環境条件、位置的分散の関連資料であるとともに、操作性、悪影響防止の対応状況を示す写真を掲載しました。</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・機能喪失を想定する設計基準事故対処設備に加え、重大事故等対処設備が位置的分散を図る対象設備を明示するよう追加しました。 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・重大事故等対処設備の写真掲載に加え、位置的分散の対象とする設備の写真について追加しました。 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・操作性を示す関連資料として、操作スイッチ（MCRも）を示す配置図を追加し、操作性が確認できる操作スイッチ等の写真を追加しました。 | | |
| <p>また、操作ができることを示すため、現場操作を行う弁について写真を追加しました。</p> | | |
| 【試験検査】 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・関連資料が相違する場合には、試験検査ができるることを示す関連資料として、適切と判断する理由を相違理由に記載しました。 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・比較プラントが定期事業者検査実績（検査計画、検査要領書）を関連資料として示す場合であっても、 泊3号炉は定期事業者検査の実施回数が少なく検査実績を示せない場合には、設備構造図や系統図等の設計資料を関連資料として掲示し、 試験検査ができるることを示す比較プラントの関連資料と相違する場合には、相違理由の記載を充実しました。 | | |
| 【系統図】 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・女川2号炉の系統図様式（操作設備を掲載し、系統図にて対象設備を識別）にて、新たに作成しました。 なお、屋外・屋内の接続箇所ごとの系統図は作成せず、屋外設備等の複数経路は接続図、アクセスルート図等を関連資料としました。 | | |
| 【容量設定根拠】 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・建設時に設定根拠説明書を作成したことから変更前後の記載としていましたが、容量仕様は現設計値のみ記載するよう変更しました。 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・容量等の説明に加え、女川2号炉において補足する資料の有無を確認し、必要な資料を追加しました。 | | |
| 【単線結線図、接続図、保管場所図、アクセスルート図】 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・従来、複数要求への対応を示す関連資料であった配置図が有する情報について、女川2号炉の資料構成を参照し、新規作成しました。 | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|-------------------|--------------------|------|
| 52-1 SA設備基準適合性一覧表 | 52-1 SA設備 基準適合性一覧表 | |

泊発電所 3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

泊発電所 3 号炉 SA 基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | 相違理由 |
|--|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|--|-----|--|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| S A設備基準適合性一覧表(常設) | | | | | | | | | | S A設備基準適合性一覧表(常設) | | | | | | | | | | |
| 項目 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | 項目 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | 第3回 | 第2回 | 第1回 | 項目 | 第3回 | 第2回 | 関連資料 |
| 水素漏洩警報装置の運転停止機能 運転停止はどの程度の信頼性 あるかを安全性 評価するための評定 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 原子炉格納容器内水素処理装置監視装置 | ① | 原子炉格納容器 | A | ① | [補足説明資料]52-2 配置図 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | |
| 原子炉格納容器内水素処理装置監視装置 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | (有効に機能を發揮する) | ② | 対象外(海水を吐きしない) | - | ② | - | 操作性 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | |
| 原子炉格納容器内水素処理装置監視装置 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | (機能が発揮されない) | ③ | 対象外(周辺機器等からの影響) | - | ③ | [補足説明資料]52-3 試験・検査説明資料 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | |
| 原子炉格納容器内水素濃度低減装置 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 対象外(操作不要) | ④ | [CV内水素濃度低減] DC遮断としての機能を有さない (切替せず使用) | B,a | ④ | - | 操作性 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | |
| 原子炉格納容器内水素濃度低減装置 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 計測制御装置 (模倣入力による機能・性能の確認(特性確認)が可能) (校正が可能) | ⑤ | [CV内水素濃度低減] 他設備から独立 (他の系統から独立) (水素処理装置の水素処理性能に悪影響を及ぼさない) | a,c | ⑤ | [補足説明資料]52-4 系統図 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | |
| 原子炉格納容器内水素濃度低減装置 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 地震、溢水、火災、外部からの衝撃の影響を及ぼさない 対象外(操作不要) | ⑥ | - | ⑥ | - | 操作性 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | | |
| 原子炉格納容器内水素濃度低減装置 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | [CV内水素濃度低減] SA設備基準で系統の目的に応じ使用 (ゆる掛値時の原子炉格納容器内水素処理装置の作動時に想定される温度範囲 を計測できる設計) | ⑦ | [CV内水素濃度低減] SA設備基準で系統の目的に応じ使用 (ゆる掛値時の原子炉格納容器内水素処理装置の作動時に想定される温度範囲 を計測できる設計) | b,c | ⑦ | [補足説明資料]52-5 容量設定根拠 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | |
| 原子炉格納容器内水素濃度低減装置 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | (共用しない) | ⑧ | - | ⑧ | - | 操作性 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | | |
| 原子炉格納容器内水素濃度低減装置 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 運転停止に かかる安全性 評価 | 実験 | 対象(サポート系あり) 異なる駆動源 (7-1-7)発電機に対して多様性を持った代替非常用発電機から給電) | ⑨ | [CV内水素濃度低減] 複数動作、自然冷却、外部人為事象、溢水、火灾 | c | ⑨ | [補足説明資料]52-6 単線結構図 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | 操作性 | |

52-1-2

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | 相違理由 |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 泊発電所3号炉 SA基準適合性一覧表(常設) | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 SA設備基準適合性一覧表(常設) | | | | | | | | | | | | |
| 第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 | | | | | | | | | | | | 格納容器水素イグナシタ | | | | | | | | | | | | 関連資料 |
| 第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 | | | | | | | | | | | | ① 原子炉格納容器 (有効に機能を發揮する) | | | | | | | | | | | | ① [補足説明資料]52-2 配置図 |
| 第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 | | | | | | | | | | | | ② 対象外(海水を満水しない) (機能が発揮されない) | | | | | | | | | | | | ② [補足説明資料]52-3 試験・検査説明資料 |
| 第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 | | | | | | | | | | | | ③ 中央制御室操作 (中央制御室の制御盤での操作が可能) | | | | | | | | | | | | ③ [補足説明資料]52-4 系統図 |
| 第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 | | | | | | | | | | | | ④ 【CV内水素濃度低減】 DE施設としての機能を有さない (切替せず使用) | | | | | | | | | | | | ④ [補足説明資料]52-5 容量設定機器 |
| 第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 | | | | | | | | | | | | ⑤ 【水素濃度低減】 井等で系統構成 (遮断器にて他の系統と分離可能) (作動時の水素燃焼による温度上昇が他設備に影響を及ぼさない) | | | | | | | | | | | | ⑤ [補足説明資料]52-6 単線結線図 |
| 第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 | | | | | | | | | | | | ⑥ 中央制御室操作 (操作は中央制御室から可能) | | | | | | | | | | | | ⑥ [補足説明資料]52-7 対象外 |
| 第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 | | | | | | | | | | | | ⑦ 【CV内水素濃度低減】 SA設備単独で系統の目的に応じて使用 (炉心の著しい損傷に伴い事故初期にCV内に大量に貯留される水素を計画的に燃焼させ、CV内の水素濃度ビーカを抑制する設計) | | | | | | | | | | | | ⑦ [補足説明資料]52-8 (共用しない) |
| 第52条 水素爆癶による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 | | | | | | | | | | | | ⑧ 【水素濃度低減】 緩和設備／同一目的のSA設備なし | | | | | | | | | | | | ⑧ [補足説明資料]52-9 サポート装置図 |
| 第52条 水素爆癶による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 | | | | | | | | | | | | ⑨ 對象(サポート手あり) 基となる駆動源 (アーバル発電機に対して多様性を持った代替非常用発電機から給電) | | | | | | | | | | | | ⑨ [補足説明資料]52-10 単線結線図 |



泊発電所 3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

泊発電所 3 号炉 SA 基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

泊発電所 3 号炉 SA 基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 相違理由 |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 泊発電所3号炉 SA基準適合性 一覧表 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬) | | | | | | | | | | | | | | |
| 第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 SA設備基準適合性 一覧表(可搬) | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所 3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

泊発電所 3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

泊発電所 3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

大飯発電所3／4号炉

泊発電所 3号炉

相違理由

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|------|
| <p>大飯3、4号炉 SA設備基準適合性一覧表の記号説明</p> <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第1号 重大事故等時の環境条件における健全性について</p> <p>④海水を通水する系統への影響 ⑤電離波による影響 ⑥周辺機器等からの悪影響</p> <p>④海水を通水する系统については、I：通常時に海水を通水する系统、II：淡水又は海水から選択できる系统、III：海水を通水しない系统で分類する。</p> <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第2号 操作の確実性について</p> <p>操作の確実性の確保</p> <p>操作が必要な設備</p> <p>考慮事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・操作環境 <ul style="list-style-type: none"> ①環境条件（被ばく影響等） ②空間確保 ③足場の確保 ④防護具、照明の確保 ・操作準備 <ul style="list-style-type: none"> ⑤工具 ⑥設備の運搬、設置 ・操作内容 <ul style="list-style-type: none"> ⑦操作スイッチ操作 ⑧電源操作 ⑨布線作業 ⑩接続作業 ⑪ディスクランスピーカ取替作業 ・その他、設備ごとの考慮事項 <p>操作が不要な設備</p> <p>操作が不要な設備</p> <p>操作が必要な設備</p> <p>考慮事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・操作環境 <ul style="list-style-type: none"> ①環境条件（被ばく影響等） ②空間確保 ③足場の確保 ④防護具、照明の確保 ・操作準備 <ul style="list-style-type: none"> ⑤工具 ⑥設備の運搬、設置 ・操作内容 <ul style="list-style-type: none"> ⑦操作スイッチ操作 ⑧電源操作 ⑨布線作業 ⑩接続作業 ・その他、設備毎の考慮事項 <p>現場操作</p> <p>中央操作</p> <p>A※</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>操作が不要な設備</p> <p>操作が必要な設備</p> <p>考慮事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・操作環境 <ul style="list-style-type: none"> ①環境条件（被ばく影響等） ②空間確保 ③足場の確保 ④防護具、照明の確保 ・操作準備 <ul style="list-style-type: none"> ⑤工具 ⑥設備の運搬、設置 ・操作内容 <ul style="list-style-type: none"> ⑦操作スイッチ操作 ⑧電源操作 ⑨布線作業 ⑩接続作業 ・その他、設備毎の考慮事項 <p>現場操作</p> <p>中央操作</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>対象外</p> | | |

※：設備ごとにに対応の組み合わせが異なるため、その対応を設備ごとに記載する。
 (例：A③、A⑤、A⑦等)

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------------|-----|-----|--------------|------|--------|--------------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|-----------|------|----------|-----------|------|----------|-------|------|--|-------|--|--|-----------|-----------|------|-----|------------|--------|--------|----------|--------|------|------|--------|--------|------|------|------------|------------|----------|----------|--------|--------|------|--|
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第3号 試験又は検査性について</p> <p>試験又は検査性</p> <ul style="list-style-type: none"> 試験又は検査項目 <ul style="list-style-type: none"> 分解検査 開閉検査 非破壊検査 機能・性能検査 物理検査 考慮事項 <ul style="list-style-type: none"> 検査性のある構造 <ul style="list-style-type: none"> 分解ができる構造 点検口等の設置 非破壊検査ができる構造 系統構成、外部入力 <ul style="list-style-type: none"> テストラインの構成 模擬負荷との接続性 <p>設備区分による類型化</p> <table border="1"> <tr><td>機械装置</td><td>電気機器</td></tr> <tr><td>A ポンプ、ファン、圧縮機</td><td>B 電</td></tr> <tr><td>B 電</td><td>C 送風機（タングク類）</td></tr> <tr><td>静的機器</td><td>D 熱交換器</td></tr> <tr><td>C 送風機（タングク類）</td><td>E 熱交換器</td></tr> <tr><td>D 熱交換器</td><td>F 流路</td></tr> <tr><td>E 熱交換器</td><td>G 内燃機関</td></tr> <tr><td>F 流路</td><td>H (次番)</td></tr> <tr><td>G 内燃機関</td><td>I 船舶</td></tr> <tr><td>H (次番)</td><td>J その他電気設備</td></tr> <tr><td>I 船舶</td><td>K 供給制御装置</td></tr> <tr><td>J その他電気設備</td><td>L 送風</td></tr> <tr><td>K 供給制御装置</td><td>M その他</td></tr> <tr><td>L 送風</td><td></td></tr> <tr><td>M その他</td><td></td></tr> </table> | 機械装置 | 電気機器 | A ポンプ、ファン、圧縮機 | B 電 | B 電 | C 送風機（タングク類） | 静的機器 | D 熱交換器 | C 送風機（タングク類） | E 熱交換器 | D 熱交換器 | F 流路 | E 熱交換器 | G 内燃機関 | F 流路 | H (次番) | G 内燃機関 | I 船舶 | H (次番) | J その他電気設備 | I 船舶 | K 供給制御装置 | J その他電気設備 | L 送風 | K 供給制御装置 | M その他 | L 送風 | | M その他 | | <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第3号 試験又は検査性について</p> <p>試験又は検査性</p> <ul style="list-style-type: none"> 考慮事項 <ul style="list-style-type: none"> 検査性のある構造 <ul style="list-style-type: none"> 分解検査 開放検査 非破壊検査 点検口等の設置 手破壊検査ができる構造 系統構成、外部入力 <ul style="list-style-type: none"> 構成・作動検査 特性検査 機能・性能検査 <p>設備区分による類型化</p> <table border="1"> <tr><td>機械装置 電動機器</td><td>A ポンプ、ファン</td></tr> <tr><td>静的機器</td><td>B 分</td></tr> <tr><td>C 送風（タンク類）</td><td>M 送風装置</td></tr> <tr><td>D 熱交換器</td><td>E 空調ユニット</td></tr> <tr><td>E 熱交換器</td><td>F 流路</td></tr> <tr><td>F 流路</td><td>G 内燃機関</td></tr> <tr><td>G 内燃機関</td><td>H 船舶</td></tr> <tr><td>H 船舶</td><td>I その他の電気設備</td></tr> <tr><td>I その他の電気設備</td><td>J 供給制御装置</td></tr> <tr><td>J 供給制御装置</td><td>L 送風装置</td></tr> <tr><td>L 送風装置</td><td>K 送風</td></tr> </table> | 機械装置 電動機器 | A ポンプ、ファン | 静的機器 | B 分 | C 送風（タンク類） | M 送風装置 | D 熱交換器 | E 空調ユニット | E 熱交換器 | F 流路 | F 流路 | G 内燃機関 | G 内燃機関 | H 船舶 | H 船舶 | I その他の電気設備 | I その他の電気設備 | J 供給制御装置 | J 供給制御装置 | L 送風装置 | L 送風装置 | K 送風 | |
| 機械装置 | 電気機器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A ポンプ、ファン、圧縮機 | B 電 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 電 | C 送風機（タングク類） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静的機器 | D 熱交換器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 送風機（タングク類） | E 熱交換器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D 熱交換器 | F 流路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E 熱交換器 | G 内燃機関 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 流路 | H (次番) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 内燃機関 | I 船舶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H (次番) | J その他電気設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I 船舶 | K 供給制御装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J その他電気設備 | L 送風 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K 供給制御装置 | M その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L 送風 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 電動機器 | A ポンプ、ファン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静的機器 | B 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 送風（タンク類） | M 送風装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D 熱交換器 | E 空調ユニット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E 熱交換器 | F 流路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 流路 | G 内燃機関 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G 内燃機関 | H 船舶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H 船舶 | I その他の電気設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I その他の電気設備 | J 供給制御装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J 供給制御装置 | L 送風装置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L 送風装置 | K 送風 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第4号 切り替え性について</p> <p>重大事故等対処設備</p> <p>通常時から系統構成を変更する設備</p> <p>【考慮事項】 ・ 変操作等で切り替えられる。</p> <p>選定対象 ——— A</p> <p>変更せずに使用できる系統又は設備 ——— B</p> | <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第4号 切り替え性について</p> <p>重大事故等対処設備</p> <p>通常の用途以外の用途として使用するため切替が必要^①</p> <p>本來の用途以外の用途として使用するための切替は不要</p> <p>DB施設としての機能を有さない</p> <p>切替必要 ——— A</p> <p>切替不要 ——— B</p> <p>DB施設と同じ用途で使用又は切替せず使用 ——— Bb</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第5号 重大事故等対処設備の悪影響防止について</p> <p>重大事故等対処設備の使用においては、設計基準対象設備に悪影響を及ぼさないようにすること</p> <p>考慮事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 他設備への系統的な影響 ② 二つ以上の機能要求 ③ 地震（地震起因の火災、漏水含む） ④ 火災（地震起因以外） ⑤ 内部漏水（地震起因以外） ⑥ 風（台風）及び竪管 <p>内部発生飛散物</p> <p>高速回転機器 ——— I</p> <p>※ : Aについては、Aと考慮事項の番号を記載する。(例: A①, A②等)</p> | <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第5号 重大事故等対処設備の悪影響防止について</p> <p>重大事故等対処設備の使用においては、設計基準対象設備に悪影響を及ぼさないようにすること</p> <p>考慮事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 他設備への系統的な影響 ② 二つ以上の機能要求 ③ 地震（地震起因の火災、漏水含む） ④ 火災（地震起因以外） ⑤ 内部漏水（地震起因以外） ⑥ 風（台風）及び竪管 <p>内部発生飛散物</p> <p>分離で系統構成 ——— Aa</p> <p>通常時は分離 ——— Ab</p> <p>地震時から独立 ——— Ac</p> <p>DBと共に系統構成 ——— Ad</p> <p>燃耗性地質又は海水を含む系統との分離 ——— Ae</p> <p>高速回転機器 ——— B</p> <p>高速回転機器以外 ——— 対象外</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|----|---|-----------------------------|---|---|--|
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第6号 設置場所について</p> | <p>■設置許可基準規則 第43条 第1項 第6号 設置場所について</p> | | | | | | | | | |
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第2項 第1号 常設重大事故等対処設備の容量等について</p> | <p>■設置許可基準規則 第43条 第2項 第1号 常設重大事故等対処設備の容量等について</p> | | | | | | | | | |
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第2項 第2号 発電用原子炉施設での共用の禁止について</p> | <p>■設置許可基準規則 第43条 第2項 第2号 発電用原子炉施設での共用の禁止について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>設計方針</th> <th>関連資料</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 設計方針 | 関連資料 | 備考 | - | 2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 | - | - | |
| 区分 | 設計方針 | 関連資料 | 備考 | | | | | | | |
| - | 2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 | - | - | | | | | | | |
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第2項 第3号 常設重大事故防止設備の共通要因故障について</p> | <p>■設置許可基準規則 第43条 第2項 第3号 常設重大事故防止設備の共通要因故障について</p> | | | | | | | | | |

※：記号の記載については、考慮事項の番号+a又はbを記載する。(例: ①a, ①b, ②a, ②b)

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第1号 可搬型重大事故等対処設備の容量等について</p> <p>【考慮事項】 ① 原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備 ② 負荷に直接接続する可搬型直流水電源設備、可搬型バッテリ、可搬型ポンベ等</p> <p>原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備 — A 負荷に直接接続する可搬型直流水電源設備、可搬型バッテリ、可搬型ポンベ等 — B ①, ②以外 — C</p> <p>子備数量の考え方へ</p> <p>【考慮事項】 ③ プラント定検中等当該可搬型重大事故等対処設備の機能を要求されない時期に保守点検を実施するかどうか ④ 保守点検中でも使用可能（外観目視、給油・給脂、オガチェック、換油確認等）の際には事前に取扱済みの設備との交換（点検済みの設備との取替含む）の際に、事前に取扱品を準備してから保守点検するかどうか等である設備</p> <p>保守点検中等当該可搬型重大事故等対処設備の機能を要求されない時期に保守点検を実施するかどうか — a 保守点検中でも使用可能（外観目視、給油・給脂、オガチェック、換油確認等）の際には事前に取扱済みの設備との交換（点検済みの設備との取替含む）の際に、事前に取扱品を準備してから保守点検するかどうか等である設備 — b ④, ⑤以外 — c</p> | <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第1号 可搬型重大事故等対処設備の容量等について</p> <p>原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する可搬型設備 — A 負荷に直接接続する可搬型バッテリ及び可搬型ポンベ等 — B ①, ②以外 — C</p> <p>子備数量も含めて設計方針とする。</p> | |
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第2号 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性について</p> <p>【考慮事項】 ① 容易かつ確実な接続 ② 接続部の規格の統一</p> <p>接続 — A ケーブル — A 配管 — A 上り簡便な接続規格等による接続 — C ボルト締フランジ接続 — B 上り簡便な接続規格等による接続 — C その他の措置 — D 接続なし — E</p> | <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第2号 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性について</p> <p>【考慮事項】 ① 容易かつ確実な接続 ② 接続部の規格の統一</p> <p>接続 — A 常設設備と接続するものに限る — A ケーブル — A 端子供給 — A 端子のbolt・ネジによる接続 — A 通信・計装各設備電源による接続 — D 水・空気配管 — A 大口径等ボルト締フランジ接続 — B 小口径等 — C より簡便な接続規格等による接続 — C 油配管、計装付属配管 — A 専用の接続方法による接続 — D</p> | |
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第3号 異なる複数の接続箇所の確保について</p> <p>【考慮事項】 ・放射線による影響因子 ・漏水、火災 ・自然現象 ・外部人為事象</p> <p>接続箇所 — A 屋外から供給するものに限る — A 水・電力 — A 屋内(壁面含む) — A 屋内及び屋外 — B その他(空気) — C 接続箇所なし — D</p> | <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第3号 異なる複数の接続箇所の確保について</p> <p>【考慮事項】 ・環境条件 ・漏水、火災 ・自然現象 ・外部人為事象</p> <p>接続箇所 — A 屋外から供給するものに限る — A 水・電力 — A 屋内(壁面含む) — A その他(空気) — 对象外</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第4号 可搬型重大事故等対処設備の設置場所について</p> <pre> graph LR A[考慮事項 放射線の影響] --> A1[SFP 事故時に使用する設備] A[考慮事項 放射線の影響] --> B1[その他の設備] style A fill:#fff,stroke:#000 style B fill:#fff,stroke:#000 style A1 fill:#fff,stroke:#000 style B1 fill:#fff,stroke:#000 </pre> | <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第4号 可搬型重大事故等対処設備の設置場所について</p> <pre> graph LR A2[【考慮事項】 放射線の影響] --> A2_1[SFP 事故時に使用する設備] A2[【考慮事項】 放射線の影響] --> B2_1[その他の設備] style A2 fill:#fff,stroke:#000 style B2_1 fill:#fff,stroke:#000 </pre> | |
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第5号 保管場所について</p> <pre> graph LR A3[考慮事項 ・環境条件 ・自然現象 ・外部人為事象 ・浸水 ・火災] --> A3_1[屋内] A3[考慮事項 ・環境条件 ・自然現象 ・外部人為事象 ・浸水 ・火災] --> B3_1[屋外] style A3 fill:#fff,stroke:#000 style A3_1 fill:#fff,stroke:#000 style B3_1 fill:#fff,stroke:#000 </pre> | <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第5号 保管場所について</p> <pre> graph LR A4[考慮事項 ・環境条件 ・自然現象 ・外部人為事象 ・浸水 ・火災] --> A4_1[屋内] A4[考慮事項 ・環境条件 ・自然現象 ・外部人為事象 ・浸水 ・火災] --> B4_1[屋外] A4_1 --> A4_1_1[共通要因の考慮対象設備なし] A4_1 --> A4_1_2[共通要因の考慮対象設備あり] B4_1 --> B4_1_1[共通要因の考慮対象設備なし] B4_1 --> B4_1_2[共通要因の考慮対象設備あり] style A4 fill:#fff,stroke:#000 style A4_1 fill:#fff,stroke:#000 style B4_1 fill:#fff,stroke:#000 style A4_1_1 fill:#fff,stroke:#000 style A4_1_2 fill:#fff,stroke:#000 style B4_1_1 fill:#fff,stroke:#000 style B4_1_2 fill:#fff,stroke:#000 </pre> | |
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第6号 アクセスルートについて</p> <pre> graph LR A5[考慮事項 ①複数のアクセスルートの確保 ②夜間及び停電時 ③放射線、化学薬品等の影響 ④障害物 ⑤自然現象 ⑥外部人為事象] --> A5_1[屋内] A5[考慮事項 ①複数のアクセスルートの確保 ②夜間及び停電時 ③放射線、化学薬品等の影響 ④障害物 ⑤自然現象 ⑥外部人為事象] --> B5_1[屋外] style A5 fill:#fff,stroke:#000 style A5_1 fill:#fff,stroke:#000 style B5_1 fill:#fff,stroke:#000 </pre> | <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第6号 アクセスルートについて</p> <pre> graph LR A6[考慮事項 ①夜間及び停電時 ②放射線、化学薬品等の影響 ③自然現象 ④外部人為事象 ⑤浸水 ⑥火災] --> A6_1[屋内] A6[考慮事項 ①夜間及び停電時 ②放射線、化学薬品等の影響 ③自然現象 ④外部人為事象 ⑤浸水 ⑥火災] --> B6_1[屋外] style A6 fill:#fff,stroke:#000 style A6_1 fill:#fff,stroke:#000 style B6_1 fill:#fff,stroke:#000 </pre> | |
| <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第7号 重大事故防止設備のうちの可搬型のものの共通要因故障について</p> <pre> graph LR A7[重大事故防止設備のうち可搬型のものの共通要因故障防止を行う] --> A7_1[考慮事項 ①環境条件、自然現象、外部人為事象、浸水、火災] A7[重大事故防止設備のうち可搬型のものの共通要因故障防止を行う] --> A7_2[②サポート系による要因] A7_1 --> A7_1_1[位置的分散] A7_1 --> A7_1_2[多様性・独立性] A7_2 --> A7_2_1[サポートあり] A7_2 --> A7_2_2[サポートなし] style A7 fill:#fff,stroke:#000 style A7_1 fill:#fff,stroke:#000 style A7_1_1 fill:#fff,stroke:#000 style A7_1_2 fill:#fff,stroke:#000 style A7_2 fill:#fff,stroke:#000 style A7_2_1 fill:#fff,stroke:#000 style A7_2_2 fill:#fff,stroke:#000 </pre> <p>※ 記号の記載については、考慮事項の番号+a又はbを記載する。(例: ①a, ①b, ②a, ②b)</p> | <p>■設置許可基準規則 第43条 第3項 第7号 重大事故防止設備のうちの可搬型のものの共通要因故障について</p> <pre> graph LR A8[可搬型重大事故防止設備の共通要因故障防止を行う] --> A8_1[考慮事項 ①環境条件、自然現象、外部人為事象、浸水、火災] A8[可搬型重大事故防止設備の共通要因故障防止を行う] --> A8_2[②サポート系による要因] A8_1 --> A8_1_1[防止設備] A8_1 --> A8_1_2[緩和設備] A8_1_1 --> A8_1_1_1[屋内設備] A8_1_1 --> A8_1_1_2[屋外設備] A8_1_2 --> A8_1_2_1[同一目的のSA設備あり] A8_1_2 --> A8_1_2_2[同一目的のSA設備なし] A8_1_1_1 --> A8_1_1_1_1[対象外] A8_1_1_2 --> A8_1_1_2_1[対象外] A8_1_2_1 --> A8_1_2_1_1[代替するDB設備あり] A8_1_2_1 --> A8_1_2_1_2[代替するDB設備なし] A8_1_2_2 --> A8_1_2_2_1[代替するDB設備なし] A8_1_2_2 --> A8_1_2_2_2[代替するDB設備なし] A8_1_1_1_1 --> A8_1_1_1_1_1[対象外] A8_1_1_2_1 --> A8_1_1_2_1_1[対象外] A8_1_2_1_1 --> A8_1_2_1_1_1[対象外] A8_1_2_1_2 --> A8_1_2_1_2_1[対象外] A8_1_2_2_1 --> A8_1_2_2_1_1[対象外] A8_1_2_2_2 --> A8_1_2_2_2_1[対象外] style A8 fill:#fff,stroke:#000 style A8_1 fill:#fff,stroke:#000 style A8_1_1 fill:#fff,stroke:#000 style A8_1_1_1 fill:#fff,stroke:#000 style A8_1_1_2 fill:#fff,stroke:#000 style A8_1_2 fill:#fff,stroke:#000 style A8_1_2_1 fill:#fff,stroke:#000 style A8_1_2_2 fill:#fff,stroke:#000 style A8_1_1_1_1 fill:#fff,stroke:#000 style A8_1_1_2_1 fill:#fff,stroke:#000 style A8_1_2_1_1 fill:#fff,stroke:#000 style A8_1_2_1_2 fill:#fff,stroke:#000 style A8_1_2_2_1 fill:#fff,stroke:#000 style A8_1_2_2_2 fill:#fff,stroke:#000 </pre> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|-----------------|----------|--|
| 52-2 配置図 3号炉 | 52-2 配置図 | <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違、配置箇所の相違により、比較対象資料は一致せず。 ・SA基準適合性一覧表に取りまとめた内容に対して、設備の設置、保管場所を示すとともに環境条件、位置的分散、操作性および悪影響防止等の適合性を確認するための資料構成に相違なし（以降、配置図において相違理由省略） |

凡例

| | |
|---|------------|
| ■ | ：設計基準対象施設 |
| ■ | ：重大事故等対処設備 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|------|
|  枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 52-2-2 | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
|  <small>枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> 52-2-3 |  52-2-1 <small>枠固みの範囲は機密情報に属しますので公開できません。</small> <small>T.E. 10.3n</small> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|---|
|  <small>枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> |  <small>52-2-2</small> | <p>T.P. 17.5a</p> <p>枠固みの範囲は機密情報に属しますので公開できません。</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|------|
|  枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---------|------|
|  枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 52-2-10 | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|------|
|  枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字 : 設備, 運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現, 設備名称の相違 (実質的な相違なし)

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
|  <small>枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> 52-2-7 |  <small>枠固みの範囲は機密情報に属しますので公開できません。</small> 52-2-3 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---------|------|
|  枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 52-2-11 | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|------|
|  枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 52-2-5 | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
|  <small>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> |  <small>T.P. 40.3m</small> <small>枠囲みの範囲は機密情報に属しますので公開できません。</small> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字 : 設備, 運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現, 設備名称の相違 (実質的な相違なし)

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|-----------------------------------|
|  <p>枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> |  <p>52-2-5</p> <p>T.P. 43.0a</p> | <p>枠固みの範囲は機密情報に属しますので公開できません。</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---------|------|
|  枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 52-2-13 | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---|------|
| |  <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ : 保管場所 ■ : 可搬型大型送水ポンプ車 ■ : ホース延長・回収車(送水車用) <p>※1: 故障時のバックアップ ※2: 保守点検による特殊除外時のバックアップ</p> <p># 3 : 3号炉 R/B : 原子炉建屋(原子炉格納施設, 燃料取扱棟及び周辺機器棟) A/B : 原子炉補助建屋 DG/B : ディーゼル発電機建屋</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|-----------------------|----------------|------|
| 52-4 試験・検査説明資料 3号炉 | 52-3 試験・検査説明資料 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
|  |   枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
|  |  <small>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</small> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------------------------------------|
|  <p>枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> |  <p>①検出器の温度確認。絶縁抵抗測定を実施（特性試験） ②演算装置に電圧発生器を接続し、演算装置から中央制御室（MM設備監視操作盤）及びデータ表示端末までのループ試験を実施（特性試験）</p> | <p>資料構成の相違 ・先行審査実績反映による</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|---------------------------------|
|  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</div> |  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">比較のため前項より転記</div> | <p>資料構成の相違 ・先行審査実績反映による</p> |



第14 図 溫度計の試験及び検査

(原子炉格納容器内水素処理装置温度監視装置、格納容器水素イグナイタ温度監視装置)

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|--|
|  <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> |  <p>①標準入力による中央制御室〈AM 設備監視操作盤〉及びデータ表示端末までのループ試験を実施（特性試験） ②標準ガスによる検出器の校正</p> <p>第16図 水素濃度計の試験及び検査 (可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット、可搬型アニエラス水素濃度計測ユニット)</p> | <p>資料構成の相違 ・先行審査実績反映 による</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
|  <small>枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> |  <small>枠固みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</small> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
|  <small>枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> |  <small>枠固みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</small> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|--|---|
| |  <p style="text-align: right;">添付2-25</p> <p style="text-align: right;">試格24</p> | <p>保全計画の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象設備の保全内容、検査項目の設定に相違はあるが、対象とするSA設備が保全対象として設定され、点検計画を定めていることを示しており、大飯・泊とも点検対象として試験検査を行う計画であることに相違はない。 設定している保全内容及び検査項目について、それぞれの関連資料を示し、試験検査が可能であることを説明することも相違はない。 定期事業者検査を実施している場合は定期事業者検査要領書、検査実績なし又は検査対象外の場合には設計図書にて試験検査が可能であることを説明する。 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|--|--|
| | <p>北海道電力株式会社 泊発電所 3号機 第2保全サイクル 定期事業者検査要領書</p> <p>設備名: 計測制御系統設備 檢査名: プラント状態監視設備機能検査 要領書番号: HT3-35</p> | <p>関連資料の相違 ・泊では、試験検査が可能な設計であることを示す関連する定期事業者検査について示している。</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---|--|
| |  <small>枠開きの内容は機密情報に属しますので公開できません。</small> | <small>関連資料の相違</small> •泊では、試験検査が可能な設計であることを示す関連する定期事業者検査について示している。 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|--|
|  <small>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> | | 関連資料の相違 • 泊では、試験検査が可能な設計であることを示す関連する定期事業者検査について示している。 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---------|---|
| <small>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> | | 関連資料の相違 •泊では、試験検査が可能な設計であることを示す関連する定期事業者検査について示している。 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
|  <small>枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> |  <small>枠固みの範囲は機密情報に属しますので公開できません。</small> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|-----------------------------------|------|
| <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> | <p>枠囲みの範囲は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
|  |   枠固みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
|  |  <small>枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</small> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
|  |   | |

枠固みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

泊発電所 3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|--|
|  <small>拡囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> | | <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊3号炉は、格納容器空気ガスサンプルライン隔離弁の開操作において、窒素ガスボンベを用いることとしているが、大飯はこれに加えて可搬式空気圧縮機も使用する。 ・大飯の可搬式空気圧縮機と比較する対象設備なし。 |

泊発電所 3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|--|
|  <small>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> | | <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊3号炉はC/V水素濃度監視手段において、大飯と同様に原子炉捕機冷却水設備を用いることとしている。 ・流路としてSA設備としているが、個別設備についてはSA設備として設定していないため、比較対象資料なし |

泊発電所 3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---------|--|
| <p style="text-align: center;"><u>改 1</u></p> <p>関西電力株式会社 大飯発電所 第3号機 第16保全サイクル 定期事業者検査要領書</p> <p>施設名：原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。） 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 原子炉格納施設 検査名：1次系熱交換器検査(2/2) [タービン編] 要領書番号：O3-16-326</p> | | <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊3号炉はC/V水素濃度監視手段において、大飯と同様に原子炉捕機冷却水設備を用いることとしている。 流路としてSA設備としているが、個別設備についてはSA設備として設定していないため、比較対象資料なし |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---------|--|
| <small>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> | | 記載方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> 泊3号炉はC/V水素濃度監視手段において、大飯と同様に原子炉捕機冷却水設備を用いることとしている。 流路としてSA設備としているが、個別設備についてはSA設備として設定していないため、比較対象資料なし |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 機器又は系装置名 | 実施取扱路名 | 点検及び試験の項目 | 保全の重要度 又は頻度 | 検査名 | 備考 (○)は適用する 監査診断技術) | 相違理由 |
|---|---|--|--|--|---|---|
| 非再生冷却器 | | 1開放点検 2非燃焼点検 3漏えい監視 | 高 130kA 1次系統交換器保養 1次系統交換器保養 | | | 記載方針の相違 ・泊3号炉はC/V水素濃度監視手段において、大飯と同様に原子炉捕機冷却水設備を用いることとしている。 |
| 封水冷却器 | | 1開放点検 2非燃焼点検 3漏えい監視 | 高 130kA 1次系統交換器保養 1次系統交換器保養 | | | |
| 余剰抽出水冷却器 | | 1開放点検 2非燃焼点検 3漏えい監視 | 高 130kA 1次系統交換器保養 1次系統交換器保養 | | | |
| 原子炉冷却系精製装置[化学体精制回路1式 等]その他の井 | | 1機能・性能点検 2分解点検 3分解点検 4隔離点検 (グラード・バーキン作業) | 高・低 13M~200M 1次系統井筒検査 1次系統止上部検査 1次系統井筒検査 65M~130M | B 1次系統井筒検査 1次系統井筒検査 1次系統止上部検査 1次系統井筒検査 | | |
| 原子炉冷却系精製装置[化学体精制回路2式 等]その他の井底部 | | 1機能・性能点検 2分解点検 3隔離点検 (特性点検) | 高・低 52M~112M 13M~132M | | | |
| 原子炉冷却系精製装置[化学体精制回路1式 等]その他の井 | | 1分解点検 2分解点検 3隔離点検 (特性点検) | 高 13M~130M 13M~130M 13M~130M | | | |
| 原子炉冷却系精製装置 「原子炉冷却系精製装置」 八原子炉冷却系精製装置 | 原子炉冷却系精製装置 「原子炉冷却系精製装置」 八原子炉冷却系精製装置 | 1機能・性能点検 (井・井筒内精製水系) 1機能・性能点検 (井筒内精製水系) 2分解点検 (電動機) 3分解点検 (電動機) 4隔離点検 (隔離水注入) 5隔離点検 (隔離水注入) | 高 1F 52M 9M 2M 2M | 原子炉冷却系精製装置 点検にあわせた零指 点検(監査診断:6M) | 日・ポンプ手元には電動機の分離 点検にあわせた零指 点検(監査診断:6M) | 記載方針の相違 ・泊3号炉はSA設備として設定していないため、比較対象資料なし |
| 泊発電所3号炉 | | | | | | |

泊発電所 3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|--|
| <p style="text-align: center;"><u>改 1</u></p> <p>関西電力株式会社 大飯発電所 第3号機 第16保全サイクル 定期事業者検査要領書</p> <p>施設名：原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。） 検査名：原子炉補機冷却系機能検査 要領書番号：O3-16-129</p> | | <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊3号炉はC/V水素濃度監視手段において、大飯と同様に原子炉補機冷却水設備を用いることとしている。 ・流路としてSA設備としているが、個別設備についてはSA設備として設定していないため、比較対象資料なし |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|--|
|  <small>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> | | <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊3号炉はC/V水素濃度監視手段において、大飯と同様に原子炉捕機冷却水設備を用いることとしている。 ・流路としてSA設備としているが、個別設備についてはSA設備として設定していないため、比較対象資料なし |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|--|
|  <small>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> | | <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊3号炉はC/V水素濃度監視手段において、大飯と同様に原子炉捕機冷却水設備を用いることとしている。 ・流路としてSA設備としているが、個別設備についてはSA設備として設定していないため、比較対象資料なし |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|--|
| <p style="text-align: center;">改 1</p> <p>関西電力株式会社 大飯発電所 第3号機 第16保全サイクル 定期事業者検査要領書</p> <p>施設名：原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。） 計測制御系統施設 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 検査名：1次系ポンプ機能検査(2/2) [タービン編] 要領書番号：O3-16-319</p> | | <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊3号炉はC/V水素濃度監視手段において、大飯と同様に原子炉補機冷却水設備を用いることとしている。 流路としてSA設備としているが、個別設備についてはSA設備として設定していないため、比較対象資料なし |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|--|
| <small>機密範囲の範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> | | <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊3号炉はC/V水素濃度監視手段において、大飯と同様に原子炉捕機冷却水設備を用いることとしている。 流路としてSA設備としているが、個別設備についてはSA設備として設定していないため、比較対象資料なし |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|--|
|  <small>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</small> | | <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊3号炉はC/V水素濃度監視手段において、大飯と同様に原子炉捕機冷却水設備を用いることとしている。 ・流路としてSA設備としているが、個別設備についてはSA設備として設定していないため、比較対象資料なし |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|----------|------|
| 52-5 系統図 | 52-4 系統図 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---|------|
| |  | |

図 52-4-1 原子炉格納容器内水素処理装置

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|-------|--------|------|------|----|---|-------------|-----|-------|--------|------|--|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>格納容器水蒸イグナイタ</td> <td>切→入</td> <td>中央制御室</td> <td>スイッチ操作</td> <td>交流電源</td> </tr> </tbody> </table> <p>図 52-4-2 格納容器水蒸イグナイタ</p> | No | 機器名称 | 状態の変化 | 操作場所 | 操作方法 | 備考 | ① | 格納容器水蒸イグナイタ | 切→入 | 中央制御室 | スイッチ操作 | 交流電源 | |
| No | 機器名称 | 状態の変化 | 操作場所 | 操作方法 | 備考 | | | | | | | | | |
| ① | 格納容器水蒸イグナイタ | 切→入 | 中央制御室 | スイッチ操作 | 交流電源 | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------|---------------------|--------|---------------|------|----|---|------------------|-------|---------------------|------|---|---|---------------------|-------|---------------------|------|---|---|---------------------|-------|---------------------|------|---|---|---------------------|-------|---------------------|------|---|---|-------------------------|-------|---------------------|------|---|---|-------------------------------|-------|---------------------|------|---|---|-------------------------------|-------|---------------------|------|---|---|----------------------------|-------|---------------------|------|------|---|------------------------|-------|-------|-------|---------------|---|-----------------------|-------|-------|-------|---------------|---|------------------------|-------|-------|-------|------|---|-----|-------|---------------------|------|---|---|-------|-------|---------------------|--------|------|---|-----------------|-------|---------------------|--------|------|---|-----------------|-------|---------------------|--------|------|---|-------------------|-------|---------------------|--------|------|--|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>機器名称</th><th>状態の変化</th><th>操作場所</th><th>操作方法</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td><td>格納容器サンプル戻りライン止め弁</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8m</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>②</td><td>格納容器空気サンプル取出しライン止め弁</td><td>全開→全閉</td><td>周辺補機棟 T.P. 28.7m</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>③</td><td>格納容器界囲気ガスサンプル冷却器入口弁</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 28.7m</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>④</td><td>格納容器界囲気ガス試料採取管バイパス弁</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 28.7m</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑤</td><td>格納容器界囲気ガスサンプリング戻りライン止め弁</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 28.7m</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑥</td><td>可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット入口隔壁弁（SA対策）</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8m</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑦</td><td>可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット出口隔壁弁（SA対策）</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8m</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑧</td><td>格納容器界囲気ガスサンプリング圧縮装置入口圧力制御弁</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 28.7m</td><td>手動操作</td><td>交流電源</td></tr> <tr> <td>⑨</td><td>格納容器空気サンプル取出し格納容器外側隔壁弁</td><td>全閉→全開</td><td>中央制御室</td><td>操作器操作</td><td>直流電源 制御用空気</td></tr> <tr> <td>⑩</td><td>格納容器空気サンプル戻り格納容器外側隔壁弁</td><td>全閉→全開</td><td>中央制御室</td><td>操作器操作</td><td>直流電源 制御用空気</td></tr> <tr> <td>⑪</td><td>格納容器空気サンプル取出し格納容器内側隔壁弁</td><td>全閉→全開</td><td>中央制御室</td><td>操作器操作</td><td>交流電源</td></tr> <tr> <td>⑫</td><td>ホース</td><td>ホース接続</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8m</td><td>接続操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑬</td><td>後置冷却器</td><td>停止→起動</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8m</td><td>スイッチ操作</td><td>交流電源</td></tr> <tr> <td>⑭</td><td>可搬型水素バージ用ファン（2）</td><td>停止→起動</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8m</td><td>スイッチ操作</td><td>交流電源</td></tr> <tr> <td>⑮</td><td>可搬型水素バージ用ファン（1）</td><td>停止→起動</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8m</td><td>スイッチ操作</td><td>交流電源</td></tr> <tr> <td>⑯</td><td>可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置</td><td>停止→起動</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8m</td><td>スイッチ操作</td><td>交流電源</td></tr> </tbody> </table> | No | 機器名称 | 状態の変化 | 操作場所 | 操作方法 | 備考 | ① | 格納容器サンプル戻りライン止め弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | 手動操作 | — | ② | 格納容器空気サンプル取出しライン止め弁 | 全開→全閉 | 周辺補機棟 T.P. 28.7m | 手動操作 | — | ③ | 格納容器界囲気ガスサンプル冷却器入口弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7m | 手動操作 | — | ④ | 格納容器界囲気ガス試料採取管バイパス弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7m | 手動操作 | — | ⑤ | 格納容器界囲気ガスサンプリング戻りライン止め弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7m | 手動操作 | — | ⑥ | 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット入口隔壁弁（SA対策） | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | 手動操作 | — | ⑦ | 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット出口隔壁弁（SA対策） | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | 手動操作 | — | ⑧ | 格納容器界囲気ガスサンプリング圧縮装置入口圧力制御弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7m | 手動操作 | 交流電源 | ⑨ | 格納容器空気サンプル取出し格納容器外側隔壁弁 | 全閉→全開 | 中央制御室 | 操作器操作 | 直流電源 制御用空気 | ⑩ | 格納容器空気サンプル戻り格納容器外側隔壁弁 | 全閉→全開 | 中央制御室 | 操作器操作 | 直流電源 制御用空気 | ⑪ | 格納容器空気サンプル取出し格納容器内側隔壁弁 | 全閉→全開 | 中央制御室 | 操作器操作 | 交流電源 | ⑫ | ホース | ホース接続 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | 接続操作 | — | ⑬ | 後置冷却器 | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | スイッチ操作 | 交流電源 | ⑭ | 可搬型水素バージ用ファン（2） | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | スイッチ操作 | 交流電源 | ⑮ | 可搬型水素バージ用ファン（1） | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | スイッチ操作 | 交流電源 | ⑯ | 可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置 | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | スイッチ操作 | 交流電源 | |
| No | 機器名称 | 状態の変化 | 操作場所 | 操作方法 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① | 格納容器サンプル戻りライン止め弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② | 格納容器空気サンプル取出しライン止め弁 | 全開→全閉 | 周辺補機棟 T.P. 28.7m | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | 格納容器界囲気ガスサンプル冷却器入口弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7m | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | 格納容器界囲気ガス試料採取管バイパス弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7m | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ | 格納容器界囲気ガスサンプリング戻りライン止め弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7m | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ | 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット入口隔壁弁（SA対策） | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ | 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット出口隔壁弁（SA対策） | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ | 格納容器界囲気ガスサンプリング圧縮装置入口圧力制御弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7m | 手動操作 | 交流電源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ | 格納容器空気サンプル取出し格納容器外側隔壁弁 | 全閉→全開 | 中央制御室 | 操作器操作 | 直流電源 制御用空気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩ | 格納容器空気サンプル戻り格納容器外側隔壁弁 | 全閉→全開 | 中央制御室 | 操作器操作 | 直流電源 制御用空気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑪ | 格納容器空気サンプル取出し格納容器内側隔壁弁 | 全閉→全開 | 中央制御室 | 操作器操作 | 交流電源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑫ | ホース | ホース接続 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | 接続操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑬ | 後置冷却器 | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | スイッチ操作 | 交流電源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑭ | 可搬型水素バージ用ファン（2） | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | スイッチ操作 | 交流電源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑮ | 可搬型水素バージ用ファン（1） | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | スイッチ操作 | 交流電源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑯ | 可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置 | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8m | スイッチ操作 | 交流電源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|--|------|
| | <p>図 52-4-3 水素濃度監視（交流動力電源及び直流電源が健全である場合）</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|-------------------------|--------|-------|------|----|---|-----|-------|---------------------|------|---|---|------------------|-------|---------------------|------|---|---|---------------------|-------|---------------------|------|---|---|--------------------|-------|---------------------|------|---|---|--------------------|-------|---------------------|------|---|---|------------------------|-------|---------------------|------|---|---|-------------------------------|-------|---------------------|------|---|---|-------------------------------|-------|---------------------|------|---|---|-------------------|-------|---------------------|------|---|---|-------------------|-------|-------------------------|------|---|---|----------------------------------|-------|---------------------|------|-------|---|--------------------------------|-------|---------------------|------|-------|---|-------------------------------|--------|---------------------|------|---|---|--------------------------------|-------|---------------------|------|---|---|--------------------------------|-------|---------------------|------|---|---|------------------------|--------------|---------------------|------|---|---|------------------------|--------------|-------------------------|------|---|---|-------------------------|-------|---------------------|------|---|---|-----------------------------|-------|---------------------|------|---|---|-----------------------------|-------|---------------------|------|---|---|--------------------|-------|---------------------|--------|------|---|-------|-------|---------------------|--------|------|---|-----------------|-------|---------------------|--------|------|---|-----------------|-------|---------------------|--------|------|--|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>機器名称</th><th>状態の変化</th><th>操作箇所</th><th>操作方法</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td><td>ホース</td><td>ホース接続</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>接続操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>②</td><td>格納容器サンプル戻りライン止め弁</td><td>全開→全閉</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>③</td><td>格納容器空気サンプル取出しライン止め弁</td><td>全開→全閉</td><td>周辺補機棟 T.P. 28.7n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>④</td><td>格納容器界面ガスサンプル冷却器入口弁</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 28.7n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑤</td><td>格納容器界面ガス試料採取管バイパス弁</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 28.7n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑥</td><td>格納容器界面ガスサンプリング戻りライン止め弁</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 28.7n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑦</td><td>可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット入口隔離弁（SA対策）</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑧</td><td>可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット出口隔離弁（SA対策）</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑨</td><td>3V-RM-002制御用空気供給弁</td><td>全開→全閉</td><td>周辺補機棟 T.P. 28.7n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑩</td><td>3V-RM-015制御用空気供給弁</td><td>全開→全閉</td><td>周辺補機棟 T.P. 17.8n 中間床</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑪</td><td>格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型容器ガスボンベ金井1</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>手動操作</td><td>I系使用時</td></tr> <tr> <td>⑫</td><td>格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用空素供給バネル入口弁1</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>手動操作</td><td>I系使用時</td></tr> <tr> <td>⑬</td><td>格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用空素供給バネル減圧弁</td><td>全閉→調整回</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑭</td><td>格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用空素供給バネル出口弁1</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑮</td><td>格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用空素供給バネル出口弁2</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑯</td><td>3V-RM-002窒素ガス供給弁（SA対策）</td><td>全開→全閉 →全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 28.7n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑰</td><td>3V-RM-015窒素ガス供給弁（SA対策）</td><td>全開→全閉 →全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 17.8n 中間床</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑱</td><td>格納容器界面ガスサンプル冷却器補機冷却水入口弁</td><td>全開→全閉</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑲</td><td>可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ入口弁（SA対策）</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>⑳</td><td>可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ出口弁（SA対策）</td><td>全閉→全開</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>手動操作</td><td>—</td></tr> <tr> <td>㉑</td><td>可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ</td><td>停止→起動</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>スイッチ操作</td><td>交流電源</td></tr> <tr> <td>㉒</td><td>後置冷却器</td><td>停止→起動</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>スイッチ操作</td><td>交流電源</td></tr> <tr> <td>㉓</td><td>可搬型水素バージ用ファン（2）</td><td>停止→起動</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>スイッチ操作</td><td>交流電源</td></tr> <tr> <td>㉔</td><td>可搬型水素バージ用ファン（1）</td><td>停止→起動</td><td>周辺補機棟 T.P. 24.8n</td><td>スイッチ操作</td><td>交流電源</td></tr> </tbody> </table> | No | 機器名称 | 状態の変化 | 操作箇所 | 操作方法 | 備考 | ① | ホース | ホース接続 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 接続操作 | — | ② | 格納容器サンプル戻りライン止め弁 | 全開→全閉 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | ③ | 格納容器空気サンプル取出しライン止め弁 | 全開→全閉 | 周辺補機棟 T.P. 28.7n | 手動操作 | — | ④ | 格納容器界面ガスサンプル冷却器入口弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7n | 手動操作 | — | ⑤ | 格納容器界面ガス試料採取管バイパス弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7n | 手動操作 | — | ⑥ | 格納容器界面ガスサンプリング戻りライン止め弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7n | 手動操作 | — | ⑦ | 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット入口隔離弁（SA対策） | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | ⑧ | 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット出口隔離弁（SA対策） | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | ⑨ | 3V-RM-002制御用空気供給弁 | 全開→全閉 | 周辺補機棟 T.P. 28.7n | 手動操作 | — | ⑩ | 3V-RM-015制御用空気供給弁 | 全開→全閉 | 周辺補機棟 T.P. 17.8n 中間床 | 手動操作 | — | ⑪ | 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型容器ガスボンベ金井1 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | I系使用時 | ⑫ | 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用空素供給バネル入口弁1 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | I系使用時 | ⑬ | 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用空素供給バネル減圧弁 | 全閉→調整回 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | ⑭ | 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用空素供給バネル出口弁1 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | ⑮ | 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用空素供給バネル出口弁2 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | ⑯ | 3V-RM-002窒素ガス供給弁（SA対策） | 全開→全閉 →全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7n | 手動操作 | — | ⑰ | 3V-RM-015窒素ガス供給弁（SA対策） | 全開→全閉 →全開 | 周辺補機棟 T.P. 17.8n 中間床 | 手動操作 | — | ⑱ | 格納容器界面ガスサンプル冷却器補機冷却水入口弁 | 全開→全閉 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | ⑲ | 可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ入口弁（SA対策） | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | ⑳ | 可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ出口弁（SA対策） | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | ㉑ | 可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | スイッチ操作 | 交流電源 | ㉒ | 後置冷却器 | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | スイッチ操作 | 交流電源 | ㉓ | 可搬型水素バージ用ファン（2） | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | スイッチ操作 | 交流電源 | ㉔ | 可搬型水素バージ用ファン（1） | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | スイッチ操作 | 交流電源 | |
| No | 機器名称 | 状態の変化 | 操作箇所 | 操作方法 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① | ホース | ホース接続 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 接続操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② | 格納容器サンプル戻りライン止め弁 | 全開→全閉 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | 格納容器空気サンプル取出しライン止め弁 | 全開→全閉 | 周辺補機棟 T.P. 28.7n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | 格納容器界面ガスサンプル冷却器入口弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ | 格納容器界面ガス試料採取管バイパス弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ | 格納容器界面ガスサンプリング戻りライン止め弁 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ | 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット入口隔離弁（SA対策） | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ | 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット出口隔離弁（SA対策） | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ | 3V-RM-002制御用空気供給弁 | 全開→全閉 | 周辺補機棟 T.P. 28.7n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩ | 3V-RM-015制御用空気供給弁 | 全開→全閉 | 周辺補機棟 T.P. 17.8n 中間床 | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑪ | 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型容器ガスボンベ金井1 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | I系使用時 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑫ | 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用空素供給バネル入口弁1 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | I系使用時 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑬ | 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用空素供給バネル減圧弁 | 全閉→調整回 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑭ | 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用空素供給バネル出口弁1 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑮ | 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用空素供給バネル出口弁2 | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑯ | 3V-RM-002窒素ガス供給弁（SA対策） | 全開→全閉 →全開 | 周辺補機棟 T.P. 28.7n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑰ | 3V-RM-015窒素ガス供給弁（SA対策） | 全開→全閉 →全開 | 周辺補機棟 T.P. 17.8n 中間床 | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑱ | 格納容器界面ガスサンプル冷却器補機冷却水入口弁 | 全開→全閉 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑲ | 可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ入口弁（SA対策） | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑳ | 可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ出口弁（SA対策） | 全閉→全開 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㉑ | 可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | スイッチ操作 | 交流電源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㉒ | 後置冷却器 | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | スイッチ操作 | 交流電源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㉓ | 可搬型水素バージ用ファン（2） | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | スイッチ操作 | 交流電源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㉔ | 可搬型水素バージ用ファン（1） | 停止→起動 | 周辺補機棟 T.P. 24.8n | スイッチ操作 | 交流電源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------------------------------|---------------|---------------------|------|------|------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-----------------------------|-------|-------|-------|---------------|------------------------------|-------|-------|-------|------|---------------------|-------|---------------------|--------|------|---|-------|---------------------|------|---|
| | | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>⑤ 格納容器外側空気ガスサンプリング圧縮装置入 口圧力制御弁</td> <td>全閉→全開</td> <td>周辺補機庫 T.P. 28.7m</td> <td>手動操作</td> <td>交流電源</td> </tr> <tr> <td>⑥ 格納容器空気サンプル取出し格納容器外側隔 離弁</td> <td>全閉→全開</td> <td>中央制御室</td> <td>操作器操作</td> <td>直流電源 制御用空気</td> </tr> <tr> <td>⑦ 格納容器空気サンプル戻り格納容器外側隔離 弁</td> <td>全閉→全開</td> <td>中央制御室</td> <td>操作器操作</td> <td>直流電源 制御用空気</td> </tr> <tr> <td>⑧ 格納容器空気サンプル取出し格納容器内側隔 離弁</td> <td>全閉→全開</td> <td>中央制御室</td> <td>操作器操作</td> <td>交流電源</td> </tr> <tr> <td>⑨ 可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置</td> <td>停止→起動</td> <td>周辺補機庫 T.P. 24.8m</td> <td>スイッチ操作</td> <td>交流電源</td> </tr> <tr> <td>⑩ 格納容器外側空気ガスサンプル冷却器機械冷却 水排水ライン止め弁 (SA対策)</td> <td>全閉→全開</td> <td>周辺補機庫 T.P. 24.8m</td> <td>手動操作</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> | ⑤ 格納容器外側空気ガスサンプリング圧縮装置入 口圧力制御弁 | 全閉→全開 | 周辺補機庫 T.P. 28.7m | 手動操作 | 交流電源 | ⑥ 格納容器空気サンプル取出し格納容器外側隔 離弁 | 全閉→全開 | 中央制御室 | 操作器操作 | 直流電源 制御用空気 | ⑦ 格納容器空気サンプル戻り格納容器外側隔離 弁 | 全閉→全開 | 中央制御室 | 操作器操作 | 直流電源 制御用空気 | ⑧ 格納容器空気サンプル取出し格納容器内側隔 離弁 | 全閉→全開 | 中央制御室 | 操作器操作 | 交流電源 | ⑨ 可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置 | 停止→起動 | 周辺補機庫 T.P. 24.8m | スイッチ操作 | 交流電源 | ⑩ 格納容器外側空気ガスサンプル冷却器機械冷却 水排水ライン止め弁 (SA対策) | 全閉→全開 | 周辺補機庫 T.P. 24.8m | 手動操作 | — |
| ⑤ 格納容器外側空気ガスサンプリング圧縮装置入 口圧力制御弁 | 全閉→全開 | 周辺補機庫 T.P. 28.7m | 手動操作 | 交流電源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 格納容器空気サンプル取出し格納容器外側隔 離弁 | 全閉→全開 | 中央制御室 | 操作器操作 | 直流電源 制御用空気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ 格納容器空気サンプル戻り格納容器外側隔離 弁 | 全閉→全開 | 中央制御室 | 操作器操作 | 直流電源 制御用空気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ 格納容器空気サンプル取出し格納容器内側隔 離弁 | 全閉→全開 | 中央制御室 | 操作器操作 | 交流電源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ 可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置 | 停止→起動 | 周辺補機庫 T.P. 24.8m | スイッチ操作 | 交流電源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩ 格納容器外側空気ガスサンプル冷却器機械冷却 水排水ライン止め弁 (SA対策) | 全閉→全開 | 周辺補機庫 T.P. 24.8m | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

52-5-1

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------------------|-------|------|------|----|---|-----|-------|---------------------|------|---|---|--------------------------|-------|---------------------|------|---|---|-------------------------------------|-------|---------------------|------|---|--|
|  <p>水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 概略系統図 (12)</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>機器名</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>ホース</td> <td>ホース接続</td> <td>周辺補機機 T.P. 24.8n</td> <td>接続操作</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>格納容器界囲気ガスサンプル冷却器補機冷却水入口弁</td> <td>全閉→全開</td> <td>周辺補機機 T.P. 24.8n</td> <td>手動操作</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>格納容器界囲気ガスサンプル冷却器補機冷却水供給ライン止め弁(SA対策)</td> <td>全閉→全開</td> <td>周辺補機機 T.P. 24.8n</td> <td>手動操作</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>  <p>図52-4-5 水素濃度監視（全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合）(建屋外接続口を使用する場合)</p> | No. | 機器名 | 状態の変化 | 操作場所 | 操作方法 | 備考 | ① | ホース | ホース接続 | 周辺補機機 T.P. 24.8n | 接続操作 | — | ② | 格納容器界囲気ガスサンプル冷却器補機冷却水入口弁 | 全閉→全開 | 周辺補機機 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | ③ | 格納容器界囲気ガスサンプル冷却器補機冷却水供給ライン止め弁(SA対策) | 全閉→全開 | 周辺補機機 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | |
| No. | 機器名 | 状態の変化 | 操作場所 | 操作方法 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① | ホース | ホース接続 | 周辺補機機 T.P. 24.8n | 接続操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② | 格納容器界囲気ガスサンプル冷却器補機冷却水入口弁 | 全閉→全開 | 周辺補機機 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | 格納容器界囲気ガスサンプル冷却器補機冷却水供給ライン止め弁(SA対策) | 全閉→全開 | 周辺補機機 T.P. 24.8n | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------|---------------------|-------|------|------|----|-----|-----|--|-------|------|---|-----|--------------------------|-------|---------------------|------|---|-----|-------------------------------------|-------|---------------------|------|---|--|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>機器名称</th> <th>状態の変化</th> <th>操作場所</th> <th>操作方法</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>ホース</td> <td></td> <td>ホース接続</td> <td>接続操作</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>格納容器界囲気ガスサンプル冷却器箱機冷却水入口弁</td> <td>全閉→全開</td> <td>周辺補機機 T.P. 24.8m</td> <td>手動操作</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>格納容器界囲気ガスサンプル冷却器箱機冷却水排水ライン止め弁(SA対策)</td> <td>全閉→全開</td> <td>周辺補機機 T.P. 24.8m</td> <td>手動操作</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>図 52-4-6 水素濃度監視（全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合）(建屋内接続口を使用する場合)</p> | No | 機器名称 | 状態の変化 | 操作場所 | 操作方法 | 備考 | (1) | ホース | | ホース接続 | 接続操作 | — | (2) | 格納容器界囲気ガスサンプル冷却器箱機冷却水入口弁 | 全閉→全開 | 周辺補機機 T.P. 24.8m | 手動操作 | — | (3) | 格納容器界囲気ガスサンプル冷却器箱機冷却水排水ライン止め弁(SA対策) | 全閉→全開 | 周辺補機機 T.P. 24.8m | 手動操作 | — | |
| No | 機器名称 | 状態の変化 | 操作場所 | 操作方法 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | ホース | | ホース接続 | 接続操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) | 格納容器界囲気ガスサンプル冷却器箱機冷却水入口弁 | 全閉→全開 | 周辺補機機 T.P. 24.8m | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) | 格納容器界囲気ガスサンプル冷却器箱機冷却水排水ライン止め弁(SA対策) | 全閉→全開 | 周辺補機機 T.P. 24.8m | 手動操作 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--------------------|-------------|------|
| 52-6 容量設定根拠 3号炉 | 52-5 容量設定根拠 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|-----|---------------------|---------|-----|-------------|-----|-------------|---|-----------|------|---|-----|-------------|-----|---------------------|---------|-----|-------------|-----|-------------|---|-----|---|-----------|------|--|
| <p style="text-align: right;">容一6(1/12)</p> <table border="1" data-bbox="258 301 965 484"> <thead> <tr> <th>名 称</th><th>大容量ポンプ（3・4号機共用）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>容 量</td><td>m³/h/個</td></tr> <tr> <td>吐 出 壓 力</td><td>MPa</td></tr> <tr> <td>最 高 使 用 壓 力</td><td>MPa</td></tr> <tr> <td>最 高 使 用 温 度</td><td>℃</td></tr> <tr> <td>原 動 機 出 力</td><td>kW/個</td></tr> </tbody> </table> <p>【設 定 根 拠】</p> <ul style="list-style-type: none"> 重大事故等対処設備 <p>重大事故等時に使用する大容量ポンプ（3・4号機共用）は、以下の機能を有する。</p> <p>大容量ポンプは、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準対象施設が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉を冷却するために設置する。</p> <p>系統構成は、運転中の1次冷却材喪失事象時又は運転停止中において全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合に、A、B海水ストレーナプローパ配管又はA系海水供給母管マンホールと可搬型ホースを接続し、海を水源とする大容量ポンプにより原子炉補機冷却水系統に海水を直接供給し、B高压注入ポンプの代替補機冷却を行うことで代替再循環運転を行い、原子炉を冷却する設計とする。</p> <p>大容量ポンプは、設計基準対象施設が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために設置する。</p> <p>系統構成は、海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合並びに全交流動力電源が喪失した場合における1次冷却材喪失事象を想定し、A、B海水ストレーナプローパ配管又はA系海水供給母管マンホールと可搬型ホースを接続し、海を水源とする大容量ポンプにより原子炉補機冷却水系統を介してA、D格納容器再循環ユニットへ海水を直接供給し、原子炉格納容器内の自然対流冷却及びB高压注入ポンプの代替補機冷却を行うことで、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する設計とする。</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> | 名 称 | 大容量ポンプ（3・4号機共用） | 容 量 | m ³ /h/個 | 吐 出 壓 力 | MPa | 最 高 使 用 壓 力 | MPa | 最 高 使 用 温 度 | ℃ | 原 動 機 出 力 | kW/個 | <table border="1" data-bbox="1179 373 1864 635"> <thead> <tr> <th>名 称</th><th>可搬型大型送水ポンプ車</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>容 量</td><td>m³/h/個</td></tr> <tr> <td>吐 出 壓 力</td><td>MPa</td></tr> <tr> <td>最 高 使 用 壓 力</td><td>MPa</td></tr> <tr> <td>最 高 使 用 温 度</td><td>℃</td></tr> <tr> <td>個 数</td><td>台</td></tr> <tr> <td>原 動 機 出 力</td><td>kW/個</td></tr> </tbody> </table> <p>【設 定 根 拠】</p> <p>（概 要）</p> <p>重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備として使用する可搬型大型送水ポンプ車は、以下の機能を有する。</p> <p>可搬型注水設備（使用済燃料ピットへの注水）</p> <p>系統構成は、可搬型注水設備としては海を水源とする可搬型大型送水ポンプ車に可搬型ホースを取り付けることにより使用済燃料ピットへ注水する設計とする。</p> <p>可搬型大型送水ポンプ車は、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために設置する。</p> <p>系統構成は、可搬型スプレイ設備としては、海を水源とする可搬型大型送水ポンプ車に可搬型ホースを取り付けることにより可搬型スプレインノズルへ送水し、使用済燃料ピットへスプレイを行う設計とする。</p> <p>可搬型大型送水ポンプ車は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において発電所等外への放射性物質の拡散を抑制す</p> <p style="text-align: right;">■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 名 称 | 可搬型大型送水ポンプ車 | 容 量 | m ³ /h/個 | 吐 出 壓 力 | MPa | 最 高 使 用 壓 力 | MPa | 最 高 使 用 温 度 | ℃ | 個 数 | 台 | 原 動 機 出 力 | kW/個 | |
| 名 称 | 大容量ポンプ（3・4号機共用） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | m ³ /h/個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吐 出 壓 力 | MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 壓 力 | MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 温 度 | ℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原 動 機 出 力 | kW/個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | 可搬型大型送水ポンプ車 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | m ³ /h/個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吐 出 壓 力 | MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 壓 力 | MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 温 度 | ℃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | 台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原 動 機 出 力 | kW/個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|------------------|
| <p>大容量ポンプは、設計基準対象施設が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため、また、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。</p> <p>大容量ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。</p> <p>これらの系統構成は、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合に、A、B海水ストレーナブロー配管又はA系海水供給母管マンホールと可搬型ホースを接続し、海を水源とする大容量ポンプにより原子炉補機冷却水系統を介して、A、D格納容器再循環ユニットへ海水を直接供給し、原子炉格納容器内の自然対流冷却を行うことで原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる設計とする。</p> <p>大容量ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による被損を防止するための設備のうち、格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定するための設備として設置する。</p> <p>これらの系統構成は、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合に、A、B海水ストレーナブロー配管又はA系海水供給母管マンホールと可搬型ホースを接続し、海を水源とする大容量ポンプによりサンプリングガスの冷却として、原了炉補機冷却水系統へ海水を直接供給できる設計とする。</p> <p>設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、原子炉施設には、設計基準対象施設及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために設置する。</p> <p>系統構成は、海を水源とし、大容量ポンプは、A、B海水ストレーナブロー配管又はA系海水供給母管マンホールと可搬型ホースを接続することで、原子炉補機冷却水系統に海水を直接供給し、代替補機冷却ができる設計とする。</p> <p>なお、大容量ポンプは、定格容量 [] m³/h/個、吐出圧力 [] MPaの水中ポンプにて海水を取り水し、うず巻式ポンプまで送水する設計とし、水中ポンプは2個設置する。</p> <p>大容量ポンプ（3・4号機共用）の保有数は、3・4号機で2セット2台、予備1台の合計3台を分散して保管する。</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> | <p>るために設置する。</p> <p>系統構成は、重大事故等対処設備（大気への拡散抑制）として、海を水源として可搬型大型送水ポンプ車にて送水し、可搬型スプレイノズルを介して燃料取扱建屋へ放水を行う設計とする。</p> <p>可搬型大型送水ポンプ車は、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために設置する。</p> <p>系統構成は、海を水源とする可搬型大型送水ポンプ車に可搬型ホース等を取り付けることにより可搬型スプレイノズルへ送水し、使用済燃料ピットへスプレイを行う設計とする。</p> <p>重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として炉心注水時に使用する可搬型大型送水ポンプ車は、以下の機能を有する。</p> <p>可搬型大型送水ポンプ車は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するための代替格納容器スプレイポンプ等の水源となる燃料取替用水ピット若しくは原子炉へ直接海水等を注水するために設置する。</p> <p>系統構成は、運転中の1次冷却材喪失事象時において余熱除去ポンプ及び高圧注入ポンプの故障等により炉心注入機能が喪失した場合に海を水源とする可搬型大型送水ポンプ車に可搬型ホース等を接続することで、代替格納容器スプレイポンプの水源である燃料取替用水ピットへ海水等を補給し、若しくは格納容器スプレイ系統と余熱除去系統間の連絡ラインを介して炉心へ直接注水できる設計とする。</p> <p>重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として格納容器スプレイ時に使用する可搬型大型送水ポンプ車は、以下の機能を有する。</p> <p>可搬型大型送水ポンプ車は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計</p> | <p>容-6(2/12)</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|-----|--|----------|----|----------|----|-------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|--|---|--|----|------------|-----------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|----|---|---|--|
| <p>1. 容量</p> <p>1.1 容量 □/h/個以上 (□m³/h/個))</p> <p>大容量ポンプ（3・4号機共用）の容量は、各機器に供給する冷却海水流量を基に設定する。大容量ポンプ（3・4号機共用）が供給する冷却海水流量は、第1表に示すとおり通水流量の合計が□m³/hとなる。</p> <p>以上より、大容量ポンプの容量はこれを上回る容量として、□m³/h/個とする。</p> <p>第1表 必要冷却海水流量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">機器</th><th colspan="2">3号機</th><th colspan="2">4号機</th></tr> <tr> <th>設計冷却海水流量</th><th>台数</th><th>設計冷却海水流量</th><th>台数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器再循環ユニット</td><td>□m³/h</td><td>2</td><td>□m³/h</td><td>2</td></tr> <tr> <td>高圧注入ポンプ(海水冷却)</td><td>□m³/h</td><td>1</td><td>□m³/h</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ガスサンプル冷却器</td><td>□m³/h</td><td>1</td><td>□m³/h</td><td>1</td></tr> <tr> <td>冷却海水流量の合計</td><td>□m³/h</td><td></td><td>□m³/h</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>なお、公称値については、大容量ポンプに要求される最大容量□m³/h/個を満足するものとして、定格容量□m³/h/個とする。</p> <p>2. 吐出圧力 (□MPa以上 (□MPa))</p> <p>大容量ポンプ（3・4号機共用）の吐出圧力は、再循環ユニットへの海水通水ラインの静水頭差、ライン圧力損失等を基に設定する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>圧力損失 (MPa)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ライン損失（大容量ポンプ～格納容器再循環ユニット出口）</td><td>□(注1)</td></tr> <tr> <td>静水頭差（大容量ポンプ～格納容器再循環ユニット）</td><td>□(注2)</td></tr> <tr> <td>再循環ユニット出口背圧確保（沸騰防止）</td><td>□(注3)</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>□</td></tr> </tbody> </table> <p>(注1) 配管圧損は、最大の圧損にて評価 (注2) 大容量ポンプをE.L. □に設置した場合の評価 (注3) 格納容器過温破損（全交流動力電源喪失＋補助給水失敗）における格納容器旁開気温度の最高値（約□℃）が冷却水に全て伝熱すると仮定しての飽和蒸気圧力を沸騰防止圧力として適用</p> <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> | 機器 | 3号機 | | 4号機 | | 設計冷却海水流量 | 台数 | 設計冷却海水流量 | 台数 | 格納容器再循環ユニット | □ m ³ /h | 2 | □ m ³ /h | 2 | 高圧注入ポンプ(海水冷却) | □ m ³ /h | 1 | □ m ³ /h | 1 | ガスサンプル冷却器 | □ m ³ /h | 1 | □ m ³ /h | 1 | 冷却海水流量の合計 | □ m ³ /h | | □ m ³ /h | | 項目 | 圧力損失 (MPa) | ライン損失（大容量ポンプ～格納容器再循環ユニット出口） | □ (注1) | 静水頭差（大容量ポンプ～格納容器再循環ユニット） | □ (注2) | 再循環ユニット出口背圧確保（沸騰防止） | □ (注3) | 合計 | □ | <p>容-6(3/12)</p> <p>基準事故対応設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために設置する。</p> <p>系統構成は、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉に残存溶融デブリが存在する場合、格納容器水張り（格納容器スプレイ）により残存溶融デブリを冷却するため、海を水源とする可搬型大型送水ポンプ車に可搬型ホース等を取り付けることにより燃料取替用水ピットへ送水し、格納容器スプレイ系系統を介して、原子炉格納容器内上部にあるスプレーリングのスプレイノズルからの通水により原子炉格納容器内に水を張ることで残存溶融デブリの冷却を行い、原子炉格納容器の破損を防止する設計とする。</p> <p>重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する可搬型大型送水ポンプ車は、以下の機能を有する。</p> <p>可搬型大型送水ポンプ車は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるため燃料取替用水ピットに海水等を補給するために設置する。 可搬型大型送水ポンプ車は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため代替格納容器スプレイポンプの水源である燃料取替用水ピットに海水等を補給するために設置する。</p> <p>これらの系統構成は、1次冷却材喪失事象において格納容器スプレイポンプの故障等により原子炉格納容器内の冷却機能が喪失し、炉心の著しい損傷が発生した場合に海を水源とする可搬型大型送水ポンプ車に可搬型ホース等を取り付けることにより燃料取替用水ピットへ送水し、格納容器スプレイ系系統を介して原子炉格納容器内上部にあるスプレーリングのスプレイノズルより原子炉格納容器内にスプレイすることにより圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる設計とする。</p> <p>可搬型大型送水ポンプ車は、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために設置する。</p> | |
| 機器 | | 3号機 | | 4号機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設計冷却海水流量 | 台数 | 設計冷却海水流量 | 台数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 格納容器再循環ユニット | □ m ³ /h | 2 | □ m ³ /h | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高圧注入ポンプ(海水冷却) | □ m ³ /h | 1 | □ m ³ /h | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガスサンプル冷却器 | □ m ³ /h | 1 | □ m ³ /h | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冷却海水流量の合計 | □ m ³ /h | | □ m ³ /h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 圧力損失 (MPa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ライン損失（大容量ポンプ～格納容器再循環ユニット出口） | □ (注1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静水頭差（大容量ポンプ～格納容器再循環ユニット） | □ (注2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再循環ユニット出口背圧確保（沸騰防止） | □ (注3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|------|
| <p>以上より、大容量ポンプ（3・4号機共用）の吐出圧力は□ MPa以上とする。 なお、公称値については、大容量ポンプに要求される吐出圧力□ MPaを満足するものとして、定格圧力が□ MPaのポンプとする。</p> <p>3. 最高使用圧力 (□ MPa) 大容量ポンプ（3・4号機共用）を重大事故等時において使用する場合の圧力は、ポンプ吐出圧力を電気的に□ MPaに制限していることから、その制限値である□ MPaとする。</p> <p>4. 最高使用温度 (□ °C) 大容量ポンプ（3・4号機共用）を重大事故等時において使用する場合の温度は、水槽である海水の温度を上回る□ °Cとする。</p> <p>5. 原動機出力 (□ kW) 大容量ポンプ（3・4号機共用）の原動機出力は、定格流量点（容量：□ m³/h、吐出圧力：□ MPa）での軸動力を考慮し、□ kWとする。</p> | <p style="text-align: right;">容一6(4/12)</p> <p>系統構成は、使用済燃料ピットから大量の水の漏えいが発生し、使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続する場合に海を水源とする可搬型大型送水ポンプ車に可搬型ホース等を取り付けることにより可搬型スプレイノズルへ送水し、使用済燃料ピット全面ヘスプレイすることにより使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷の進行緩和、臨界防止及び放射性物質の放出低減を行う設計とする。</p> <p>可搬型大型送水ポンプ車は原子炉補機冷却水設備への送水とそれ以外の設備への送水のために2台必要であることから、保有数は4台、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として2台の合計6台を分散して保管する。</p> <p>1. 容量</p> <p>1.1 使用済燃料ピットへ注水する場合の容量 □ m³/h/個以上 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備として使用済燃料ピットへ注水する可搬型大型送水ポンプ車の容量は、使用済燃料ピット水の小規模の漏えいによる水位低下について、使用済燃料ピット入口配管からの漏えいの場合は、サイフォンブレーカの効果によりサイフォンブレーカ開口部の高さで水位低下は止まり、最も水位が低下する使用済燃料ピット出口配管からの漏えいの場合は、出口配管の高さまで水位が低下することで漏えいは止まるため、出口配管の水位から遮蔽基準値に相当する水位に到達するまでは余裕があることから、使用済燃料ピットの蒸発量 □ m³/h を上回る容量として、□ m³/h/個以上とする。</p> <p>1.2 使用済燃料ピットヘスプレイする場合の容量 □ m³/h/個以上 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備として使用済燃料ピットヘスプレイする可搬型大型送水ポンプ車の容量は、使用済燃料ピットから大量の水の漏えいが発生し、可搬型代替注水設備による注水を行っても使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端未満かつ水位低下が継続する場合において、使用済燃料ピット全面にスプレイ又は大量の水を放水することにより、できる限り環境への放射性物質の放出を低減できることを添付資料21「使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書」にて確認しており、そのときの容量が□ m³/hであることから□ m³/h/個以上とする。</p> <p>1.3 代替炉心注水を行う場合の容量 □ m³/h/個以上 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として炉心注水</p> <p style="text-align: center;">□ 案内みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>枠内みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---|------|
| | <p style="text-align: right;">容-6(5/12)</p> <p>時に海水等を原子炉へ注水する可搬型大型送水ポンプ車の容量は、可搬型大型送水ポンプ車は設計基準対象施設の機能喪失時に使用する代替格納容器スプレイポンプの代替設備であることから、燃料取替用水ピットを水源とする代替格納容器スプレイポンプの有効性評価解析において、有効性が確認されている原子炉への注入流量を確保できる流量である□m³/h/個以上とする。</p> <p>1.4 燃料取替用水ピットへ補給を行う場合の容量 □m³/h/個以上 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として炉心注水時に代替格納容器スプレイポンプの水源となる燃料取替用水ピットへ海水等を供給する可搬型大型送水ポンプ車の容量は、燃料取替用水ピットを水源とする代替格納容器スプレイポンプの有効性評価解析において、有効性が確認されている原子炉への注入流量を確保できる流量である□m³/h/個以上とする。</p> <p>1.5 代替補機冷却及び格納容器内自然対流冷却を行う場合の容量 □m³/h/個以上 原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備として代替補機冷却及び格納容器内自然対流冷却を行う可搬型大型送水ポンプ車の容量は、原子炉補機冷却系統を介して高压注入ポンプ、PASS及び格納容器再循環ユニットへ海水等を送水し、各補機類の冷却及び格納容器内を自然対流冷却する設備であることから、高压注入ポンプ、PASSの冷却及び格納容器再循環ユニットを用いた格納容器自然対流冷却を行うために必要な容量である□m³/h/個以上とする。</p> <p>1.6 補助給水ピットへ補給する場合の容量 □m³/h/個以上 原子炉冷却系統施設のうち蒸気タービンの附属設備として補助給水ピットへの補給を行う可搬型大型送水ポンプ車の容量は、蒸気発生器2次側へ給水する補助給水ポンプの水源である補助給水ピットへ補給する設備であることから、補助給水ポンプの給水量を確保できる容量である□m³/h/個以上とする。</p> <p>1.7 燃料取替用水ピットへ補給する場合の容量 □m³/h/個以上 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として格納容器スプレイ時に燃料取替用水ピットへ海水等を補給する可搬型大型送水ポンプ車の容量は、可搬型大型送水ポンプ車が設計基準対象施設の機能喪失時に使用する代替格納容器スプレイポンプの水源である燃料取替用水ピットへ補給する設備であることから、代替格納容器スプレイポンプの有効性評価解析において有効性が確認されている格納容器への注水流量を確保できる容量である□m³/h/個以上とする。</p> <p style="text-align: center;">□枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|------|-----|---|----------|------|---|-------|--------------|---|-------|-----|---|-------|------------|---|------|-----|---|----------|---------------|---|-------|--|
| | <p style="text-align: right;">容-6(6/12)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>公称値については、本設備は使用済燃料ピットへの注水と燃料取替用水ピットへの補給、使用済燃料ピットへの注水と補助給水ピットへの補給、若しくは代替補機冷却及び格納容器内自然対流冷却をそれぞれ1台の可搬型大型送水ポンプ車で同時に供給することがあるため、同時に供給する最大容量である代替補機冷却と格納容器自然対流冷却を行う場合の□ m³/hを上回る□ m³/hとする。</p> <p>2. 吐出圧力</p> <p>2.1 使用済燃料ピットへ注水する場合の吐出圧力 □ MPa以上</p> <p>核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備として使用済燃料ピットへ注水する場合の可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、海水を使用済燃料ピットへ注水する場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管・ホース及び弁類圧損を基に、同時に送水を考慮して設定する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>水源と移送先の圧力差</td> <td>約</td> <td>0MPa</td> </tr> <tr> <td>静水頭</td> <td>約</td> <td>0.227MPa</td> </tr> <tr> <td>機器圧損</td> <td>約</td> <td>□ MPa</td> </tr> <tr> <td>配管・ホース及び弁類圧損</td> <td>約</td> <td>□ MPa</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>約</td> <td>□ MPa</td> </tr> </table> <p>以上より、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備として使用済燃料ピットへ注水する場合の可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、□ MPa以上とする。</p> <p>2.2 使用済燃料ピットへスプレイする場合の吐出圧力 □ MPa以上</p> <p>核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備として使用済燃料ピットへスプレイする場合の可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、海水を使用済燃料ピットへスプレイする場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管・ホース及び弁類圧損を基に設定する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>水源と移送先の圧力差</td> <td>約</td> <td>0MPa</td> </tr> <tr> <td>静水頭</td> <td>約</td> <td>0.227MPa</td> </tr> <tr> <td>機器圧損（スプレイノズル）</td> <td>約</td> <td>□ MPa</td> </tr> </table> <p>□枠の内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> </div> | 水源と移送先の圧力差 | 約 | 0MPa | 静水頭 | 約 | 0.227MPa | 機器圧損 | 約 | □ MPa | 配管・ホース及び弁類圧損 | 約 | □ MPa | 合 計 | 約 | □ MPa | 水源と移送先の圧力差 | 約 | 0MPa | 静水頭 | 約 | 0.227MPa | 機器圧損（スプレイノズル） | 約 | □ MPa | |
| 水源と移送先の圧力差 | 約 | 0MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静水頭 | 約 | 0.227MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機器圧損 | 約 | □ MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管・ホース及び弁類圧損 | 約 | □ MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 約 | □ MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水源と移送先の圧力差 | 約 | 0MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静水頭 | 約 | 0.227MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機器圧損（スプレイノズル） | 約 | □ MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------|----------|-------|----------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------|------|-------|----------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|--|
| | <p style="text-align: right;">容-6(7/12)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">配管・ホース及び弁類圧損 約</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><input type="text"/> MPa</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">合 計 約</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><input type="text"/> MPa</td> </tr> </table> <p>以上より、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備として使用済燃料ビットヘスプレイする場合の可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、 <input type="text"/> MPa以上とする。</p> <p>2.3 代替炉心注水を行う場合の吐出圧力 <input type="text"/> MPa以上 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として代替炉心注水を行う可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、海水を原子炉に注水する場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管・ホース及び弁類圧損を基に設定する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">水源と移送先の圧力差 約</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">0.700MPa</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">静水頭 約</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">0.124MPa</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">機器圧損 約</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><input type="text"/> MPa</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">配管・ホース及び弁類圧損 約</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><input type="text"/> MPa</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">合 計 約</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><input type="text"/> MPa</td> </tr> </table> <p>以上より、原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として代替炉心注水を行う可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、<input type="text"/> MPa以上とする。</p> <p>2.4 燃料取替用水ビットへ補給する場合の吐出圧力 <input type="text"/> MPa以上 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として燃料取替用水ビットへ補給する可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、海水を燃料取替用水ビットへ補給する場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管・ホース及び弁類圧損を基に設定する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">水源と移送先の圧力差 約</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">0MPa</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">静水頭 約</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">0.295MPa</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">機器圧損 約</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><input type="text"/> MPa</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">配管・ホース及び弁類圧損 約</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><input type="text"/> MPa</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">合 計 約</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><input type="text"/> MPa</td> </tr> </table> <p>以上より、原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として <input type="text"/> 案内みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 配管・ホース及び弁類圧損 約 | <input type="text"/> MPa | 合 計 約 | <input type="text"/> MPa | 水源と移送先の圧力差 約 | 0.700MPa | 静水頭 約 | 0.124MPa | 機器圧損 約 | <input type="text"/> MPa | 配管・ホース及び弁類圧損 約 | <input type="text"/> MPa | 合 計 約 | <input type="text"/> MPa | 水源と移送先の圧力差 約 | 0MPa | 静水頭 約 | 0.295MPa | 機器圧損 約 | <input type="text"/> MPa | 配管・ホース及び弁類圧損 約 | <input type="text"/> MPa | 合 計 約 | <input type="text"/> MPa | |
| 配管・ホース及び弁類圧損 約 | <input type="text"/> MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 約 | <input type="text"/> MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水源と移送先の圧力差 約 | 0.700MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静水頭 約 | 0.124MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機器圧損 約 | <input type="text"/> MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管・ホース及び弁類圧損 約 | <input type="text"/> MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 約 | <input type="text"/> MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水源と移送先の圧力差 約 | 0MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静水頭 約 | 0.295MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機器圧損 約 | <input type="text"/> MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管・ホース及び弁類圧損 約 | <input type="text"/> MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 約 | <input type="text"/> MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|---|----------|-----|---|----------|------|---|-------|--------------|---|-------|----|---|-------|------------|---|------|-----|---|----------|------|---|-------|--------------|---|-------|----|---|-------|--|
| | <p style="text-align: right;">容-6(8/12)</p> <p>て燃料取替用水ピットへ補給する可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、□ MPa以上とする。</p> <p>2.5 代替補機冷却及び格納容器内自然対流冷却を行う場合の吐出圧力 □ MPa以上 原子炉冷却系統施設のうち補機冷却水設備として代替補機冷却及び格納容器内自然対流冷却を行う場合の可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、海水を原子炉補機冷却水系統に送水する場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管ホース及び弁類圧損を基に設定する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>水源と移送先の圧力差</td> <td>約</td> <td>0.275MPa</td> </tr> <tr> <td>静水頭</td> <td>約</td> <td>0.323MPa</td> </tr> <tr> <td>機器圧損</td> <td>約</td> <td>□ MPa</td> </tr> <tr> <td>配管・ホース及び弁類圧損</td> <td>約</td> <td>□ MPa</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>約</td> <td>□ MPa</td> </tr> </table> <p>以上より、原子炉冷却系統施設のうち補機冷却水設備として代替補機冷却及び格納容器内自然対流冷却を行う場合の可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、□ MPa以上とする。</p> <p>2.6 補助給水ピットへ補給する場合の吐出圧力 □ MPa以上 原子炉冷却系統施設のうち、蒸気タービン附属設備として補助給水ピットへ補給する可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、海水を補助給水ピットへ補給する場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管ホース及び弁類圧損を基に同時送水を考慮して設定する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>水源と移送先の圧力差</td> <td>約</td> <td>0MPa</td> </tr> <tr> <td>静水頭</td> <td>約</td> <td>0.190MPa</td> </tr> <tr> <td>機器圧損</td> <td>約</td> <td>□ MPa</td> </tr> <tr> <td>配管・ホース及び弁類圧損</td> <td>約</td> <td>□ MPa</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>約</td> <td>□ MPa</td> </tr> </table> <p>以上より、原子炉冷却系統施設のうち、蒸気タービン附属設備として補助給水ピットへ補給する可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、□ MPa以上とする。</p> <p style="text-align: center;">□ 條画みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 水源と移送先の圧力差 | 約 | 0.275MPa | 静水頭 | 約 | 0.323MPa | 機器圧損 | 約 | □ MPa | 配管・ホース及び弁類圧損 | 約 | □ MPa | 合計 | 約 | □ MPa | 水源と移送先の圧力差 | 約 | 0MPa | 静水頭 | 約 | 0.190MPa | 機器圧損 | 約 | □ MPa | 配管・ホース及び弁類圧損 | 約 | □ MPa | 合計 | 約 | □ MPa | |
| 水源と移送先の圧力差 | 約 | 0.275MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静水頭 | 約 | 0.323MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機器圧損 | 約 | □ MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管・ホース及び弁類圧損 | 約 | □ MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 約 | □ MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水源と移送先の圧力差 | 約 | 0MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静水頭 | 約 | 0.190MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機器圧損 | 約 | □ MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管・ホース及び弁類圧損 | 約 | □ MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 約 | □ MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|------|-----|---|----------|------|---|---|--------------|---|---|----|---|---|--|
| | <p style="text-align: right;">容-6(9/12)</p> <p>2.7 燃料取替用水ピットへ補給する場合の吐出圧力 ■ MPa以上 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として燃料取替用水ピットへ補給する可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、海水を燃料取替用水ピットへ補給する場合の水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管ホース及び弁類圧損を基に同時送水を考慮し設定する。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">水源と移送先の圧力差</td> <td style="width: 10%;">約</td> <td style="width: 60%;">0MPa</td> </tr> <tr> <td>静水頭</td> <td>約</td> <td>0.295MPa</td> </tr> <tr> <td>機器圧損</td> <td>約</td> <td>■ MPa</td> </tr> <tr> <td>配管・ホース及び弁類圧損</td> <td>約</td> <td>■ MPa</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>約</td> <td>■ MPa</td> </tr> </table> <p>以上より、原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として燃料取替用水ピットへ補給する可搬型大型送水ポンプ車の吐出圧力は、■ MPa以上とする。</p> <p>公称値については、要求される最大吐出圧力 ■ MPaを上回る ■ MPaのポンプとする。</p> <p>3. 最高使用圧力 <small>(注1)</small> 可搬型大型送水ポンプ車を重大事故等時において使用する場合の圧力は、ポンプ吐出圧力を電気的に1.6MPaに制限していることから、その制限値である1.6MPaとする。</p> <p>4. 最高使用温度 <small>(注1)</small> 可搬型大型送水ポンプ車を重大事故等時において使用する場合の温度は、水源である海水の温度 <small>(注2)</small> が40°Cを下回るため40°Cとする。</p> <p>5. 原動機出力 可搬型大型送水ポンプ車の原動機出力は、流量 ■ m³/h時の軸動力を基に設定する。 可搬型大型送水ポンプ車の流量が ■ m³/h、吐出圧力が ■ MPa、そのときの同ポンプの必要軸動力は、メーカ設定値より ■ kW/個とする。</p> <p>（注1）重大事故等対処設備については、重大事故等時において使用する場合の圧力及び温度を記載する。</p> <p style="text-align: right;">■ 案内みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 水源と移送先の圧力差 | 約 | 0MPa | 静水頭 | 約 | 0.295MPa | 機器圧損 | 約 | ■ MPa | 配管・ホース及び弁類圧損 | 約 | ■ MPa | 合計 | 約 | ■ MPa | |
| 水源と移送先の圧力差 | 約 | 0MPa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静水頭 | 約 | 0.295MPa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機器圧損 | 約 | ■ MPa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管・ホース及び弁類圧損 | 約 | ■ MPa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 約 | ■ MPa | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---|------|
| | <p style="text-align: right;">容-6(10/12)</p> <p>以降の重大事故等時の最高使用圧力及び最高使用温度についても同様の記載とする。</p> <p>(注2) 海水の温度は、外気の温度である原子炉設置変更許可申請書添付書類六に示す泊発電所における最高の月平均気温である8月の約25.6°C（寿都特別地域気象観測所24.5°C、小樽特別地域気象観測所25.6°C）を下回る。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|----|---|-----|---|-----|---|------|-------------------|-----|---------|--------------------|-------|-----|-----|----|------|--------------------|-----|--|
| | <p style="text-align: right;">容-6(11/12)</p> <p><u>参考 可搬型大型送水ポンプ車付属水中ポンプの揚程について</u></p> <p>可搬型大型送水ポンプ車は、付属の水中ポンプにて取水し、車載の送水ポンプにて送水する構造である。</p> <p>容量設定根拠で示している吐出圧力は、送水ポンプ（送水側）によるものであることから、ここでは、可搬型大型送水ポンプ車付属の水中ポンプによって各取水場所から取水し、送水ポンプに送水できることを示す。</p> <p>可搬型大型送水ポンプ車は、動力消防ポンプ車の技術上の規格を定める省令（自治省令24号）に準拠して製造されており、水中ポンプを用いずに吸水（大気圧のみで水を吸い上げる）することが可能である。可搬型大型送水ポンプ車は、同省令第21条（ポンプの放水性能試験）で定める放水性能試験にて、吸水高さ3mの状態において定格容量を満足することを確認している。</p> <p>注水設備及び除熱設備として使用する可搬型大型送水ポンプ車は、取水面と送水ポンプ吸込み口の高低差が最大となる3号炉取水ピットスクリーン室から送水ポンプへ取水する時でも、付属の水中ポンプを用いることにより最大取水量を満足する設計としている。</p> <p>放水性能試験及び水中ポンプを用いた3号炉取水ピットスクリーン室からの最大取水時の有効吸込み水頭を第1表に示す。</p> <p>第1表に示すとおり、放水性能試験における送水ポンプの有効吸込み水頭 [] に対し、水中ポンプの定格揚程、最大取水時における取水ラインホースの圧力損失、取水面と送水ポンプ吸込み口の高低差等を考慮した場合の有効吸込み水頭は [] であり、放水性能試験における送水ポンプの有効吸込み水頭を上回っていることから、水中ポンプから送水ポンプへの送水が可能である。</p> <p>なお、水中ポンプは、水面下約5mに吊り下げられることから引き津波を考慮しても運転必要最低水位が常に確保されるため、水中ポンプにキャビテーションを発生させることなく、送水ポンプへ送水可能である。</p> <p style="text-align: center;">第1表 取水場所で供給可能な吸込み水頭</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>取水方法</th> <th>取水場所</th> <th>取水量 [m³/h]</th> <th>取水首と送水ポンプ吸込み口の高差差 [m]</th> <th>ホースの圧力損失 [m]</th> <th>水中ポンプの定格揚程 [m]</th> <th>大気圧 [kPa]</th> <th>飽和蒸気圧力* [kPa]</th> <th>有効吸込み水頭 [m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>揚水</td> <td>—</td> <td>800</td> <td>3</td> <td>[]</td> <td>—</td> <td>10.3</td> <td>0.08 (水温5°Cの値)</td> <td>[]</td> </tr> <tr> <td>付属水中ポンプ</td> <td>3号伊吹木ピット スクリーン室</td> <td>187.5</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>10</td> <td>10.3</td> <td>0.78 (水温40°Cの値)</td> <td>[]</td> </tr> </tbody> </table> <p>*放水性能試験における水温の規定はないため、安全側に飽和蒸気圧力を設定している。</p> <p>[] 案囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 取水方法 | 取水場所 | 取水量 [m³/h] | 取水首と送水ポンプ吸込み口の高差差 [m] | ホースの圧力損失 [m] | 水中ポンプの定格揚程 [m] | 大気圧 [kPa] | 飽和蒸気圧力* [kPa] | 有効吸込み水頭 [m] | 揚水 | — | 800 | 3 | [] | — | 10.3 | 0.08 (水温5°Cの値) | [] | 付属水中ポンプ | 3号伊吹木ピット スクリーン室 | 187.5 | [] | [] | 10 | 10.3 | 0.78 (水温40°Cの値) | [] | |
| 取水方法 | 取水場所 | 取水量 [m³/h] | 取水首と送水ポンプ吸込み口の高差差 [m] | ホースの圧力損失 [m] | 水中ポンプの定格揚程 [m] | 大気圧 [kPa] | 飽和蒸気圧力* [kPa] | 有効吸込み水頭 [m] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 揚水 | — | 800 | 3 | [] | — | 10.3 | 0.08 (水温5°Cの値) | [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付属水中ポンプ | 3号伊吹木ピット スクリーン室 | 187.5 | [] | [] | 10 | 10.3 | 0.78 (水温40°Cの値) | [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---|------|
| | <p style="text-align: right;">容-6(12/12)</p>  <p>敷地 T.P. 10.000</p> <p>防水壁 (鋼製)</p> <p>送水ポンプ</p> <p>約 m</p> <p>取水ピットスクリーン室</p> <p>T.P. -0.36m</p> <p>取水ピットポンプ室</p> <p>水中ポンプ</p> <p>取水路</p> <p>■ 案内みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

第1図 可搬型大型送水ポンプ車の3号炉取水ピットスクリーン室上部配置図

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|--|
| <p style="text-align: right;">容積 最高使用圧力 最高使用温度 再結合効率</p> <p>(注1) 重大事故等における使用時の値 (注2) 公称値</p> <p>【設定根拠】 (概要) 重大事故等時に使用する静的触媒式水素再結合装置（以下、「PAR」という。）は、以下の機能を有する。 PARは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために設置する。 系統構成は、炉心の著しい損傷が発生した場合に水一ジルコニウム反応等で短期的に発生する水素及び水の放射線分解等で長期的に緩やかに発生し続ける水素を除去することにより、原子炉格納容器内の水素濃度を継続的に低減し、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する設計とする。 PARは、有効性評価解析に用いる再結合効率 1.2kg/h／個（水素濃度 4vol%、0.15MPa(abs)時）を満足する以下の性能評価式を持つ型式品を設置する設計とする。</p> $\gamma = \eta \cdot \min(X_{\text{H}_2}, 2 \cdot X_{\text{O}_2}, 8, 0) \cdot (A \cdot P + B) \cdot \tanh(X_{\text{H}_2} - 0.5)$ <p>γ : 再結合効率(g/s) = $(3600/1000)\text{kg}/\text{h}$, η : 1.0 ($X_{\text{O}_2} > X_{\text{H}_2}$), \square ($X_{\text{O}_2} < X_{\text{H}_2}$) X_{H_2} : 水素体積比(vol%) , X_{O_2} : 酸素体積比(vol%) P : 圧力(bar = 0.1MPa) , A, B : 係数 [REDACTED]</p> <p>PARの性能確認は、国際的な実証試験においても行われており、OECD/NEA（経済協力開発機構/原子力機関）の THAI プロジェクトでは、メーカ評価式の相間の確認を含め、試験を行い、性能を確認している。</p> <p style="text-align: center;">機密の範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> | <p style="text-align: right;">容積 最高使用圧力 最高使用温度 再結合効率</p> <p>(注1) 重大事故等における使用時の値 (注2) 公称値</p> <p>【設定根拠】 (概要) 重大事故等時に使用する原子炉格納容器内水素処理装置（以下、「PAR」という。）は、以下の機能を有する。 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用するPARは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による原子炉格納容器の破損を防止するために設置する。 系統構成は、水素濃度制御設備（水素濃度低減）として、PARはジルコニウム-水反応等で短期的に発生する水素及び水の放射線分解等で長期的に緩やかに発生し続ける水素を除去することにより、原子炉格納容器内の水素濃度を継続的に低減できる設計とする。 PARは、設置（変更）許可を受けた評価に用いた再結合効率 1.2kg/h／個（水素濃度 4vol%、0.15MPa [abs] 時）を満足する以下の性能評価式を持つ型式品を設置する設計とする。</p> $\gamma = \eta \cdot \min(X_{\text{H}_2}, 2 \cdot X_{\text{O}_2}, 8, 0) \cdot (A \cdot P + B) \cdot \tanh(X_{\text{H}_2} - 0.5)$ <p>γ : 再結合効率(g/s) = $(3600/1000)\text{kg}/\text{h}$ η : 1.0 ($X_{\text{O}_2} > X_{\text{H}_2}$), [REDACTED] X_{H_2} : 水素体積比(vol%) X_{O_2} : 酸素体積比(vol%) P : 圧力(bar = 0.1MPa) A, B : 係数 [REDACTED]</p> | <p style="text-align: right;">容積 最高使用圧力 最高使用温度 再結合効率</p> <p>(注1) 重大事故等における使用時の値 (注2) 公称値</p> <p>【設定根拠】 (概要) 重大事故等時に使用する原子炉格納容器内水素処理装置（以下、「PAR」という。）は、以下の機能を有する。 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用するPARは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による原子炉格納容器の破損を防止するために設置する。 系統構成は、水素濃度制御設備（水素濃度低減）として、PARはジルコニウム-水反応等で短期的に発生する水素及び水の放射線分解等で長期的に緩やかに発生し続ける水素を除去することにより、原子炉格納容器内の水素濃度を継続的に低減できる設計とする。 PARは、設置（変更）許可を受けた評価に用いた再結合効率 1.2kg/h／個（水素濃度 4vol%、0.15MPa [abs] 時）を満足する以下の性能評価式を持つ型式品を設置する設計とする。</p> $\gamma = \eta \cdot \min(X_{\text{H}_2}, 2 \cdot X_{\text{O}_2}, 8, 0) \cdot (A \cdot P + B) \cdot \tanh(X_{\text{H}_2} - 0.5)$ <p>γ : 再結合効率(g/s) = $(3600/1000)\text{kg}/\text{h}$ η : 1.0 ($X_{\text{O}_2} > X_{\text{H}_2}$), [REDACTED] X_{H_2} : 水素体積比(vol%) X_{O_2} : 酸素体積比(vol%) P : 圧力(bar = 0.1MPa) A, B : 係数 [REDACTED]</p> |

容-9(1/4)

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
| <p>1. 容量 反応熱による自然対流であるため、容量は設定しない。</p> <p>2. 最高使用圧力 耐圧部材はないため、最高使用圧力は設定しない。</p> <p>3. 最高使用温度 OECD/NEA の THAI プロジェクトでの水素を燃焼させた試験（水素濃度最大 4.5 vol%）時に計測した結果を第1図、第2図に示す。PAR の重大事故等時における使用温度については、PAR 壁体の温度として設定する。第2図に示すように、PAR 壁体の温度は内部の出口ガス温度と同等であることから、PAR 壁体の温度を内部の出口ガス温度相当とする。 第1表に水素の自己着火による水素燃焼発生条件を示す。PAR 壁体の温度については、水素の自己着火による水素燃焼が発生した条件下では、直接的な温度計測が行われていないが、前述の試験結果より PAR 壁体内部の出口ガス温度相当から設定する。 水素の自己着火時の出口ガス温度は、第1表に示すとおり、触媒プレートと壁体の間にある仕切板等により約 250～470°C となる。これは、自己着火時の出口ガス温度であるため、自己着火による温度上昇も考慮された温度と判断できる。 したがって、PAR の最高使用温度は、自己着火時の PAR 内部の出口ガス温度（最高約 470°C）を上回る 500°C とする。</p> | <p style="text-align: right;">容-9(2/4)</p> <p>PARの性能確認は、国際的な実証試験においても行われており、OECD/NEA（経済協力開発機構／原子力機関）のTHAIプロジェクトでは、メーカ評価式の相關の確認を含め、試験を行い、性能を確認している。 性能確認の詳細については、添付資料37「原子炉格納施設の水素濃度低減に関する説明書」に示す。 PARの設置個数は、原子炉格納容器内に合計5個とする。</p> <p>1. 容量 反応熱による自然対流であるため、容量は設定しない。</p> <p>2. 最高使用圧力 耐圧部材はないため、最高使用圧力は設定しない。</p> <p>3. 最高使用温度 OECD/NEA のTHAIプロジェクトでの水素を燃焼させた試験（水素濃度最大 [] vol%）時に計測した結果を第1図、第2図に示す。PARの重大事故等時における使用温度については、PAR壁体の温度として設定する。第2図に示すように、PAR壁体の温度は内部の出口ガス温度と同等であることから、PAR壁体の温度を内部の出口ガス温度相当とする。 第1表に水素の自己着火による水素燃焼発生条件を示す。PAR壁体の温度については、水素の自己着火による水素燃焼が発生した条件下では、直接的な温度計測が行われていないが、前述の試験結果よりPAR壁体内部の出口ガス温度相当から設定する。 水素の自己着火時の出口ガス温度は、第1表に示すとおり、触媒プレートと壁体の間にある仕切板等により新 [] Cとなる。これは、自己着火時の出口ガス温度であるため、自己着火による温度上昇も考慮された温度と判断できる。 したがって、PARの最高使用温度は、自己着火時のPAR内部の出口ガス温度（最高約 [] C）を上回る500°Cとする。</p> | |

[] 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------|-------|----|----------|-----|-----------|------|------|------|-------|----|----------|-----|-----|------|------|------|-------|----|----------|-----|-----|------|------|---------|-------|----|----------|-----|-----|-----|-----|---------|------|----|----------|------|-----|-----|------|---------|------|----|----------|-----|-----|-----|-----|---------|------|----|----------|-----|-----|-----|-----|-------|------|----|----------|------|-----|------|-----|------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|------|-------|-----|----|------|-----|------|-----|---------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|----|------|-----|------|-----|-------|------|-----|------|------|-----|------|-----|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| <p style="text-align: center;">第1表 THAI 試験における水素の自己着火による水素燃焼発生条件</p> <p>Table 7.5.1: Areva PAR operation conditions prior to ignition</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Test no.</th> <th colspan="3">Gas conditions at PAR inlet</th> <th colspan="2">Gas in PAR outlet</th> <th rowspan="2">Recombination C_{2H2} vol%</th> <th rowspan="2">Max. catalyst temperature Temp. T_{cat} °C at sensor no.</th> </tr> <tr> <th>Pressure bar</th> <th>Temp. T_{in} °C</th> <th>C_{2H2} vol%</th> <th>C_{2H2} vol%</th> <th>Temp. T_{out} °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>HR-1</td><td>1.105</td><td>61</td><td>no steam</td><td>6.5</td><td>not meas.</td><td>2.35</td><td>4.15</td></tr> <tr><td>HR-2</td><td>1.105</td><td>64</td><td>no steam</td><td>6.9</td><td>300</td><td>2.45</td><td>4.45</td></tr> <tr><td>HR-3</td><td>1.055</td><td>63</td><td>no steam</td><td>6.4</td><td>276</td><td>2.75</td><td>3.65</td></tr> <tr><td>HR-4.1*</td><td>2.465</td><td>55</td><td>no steam</td><td>5.8</td><td>245</td><td>3.0</td><td>2.8</td></tr> <tr><td>HR-4.2*</td><td>2.52</td><td>59</td><td>no steam</td><td>6.25</td><td>255</td><td>3.2</td><td>3.05</td></tr> <tr><td>HR-4.3*</td><td>2.57</td><td>63</td><td>no steam</td><td>6.8</td><td>335</td><td>2.9</td><td>3.7</td></tr> <tr><td>HR-27**</td><td>1.81</td><td>80</td><td>no steam</td><td>6.5</td><td>280</td><td>2.8</td><td>3.7</td></tr> <tr><td>HR-28</td><td>1.61</td><td>73</td><td>no steam</td><td>6.35</td><td>290</td><td>2.85</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>HR-6</td><td>1.085</td><td>110</td><td>25.5</td><td>7.5</td><td>355</td><td>2.75</td><td>4.75</td></tr> <tr><td>HR-7</td><td>1.515</td><td>107</td><td>24</td><td>7.35</td><td>365</td><td>2.55</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>HR-8.1*</td><td>1.54</td><td>108</td><td>26</td><td>7.4</td><td>360</td><td>2.9</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>HR-8.2*</td><td>1.60</td><td>113</td><td>35</td><td>7.1</td><td>395</td><td>2.8</td><td>4.3</td></tr> <tr><td>HR-10</td><td>1.58</td><td>148</td><td>45</td><td>8.05</td><td>395</td><td>2.95</td><td>5.1</td></tr> <tr><td>HR-29</td><td>1.54</td><td>139</td><td>50.5</td><td>8.75</td><td>470</td><td>3.25</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>HR-30</td><td>3.095</td><td>149</td><td>55</td><td>8.1</td><td>435</td><td>3.5</td><td>4.6</td></tr> </tbody> </table> <p>*1) multiple ignition test *2) decreasing **1) PAR without "skirt" Remark: Above data are taken in the same way for all tests. The values are converted to enable comparison. For tests without steam there are some differences. 備ね 250~500°C</p> <p style="text-align: center;">第1図 THAI プロジェクト試験用 PAR 概要（計装）</p> | Test no. | Gas conditions at PAR inlet | | | Gas in PAR outlet | | Recombination C _{2H2} vol% | Max. catalyst temperature Temp. T _{cat} °C at sensor no. | Pressure bar | Temp. T _{in} °C | C _{2H2} vol% | C _{2H2} vol% | Temp. T _{out} °C | HR-1 | 1.105 | 61 | no steam | 6.5 | not meas. | 2.35 | 4.15 | HR-2 | 1.105 | 64 | no steam | 6.9 | 300 | 2.45 | 4.45 | HR-3 | 1.055 | 63 | no steam | 6.4 | 276 | 2.75 | 3.65 | HR-4.1* | 2.465 | 55 | no steam | 5.8 | 245 | 3.0 | 2.8 | HR-4.2* | 2.52 | 59 | no steam | 6.25 | 255 | 3.2 | 3.05 | HR-4.3* | 2.57 | 63 | no steam | 6.8 | 335 | 2.9 | 3.7 | HR-27** | 1.81 | 80 | no steam | 6.5 | 280 | 2.8 | 3.7 | HR-28 | 1.61 | 73 | no steam | 6.35 | 290 | 2.85 | 3.5 | HR-6 | 1.085 | 110 | 25.5 | 7.5 | 355 | 2.75 | 4.75 | HR-7 | 1.515 | 107 | 24 | 7.35 | 365 | 2.55 | 4.8 | HR-8.1* | 1.54 | 108 | 26 | 7.4 | 360 | 2.9 | 4.5 | HR-8.2* | 1.60 | 113 | 35 | 7.1 | 395 | 2.8 | 4.3 | HR-10 | 1.58 | 148 | 45 | 8.05 | 395 | 2.95 | 5.1 | HR-29 | 1.54 | 139 | 50.5 | 8.75 | 470 | 3.25 | 5.5 | HR-30 | 3.095 | 149 | 55 | 8.1 | 435 | 3.5 | 4.6 | <p style="text-align: center;">泊発電所3号炉</p> <p style="text-align: right;">容-9(3/4)</p> <p style="text-align: center;">第1表 THAI 試験における水素の自己着火による水素燃焼発生条件</p> <p style="text-align: center;">第1図 THAI プロジェクト試験用 PAR 概要（計装）</p> <p style="text-align: right;">■ 押囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |
| Test no. | | Gas conditions at PAR inlet | | | Gas in PAR outlet | | | | Recombination C _{2H2} vol% | Max. catalyst temperature Temp. T _{cat} °C at sensor no. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pressure bar | Temp. T _{in} °C | C _{2H2} vol% | C _{2H2} vol% | Temp. T _{out} °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-1 | 1.105 | 61 | no steam | 6.5 | not meas. | 2.35 | 4.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-2 | 1.105 | 64 | no steam | 6.9 | 300 | 2.45 | 4.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-3 | 1.055 | 63 | no steam | 6.4 | 276 | 2.75 | 3.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-4.1* | 2.465 | 55 | no steam | 5.8 | 245 | 3.0 | 2.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-4.2* | 2.52 | 59 | no steam | 6.25 | 255 | 3.2 | 3.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-4.3* | 2.57 | 63 | no steam | 6.8 | 335 | 2.9 | 3.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-27** | 1.81 | 80 | no steam | 6.5 | 280 | 2.8 | 3.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-28 | 1.61 | 73 | no steam | 6.35 | 290 | 2.85 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-6 | 1.085 | 110 | 25.5 | 7.5 | 355 | 2.75 | 4.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-7 | 1.515 | 107 | 24 | 7.35 | 365 | 2.55 | 4.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-8.1* | 1.54 | 108 | 26 | 7.4 | 360 | 2.9 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-8.2* | 1.60 | 113 | 35 | 7.1 | 395 | 2.8 | 4.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-10 | 1.58 | 148 | 45 | 8.05 | 395 | 2.95 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-29 | 1.54 | 139 | 50.5 | 8.75 | 470 | 3.25 | 5.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HR-30 | 3.095 | 149 | 55 | 8.1 | 435 | 3.5 | 4.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p>THAI HR-32: PAR temperatures</p>  <p>第2図 試験結果（PAR温度の時間変化；PAR筐体温度あり）</p> <p>4. 再結合効率</p> <p>PARは、ジルコニウム水反応等で短期的に発生する水素及び水の放射線分解等で長期的に緩やかに発生し続ける水素濃度を低減することにより、原子炉格納容器内の水素濃度を継続的に低減できる設計とする。</p> <p>メーカの性能評価式に基づく再結合効率を有するPARの効果により炉心損傷後の原子炉格納容器内の水素濃度低減を進めていくことについては、有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において確認している。</p> <p>以上より、PARの1個の再結合効率としては、上述の評価に使用したメーカ性能評価式に基づく再結合効率とし、代表点として水素濃度4vol%、圧力0.15MPaのときの1.2kg/h/個とする。</p> | <p>容-9(4/4)</p>  <p>第2図 試験結果（PAR温度の時間変化；PAR筐体温度あり）</p> <p>4. 再結合効率</p> <p>PARは、ジルコニウム水反応等で短期間に発生する水素及び水の放射線分解等で長期的に緩やかに発生し続ける水素濃度を低減することにより、原子炉格納容器内の水素濃度を継続的に低減できる設計とする。</p> <p>メーカの性能評価式に基づく再結合効率を有するPARの効果により炉心損傷後の原子炉格納容器内の水素濃度低減を進めていくことについては、有効性評価の評価結果^(注1)において確認している。</p> <p>以上より、PARの1個の再結合効率としては、上述の評価に使用したメーカ性能評価式に基づく再結合効率とし、代表点として水素濃度4vol%、圧力0.15MPaのときの1.2kg/h/個とする。</p> <p>PARの設置場所及び再結合効率については、添付資料37「原子炉格納施設の水素濃度低減に関する説明書」に示す。</p> <p>（注1）泊発電所3号機発電用原子炉設置変更許可申請書 本文十号 ハの(2)有効性評価 (ii)評価結果b. (f)における評価結果</p> <p>□枠組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | |
|---|---------|--------------|--------------|--|-----|-----|------------|-------------------|
| <p>名 称 原子炉格納容器水素燃焼装置</p> <table border="1"> <tr> <td>容 量</td> <td>W/個</td> <td>504 以上 (556)</td> </tr> </table> <p>() 内は公称値を示す。</p> <p>その他発電用原子炉の附風施設（火災防護設備）のうち消火設備と兼用</p> <p>【設 定 根 据】</p> <ul style="list-style-type: none"> 重大事故等対処設備 <p>重大事故等時に使用する原子炉格納容器水素燃焼装置は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために設置する。</p> <p>重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する原子炉格納容器水素燃焼装置は、以下の機能を有する。</p> <p>原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する原子炉格納容器水素燃焼装置は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために設置する。</p> <p>系統構成は、水素濃度制御設備として、原子炉格納容器水素燃焼装置は、炉心の著しい損傷に伴い事故初期に原子炉格納容器内に大量に放出される水素を計画的に燃焼させ、原子炉格納容器内の水素濃度ピークを制御できる設計とする。</p> <p>なお、原子炉格納容器水素燃焼装置の設置個数は、炉心損傷時に水素放出の想定箇所に加え、その隣接区画、水素の主要な通過経路及び上部ドーム部に配置し、重大事故等時の原子炉格納容器内の一層の水素濃度を低減できるよう、原子炉格納容器内に合計13（予備1（ドーム部））個とする。</p> <p>①加圧器逃がしタンク近傍（1個） ②加圧器室（1個）</p> | 容 量 | W/個 | 504 以上 (556) | <p>名 称 格納容器水素イグナイタ</p> <table border="1"> <tr> <td>容 量</td> <td>W/個</td> <td>■ 以上 (556)</td> </tr> </table> <p>() 内は公称値を示す。</p> <p>【設 定 根 据】</p> <ul style="list-style-type: none"> 重大事故等対処設備 <p>重大事故等時に使用する格納容器水素イグナイタは、以下の機能を有する。</p> <p>格納容器水素イグナイタは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために設置する。</p> <p>系統構成は、水素濃度制御設備として、格納容器水素イグナイタは、炉心の著しい損傷に伴い事故初期に原子炉格納容器内に大量に放出される水素を計画的に燃焼させ、原子炉格納容器内の水素濃度ピークを制御できる設計とする。</p> <p>格納容器水素イグナイタの設置個数は、原子炉格納容器内に合計12（予備1（ドーム部頂部付近用））個とする。</p> <p>1. 容量</p> <p>格納容器水素イグナイタは、設置（変更）許可において評価した解析^(注1)において、周囲の水素濃度が8vol%以上（水蒸気濃度55vol%以下）となった時点の着火条件としていることから、格納容器水素イグナイタの着火条件は水素濃度が8vol%以下（水蒸気濃度55vol%以下）とし、供給電圧の変動を想定しても水素の自己着火温度まで格納容器水素イグナイタの周囲空気温度を上昇できるよう、着火性能試験により着火下限値を確認したヒータ電気容量を上回る、定格電圧AC120Vで ■ 個以上とする。</p> <p>公称値については、 ■ 556W/個とする。</p> <p>(注1) 設置（変更）許可における静的触媒式水素再結合装置による水素濃度低減性能の評価における評価条件の不確かさの影響確認での解析</p> <p>格納容器水素イグナイタの設置箇所及びヒータ電気容量を確認した着火性能試験については、添付資料37「原子炉格納施設の水素濃度低減に関する説明書」に示す。</p> <p>■ 條款の内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 容 量 | W/個 | ■ 以上 (556) | <p>容-10 (1/1)</p> |
| 容 量 | W/個 | 504 以上 (556) | | | | | | |
| 容 量 | W/個 | ■ 以上 (556) | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---------|------|
| <p>③各ループ室（各1個：計4個） ④下部アニュラー室（3個） ⑤I C I S シンブル配管室入口扉近傍（1個） ⑥加圧器室外上部（1個） ⑦シールテーブル近傍（1個） ⑧格納容器ドーム部の頂部付近（1個（予備1個（ドーム部））） 合計13（予備1（ドーム部））個</p> <p>1. 容量（504W/個以上(556W/個)） 原子炉格納容器水素燃焼装置は、電気式のヒーティングコイルに通電することによりコイル表面温度を約915°Cとし、原子炉格納容器水素燃焼装置近傍の周囲空気温度を水素の自己着火温度である約560°Cまで上昇させることで、原子炉格納容器水素燃焼装置周囲の水素濃度が一定値（水素濃度7~8vol%程度まで）になると周囲の水素を自己着火させることができる。 そのため、原子炉格納容器水素燃焼装置のコイル表面を約915°Cまで温度上昇させることを機能要求とする。この機能要求を満足する電気容量として504W以上/個を設定した。 なお、公称値については、原子炉格納容器水素燃焼装置に要求される電気容量504Wを満足するものとして、定格電気容量556W/個とする。</p> | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|--|-----|-------------------------|----------|-------------|-----|------|-------------|----|----|--|-----|-------------------------------|--|-----|------------|----------------|-------------|-----|------|-------------|----|----|-----|---|--------------|--|
| <p style="text-align: center;">格開みの範囲は機密に係る事項のため、公開できません。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">名 称</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">容 量</td> <td style="padding: 5px;">Nm³/個</td> <td style="padding: 5px;">29以上 (7)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">最 高 使 用 壓 力</td> <td style="padding: 5px;">MPa</td> <td style="padding: 5px;">14.7</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">最 高 使 用 温 度</td> <td style="padding: 5px;">°C</td> <td style="padding: 5px;">40</td> </tr> </table> <p>() 内は公称値を示す。</p> <p>【設 定 根 拠】</p> <ul style="list-style-type: none"> 重大事故等対処設備 <p>計測制御系統施設のうち制御用空気設備として使用する窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）は、以下の機能を有する。</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために設置する。</p> <p>系統構成は、窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）及び可搬式空気圧縮機（代替制御用空気供給用）から、加圧器逃がし弁に空気を供給し、空気作動弁である加圧器逃がし弁を作動させることで1次冷却材を減圧できる設計とする。</p> <p>アニュラス空気浄化系のダンパはディーゼル発電機に加えて、代替電源設備である空冷式非常用発電装置により電磁弁を開閉することで窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）及び可搬式空気圧縮機（代替制御用空気供給用）により開操作できる設計とする。</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。</p> <p>系統構成は、窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）及び可搬式空気圧縮機（代替制御用空気供給用）から格納容器サンプルラインの格納容器隔離弁に空気を供給し、空気作動弁である格納容器隔離弁を開操作できる設計とする。</p> <p>窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）の保有数は、A、B系列それぞれ5個、保守点検にも使用可能であるため保守点検による待機除外時のバックアップ用は考慮せずに故障時のバックアップ用としてそれぞれ1個保有し、合計12個を保管する。</p> | 名 称 | 窒素ボンベ（代替制御用空気供給用） | | 容 量 | Nm³/個 | 29以上 (7) | 最 高 使 用 壓 力 | MPa | 14.7 | 最 高 使 用 温 度 | °C | 40 | <p style="text-align: center;">容—11 (1/3)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">名 称</td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスボンベ</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">容 量</td> <td style="padding: 5px;">L/個</td> <td style="padding: 5px;">46.7 以上 (46.7)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">最 高 使 用 壓 力</td> <td style="padding: 5px;">MPa</td> <td style="padding: 5px;">14.7</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">最 高 使 用 温 度</td> <td style="padding: 5px;">°C</td> <td style="padding: 5px;">40</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">個 数</td> <td style="padding: 5px;">—</td> <td style="padding: 5px;">1以上 (2 (予備))</td> </tr> </table> <p>【設 定 根 拠】</p> <ul style="list-style-type: none"> 重大事故等対処設備 <p>重大事故等時に使用する格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスボンベは、以下の機能を有する。</p> <p>計測制御系統施設のうち制御用空気設備として使用する格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスボンベは、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内の水素濃度を変動する可能性のある範囲で測定するために設置する。</p> <p>系統構成は、水素濃度監視として格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスボンベは空気作動弁である格納容器空気サンプルライン隔離弁に窒素を供給し、作動させることで格納容器内水素濃度計測ユニット等により原子炉格納容器内の水素濃度を測定できる設計とする。これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則 第67条系統図」による。</p> <p>格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスボンベの保有数は、1セット1個（取出し、戻りライン用合わせて1個）。保守点検中にも使用可能であるため、保守点検による待機除外時のバックアップ用は考慮せずに故障時のバックアップ用として1個の合計2個を保管する。</p> <p>1. 容量</p> <p>重大事故等時に使用する格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスボンベは、高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型の窒素ガスボンベを使用する。このため、当該ボンベの容量は一般汎用型の窒素ガスボンベの標準容量46.7L個以上とする。</p> <p>代替制御用空気供給設備の格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスボン</p> | 名 称 | 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスボンベ | | 容 量 | L/個 | 46.7 以上 (46.7) | 最 高 使 用 壓 力 | MPa | 14.7 | 最 高 使 用 温 度 | °C | 40 | 個 数 | — | 1以上 (2 (予備)) | |
| 名 称 | 窒素ボンベ（代替制御用空気供給用） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | Nm³/個 | 29以上 (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 壓 力 | MPa | 14.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 温 度 | °C | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスボンベ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | L/個 | 46.7 以上 (46.7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 壓 力 | MPa | 14.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最 高 使 用 温 度 | °C | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | — | 1以上 (2 (予備)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----|---|---------|----------------------------|---|------|-------|-----|---|---------|--|--|
| <p>1. 容量 (29 Nm³以上 (7Nm³/個))</p> <p>代替制御用空気供給設備の窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）は、以下の機能を発揮できる容量を有する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加圧器逃がし弁の開放及び開維持 ・アニュラス空気浄化設備のダンバの開放及び開維持 ・格納容器サンプルラインの格納容器隔離弁の開放及び開維持 <p>重大事故等時、窒素ボンベから制御用空気系統へ窒素を7日間供給が可能な設計とする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>想定操作</th><th>開保持1回</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消費量</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・連続消費量 : ■ Nm³/h (事象発生から1時間) 供給先にある機器の消費量を含む継続的に消費される量 ・連続消費量 : ■ Nm³/h (事象発生後1時間以降) IA-510A,B閉止後における供給先にある機器の消費量を含む継続的に消費される量 ・パッチ消費量(加圧器逃がし弁) : ■ Nm³/回 加圧器逃がし弁を全開にするための消費量 ・パッチ消費量(アニュラス空気浄化設備ダンバ) : ■ Nm³/回 アニュラス空気浄化設備ダンバを開閉するための消費量 ・パッチ消費量 (格納容器ガスサンプリングライン空気作動弁) : ■ Nm³/回 格納容器ガスサンプリングライン空気作動弁を開閉するための消費量 ・制御用空気加圧消費量 : ■ Nm³/回 制御用空気系統を重大事故等時の供給圧力まで加圧するための消費量 <p>制御用空気消費総量 :</p> $\begin{aligned} & \boxed{\square} \times 1h + \boxed{\square} \times 24h \times 7d + \boxed{\square} \times 1回 + \boxed{\square} \times 1回 \\ & + \boxed{\square} \times 1回 + \boxed{\square} \times 1回 = \boxed{\square} Nm^3 \end{aligned}$ </td></tr> <tr> <td>ポンベ必要個数</td><td>・ポンベ充てん圧力 : 14.801MPa[abs]</td></tr> </tbody> </table> | 想定操作 | 開保持1回 | 消費量 | <ul style="list-style-type: none"> ・連続消費量 : ■ Nm³/h (事象発生から1時間) 供給先にある機器の消費量を含む継続的に消費される量 ・連続消費量 : ■ Nm³/h (事象発生後1時間以降) IA-510A,B閉止後における供給先にある機器の消費量を含む継続的に消費される量 ・パッチ消費量(加圧器逃がし弁) : ■ Nm³/回 加圧器逃がし弁を全開にするための消費量 ・パッチ消費量(アニュラス空気浄化設備ダンバ) : ■ Nm³/回 アニュラス空気浄化設備ダンバを開閉するための消費量 ・パッチ消費量 (格納容器ガスサンプリングライン空気作動弁) : ■ Nm³/回 格納容器ガスサンプリングライン空気作動弁を開閉するための消費量 ・制御用空気加圧消費量 : ■ Nm³/回 制御用空気系統を重大事故等時の供給圧力まで加圧するための消費量 <p>制御用空気消費総量 :</p> $\begin{aligned} & \boxed{\square} \times 1h + \boxed{\square} \times 24h \times 7d + \boxed{\square} \times 1回 + \boxed{\square} \times 1回 \\ & + \boxed{\square} \times 1回 + \boxed{\square} \times 1回 = \boxed{\square} Nm^3 \end{aligned}$ | ポンベ必要個数 | ・ポンベ充てん圧力 : 14.801MPa[abs] | <p>容-11 (2/3)</p> <p>べは、格納容器空気サンプルライン隔離弁の開放及び開維持ができる容量を有する設計とする。</p> <p>なお、格納容器空気サンプルライン隔離弁への空気供給ラインには、窒素がリークする箇所がないため連続加圧の必要はない。1回の加圧作業で格納容器空気サンプルライン隔離弁は、「開」状態を維持する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>想定操作</th><th>開保持1回</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消費量</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・連続消費量 : ■ Nm³/h 供給先にある機器の消費量を含む継続的に消費される量 ・パッチ消費量(格納容器空気サンプルライン隔離弁2台分) : 約 ■ Nm³/回 格納容器空気サンプルライン隔離弁を全開にするための消費量 ・配管加圧消費量 : 約 ■ Nm³/回 窒素供給ラインを重大事故等時の供給圧力まで加圧するための消費量 窒素ガス消費総量 : ■ </td></tr> <tr> <td>ポンベ必要個数</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ・ポンベ充てん圧力 : 14.801MPa[abs] ・ポンベ容量 : 6.84Nm³/個^(注1) ・制御弁動作圧力 : ■ MPa[abs] 窒素供給時は、制御弁動作圧力以上を維持する必要があることから、ポンベ1個当たりの供給可能量は、 ■ Nm³ </td></tr> </tbody> </table> <p>以上より、格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスボンベの必要個数は約 ■ 個となるため、設置個数は ■ 個を上回る1個とする。</p> <p>公称値については、要求される容量と同じ46.7L/個とする。</p> <p>2. 最高使用圧力 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型窒素ガスボンベを重大事故等時において</p> <p>■ 案内みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 想定操作 | 開保持1回 | 消費量 | <ul style="list-style-type: none"> ・連続消費量 : ■ Nm³/h 供給先にある機器の消費量を含む継続的に消費される量 ・パッチ消費量(格納容器空気サンプルライン隔離弁2台分) : 約 ■ Nm³/回 格納容器空気サンプルライン隔離弁を全開にするための消費量 ・配管加圧消費量 : 約 ■ Nm³/回 窒素供給ラインを重大事故等時の供給圧力まで加圧するための消費量 窒素ガス消費総量 : ■ | ポンベ必要個数 | <ul style="list-style-type: none"> ・ポンベ充てん圧力 : 14.801MPa[abs] ・ポンベ容量 : 6.84Nm³/個^(注1) ・制御弁動作圧力 : ■ MPa[abs] 窒素供給時は、制御弁動作圧力以上を維持する必要があることから、ポンベ1個当たりの供給可能量は、 ■ Nm³ | |
| 想定操作 | 開保持1回 | | | | | | | | | | | | | |
| 消費量 | <ul style="list-style-type: none"> ・連続消費量 : ■ Nm³/h (事象発生から1時間) 供給先にある機器の消費量を含む継続的に消費される量 ・連続消費量 : ■ Nm³/h (事象発生後1時間以降) IA-510A,B閉止後における供給先にある機器の消費量を含む継続的に消費される量 ・パッチ消費量(加圧器逃がし弁) : ■ Nm³/回 加圧器逃がし弁を全開にするための消費量 ・パッチ消費量(アニュラス空気浄化設備ダンバ) : ■ Nm³/回 アニュラス空気浄化設備ダンバを開閉するための消費量 ・パッチ消費量 (格納容器ガスサンプリングライン空気作動弁) : ■ Nm³/回 格納容器ガスサンプリングライン空気作動弁を開閉するための消費量 ・制御用空気加圧消費量 : ■ Nm³/回 制御用空気系統を重大事故等時の供給圧力まで加圧するための消費量 <p>制御用空気消費総量 :</p> $\begin{aligned} & \boxed{\square} \times 1h + \boxed{\square} \times 24h \times 7d + \boxed{\square} \times 1回 + \boxed{\square} \times 1回 \\ & + \boxed{\square} \times 1回 + \boxed{\square} \times 1回 = \boxed{\square} Nm^3 \end{aligned}$ | | | | | | | | | | | | | |
| ポンベ必要個数 | ・ポンベ充てん圧力 : 14.801MPa[abs] | | | | | | | | | | | | | |
| 想定操作 | 開保持1回 | | | | | | | | | | | | | |
| 消費量 | <ul style="list-style-type: none"> ・連続消費量 : ■ Nm³/h 供給先にある機器の消費量を含む継続的に消費される量 ・パッチ消費量(格納容器空気サンプルライン隔離弁2台分) : 約 ■ Nm³/回 格納容器空気サンプルライン隔離弁を全開にするための消費量 ・配管加圧消費量 : 約 ■ Nm³/回 窒素供給ラインを重大事故等時の供給圧力まで加圧するための消費量 窒素ガス消費総量 : ■ | | | | | | | | | | | | | |
| ポンベ必要個数 | <ul style="list-style-type: none"> ・ポンベ充てん圧力 : 14.801MPa[abs] ・ポンベ容量 : 6.84Nm³/個^(注1) ・制御弁動作圧力 : ■ MPa[abs] 窒素供給時は、制御弁動作圧力以上を維持する必要があることから、ポンベ1個当たりの供給可能量は、 ■ Nm³ | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
| <p>・ポンベ容量 : 7Nm³/個 ・制御弁動作圧力 : [REDACTED] MPa[abs] (制御弁動作圧力に配管圧損等を考慮した圧力) 室素供給時は、制御弁動作圧力以上を維持する必要があることから、ポンベ1個当たりの供給可能量は、 $7 \times ([REDACTED] - [REDACTED]) / 14.801 = [REDACTED] Nm^3/\text{個}$ 必要個数 (1ヘッダ当たり) : [REDACTED] 個</p> <p>加圧器逃がし弁は、Aヘッダに1台、Bヘッダに1台接続されている。各ヘッダに室素ポンベラックを2台ずつ設置し、室素ポンベラック1台につき室素ポンベを3個収納しており、必要個数である[REDACTED]を上回るため問題はない。</p> <p>2. 最高使用圧力 (14.7MPa) ポンベの充てん圧力が14.7MPaであり、最高使用圧力を14.7MPaとする。</p> <p>3. 最高使用温度 (40°C) 本ポンベは、原子炉周辺建屋内に設置するものであり、重大事故等時においても温度変化がわずかであることから、最高使用温度は、40°Cとする。なお、本ポンベは、高圧ガス保安法にて規定している一般高圧ガス保安規則に基づいている。</p> | <p style="text-align: right;">容-11 (3/3)</p> <p>使用する場合の圧力は、高圧ガス保安法の適合品であるポンベにて実績を有する充てん圧力である14.7MPaとする。</p> <p>3. 最高使用温度 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型室素ガスポンベを重大事故等時において使用する場合の温度は、高圧ガス保安法に基づき40°Cとする。</p> <p>(注1) 格納容器空気サンプルライン隔離弁操作用可搬型室素ガスポンベ内の室素量</p> $Q = P \times V_1 / 0.101 = 14.801 \times 46.7 \times 10^{-3} / 0.101 = 6.84 Nm^3$ <p>Q : 室素ポンベ内の室素量 (Nm³) V₁ : ポンベの容量 (m³) = 46.7 × 10⁻³ P : ポンベの充てん圧力 (MPa[abs]) = 14.7 + 0.101 = 14.801</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-----|---------------------|--|-----|---|---|--------|-----|------|--------|---|----|-----------|------|-----|---|-----|--------------------|-----|---------------------|--|-----|---|---|--------|-----|------|--------|---|----|-----------|------|--------|-----|---|------------|--|
| <p style="text-align: center;">株固みの範囲は機密に係る事項のため公開することはできません。</p> <p>格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">名 称</td> <td>格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプ</td> </tr> <tr> <td>容 量</td> <td>m³/h/個</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 以上 (1.0)</td> </tr> <tr> <td>揚 程</td> <td>m</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 以上 (10)</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力</td> <td>MPa</td> <td>0.33</td> </tr> <tr> <td>最高使用温度</td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>原 動 機 出 力</td> <td>kW/個</td> <td>0.4</td> </tr> </table> <p>【設 定 根 拠】</p> <p>(概 要)</p> <ul style="list-style-type: none"> 重大事故等対処設備 <p>重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備として使用する格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプは、以下の機能を有する。</p> <p>格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止するための設備のうち、格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定するための設備として設置する。</p> <p>系統構成は、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合に、格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプを原子炉補機冷却水系統に接続することで、サンプリングガスを冷却するための原子炉補機冷却水を供給できる設計とする。</p> <p>格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプの保有数は、1セット1個、故障時のバックアップ用として1個の合計2個を保管する。</p> <p>1. 容量</p> <p>格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は、重大事故発生時に原子炉格納容器内の雰囲気ガスを一部サンプルガスとして格納容器水素ガス試料冷却器にて冷却するために必要な原子炉補機冷却水流量が <input checked="" type="checkbox"/> m³/hであるため、ポンプの容量は <input checked="" type="checkbox"/> m³/h/個とする。</p> <p>公称値については、<input checked="" type="checkbox"/> 1.0m³/h/個とする。</p> | 名 称 | 格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプ | 容 量 | m ³ /h/個 | <input checked="" type="checkbox"/> 以上 (1.0) | 揚 程 | m | <input checked="" type="checkbox"/> 以上 (10) | 最高使用圧力 | MPa | 0.33 | 最高使用温度 | ℃ | 40 | 原 動 機 出 力 | kW/個 | 0.4 | <p>泊発電所3号炉</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">名 称</td> <td>可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ</td> </tr> <tr> <td>容 量</td> <td>m³/h/個</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 以上 (1.0)</td> </tr> <tr> <td>揚 程</td> <td>m</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 以上 (10)</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力</td> <td>MPa</td> <td>0.33</td> </tr> <tr> <td>最高使用温度</td> <td>℃</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>原 動 機 出 力</td> <td>kW/個</td> <td>0.4 以上</td> </tr> <tr> <td>個 数</td> <td>—</td> <td>1 以上 2(予備)</td> </tr> </table> <p>()内は公称値を示す。</p> <p>【設 定 根 拠】</p> <p>・重大事故等対処設備</p> <p>重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備として使用する可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプは、以下の機能を有する。</p> <p>可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプは、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止するための設備のうち、原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定するための設備として設置する。</p> <p>系統構成は、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合においては、可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプを原子炉補機冷却水系統に接続することで、サンプリングガスを冷却するための格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器へ原子炉補機冷却水を供給できる設計とする。これらの系統構成については、設備別記載事項の設定根拠に関する説明書別添3「技術基準規則 第67条系統図」による。</p> <p>1. 容量</p> <p>可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は、重大事故発生時に原子炉格納容器内の雰囲気ガスを一部サンプルガスとして格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器にて冷却するために必要な原子炉補機冷却水流量が <input checked="" type="checkbox"/> m³/hであるため、ポンプの容量は <input checked="" type="checkbox"/> m³/h/個とする。</p> <p>公称値については、<input checked="" type="checkbox"/> 1.0m³/h/個とする。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 株固みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 名 称 | 可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ | 容 量 | m ³ /h/個 | <input checked="" type="checkbox"/> 以上 (1.0) | 揚 程 | m | <input checked="" type="checkbox"/> 以上 (10) | 最高使用圧力 | MPa | 0.33 | 最高使用温度 | ℃ | 40 | 原 動 機 出 力 | kW/個 | 0.4 以上 | 個 数 | — | 1 以上 2(予備) | |
| 名 称 | 格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | m ³ /h/個 | <input checked="" type="checkbox"/> 以上 (1.0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 揚 程 | m | <input checked="" type="checkbox"/> 以上 (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最高使用圧力 | MPa | 0.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最高使用温度 | ℃ | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原 動 機 出 力 | kW/個 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | 可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容 量 | m ³ /h/個 | <input checked="" type="checkbox"/> 以上 (1.0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 揚 程 | m | <input checked="" type="checkbox"/> 以上 (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最高使用圧力 | MPa | 0.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最高使用温度 | ℃ | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原 動 機 出 力 | kW/個 | 0.4 以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個 数 | — | 1 以上 2(予備) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----|---------|--|-------------|------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----|---------|---------------------------------------|
| <p style="text-align: right;">容-18 (2/2)</p> <p>2. 揚程</p> <p>格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は、運転状態のときの取水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管及び弁類圧損等が以下のとおり [] であることから、10mとする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>取水源と移送先の圧力差</td> <td>約 0m</td> </tr> <tr> <td>静水頭</td> <td>約 0m</td> </tr> <tr> <td>機器圧損</td> <td>約 [] m</td> </tr> <tr> <td>配管及び弁類圧損等</td> <td>約 [] m</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>約 [] m</td> </tr> </table> <p>公称値については、[] 10mとする。</p> <p>3. 最高使用圧力</p> <p>原子炉補機冷却水サージタンクから格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプの静水压 [] MPa (+ []) 及び定格揚程 [] m (+ [] MPa) を包括する圧力を上回る0.33MPaとする。</p> <p>4. 最高使用温度</p> <p>原子炉補機冷却水は、重大事故等時においても原子炉補機冷却水系統の運転が停止しており、補機等からの人熱は非常に小さいため、通常運転時の温度のままであると考えられることから通常運転時の原子炉補機冷却水系統の最高温度 [] °Cを上回る40°Cとする。</p> <p>5. 原動機出力</p> <p>格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプの原動機出力は、容量 [] m³/h以上、揚程 [] m以上を満足する市販製品より選定する。</p> <p>容量、揚程を満足するポンプを選定した結果より、格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプの原動機出力は、0.4kW/個とする。</p> | 取水源と移送先の圧力差 | 約 0m | 静水頭 | 約 0m | 機器圧損 | 約 [] m | 配管及び弁類圧損等 | 約 [] m | 合計 | 約 [] m | <p>2. 揚程</p> <p>可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は、運転状態のときの取水源と移送先の圧力差、静水頭、機器圧損、配管及び弁類圧損等が以下のとおり [] であることから、[] とする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>取水源と移送先の圧力差</td> <td>約 0m</td> </tr> <tr> <td>静水頭</td> <td>約 0m</td> </tr> <tr> <td>機器圧損</td> <td>約 [] m</td> </tr> <tr> <td>配管及び弁類圧損等</td> <td>約 [] m</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>約 [] m</td> </tr> </table> <p>公称値については、[] 0mとする。</p> <p>3. 最高使用圧力</p> <p>可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は、原子炉補機冷却水サージタンクから可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプまでの静水圧 [] (- [] MPa) とポンプ定格運転時の揚程 [] (- [] MPa) の合計した圧力0.3MPaを上回る0.33MPaとする。</p> <p>4. 最高使用温度</p> <p>可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は、水源である原子炉補機冷却水の通常運転時の最高温度32°Cを上回る40°Cとする。</p> <p>5. 原動機出力</p> <p>可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は、容量 [] m³/h以上、揚程 [] m以上を満足する市販製品より選定する。</p> <p>容量、揚程を満足するポンプを選定した結果より、可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプの原動機出力は、0.4kW/個とする。</p> <p>6. 個数</p> <p>可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプの保有数は、重大事故等対処設備として1個並びに故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として予備1個とし、分散して保管する。</p> | 取水源と移送先の圧力差 | 約 0m | 静水頭 | 約 0m | 機器圧損 | 約 [] m | 配管及び弁類圧損等 | 約 [] m | 合計 | 約 [] m | <p>[] 牡聞みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> |
| 取水源と移送先の圧力差 | 約 0m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静水頭 | 約 0m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機器圧損 | 約 [] m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管及び弁類圧損等 | 約 [] m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 約 [] m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取水源と移送先の圧力差 | 約 0m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静水頭 | 約 0m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機器圧損 | 約 [] m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配管及び弁類圧損等 | 約 [] m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 約 [] m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|-------------------|-----|-----|---------------------------|--|---------|------------|---|-----|-----|---------------------------|--|---------|------------|--|
| <p>枠固みの範囲は機密に係る事項のため公開することはできません。</p> <p>可搬型格納容器水素ガス試料圧縮装置</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">名 称</th> <th>可搬型格納容器水素ガス試料圧縮装置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>圧縮機</td> <td>容 量</td> <td>Nm³/h □以上</td> </tr> <tr> <td></td> <td>吐 出 壓 力</td> <td>MPa □以上</td> </tr> </tbody> </table> <p>【設 定 根 捣】 (概 要)</p> <p>可搬型格納容器水素ガス試料圧縮装置は、重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定するための監視設備（水素濃度監視）として、原子炉格納容器内の空気ガスを可搬型格納容器水素ガス濃度計へ供給するために設置する。</p> <p>可搬型格納容器水素ガス試料圧縮装置の保有数は、重大事故等対処設備として1個、故障時のバックアップ用として1個の合計2個を保管する。</p> <p>1. 容量</p> <p>可搬型格納容器水素ガス試料圧縮装置を重大事故等対処設備として使用する場合の容量は、設計基準対象施設と同仕様で設計し、□ Nm³/h以上とする。</p> <p>公称値については、要求される容量□ Nm³/hを上回る□ l/min (= □ m³/h) とする。</p> <p>2. 吐出圧力</p> <p>可搬型格納容器水素ガス試料圧縮装置を重大事故等対処設備として使用する場合の吐出圧力は、原子炉格納容器の重大事故等時における使用圧力□ MPaを押し込める圧力として□ MPa以上とする。</p> <p>公称値については、要求される吐出圧力□ MPaを上回る□ MPaとする。</p> | 名 称 | | 可搬型格納容器水素ガス試料圧縮装置 | 圧縮機 | 容 量 | Nm ³ /h □以上 | | 吐 出 壓 力 | MPa □以上 | <p>泊発電所3号炉</p> <p>容-19(1/1)</p> <p>名 称 可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>圧縮機</th> <th>容 量</th> <th>Nm³/h □以上</th> </tr> <tr> <th></th> <th>吐 出 壓 力</th> <th>MPa □以上</th> </tr> </thead> </table> <p>【設 定 根 捣】 (概 要)</p> <p>可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置は、重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定するための監視設備（水素濃度監視）として、原子炉格納容器内の空気ガスを可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットへ供給するために設置する。</p> <p>可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置の保有数は、重大事故等対処設備として1個、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1個の合計2個を保管する。</p> <p>1. 容量</p> <p>可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置を重大事故等対処設備として使用する場合の容量は、格納容器空気ガスサンプリング圧縮装置の重大事故等時における容量と同じ□ Nm³/h以上とする。</p> <p>2. 吐出圧力</p> <p>可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置を重大事故等対処設備として使用する場合の吐出圧力は、原子炉格納容器の重大事故等時における使用圧力□ MPaを押し込める圧力として□ MPa以上とする。</p> <p>□枠固みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 圧縮機 | 容 量 | Nm ³ /h □以上 | | 吐 出 壓 力 | MPa □以上 | |
| 名 称 | | 可搬型格納容器水素ガス試料圧縮装置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圧縮機 | 容 量 | Nm ³ /h □以上 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吐 出 壓 力 | MPa □以上 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圧縮機 | 容 量 | Nm ³ /h □以上 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吐 出 壓 力 | MPa □以上 | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------|---------|------------------------|--|-----|------------------|---------|------------------------|--|
| <p style="text-align: center;">枠囲みの範囲は機密に係る事項のため公開することはできません。</p> <p>格納容器水素ガス試料冷却器</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">名 称</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">格納容器水素ガス試料冷却器</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">伝 热 面 積</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">m²/個</td></tr> </tbody> </table> <p>【設 定 根 拠】</p> <p>(摘要)</p> <p>格納容器水素ガス試料冷却器は、重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定するための監視設備（水素濃度監視）として、原子炉格納容器内からサンプルされたサンプリングガスを冷却するために設置する。</p> <p>格納容器水素ガス試料冷却器は、重大事故等対処設備として1個設置する。</p> <p>1. 伝熱面積</p> <p>格納容器水素ガス試料冷却器を重大事故等時において使用する場合の伝熱面積は、重大事故等発生後の原子炉格納容器内からのサンプリングガスを□℃まで下げるために必要な容量□kgを満足するために必要な最小伝熱面積を基に設定する。</p> <p>必要最小伝熱面積は、設計熱交換量、伝熱管熱通過率及び高温側と低温側の温度差の平均値である対数平均温度差を用いて以下のように求められる。</p> $\text{必要最小伝熱面積} = \frac{Q}{K_0 \cdot \Delta T}$ <p>Q : 設計熱交換量 (W) K₀ : 伝熱管熱通過率 (W/m² · K) Δ T : 対数平均温度差 (K)</p> <p>(参考文献：「伝熱工学資料 改訂第5版」（平成21年 日本機械学会）)</p> <p>以上より、格納容器水素ガス試料冷却器の必要最小伝熱面積は、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能喪失時に冷却水を供給する格納容器水素ガス試料冷却器用可搬型冷却水ポンプによる原子炉補機冷却水設計流量又は大容量ポンプによる海水設計流量である□m³/hにおいて□m²であることから、これを上回る伝熱面積として□m²/個以上とする。</p> | 名 称 | 格納容器水素ガス試料冷却器 | 伝 热 面 積 | m²/個 | <p style="text-align: right;">容-20(1/2)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">名 称</th><th style="text-align: left; padding: 2px;">格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 2px;">伝 热 面 積</td><td style="text-align: left; padding: 2px;">m²/個</td></tr> </tbody> </table> <p>【設 定 根 拠】</p> <p>格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器は、設計基準対象施設として原子炉格納容器内からのサンプリングガスを冷却するために設置する。</p> <p>重大事故等対処設備としては、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定するための監視設備（水素濃度監視）として、原子炉格納容器内からサンプルされたサンプリングガスを冷却するために設置する。</p> <p>格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器は、設計基準対象施設として1個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。</p> <p>1. 伝熱面積</p> <p>設計基準対象施設として使用する格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器の伝熱面積は事故発生3時間後に測定する原子炉格納容器内からのサンプリングガスを□℃以下とするために必要な容量□kgを満足するために必要な最少伝熱面積を基に設定する。</p> <p>必要最小伝熱面積は、設計熱交換量、伝熱管熱通過率及び高温側と低温側の温度差の平均値である対数平均温度差を用いて以下のように求められる。</p> $\text{必要最小伝熱面積} = \frac{Q}{K_0 \cdot \Delta T}$ <p>Q : 設計熱交換量 (W) = □ K₀ : 伝熱管熱通過率 (W/m² · K) = □ Δ T : 対数平均温度差 (K) = □</p> <p>(参考文献：「伝熱工学資料 改訂第5版」（平成21年 日本機械学会）)</p> <p>以上より、格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器の伝熱面積は、必要な最小伝熱面積が格納容器雰囲気ガスサンプリング冷却器への原子炉補機冷却水の設計流量である□m³/hにおいて□m²であることから、これを上回る伝熱面積として□m²/個以上とする。</p> <p style="text-align: right;">□枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 名 称 | 格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器 | 伝 热 面 積 | m²/個 | |
| 名 称 | 格納容器水素ガス試料冷却器 | | | | | | | | | |
| 伝 热 面 積 | m²/個 | | | | | | | | | |
| 名 称 | 格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器 | | | | | | | | | |
| 伝 热 面 積 | m²/個 | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|--|------|
| | <p style="text-align: right;">容-20(2/2)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>格納容器雰囲気ガスサンブル冷却器を重大事故等時において使用する場合の伝熱面積は、重大事故等発生後の原子炉格納容器内からのサンプリングガスを $\square^{\circ}\text{C}$ まで下げるために必要な容量 $\square\text{kW}$ を満足するために必要な最小伝熱面積を基に設定する。</p> <p>必要最小伝熱面積は、設計熱交換量、伝熱管熱通過率及び高温側と低温側の温度差の平均値である対数平均温度差を用いて以下のように求められる。</p> $\text{必要最小伝熱面積} = \frac{Q}{K_0 \cdot \Delta T}$ $= \frac{\square}{\square} \approx \square \text{m}^2$ <p> Q : 設計熱交換量 (W) = \square K_0 : 伝熱管熱通過率 (W/m² · K) = \square ΔT : 対数平均温度差 (K) = \square </p> <p>(参考文献：「伝熱工学資料 改訂第5版」（平成21年 日本機械学会）)</p> <p>以上より、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能喪失時に冷却水を供給する可搬型ガスサンプリング冷却器用冷却水ポンプによる原子炉補機冷却水設計流量又は可搬型大型送水ポンプ車による海水設計流量である $\square\text{m}^3/\text{h}$ において $\square\text{m}^2$ であることから、これを上回る伝熱面積として $\square\text{m}^2$/個以上とする。</p> </div> | |

\square 條目のみの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|--------|----------|----|------|--------------------------|-----|---------|---|----------|--|
| | <p>1. 原子炉格納容器内水素処理装置温度監視装置</p> <p>(1) 設置目的 炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止できるよう、原子炉格納容器内の水素濃度を低減するための水素濃度制御設備として、原子炉格納容器内水素処理装置温度監視装置を設ける。</p> <p>(2) 設備概要 原子炉格納容器内水素処理装置温度監視装置は、重大事故等対処設備の機能を有しており、熱電対にて温度を起電力として検出する。検出した起電力は、シビアアクシデント監視盤内の演算装置にて温度に変換する処理を行った後、原子炉格納容器内水素処理装置温度として中央制御室に表示し、記録する。 (図5.2-5-1 「原子炉格納容器内水素処理装置温度監視装置の概略構成図」参照。)</p>  <p>中央制御室</p> <p>シビアアクシデント監視盤</p> <p>AM設備監視操作盤</p> <p>表示</p> <p>記録</p> <p>(注1)データ収集計算機 データ表示端末</p> <p>熱電対</p> <p>演算装置</p> <p>設計基準対象施設</p> <p>重大事故等対処設備</p> <p>設計基準対象施設及び重大事故等対処設備</p> <p>図5.2-5-1 原子炉格納容器内水素処理装置温度監視装置の概略構成図</p> <p>(3) 計測範囲 原子炉格納容器内水素処理装置温度監視装置の仕様を表5.2-5-1に示す。</p> <p>表5.2-5-1 原子炉格納容器内水素処理装置温度監視装置の仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>個数</th> <th>取付箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉格納容器内水素処理装置 温度監視装置</td> <td>熱電対</td> <td>0～800°C</td> <td>5</td> <td>原子炉格納容器内</td> </tr> </tbody> </table> | 名称 | 検出器の種類 | 計測範囲 | 個数 | 取付箇所 | 原子炉格納容器内水素処理装置 温度監視装置 | 熱電対 | 0～800°C | 5 | 原子炉格納容器内 | |
| 名称 | 検出器の種類 | 計測範囲 | 個数 | 取付箇所 | | | | | | | | |
| 原子炉格納容器内水素処理装置 温度監視装置 | 熱電対 | 0～800°C | 5 | 原子炉格納容器内 | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|--------|----------|----|------|-------------------|-----|---------|----|----------|--|
| | <p>2. 格納容器水素イグナイタ温度監視装置</p> <p>(1) 設置目的 炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止できるよう、原子炉格納容器内の水素濃度を低減するための水素濃度制御設備として、格納容器水素イグナイタ温度監視装置を設ける。</p> <p>(2) 設備概要 格納容器水素イグナイタ温度監視装置は、重大事故等対処設備の機能を有しており、熱電対にて温度を起電力として検出する。検出した起電力は、シビアアクシデント監視盤内の演算装置にて温度に変換する処理を行った後、格納容器水素イグナイタ温度として中央制御室に表示し、記録する。 (図5.2-5-2 「格納容器水素イグナイタ温度監視装置の概略構成図」参照。)</p>  <p>(注1)データ収集計算機 データ表示端末</p> <p>図5.2-5-2 格納容器水素イグナイタ温度監視装置の概略構成図</p> <p>(3) 計測範囲 格納容器水素イグナイタ温度監視装置の仕様を表5.2-5-2に示す。</p> <p>表5.2-5-2 格納容器水素イグナイタ温度監視装置の仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>個数</th> <th>取付箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>格納容器水素イグナイタ温度監視装置</td> <td>熱電対</td> <td>0～800°C</td> <td>13</td> <td>原子炉格納容器内</td> </tr> </tbody> </table> | 名称 | 検出器の種類 | 計測範囲 | 個数 | 取付箇所 | 格納容器水素イグナイタ温度監視装置 | 熱電対 | 0～800°C | 13 | 原子炉格納容器内 | |
| 名称 | 検出器の種類 | 計測範囲 | 個数 | 取付箇所 | | | | | | | | |
| 格納容器水素イグナイタ温度監視装置 | 熱電対 | 0～800°C | 13 | 原子炉格納容器内 | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|--------|-----------------------------|----|------|--------------------|---------|----------|---|-----------------------------|--|
| | <p>3. 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット</p> <p>(1) 設置目的 炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止できるよう、原子炉格納容器内の水素濃度を低減するための水素濃度制御設備として、可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットを設ける。</p> <p>(2) 設備概要 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットは、重大事故等対処設備の機能を有しており、格納容器内水素濃度の検出信号は、熱伝導式検出器にて水素濃度を電圧信号として検出する。検出した電圧信号は、変換器にて電流信号に変換し、シビアアクシデント監視盤内の演算装置にて水素濃度信号へ変換する処理を行った後、格納容器内水素濃度として中央制御室に表示し、記録する。 (図5.2-5-3「可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの概略構成図」参照。)</p>  <p>図5.2-5-3 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの概略構成図</p> <p>(3) 計測範囲 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの仕様を表5.2-5-3に示す。</p> <p>表5.2-5-3 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>検出器の種類</th> <th>計測範囲</th> <th>個数</th> <th>取付箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット</td> <td>熱伝導式検出器</td> <td>0～20vol%</td> <td>1</td> <td>原子炉建屋地上3階 (原子炉建屋地上3階に保管)</td> </tr> </tbody> </table> | 名称 | 検出器の種類 | 計測範囲 | 個数 | 取付箇所 | 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット | 熱伝導式検出器 | 0～20vol% | 1 | 原子炉建屋地上3階 (原子炉建屋地上3階に保管) | |
| 名称 | 検出器の種類 | 計測範囲 | 個数 | 取付箇所 | | | | | | | | |
| 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット | 熱伝導式検出器 | 0～20vol% | 1 | 原子炉建屋地上3階 (原子炉建屋地上3階に保管) | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|----------------------|-------|-----|---------------------|---------|-----|-----------|------|--------|--|---|
| <p style="text-align: center;">枠開きの範囲は機密に係る事項のため、公開できません。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">名 称</td> <td>可搬式空気圧縮機(代替制御用空気供給用)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">圧 縮 機</td> <td>容 量</td> <td>m³/h/個</td> </tr> <tr> <td>吐 出 壓 力</td> <td>MPa</td> </tr> <tr> <td>原 動 機 出 力</td> <td>kW/個</td> <td>2.2 以上</td> </tr> </table> <p>() 内は公称値を示す。</p> <p>【設 定 根 拠】</p> <ul style="list-style-type: none"> 重大事故等対処設備 <p>計測制御系統施設のうち、制御用空気設備として使用する可搬式空気圧縮機(代替制御用空気供給用)は以下の機能を有する。</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために設置する。</p> <p>系統構成は、窒素ポンベ(代替制御用空気供給用)及び可搬式空気圧縮機(代替制御用空気供給用)から、加圧器逃がし弁に空気を供給し、空気作動弁である加圧器逃がし弁を作動させることで1次冷却材を減圧できる設計とする。</p> <p>アニュラス空気浄化系のダンバはディーゼル発電機に加えて、代替電源設備である空冷式非常用発電装置により電磁弁を開閉することで窒素ポンベ(代替制御用空気供給用)及び可搬式空気圧縮機(代替制御用空気供給用)により開操作できる設計とする。</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。</p> <p>系統構成は、窒素ポンベ(代替制御用空気供給用)及び可搬式空気圧縮機(代替制御用空気供給用)から格納容器サンプルラインの格納容器隔離弁に空気を供給し、空気作動弁である格納容器隔離弁を開操作できる設計とする。</p> <p>可搬式空気圧縮機(代替制御用空気供給用)の保有数は、A、B系統それぞれ1個、保守点検中にも使用可能であるため、保守点検による待機除外時のバックアップ用は考慮せず、故障時のバックアップ用として1個保有し、合計3個を保管する。</p> | 名 称 | | 可搬式空気圧縮機(代替制御用空気供給用) | 圧 縮 機 | 容 量 | m ³ /h/個 | 吐 出 壓 力 | MPa | 原 動 機 出 力 | kW/個 | 2.2 以上 | | 設備の相違 設備構成の相違 により比較対象 資料なし |
| 名 称 | | 可搬式空気圧縮機(代替制御用空気供給用) | | | | | | | | | | | |
| 圧 縮 機 | 容 量 | m ³ /h/個 | | | | | | | | | | | |
| | 吐 出 壓 力 | MPa | | | | | | | | | | | |
| 原 動 機 出 力 | kW/個 | 2.2 以上 | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---------|------|
| <p>1. 容量 (6.0m³/h/個以上 (14.4m³/h/個))</p> <p>可搬式空気圧縮機は、以下の機能を発揮できる容量を有する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加圧器逃がし弁の開放及び開維持 ・アニュラス空気浄化設備のダンバの開放及び開維持 ・格納容器サンプルラインの格納容器隔離弁の開放及び開維持 <p>窒素ボンベ消費後に可搬式空気圧縮機を使用する際は、窒素ボンベの使用により制御用空気系統の圧力は保持されていることから、加圧器逃がし弁、アニュラス空気浄化設備ダンバ及び格納容器サンプルラインの格納容器隔離弁は全開状態であり、新たに全開状態にするためのバッチ消費量を考慮する必要はない。</p> <p>よって、連続消費量及びバッチ消費量の大きい加圧器逃がし弁が仮に閉となった場合においても開操作可能な容量を考慮すれば良く、必要な供給容量は6.0m³/h/個以上とする。</p> <p>なお、公称値としては、要求される容量以上で一般的な可搬型空気圧縮機の容量である14.4m³/h/個とする。</p> <p>2. 吐出圧力 (0.88MPa以上)</p> <p>制御用空気系統への作動用空気供給圧力は□ MPaであり、吐出圧力として□ MPa以上とする。</p> <p>3. 原動機出力 (2.2kW/個以上)</p> <p>可搬式空気圧縮機は原動機とパッケージ化され、一般産業品として広く普及しているものであり、原動機出力に関しても製造メーカの設計基準に基づき設定されており、十分に実績があるものである。</p> <p>以上より、可搬式空気圧縮機の原動機出力は、2.2kW/個以上とする。</p> | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|------------|------|
| 52-5 系統図 | 52-6 単線結線図 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|---------------------------|
|  <p>重大事故等対処設備の電源構成図</p> |  <p>*1: 常設型交流電源設備の主要設備 *2: 可搬型直流電源設備の主要設備 *3: 代替所内電気設備の主要設備</p> | <p>図5.2-6-1 交流電源単線構成図</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---------|---------------------------|
| | | 図5.2-6-2 直流電源単線構造図 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|-----------------|----------|------|
| 52-2 配置図 3号炉 | 52-7 接続図 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
|  |  <p>図52-7-1 接続図（水素濃度監視）</p> <p>52-7-1</p> | |

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

52-2-15

52-7-2

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|-----------------|------------|------|
| 52-2 配置図 3号炉 | 52-8 保管場所図 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
|  <p>枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。</p> <p>52-2-14</p> |  <p>泊発電所3号炉</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 保管場所 回搬型大型送水ポンプ車 ホース延長・回収車 (送水車用) 荷台時のバックアップ <p>※1: 勾配時のバックアップ ※2: 保守点検による待機係外時のみバックアップ</p> <p># 3 : 3号炉 R / B : 原子炉建屋 A / B : 原子炉補助建屋 D G / B : ディーゼル発電機建屋</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|----|--------------|---------------|---|--------|-------------|---|--------|---------------|---|------|-------------------|---|-------|--|
| |  <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 保管場所 : 可搬型大型送水ポンプ車 ホース延長・回収車(送水車用) : 原子炉補助建屋からの離隔距離※ ↑ : 原子炉建屋 ↓ : 原子炉建屋 ↔ : 保管場所 <p>※ : 原子炉建屋、原子炉建屋又はディーゼル発電機建屋のうち、可搬型重大事故等初期設備に最も近接している原子炉補助建屋を代表して記載している。</p> <p>※ 1 : 故障時のバックアップ</p> <p>※ 2 : 保守点検による待機除外のバックアップ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保管場所</th> <th>分類</th> <th>原子炉建屋からの離隔距離</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2号炉東側3mエリア(a)</td> <td>n</td> <td>約130m※</td> </tr> <tr> <td>5.1m危険距離エリア</td> <td>n</td> <td>約560m※</td> </tr> <tr> <td>2号炉東側1mエリア(b)</td> <td>α</td> <td>約30m</td> </tr> <tr> <td>展望台行管理道路脇西側60mエリア</td> <td>α</td> <td>約340m</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 2段階あるうち、最近距離を記載</p> <p>#3 : 3号炉 R/B : 原子炉建屋 A/B : 原子炉補助建屋 DG/B : ディーゼル発電機建屋</p> | 保管場所 | 分類 | 原子炉建屋からの離隔距離 | 2号炉東側3mエリア(a) | n | 約130m※ | 5.1m危険距離エリア | n | 約560m※ | 2号炉東側1mエリア(b) | α | 約30m | 展望台行管理道路脇西側60mエリア | α | 約340m | |
| 保管場所 | 分類 | 原子炉建屋からの離隔距離 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号炉東側3mエリア(a) | n | 約130m※ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1m危険距離エリア | n | 約560m※ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号炉東側1mエリア(b) | α | 約30m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展望台行管理道路脇西側60mエリア | α | 約340m | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|--|
| |  <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 保管場所 可搬型大型送水ポンプ車 ホース延長・回収車（送水車用） 設備同士の離隔距離 <p>※1 故障時のバックアップ ※2 保守点検による待機線外時のバックアップ</p> <p>#3 : 3号炉 R/B : 原子炉建屋 A/B : 原子炉補助建屋 D6/B : ディーゼル発電機建屋</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保管場所</th> <th>分類</th> <th>2号炉東側3mエリア(a)</th> <th>2号炉東側3mエリア(b)</th> <th>2号炉東側・西側60mエリア</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2号炉東側3mエリア(a)</td> <td>n</td> <td>n</td> <td>n</td> <td>α</td> </tr> <tr> <td>5m倉庫・車庫エリア</td> <td>n</td> <td>n</td> <td>n</td> <td>α</td> </tr> <tr> <td>2号炉東側3mエリア(b)</td> <td>n</td> <td>n</td> <td>n</td> <td>α</td> </tr> <tr> <td>2号炉東側60mエリア</td> <td>n</td> <td>n</td> <td>n</td> <td>α</td> </tr> </tbody> </table> <p>※：各保管場所に設置される設備のうち、最初に記述を記載</p> | 保管場所 | 分類 | 2号炉東側3mエリア(a) | 2号炉東側3mエリア(b) | 2号炉東側・西側60mエリア | 2号炉東側3mエリア(a) | n | n | n | α | 5m倉庫・車庫エリア | n | n | n | α | 2号炉東側3mエリア(b) | n | n | n | α | 2号炉東側60mエリア | n | n | n | α | |
| 保管場所 | 分類 | 2号炉東側3mエリア(a) | 2号炉東側3mエリア(b) | 2号炉東側・西側60mエリア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号炉東側3mエリア(a) | n | n | n | α | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5m倉庫・車庫エリア | n | n | n | α | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号炉東側3mエリア(b) | n | n | n | α | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号炉東側60mエリア | n | n | n | α | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|----|-----------------|----------------|---|--------|------------|---|--------|----------------|---|--------|-----------------|---|--------|--|
| |  <p>Site map of the Hamaoka Nuclear Power Plant showing the locations of various equipment and structures related to hydrogen explosion prevention. The map includes labels for reactor buildings (#3, #4), storage tanks, and various areas like '1号炉西側30mエリア' and '2号炉東側30mエリア'. Distances between key points are indicated: approximately 360m, 560m, 710m, and 270m. A legend on the right explains symbols for piping, valves, and pumps.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保管場所</th> <th>分類</th> <th>距離(高さ)対応施設からの距離</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2号炉東側30mエリア(a)</td> <td>n</td> <td>約360m※</td> </tr> <tr> <td>5t倉庫・車庫エリア</td> <td>n</td> <td>約560m※</td> </tr> <tr> <td>2号炉東側30mエリア(b)</td> <td>α</td> <td>約710m※</td> </tr> <tr> <td>展望台行管理道路脇30mエリア</td> <td>α</td> <td>約270m※</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ : 各保管場所に接続される管路のうち、最短距離を記載 R/B : 原子炉建屋 A/B : 原子炉補助建屋 D/B : ティーゼル発電機建屋</p> <p>※1 : 保管員のバックアップ ※2 : 保管員による待機室からのバックアップ</p> <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ : 原子炉補助冷却海水ポンプ ■ : 可搬型大型送水ポンプ ■ : ホース延長・回収車(送水車用) ■ : 原子炉補助冷却海水ポンプからの離隔距離 | 保管場所 | 分類 | 距離(高さ)対応施設からの距離 | 2号炉東側30mエリア(a) | n | 約360m※ | 5t倉庫・車庫エリア | n | 約560m※ | 2号炉東側30mエリア(b) | α | 約710m※ | 展望台行管理道路脇30mエリア | α | 約270m※ | |
| 保管場所 | 分類 | 距離(高さ)対応施設からの距離 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号炉東側30mエリア(a) | n | 約360m※ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5t倉庫・車庫エリア | n | 約560m※ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号炉東側30mエリア(b) | α | 約710m※ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展望台行管理道路脇30mエリア | α | 約270m※ | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---------|---|
| | | <p>【記載表現の相違】 女川の資料構成に合わせ技術的能力 1.0.2 アクセスルートの資料内容に基づき設備側審査資料として構成している。</p> |

52-9 アクセスルート図

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---|----------------|
| |  <p>The map illustrates the plant's layout with several labeled areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1号炉西側エリア (1号炉 West Side Area) 1号炉東側3mエリア (a) (1号炉 East Side 3m Area (a)) 1号炉東側3mエリア (b) (1号炉 East Side 3m Area (b)) 5m警戒・車庫エリア (5m Warning・Garage Area) 緊急時対策所エリア (Emergency Response Area) 2号炉東側3mエリア (a) (2号炉 East Side 3m Area (a)) 2号炉東側3mエリア (b) (2号炉 East Side 3m Area (b)) トンネル部 (Tunnel Part) <p>A legend on the right side defines symbols:</p> <ul style="list-style-type: none"> 赤枠 (Red Box): 個別場所 (Individual site) 青枠 (Blue Box): トンネル (Tunnel) 緑枠 (Green Box): 可燃性設備活動ルート、ケーブル・ホース敷設ルート (Flammable equipment activity route, cable/hose installation route) <p>An arrow points from the legend area to the tunnel section of the map.</p> | 保管場所及びアクセスルート図 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---|------|
| |  <p>地震時のアクセスルート図</p> | |


枠内に記載された内容は機密情報に属しますので公開できません。

52-9-2

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|--|------|
| |  <p>津波時のアクセスルート図</p> | |


52-9-3

52-9-4

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---|------|
| |  <small>火災時のアクセスルート図</small> | |


 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

52-9-4

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---|------|
| |  A large rectangular area of the table cell is completely redacted with a black border. | |


枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

52-9-5

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|--|------|
| |   枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------------------------|-------------------------------|---------|
| 52-8 静的触媒式水素再結合装置（P A R）について | 52-11 原子炉格納容器内水素処理装置(PAR)について | 設備名称の相違 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p>静的触媒式水素再結合装置（PAR）について</p> <p>1. PARの性能試験について</p> <p>1-1. PARの水素低減性能試験について</p> <p>1-2. PARの実証試験による性能確認について</p> <p>(1) 格納容器スプレイの影響の確認</p> <p>(2) 毒物による影響確認試験</p> <p>(3) 高水素濃度条件下での性能確認</p> <p>(4) 水蒸気濃度のPAR性能への影響</p> <p>(5) 水素再結合反応開始に対する温度依存性について</p> <p>(6) 最高使用温度について</p> <p>(7) 水素再結合反応開始の遅れに対する影響について</p> <p>(8) PARの実証試験の大飯発電所3，4号機への適用について</p> <p>1-3. 水素燃焼条件</p> <p>2. PARの水素除去性能について</p> <p>2-1. 性能評価式の補足説明について</p> <p>(1) PARの水素除去性能</p> <p>(2) 性能評価式の構成について</p> <p>2-2. 性能評価式を検証する実証試験におけるパラメータの妥当性について</p> <p>3. PARの検査について</p> <p>3-1. PARの性能について</p> <p>3-2. PARの毒物による影響について</p> <p>3-3. PARの性能管理について</p> <p>4. PARの設置位置および構造について</p> <p>4-1. PARの設置位置</p> <p>(1) 大飯発電所3号機</p> <p>(2) 大飯発電所4号機</p> <p>4-2. PARの構造</p> | <p>原子炉格納容器内水素処理装置(PAR)について</p> <p>1. PARの性能試験について</p> <p>1-1. PARの水素低減性能試験について</p> <p>1-2. PARの実証試験による性能確認について</p> <p>(1) 格納容器スプレイの影響の確認</p> <p>(2) 毒物による影響確認試験</p> <p>(3) 高水素濃度条件下での性能確認</p> <p>(4) 水蒸気濃度のPAR性能への影響</p> <p>(5) 水素再結合反応開始に対する温度依存性について</p> <p>(6) 最高使用温度について</p> <p>(7) 水素再結合反応開始の遅れに対する影響について</p> <p>(8) PARの実証試験の泊3号炉への適用について</p> <p>1-3. 水素燃焼条件</p> <p>2. PARの水素除去性能について</p> <p>2-1. 性能評価式の補足説明について</p> <p>(1) PARの水素除去性能</p> <p>(2) 性能評価式の構成について</p> <p>2-2. 性能評価式を検証する実証試験におけるパラメータの妥当性について</p> <p>3. PARの検査について</p> <p>3-1. PARの性能について</p> <p>3-2. PARの毒物による影響について</p> <p>3-3. PARの性能管理について</p> <p>4. PARの設置位置および構造について</p> <p>4-1. PARの設置位置</p> <p>4-2. PARの構造</p> | |

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|----------|--------|------------|--|--|----|------|----------|--------|------------|-------------------------------|
| <p>1. PARの性能試験について</p> <p>1-1. PARの水素低減性能試験について</p> <p>PARの性能確認は、国際的な実証試験においても行われており、OECD/NEA（経済協力開発機構/原子力機関）の THAI PROJECT では、大飯発電所3、4号機に適用する PAR と同一のメーカーの PAR について、メーカ評価式との比較を含め性能の確認を行っている。</p> <p>大飯発電所3、4号機に適用している PAR と実証試験で使用された PAR の型式は以下のとおり。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PARのメーカ型式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大飯発電所3、4号機</td> <td>FR1-380T</td> </tr> <tr> <td>各種実証試験</td> <td>FR90-150など</td> </tr> </tbody> </table> <p>〔F〕: ドイツ語の Flachen (フラッシャン) の頭文字で、表面という意味 〔R〕: Rekombinator (リコンビナ) の頭文字で、再結合という意味 「1」、「90」: メーカが識別番号として付けたもの。 「380」、「150」: 触媒枚数×10という意味。 〔T〕: ドイツ語の Tief (ティーフ) の頭文字で、深いという意味。T が付いている機器は奥行きが 326mm、付いていない機器は奥行きが 166mm であり、奥行きが深い装置として付したもの。 T のある型式は奥行き 326mm、T なしは奥行き 166mm</p> <p>ThAI - PAR-1: Recombination Rate. Correlation and Measured Data</p> <p>Example: Test data from a PAR pre-test in the THAI vessel</p> <p>[Ref.] THE OECD-NEA THAI PROJECT TO INVESTIGATE HYDROGEN AND FISSION PRODUCT ISSUES RELEVANT FOR CONTAINMENT SAFETY ASSESSMENT UNDER SEVERE ACCIDENT CONDITIONS より抜粋</p> <p>図1 THAI 試験における水素低減性能確認</p> <p>また、THAI PROJECT で確認された試験体の試験結果を図3～5に示す。本 PROJECT では、試験結果と性能評価式による計算結果は、設定された3つの圧力条件において概ね一致していることが確認されている。</p> <p>これにより、メーカーより提供される性能評価式が妥当であることを確認した。</p> <p>なお、試験体の触媒プレート枚数 19 枚に対し、大飯発電所3、4号機の PAR の同枚数は 38 枚であり、触媒反応は、触媒の表面積に比例するが、本試験の水素濃度 4vol%(wet)、圧力 0.15MPa[abs] のときの再結合効率は、大飯発電所3、4号機の PAR の再結合効率 1.2kg/h の 1/2 の 0.6kg/h よりやや低い値となっている。</p> | | PARのメーカ型式 | 大飯発電所3、4号機 | FR1-380T | 各種実証試験 | FR90-150など | <p>1. PARの性能試験について</p> <p>1-1. PARの水素低減性能試験について</p> <p>原子炉格納容器内水素処理装置（以下、「PAR」という。）の性能確認は、国際的な実証試験においても行われており、OECD/NEA（経済協力開発機構/原子力機関）の THAI PROJECT では、泊3号炉に適用する PAR と同一メーカーの PAR について試験を行い、メーカ評価式の相関確認を含めて性能の確認を行っている。</p> <p>泊3号炉に適用している PAR と実証試験で使用された PAR の型式は以下のとおり。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>型式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>泊3号炉</td> <td>FR1-380T</td> </tr> <tr> <td>各種実証試験</td> <td>FR90-150など</td> </tr> </tbody> </table> <p>〔F〕: ドイツ語の Flachen (フラッシャン) の頭文字で、表面という意味。 〔R〕: ドイツ語の Rekombinator (リコンビナ) の頭文字で、再結合という意味。 「1」、「90」: メーカが識別番号として付けたもの。 「380」、「150」: 触媒枚数×10という意味。 〔T〕: ドイツ語の Tief (ティーフ) の頭文字で、深いという意味。T が付いている機器は奥行きが 326mm、付いていない機器は奥行きが 166mm であり、奥行きが深い装置として付したもの。 T が付く型式は奥行き 326mm、付かない型式は奥行き 166mm。</p> <p>ThAI - PAR-1: Recombination Rate, Correlation and Measured Data</p> <p>Example: Test data from a PAR pre-test in the THAI vessel</p> <p>[Ref.] THE OECD-NEA THAI PROJECT TO INVESTIGATE HYDROGEN AND FISSION PRODUCT ISSUES RELEVANT FOR CONTAINMENT SAFETY ASSESSMENT UNDER SEVERE ACCIDENT CONDITIONS より抜粋</p> <p>図1 THAI 試験における水素低減性能確認</p> <p>また、THAI PROJECT で確認された試験体の試験結果を図3～5に示す。本 PROJECT では試験結果と性能評価式による計算結果は、設定された3つの圧力条件において概ね一致していることが確認されている。</p> <p>これにより、メーカーより提供される性能評価式が妥当であることを確認した。</p> <p>なお、試験体の触媒プレート枚数 19 枚に対し、泊3号炉の PAR の同枚数は 38 枚であり、触媒反応は、触媒の表面積に比例するが、本試験の水素濃度 4vol%(wet)、圧力 0.15MPa[abs] のときの再結合効率は、泊3号炉の PAR の再結合効率 1.2kg/h の 1/2 の 0.6kg/h よりやや低い値となっている。</p> | | 型式 | 泊3号炉 | FR1-380T | 各種実証試験 | FR90-150など | <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> |
| | PARのメーカ型式 | | | | | | | | | | | | | |
| 大飯発電所3、4号機 | FR1-380T | | | | | | | | | | | | | |
| 各種実証試験 | FR90-150など | | | | | | | | | | | | | |
| | 型式 | | | | | | | | | | | | | |
| 泊3号炉 | FR1-380T | | | | | | | | | | | | | |
| 各種実証試験 | FR90-150など | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p>これは、PAR入口に試験用の風洞及び風速計が取り付けられ、気体が流れにくくなつており、さらに計測機器の取付けにより実質的な触媒プレート表面積が狭くなつた影響等を考慮しているためと考えられる。これを踏まえると、大飯発電所3、4号機のPARの再結合効率1.2kg/h（水素濃度4vol%（wet）、圧力0.15MPa[abs]のとき）は妥当であると考える。</p>  <p>図2 THAI試験の試験容器と試験体</p> | <p>これは、PAR入口に試験用の風洞及び風速計が取り付けられ、気体が流れにくくなつており、さらに計測機器の取付けにより実質的な触媒プレートの表面積が狭くなつた影響等を考慮しているためと考えられる。これを踏まえると、泊3号炉のPARの再結合効率1.2kg/h（水素濃度4vol%（wet）、圧力0.15MPa[abs]のとき）は妥当であると考える。</p>  <p>図2 THAI試験の試験容器と試験体</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
|  |  | |

図3 圧力1.5～1.65barの試験結果

□ 内は機密に属するもので公開できません。

図3 圧力1.5～1.65barの試験結果

□ 梱囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|--|
| <p>図4の試験結果では、水素供給時の最結合効率は性能評価式より若干低くなっているように見える。これについては、PAR入口水素濃度の上昇に合わせた触媒プレートの温度上昇が十分ではないことに起因している可能性があり、試験装置内の水素濃度の混合に時間遅れが生じた結果と考えられる。一方、図中のB点からC点が触媒プレートの温度が本来の温度に近づく遷移状態である。C点になると性能評価式と同等の評価となっている。</p> <p>図4の青線を見ると水素再結合反応は水素濃度が約3%になって開始しており、水素濃度が5%に達した時点（図中のA点）においても再結合効率は性能評価式の値に達しておらず、水素濃度がピークに達した（図中のB点）後に、水素濃度4.7%程度まで低下した時点（図中のC点）で性能評価式と同等値に達しており、このA→B→Cまでの遅れ時間は図6に示すように約7.5分である。</p>   | <p>図4の試験結果では、水素供給時の再結合効率は性能評価式より若干低くなっているように見える。これについては、PAR入口水素濃度の上昇に合わせた触媒プレートの温度上昇が十分ではないことに起因している可能性があり、試験装置内の水素濃度の混合に時間遅れが生じた結果と考えられる。一方、図中のB点からC点が触媒プレートの温度が本来の温度に近づく遷移状態である。C点になると性能評価式と同等の性能となっている。</p> <p>図4の青線を見ると、水素再結合反応は水素濃度が約3vol%になって開始しており、水素濃度が5vol%に達した時点（図中のA点）においても再結合効率は性能評価式の値に達しておらず、水素濃度がピークに達した（図中のB点）後に、水素濃度4.7vol%程度まで低下した時点（図中のC点）で性能評価式と同等値に達しており、このA→B→Cまでの遅れ時間は図6に示すように約7.5分である。</p> | 記載表現の相違 |

図4 圧力1.0～1.1barの試験結果

図4 圧力1.0～1.1barの試験結果

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
|  図5 圧力3~3.3barの試験結果 <input type="checkbox"/> 内は機密に属するもので公開できません。 |  図5 圧力3~3.3barの試験結果 <input type="checkbox"/> 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|------------|---------|---------------------------------|
| | | 本ページは比較のため、大飯の記載順を図6の後ろに記載している。 |

図6 時間遅れ

また、図7より水素濃度 5% 到達から 7.5 分後の水素濃度は約 6% となる。

従って、水素再結合効率は図4の水素濃度 6% で、約 0.2g/s となるが、仮に、この 0.2g/s で 7.5min の間に処理されると期待された水素が反応しなかったとすると、その量は、5 個 $\times 0.2\text{kg/s} \times 7.5\text{min} \times 60\text{s/min} = 450\text{g}$ となる。水素濃度 5% 到達時点での未反応量は「1-2(7)a. 水素再結合反応開始の水素濃度」に示すように約 1kg であり、これに 7.5 分の時間遅れを考慮した未反応分 (450g) を合わせると約 1.5kg となる。従って、これらの遅れによる性能評価式の不確かさは事故初期の水素発生量 (約 820kg) で 0.2% 程度、水素濃度 (ドライ約 12.8%) では 0.03% 程度と推定され、影響は微小である。

また、本試験では、PARによる水素燃焼の影響も見ており、水素燃焼の発生後でもPARの性能が維持されることを確認した。




図7 水素濃度

内は機密に属するもので公開できません。

また、図7より水素濃度 5vol% 到達から 7.5 分後の水素濃度は約 6vol% となる。

従って、水素再結合効率は図4の水素濃度 6vol% で、約 0.2g/s となる。仮に、この 0.2g/s で 7.5 min の間に処理されると期待された水素が反応しなかったとすると、その量は、5 台 $\times 0.2\text{g/s} \times 7.5\text{ min} \times 60\text{s/min} = 450\text{g}$ となる。一方、水素濃度 5vol% 到達時点での未反応量は「1-2(7)a. 水素再結合反応開始の遅れに対する解析への影響について」に示すように約 1kg であり、更に 7.5 min の時間遅れを考慮した未反応分 (450g) を合わせると約 1.5kg となる。従って、これらの遅れによる性能評価式の不確かさは事故初期の水素発生量 (約 659kg) で 0.2% 程度、水素濃度 (ドライ約 11.7vol%) では 0.03vol% 程度と推定され、影響は微小である。

また、本試験では、PARによる水素燃焼の影響も見ており、水素燃焼の発生後でもPAR性能が維持されることを確認した。









図7 水素濃度

解析結果の相違

解析結果の相違

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備






赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------|-----------------|------|--|--------|-------------------------|---|-----------|--------------------------------|----------|-----------------|------|--|--------|-------------------------|----------------|
| <p>1－2. PARの実証試験による性能確認について</p> <p>PARに対しては、多くの国際的な実証試験が行われてきており、PWRプラントのシビアアクシデント時の格納容器内環境を模擬した条件下で、スプレイ水、よう素をはじめエアロゾル等の毒物、高水蒸気濃度による影響が小さいことなどを含めて、水素除去の性能が確認されている。</p> <p>なお、PARの性能を長期間にわたり評価する実証試験は行われていないが、触媒自体は水素再結合反応（触媒反応）により変化するものではないことから水素再結合反応の継続時間に関わらず、確認された様々な影響による周囲環境条件に応じた水素低減性能が維持されると考えられる。</p> <p>(1) 格納容器スプレイの影響の確認</p> <p>a. KALI-H2 Test</p> <p>EDFのKALI-H2 Testにおいて、格納容器スプレイ動作時のPARの性能影響を確認し、水素低減効果への影響が小さいことを確認している。</p> <table border="1"> <tr> <td>試験名（実施時期）</td><td>KALI-H2 Test (1993～1995, 1998)</td></tr> <tr> <td>実施主体（施設）</td><td>EDF (Cadarache)</td></tr> <tr> <td>試験条件</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 試験温度：約100～140°C 試験圧力：約2.3～5.2bar 水素濃度：約10vol%（トライ） スプレイ水：NaOH／ほう酸水 スプレイ流量：0.0736kg/s </td></tr> <tr> <td>PAR試験体</td><td>AREVA社小型PAR(FR90/1-150)</td></tr> </table>  <p>fig. 1. Experimental apparatus</p>  <p>fig. 8. Hydrogen concentrations with spray (test 2)</p>  <p>fig. 12. Efficiencies with/without spray</p> <p>[Ref.] Hydrogen Mitigation by a SIEMENS Recombiner in KALI Facilities, G. Avakian, L. Averlant, ENS Class 1 Topical Meeting on "Research Facilities of Nuclear Energy", Brussels, Belgium, 1996</p> <p>図8 格納容器スプレイによる性能影響</p> | 試験名（実施時期） | KALI-H2 Test (1993～1995, 1998) | 実施主体（施設） | EDF (Cadarache) | 試験条件 | <ul style="list-style-type: none"> 試験温度：約100～140°C 試験圧力：約2.3～5.2bar 水素濃度：約10vol%（トライ） スプレイ水：NaOH／ほう酸水 スプレイ流量：0.0736kg/s | PAR試験体 | AREVA社小型PAR(FR90/1-150) | <p>1－2. PARの実証試験による性能確認について</p> <p>PARに対しては、多くの国際的な実証試験が行われてきており、PWRプラントのシビアアクシデント時の原子炉格納容器（以下「格納容器」という）内環境を模擬した条件下で、スプレイ水、よう素をはじめエアロゾル等の毒物、高水蒸気濃度による影響が小さいことなどを含めて、水素低減の性能が確認されている。</p> <p>なお、PARの性能を長期間にわたり評価する実証試験は行われていないが、触媒自体は水素再結合反応（触媒反応）により変化するものではないことから水素再結合反応の継続時間に関わらず、確認された様々な影響による周囲環境条件に応じた水素低減性能が維持されると考えられる。</p> <p>(1) 格納容器スプレイの影響の確認</p> <p>a. KALI-H2 Test</p> <p>EDFのKALI-H2 Testにおいては、格納容器スプレイ動作時のPARの性能影響を確認し、水素低減効果への影響が小さいことを確認している。</p> <table border="1"> <tr> <td>試験名（実施時期）</td><td>KALI-H2 Test (1993～1995, 1998)</td></tr> <tr> <td>実施主体（施設）</td><td>EDF (Cadarache)</td></tr> <tr> <td>試験条件</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 試験温度：約100～140°C 試験圧力：約2.3～5.2bar 水素濃度：約10vol%（トライ） スプレイ水：NaOH／ほう酸水 スプレイ流量：0.0736kg/s </td></tr> <tr> <td>PAR試験体</td><td>AREVA社小型PAR(FR90/1-150)</td></tr> </table>  <p>fig. 1. Experimental apparatus</p>  <p>fig. 8. Hydrogen concentrations with spray (test 2)</p>  <p>fig. 12. Efficiencies with/without spray</p> <p>[Ref.] Hydrogen Mitigation by a SIEMENS Recombiner in KALI Facilities, G. Avakian, L. Averlant, ENS Class 1 Topical Meeting on "Research Facilities of Nuclear Energy", Brussels, Belgium, 1996</p> <p>図8 格納容器スプレイによる性能影響</p> | 試験名（実施時期） | KALI-H2 Test (1993～1995, 1998) | 実施主体（施設） | EDF (Cadarache) | 試験条件 | <ul style="list-style-type: none"> 試験温度：約100～140°C 試験圧力：約2.3～5.2bar 水素濃度：約10vol%（トライ） スプレイ水：NaOH／ほう酸水 スプレイ流量：0.0736kg/s | PAR試験体 | AREVA社小型PAR(FR90/1-150) | <p>記載表現の相違</p> |
| 試験名（実施時期） | KALI-H2 Test (1993～1995, 1998) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施主体（施設） | EDF (Cadarache) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験条件 | <ul style="list-style-type: none"> 試験温度：約100～140°C 試験圧力：約2.3～5.2bar 水素濃度：約10vol%（トライ） スプレイ水：NaOH／ほう酸水 スプレイ流量：0.0736kg/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAR試験体 | AREVA社小型PAR(FR90/1-150) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験名（実施時期） | KALI-H2 Test (1993～1995, 1998) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施主体（施設） | EDF (Cadarache) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験条件 | <ul style="list-style-type: none"> 試験温度：約100～140°C 試験圧力：約2.3～5.2bar 水素濃度：約10vol%（トライ） スプレイ水：NaOH／ほう酸水 スプレイ流量：0.0736kg/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAR試験体 | AREVA社小型PAR(FR90/1-150) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
| b. メーカ社内試験 スプレイした試験としていない試験を実施し、スプレイ水が水素再結合効率にほとんど影響を与えないことを確認している。 | b. メーカ社内試験 スプレイした試験としていない試験を実施し、スプレイ水が水素再結合効率にほとんど影響を与えないことを確認している。 | |
|  |  | |
| 図9 試験装置 | 図9 試験装置 | |
|  |  | |
| 図10 水素濃度等の時間変化（スプレイなし） | 図10 水素濃度等の時間変化（スプレイなし） | |
|  内は機密に属するもので公開できません。 |  梱組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 | |



泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
|  図11 水素濃度等の時間変化（スプレイあり）  |  図11 水素濃度等の時間変化（スプレイあり）  | |

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------|---------------------------|------|--|--------|-------------------------|--|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|------|--|--------|-------------------------|---------|
| <p>(2) 毒物による影響確認試験</p> <p>a. EDF, CEA/IPSN H2PAR Program</p> <p>炉心損傷時のPWRプラントの格納容器内模擬条件下で、炉心溶融に伴い発生するエアロゾルの影響を確認する試験を実施し、PARの水素除去性能への影響が小さいことを確認している。</p> <table border="1"> <tr> <td>試験名（実施時期）</td><td>H2PAR Program (1996～2000)</td></tr> <tr> <td>実施主体（施設）</td><td>EDF, CEA/IPSN (Cadarache)</td></tr> <tr> <td>試験条件</td><td>・試験温度：約□℃ ・水素濃度：約6～10vol% (トライ) ・エアロゾル：よう素他 200mg/m³</td></tr> <tr> <td>PAR試験体</td><td>AREVA社小型 PAR [REDACTED]</td></tr> </table> | 試験名（実施時期） | H2PAR Program (1996～2000) | 実施主体（施設） | EDF, CEA/IPSN (Cadarache) | 試験条件 | ・試験温度：約□℃ ・水素濃度：約6～10vol% (トライ) ・エアロゾル：よう素他 200mg/m ³ | PAR試験体 | AREVA社小型 PAR [REDACTED] | <p>(2) 毒物による影響確認試験</p> <p>a. EDF, CEA/IPSN H2PAR Program</p> <p>炉心損傷時のPWRプラントの格納容器内模擬条件下で、炉心溶融に伴い発生するエアロゾルの影響を確認する試験を実施し、PARの水素低減性能への影響が小さいことを確認している。</p> <table border="1"> <tr> <td>試験名（実施時期）</td><td>H2PAR Program(1996～2000)</td></tr> <tr> <td>実施主体（施設）</td><td>EDF, CEA/IPSN(Cadarache)</td></tr> <tr> <td>試験条件</td><td>・試験温度：約□℃ ・水素濃度：約6～10vol% (ドライ) ・エアロゾル：よう素他 200mg/m³</td></tr> <tr> <td>PAR試験体</td><td>AREVA社小型 PAR [REDACTED]</td></tr> </table> | 試験名（実施時期） | H2PAR Program(1996～2000) | 実施主体（施設） | EDF, CEA/IPSN(Cadarache) | 試験条件 | ・試験温度：約□℃ ・水素濃度：約6～10vol% (ドライ) ・エアロゾル：よう素他 200mg/m ³ | PAR試験体 | AREVA社小型 PAR [REDACTED] | 記載表現の相違 |
| 試験名（実施時期） | H2PAR Program (1996～2000) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施主体（施設） | EDF, CEA/IPSN (Cadarache) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験条件 | ・試験温度：約□℃ ・水素濃度：約6～10vol% (トライ) ・エアロゾル：よう素他 200mg/m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAR試験体 | AREVA社小型 PAR [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験名（実施時期） | H2PAR Program(1996～2000) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施主体（施設） | EDF, CEA/IPSN(Cadarache) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験条件 | ・試験温度：約□℃ ・水素濃度：約6～10vol% (ドライ) ・エアロゾル：よう素他 200mg/m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAR試験体 | AREVA社小型 PAR [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>[Ref.] IRSN SCIENTIFIC AND TECHNICAL REPORT 2002, 4. IRSN research and development on hydrogen risk during severe pressurized water reactor accidents</p> <p>図12 毒物による影響</p> <p>[REDACTED] 内は機密に属するもので公開できません。</p> |  <p>[Ref.] IRSN SCIENTIFIC AND TECHNICAL REPORT 2002, 4. IRSN research and development on hydrogen risk during severe pressurized water reactor accidents</p> <p>図12 毒物による影響</p> <p>[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|----------|---|------|---|---------|---------------------------------|---|-----------|-----------------------------------|----------|---|------|---|---------|---|-------------------------------|
| <p>b. OECD/NEA THAI PROJECT</p> <p>OECD/NEA THAI PROJECTにおいて、高エアロゾル濃度下での影響試験を実施、よう素影響も含めて炉心損傷時のエアロゾルの水素処理性能への影響が小さいことを確認している。</p> <table border="1"> <tr> <td>試験名（実施時期）</td><td>OECD/NEA THAI PROJECT (2007~2010)</td></tr> <tr> <td>実施主体（施設）</td><td>フランス, ドイツ, カナダ, フィンランド, チェコ, オランダ, ハンガリー, 韓国, スイス (Becker Tech., Eschborn)</td></tr> <tr> <td>試験条件</td><td>・試験温度：約 95°C、 ・試験圧力：約 [] bar ・蒸気濃度：約 40vol%、 ・水素濃度：約 4vol% (ウェット) ・エアロゾル等：I_2に加え、約 1.5~2.5g/m³ の $SnO_2/LiNO_3$エアロゾルを注入</td></tr> <tr> <td>PAR 試験体</td><td>適用 PAR の触媒プレート数を 1/2 にした試験体 []</td></tr> </table>  <p>Fig. 3-1: THAI test vessel</p> <p>Fig. 3-6: Test HR-32: Recombination efficiency and onset of recombination for test HR-32 and for a comparable HR test without aerosols and iodine</p> <p>上図の横軸は PAR 入口水素濃度 (スケール 6.0vol%, 1 目盛 0.5vol%(wet))、縦軸は PAR 出入口間の水素除去効率を示している。</p> <p>[Ref.] OECD/NEA THAI Project, Hydrogen and Fission Product Issues Relevant for Containment Safety Assessment under Severe Accident Conditions, Final Report, 10 June 2010</p> <p>図 13 エアロゾルの影響 [] 内は機密に属するもので公開できません。</p> | 試験名（実施時期） | OECD/NEA THAI PROJECT (2007~2010) | 実施主体（施設） | フランス, ドイツ, カナダ, フィンランド, チェコ, オランダ, ハンガリー, 韓国, スイス (Becker Tech., Eschborn) | 試験条件 | ・試験温度：約 95°C、 ・試験圧力：約 [] bar ・蒸気濃度：約 40vol%、 ・水素濃度：約 4vol% (ウェット) ・エアロゾル等： I_2 に加え、約 1.5~2.5g/m ³ の $SnO_2/LiNO_3$ エアロゾルを注入 | PAR 試験体 | 適用 PAR の触媒プレート数を 1/2 にした試験体 [] | <p>b. OECD/NEA THAI Project</p> <p>OECD/NEA THAI Projectにおいて、高エアロゾル濃度下での影響試験を実施、よう素影響も含めて炉心損傷時のエアロゾルの水素低減性能への影響が小さいことを確認している。</p> <table border="1"> <tr> <td>試験名（実施時期）</td><td>OECD/NEA THAI Project (2007~2010)</td></tr> <tr> <td>実施主体（施設）</td><td>フランス, ドイツ, カナダ, フィンランド, チェコ, オランダ, ハンガリー, 韓国, スイス (Becker Tech., Eschborn)</td></tr> <tr> <td>試験条件</td><td>・試験温度：約 95°C ・試験圧力：約 [] bar ・蒸気濃度：約 40vol% ・水素濃度：約 4vol% (ウェット) ・エアロゾル等：I_2に加え、約 1.5~2.5g/m³ の $SnO_2/LiNO_3$エアロゾルを注入</td></tr> <tr> <td>PAR 試験体</td><td>適用 PAR と同型式の PAR の触媒プレート数を 1/2 にした試験体 [] を使用</td></tr> </table>  <p>Fig. 3-1: THAI test vessel</p> <p>Fig. 5-6: Test HR-32: Recombination efficiency and onset of recombination for test HR-32 and for a comparable HR test without aerosols and iodine</p> <p>上図の横軸は PAR 入口水素濃度 (スケール 6.0vol%, 1 目盛 0.5vol%(wet))、縦軸は PAR 出入口間の水素除去効率を示している。</p> <p>[Ref.] OECD/NEA THAI Project, Hydrogen and Fission Product Issues Relevant for Containment Safety Assessment under Severe Accident Conditions, Final Report, 10 June 2010</p> <p>図 13 エアロゾルの影響 [] 枠内の内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 試験名（実施時期） | OECD/NEA THAI Project (2007~2010) | 実施主体（施設） | フランス, ドイツ, カナダ, フィンランド, チェコ, オランダ, ハンガリー, 韓国, スイス (Becker Tech., Eschborn) | 試験条件 | ・試験温度：約 95°C ・試験圧力：約 [] bar ・蒸気濃度：約 40vol% ・水素濃度：約 4vol% (ウェット) ・エアロゾル等： I_2 に加え、約 1.5~2.5g/m ³ の $SnO_2/LiNO_3$ エアロゾルを注入 | PAR 試験体 | 適用 PAR と同型式の PAR の触媒プレート数を 1/2 にした試験体 [] を使用 | <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> |
| 試験名（実施時期） | OECD/NEA THAI PROJECT (2007~2010) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施主体（施設） | フランス, ドイツ, カナダ, フィンランド, チェコ, オランダ, ハンガリー, 韓国, スイス (Becker Tech., Eschborn) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験条件 | ・試験温度：約 95°C、 ・試験圧力：約 [] bar ・蒸気濃度：約 40vol%、 ・水素濃度：約 4vol% (ウェット) ・エアロゾル等： I_2 に加え、約 1.5~2.5g/m ³ の $SnO_2/LiNO_3$ エアロゾルを注入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAR 試験体 | 適用 PAR の触媒プレート数を 1/2 にした試験体 [] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験名（実施時期） | OECD/NEA THAI Project (2007~2010) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施主体（施設） | フランス, ドイツ, カナダ, フィンランド, チェコ, オランダ, ハンガリー, 韓国, スイス (Becker Tech., Eschborn) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験条件 | ・試験温度：約 95°C ・試験圧力：約 [] bar ・蒸気濃度：約 40vol% ・水素濃度：約 4vol% (ウェット) ・エアロゾル等： I_2 に加え、約 1.5~2.5g/m ³ の $SnO_2/LiNO_3$ エアロゾルを注入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAR 試験体 | 適用 PAR と同型式の PAR の触媒プレート数を 1/2 にした試験体 [] を使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|---|
| <p>エアロゾルの影響</p> <p>上述の OECD/NEA THAI PROJECT のエアロゾルの試験では、エアロゾルの有無で性能に約 15% 差が出ており、ここでは仮に CV 気相部からエアロゾルが消失する事故後 2 時間の範囲で PAR の水素低減性能が 15% 低下した場合の影響を評価した。</p> <p>図 14 のとおり、事故後 2 時間で PAR5 台が処理する水素量は、16.17kg である。したがって、エアロゾルの影響を仮定して処理できなかつたとする水素量は約 2.43kg (=16.17 × 0.15) となる。これより、エアロゾルの影響による性能評価式の不確かさは事故初期の水素発生量（約 820kg）で 0.3% 程度、水素濃度（ドライ約 12.8%）では 0.04% 程度と推定され軽微である。</p>  <p>図 14 PAR 処理量積算値</p>  <p>図 15 エアロゾルの浮遊濃度と時間の関係</p> | <p>c. エアロゾルの影響について</p> <p>上述の OECD/NEA THAI Project のエアロゾルの試験では、エアロゾルの有無で性能に約 15vol% 差が出ており、ここでは仮に 格納容器 気相部からエアロゾルが消失する事故後 2 時間の範囲で PAR の水素低減性能が 15vol% 低下した場合の影響を評価した。</p> <p>図 14 のとおり、事故後 2 時間で PAR5 台が処理する水素量は、14.09kg である。したがって、エアロゾルの影響を仮定して処理できなかつたとする水素量は約 2.11kg (=14.09 × 0.15) となる。これより、エアロゾルの影響による性能評価式の不確かさは事故初期の水素発生量（約 659kg）で 0.3% 程度、水素濃度（ドライ約 11.7vol%）では 0.04vol% 程度と推定され、影響は軽微である。</p>  <p>図 14 PAR 処理量積算値</p>  <p>図 15 エアロゾルの浮遊濃度と時間の関係</p> | <p><u>記載表現の相違</u></p> <p><u>解析結果の相違</u></p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------|--|---------|--------------------------|--|----------|----------------------------|------|--|---------|--------------------------|--|
| <p>(3)高水素濃度条件下での性能確認</p> <p>高水素濃度条件下での性能試験としては、AREVA 社の試験プログラムの中で TÜV において以下の条件下で実施されており、燃焼後の損傷等の機能的な影響は見られなかったことが報告されている。</p> <table border="1"> <tr> <td>実施主体（施設）</td><td>TÜV (Karlstein(AREVA NP))</td></tr> <tr> <td>試験条件</td><td>・試験温度：約 25～144°C ・水素濃度：約 4～15vol% (ドライ) ・蒸気濃度：約 0～60vol%</td></tr> <tr> <td>PAR 試験体</td><td>AREVA 社小型 PAR [REDACTED]</td></tr> </table> <p>[Ref.] Response to Request for Additional Information No. 323, Supplement 1 U.S. EPR Design Certification Application</p> <p>[REDACTED] 内は機密に属するもので公開できません。</p> | 実施主体（施設） | TÜV (Karlstein(AREVA NP)) | 試験条件 | ・試験温度：約 25～144°C ・水素濃度：約 4～15vol% (ドライ) ・蒸気濃度：約 0～60vol% | PAR 試験体 | AREVA 社小型 PAR [REDACTED] | <p>(3)高水素濃度条件下での性能確認</p> <p>高水素濃度条件下での性能試験としては、AREVA 社の試験プログラムの中で TÜV において以下の条件下で実施されており、燃焼後の損傷等の機能的な影響は見られなかったことが報告されている。</p> <table border="1"> <tr> <td>実施主体（施設）</td><td>TÜV (Karlstein (AREVA NP))</td></tr> <tr> <td>試験条件</td><td>・試験温度：約 25～144°C ・水素濃度：約 4～15vol% (ドライ) ・蒸気濃度 (約 0～60vol%)</td></tr> <tr> <td>PAR 試験体</td><td>AREVA 社小型 PAR [REDACTED]</td></tr> </table> <p>[Ref.] Response to Request for Additional Information No. 323, Supplement 1 U.S. EPR Design Certification Application</p> <p>[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 実施主体（施設） | TÜV (Karlstein (AREVA NP)) | 試験条件 | ・試験温度：約 25～144°C ・水素濃度：約 4～15vol% (ドライ) ・蒸気濃度 (約 0～60vol%) | PAR 試験体 | AREVA 社小型 PAR [REDACTED] | |
| 実施主体（施設） | TÜV (Karlstein(AREVA NP)) | | | | | | | | | | | | | |
| 試験条件 | ・試験温度：約 25～144°C ・水素濃度：約 4～15vol% (ドライ) ・蒸気濃度：約 0～60vol% | | | | | | | | | | | | | |
| PAR 試験体 | AREVA 社小型 PAR [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | |
| 実施主体（施設） | TÜV (Karlstein (AREVA NP)) | | | | | | | | | | | | | |
| 試験条件 | ・試験温度：約 25～144°C ・水素濃度：約 4～15vol% (ドライ) ・蒸気濃度 (約 0～60vol%) | | | | | | | | | | | | | |
| PAR 試験体 | AREVA 社小型 PAR [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）




第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|-------------------------|
| (4)水蒸気濃度のPAR性能への影響 OECD/NEAのTHAI PROJECTでは、水蒸気濃度の再結合効率への影響について試験をしており、水蒸気濃度が高い場合は若干性能の低下が見られるが、水蒸気濃度25%以下であれば性能に影響はない。 大飯発電所3、4号機の水素燃焼（大破断LOCA+ECCS注入失敗）シナリオにおける格納容器内水蒸気濃度は、初期を除き25%以下で推移することから、PAR性能に対し影響はないと考える。 | (4)水蒸気濃度のPAR性能への影響 OECD/NEAのTHAI Projectでは水蒸気濃度の再結合効率への影響について試験をしており、水蒸気濃度が高い場合は若干性能の低下が見られるが、水蒸気濃度25vol%以下であれば性能に影響はない。 泊3号炉の水素燃焼（大破断LOCA+ECCS注入失敗）シナリオにおける格納容器内水蒸気濃度は初期を除き25vol%以下で推移することから、PAR性能に対し影響はないと考える。 | |
| | | |
| 図16 試験結果 | 図16 試験結果 | 解析結果の相違 |
| 図17 格納容器内（ドーム部） 水蒸気濃度の時間変化 | 図17 格納容器内（ドーム部） 水蒸気濃度の時間変化 | |
| □ 内は機密に属するもので公開できません。 | □ 内は機密に属するもので公開できません。 | |
| 図18 格納容器内（下部） 水蒸気濃度の時間変化 | 図18 格納容器内（下部） 水蒸気濃度の時間変化 | |
| □ 内は機密に属するもので公開できません。 | □ 内は機密に属するもので公開できません。 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|---|
| <p>水蒸気濃度の影響に関しては、水蒸気濃度 25%以下であれば性能に影響しないが、事故初期、水蒸気濃度は一時 25%以上となる。事故時約 0.57h までに全区画の水蒸気濃度は 25%を下回るが、この 0.57h までの間の PAR の水素処理量は 0.82kg であり、水蒸気の影響を受けたと仮定して処理できなかったとする水素量は、約 0.16kg (=0.82×0.2) となる。</p> <p>これより、水蒸気濃度の影響による性能評価式の不確かさは事故初期の水素発生量（約 820kg）で 0.02%程度、水素濃度（ドライ約 12.8vol%）では 0.003%程度と推定され、影響は微小である。</p> <p>なお、本試験の約 4.5%以上の水素濃度が高い領域で、性能が低下しているように見えるが、本試験は、水素供給を停止した（test phase1 から 2への移行期）水素濃度が高い状態からの水素濃度の推移を示したものであり、試験装置内の水素濃度の混合に時間遅れが生じた結果と考えられる。その影響については、「1-1 PAR の水素低減性能試験について」で示したとおり、微小なものである。</p>  | <p>水蒸気濃度の影響に関しては、水蒸気濃度 25vol%以下であれば性能に影響しないが、事故初期、水蒸気濃度は一時 25vol%以上となる。事故後 0.25 時間で全区画の水蒸気濃度は 25vol%を下回るが、この 0.25 時間までの間の PAR の水素処理量は 0.0kg となり、水蒸気の影響を受けたと仮定しても、処理できなかったとする水素量はない。</p> <p>なお、本試験の約 4.5vol%以上の水素濃度が高い領域で、性能が低下しているように見えるが、本試験は、水素供給を停止した（test phase 1 から 2への移行期）水素濃度が高い状態からの水素濃度の推移を示したものであり、試験装置内の水素濃度の混合に時間遅れが生じた結果と考えられる。その影響については「1-1 PAR の水素低減性能試験について」で示したとおり、微小なものである。</p>   | <p>解析結果の相違 ・格納容器内の水蒸気濃度の低下に要する時間の相違により、高水蒸気濃度の期間に処理する水素量に層があるが、PARに期待する全水素処理へ有意な影響がないことは同じである。</p> |


□ 内は機密に属するもので公開できません。

□ 柄印みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|----------------|
| <p>(5) 水素再結合反応開始に対する温度依存性について</p> <p>OECD/NEA の THAI PROJECT で水蒸気濃度をバラメータ（飽和蒸気圧で試験しているため同じ圧力であれば水蒸気濃度が高いほど温度も高い）として再結合反応の立ち上がりに対する影響が下図の通り確認されている。</p> <p>本結果からは、再結合反応を開始する水素濃度は、温度（および水蒸気濃度、圧力）に対し明確な相関はない。</p> <p>なお、概ね数%の水素濃度で起動していることがわかる。</p>  <p>図 23 水素再結合反応開始</p> <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>(5) 水素再結合反応開始に対する温度依存性について</p> <p>OECD/NEA の THAI Project で水蒸気濃度をバラメータ（飽和蒸気圧で試験しているため同じ圧力であれば水蒸気濃度が高いほど温度も高い）として再結合反応の立ち上がりに対する影響が下図の通り確認されている。</p> <p>本結果からは、再結合反応を開始する水素濃度は、温度（水蒸気濃度、圧力）に対し明確な相関はない。</p> <p>なお、概ね数 vol%の水素濃度で起動していることがわかる。</p>  | <p>記載表現の相違</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備




赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
| <p>(6)最高使用温度について</p> <p>a. 試験時のPAR筐体の最高温度</p> <p>OECD/NEAのTHAI PROJECTの試験で得られたPAR中のガスの温度などの計測結果の一例を図24に示す。横軸が水素濃度で縦軸が各部の温度であるが、水素濃度が高いほど触媒反応が活発になり発熱が大きくなる。触媒プレート温度は表1に示すとおり、複数の試験で、最大約900～1000°C（絶対温度1173～1273K）で自発的な水素燃焼が発生している。</p> <p>一方、図25に示す位置のPAR筐体の温度について、自発的な水素燃焼が生じてこない条件（水素濃度最大4.5%）で、計測した試験時の結果を図26に示す。この試験では触媒プレートの温度は最大で700°C（絶対温度973K）となり、筐体温度は約250°C（絶対温度523K）である。</p> <p>b. PAR筐体の最高使用温度</p> <p>PAR筐体の温度については、自発的な水素燃焼が発生した条件下で、温度計測が行われていないため、試験結果より、前述の自発的な水素燃焼が発生した条件での最高温度約1000°C（絶対温度1273K）のときの筐体温度を推定する。</p> <p>触媒プレート温度は、前述の自発的な水素燃焼が生じていない試験での700°C（絶対温度973K）に対し、自発的な水素燃焼が発生した条件での最高温度は約1000°C（絶対温度1273K）である。筐体温度も自発的な水素燃焼が生じていない試験から触媒プレートと同じ温度上昇比率で上昇したと仮定すると、以下のようになる。</p> $1273K \times (523K/973K) = 684K = \text{約} 411^\circ\text{C}$ <p>また、実際の格納容器雰囲気では、上記試験装置での温度上昇に加え、格納容器内雰囲気の水素燃焼による温度上昇が想定されるが、8%水素濃度均一区画内の燃焼を解析した結果、ダクトのような薄板の機器であっても燃焼時の表面温度上昇は40°C程度[*]ある。</p> <p>したがって、PARの最高使用温度としては、試験時の筐体の推定最高温度約411°Cに格納容器内雰囲気の水素燃焼による温度上昇（40°C程度）を考慮し、余裕をみた500°Cを代表して最高使用温度とした。</p> <p>なお、PAR筐体に使われている材料は、最高使用温度500°CにおいてもSs地震動にて発生する応力を下回っており、地震発生時においても材料の健全性に問題はない。</p> <p>*別解説による値</p> | <p>(6)最高使用温度について</p> <p>a. 試験時のPAR筐体の最高温度</p> <p>OECD/NEAのTHAI Projectの試験で得られたPAR中のガスの温度などの計測結果の一例を図24に示す。横軸が水素濃度で縦軸が各部の温度であるが、水素濃度が高いほど触媒反応が活発になり発熱が大きくなる、触媒プレート温度は表1に示すとおり、複数の試験で、最大約900～1,000°C（絶対温度1,173～1,273K）で自発的な水素燃焼が発生している。</p> <p>一方、図25に示す位置のPAR筐体の温度について、自発的な水素燃焼が生じていない条件（水素濃度最大4.5vol%）で、計測した試験時の結果を図26に示す。この試験では触媒プレートの温度は最大で700°C（絶対温度973K）となり、筐体温度は約250°C（絶対温度523K）である。</p> <p>b. PAR筐体の最高使用温度</p> <p>PAR筐体の温度については、自発的な水素燃焼が発生した条件下で、温度計測が行われていないため、試験結果より、前述の自発的な水素燃焼が発生した条件での最高温度約1,000°C（絶対温度1,273K）のときの筐体温度を推定する。</p> <p>触媒プレート温度は、前述の自発的な水素燃焼が生じていない試験での700°C（絶対温度973K）に対し、自発的な水素燃焼が発生した条件での最高温度は約1,000°C（絶対温度1,273K）である。筐体温度も自発的な水素燃焼が生じていない試験から触媒プレートと同じ温度上昇比率で上昇したと仮定すると、以下のようになる。</p> $1,273K \times (523K/973K) = 684K = \text{約} 411^\circ\text{C}$ <p>また、実際の格納容器雰囲気では、上記試験装置での温度上昇に加え、格納容器内雰囲気の水素燃焼による温度上昇が想定されるが、8vol%水素濃度均一区画内の燃焼を解析した結果、ダクトのような薄板の機器であっても燃焼時の表面温度上昇は40°C程度[*]である。</p> <p>従って、PARの最高使用温度としては、試験時の筐体の推定最高温度約411°Cに格納容器内雰囲気の水素燃焼による温度上昇（40°C程度）を考慮し、余裕をみた500°Cを代表して最高使用温度とした。</p> <p>なお、PAR筐体に使われている材料は、最高使用温度500°CにおいてもSs地震動にて発生する応力を下回っており、地震発生時においても材料の健全性に問題はない。</p> <p>*補足説明資料「52-13 イグナイタについて」の別添52-13-1「格納容器内水素燃焼による重大事故等対処設備への悪影響」における参考資料2「イグナイタ着火時の熱影響について」の（3）薄板構造機器に対する温度影響評価に示す解析による値</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
| <p>表1 THAI試験における自発的水素燃焼条件</p>  <p>図24 試験結果（PAR温度と水素濃度の関係）</p> <p>□ 内は機密に属するもので公開できません</p> | <p>表1 THAI試験における自発的水素燃焼条件</p>   <p>図24 試験結果（PAR温度と水素濃度の関係）</p> <p>□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備









赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
|  |  | |
| 図 25 THAI PROJECT 試験 PAR 計測位置 | 図 25 THAI Project 試験用 PAR 計測位置 | |
|  |  | |
| 図 26 試験結果（PAR 温度の時間変化） | 図 26 試験結果（PAR 温度の時間変化；PAR 管体温度あり） | |
|  内は機密に属するもので公開できません。 |  枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|----------------|
| <p>(7) 水素再結合反応開始の遅れに対する解析への影響について</p> <p>a. 水素再結合反応開始の水素濃度</p> <p>(5) での試験結果は再結合反応開始の水素濃度に違いがあることを示しており、再結合反応の開始が遅れることが懸念されるため、再結合反応開始遅れが格納容器水素濃度に与える影響について検討した。</p> <p>(5) での試験結果（水素濃度 □ vol%以内に起動）に余裕を見た水素濃度 5vol%で仮に再結合反応が開始された場合の影響について以下に示す。</p> <p>図 27 に大飯発電所3、4号機に設置している各 PAR 設置位置での水素濃度の変化を示す。図 28 に各 PAR の水素濃度 5vol%に到達するまでの水素処理量を示す。</p> <p>水素濃度 5vol%まで PAR が起動しない場合、約 1kg の未反応分が生じる。これより、水素再結合反応開始の水素濃度が遅れることによる性能評価式の不確かさは事故初期の水素発生量（約 820kg、図 29）に対し 0.1%程度であり、水素濃度（ドライ約 12.8%、図 30）としては約 0.02%増加するだけであり、影響は微小である。</p>     <p>内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>(7) 水素再結合反応開始の遅れに対する解析の影響について</p> <p>a. 水素再結合反応開始の水素濃度</p> <p>(5) での試験結果は再結合反応開始の水素濃度に違いがあることを示しており、再結合反応の開始が遅れることが懸念されるため、再結合反応開始遅れが格納容器水素濃度に与える影響について検討した。</p> <p>(5) での試験結果（水素濃度 □ vol%以内に起動）に余裕を見た水素濃度 5vol%で仮に再結合反応が開始された場合の影響について以下に示す。</p> <p>図 27 に泊3号炉に設置している各 PAR 設置位置での水素濃度の変化を示す。図 28 に各 PAR の水素濃度 5vol%に到達するまでの水素処理量を示す。</p> <p>水素濃度 5vol%まで PAR が起動しない場合、約 1kg の未反応分が生じる。これより、水素再結合反応開始の水素濃度が遅れることによる性能評価式の不確かさは事故初期の水素発生量（約 650kg、図 29）に対し 0.2vol%程度、水素濃度（ドライ約 11.7vol%、図 30）としては 0.02vol%程度とされ、影響は微小である。</p>     <p>内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>解析結果の相違</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---------|---------|
| <p>b. 水素再結合反応開始の時間</p> <p>KALI-H2 Test ではスプレイ水有無による再結合反応開始の時間遅れについても確認しており、以下に示すとおりスプレイ水有無に関係なく最大で9分遅れの結果となっている。</p> <p>試験で確認された結果に余裕を見た反応開始時間遅れ10分による影響を検討する。</p> <p>PAR5台の水素処理速度は図32のように事故初期において最大約13kg/hである。仮に10分間の起動遅れがあった場合、保守的に評価すると約2.2kg ($=13\text{kg/h} \times 1/6\text{h}$) の未反応分が生じる。これより、スプレイ水による水素再結合反応開始の時間遅れによる性能評価式の不確かさは、事故初期の全体水素発生量(約820kg)に対し0.3%程度、水素濃度(ドライ約12.8%)としては約0.03%程度と推定され、影響は微小である。</p> <p>Fig. 2. Start-up delay</p> <p>[Ref.] Hydrogen Mitigation by a SIEMENS Recombiner in KALI Facilities, G. Avakian, L. Averlant, ENS Class 1 Topical Meeting on "Research Facilities of Nuclear Energy", Brussels, 1996</p> <p>図31 各PAR水素処理量(積算値)</p> <p>図32 水素処理速度</p> <p>泊発電所3号炉</p> <p>b. 水素再結合反応開始の時間</p> <p>KALI-H2 Test ではスプレイ水有無による再結合反応開始の時間遅れについても確認しており、以下に示すとおりスプレイ水有無に関係なく最大で9分遅れの結果となっている。</p> <p>試験で確認された結果に余裕を見た反応開始時間遅れ10分による影響を検討する。</p> <p>PAR5台の水素処理速度は図32のように事故初期において最大約13kg/hである。仮に10分間の起動遅れがあった場合、保守的に評価すると約2.2kg ($=13\text{kg/h} \times 1/6\text{h}$) の未反応分が生じる。これより、スプレイ水による水素再結合反応開始の時間遅れによる性能評価式の不確かさは、事故初期の水素発生量(約659kg)に対し0.3vol%程度、水素濃度(ドライ約11.7vol%)としては0.04vol%程度と推定され、影響は微小である。</p> <p>Fig. 2. Start-up delay</p> <p>[Ref.] Hydrogen Mitigation by a SIEMENS Recombiner in KALI Facilities, G. Avakian, L. Averlant, ENS Class 1 Topical Meeting on "Research Facilities of Nuclear Energy", Brussels, 1996</p> <p>図31 各PAR水素処理量(積算値)</p> <p>図32 水素処理速度</p> | | |
| | | 解析結果の相違 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | | | | | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | |
|---|-----------------------------|---|--|---|---|--|--|
| (8) PARの実証試験の大飯発電所3、4号機への適用について | | | | | (8)PARの実証試験の泊3号炉への適用について | | |
| 実証試験で確認されたスプレイ水、エアロゾル等の毒物、高水蒸気濃度、温度などの影響に対する大飯発電所3、4号機への適用性について一覧表に整理した。 | | | | | 実証試験で確認されたスプレイ水、エアロゾル等の毒物、高水蒸気濃度、温度などの影響に対する泊3号炉への適用性について一覧表に整理した。 | | |
| パラメータ | 試験機関 | パラメータの試験条件 | 大飯発電所3、4号機の運転条件(参考) | 大飯発電所3、4号機への適用性 | 泊3号炉の運転条件(参考) | 泊3号炉への適用性 | |
| スプレイ水 | EDF KALI-H2 Test | ・スプレイ水 NaOH/ほう酸水 ・スプレイ流量 0.0736kg/s (試験容積とCV自由体積の比で換算した場合 約343.9kg/s) | ・スプレイ水 ヒドラジン ・スプレイ流量 約908kg/s (MAAP解析) | ・EDF KALI-H2 Testはヒドラジンの影響を確認し、影響がないとの結果であるが、スプレイ流量が大飯3、4号機の条件を下回っており、参考扱いとしている。 ・メーカ社内試験では、大飯発電所3、4号機と同じヒドラジンの影響を確認し、また保守的なスプレイ流量で影響がないことを確認している。 ・KALI試験結果として、再結合反応開始時間に遅れが見られている。試験結果に余裕を見て反応開始が10分遅れとした場合の影響評価を行い、性能評価式の不確かさは大飯発電所3、4号機において水素濃度で0.03%程度で、微少であることを確認。 | EDF KALI-H2 Test | ・スプレイ水 NaOH/ほう酸水 ・スプレイ流量 0.0736kg/s (試験容積とCV自由体積の比で換算した場合 309.6kg/s) | ・EDF KALI-H2 Testはスプレイ流量が泊3号炉の条件を下回っており、参考扱いとしている。 ・メーカ社内試験では泊3号炉に対して保守的なスプレイ流量で影響がないことを確認している。 |
| | メーカ社内試験 | ・スプレイ水  ・スプレイ流量  | | | ・スプレイ水  ・スプレイ流量  | ・KALI試験結果として、再結合反応開始時間に遅れが見られている。試験結果に余裕を見て10分遅れとした場合の影響評価を行い、性能評価式の不確かさは泊3号炉において水素濃度で0.04vol%程度で、微小であることを確認。 | |
| エアロゾル | EDF, CEA/IPSN H2PAR Program | ・エアロゾル よう素他 200mg/m³ | エアロゾル発生量 最大約 900mg/m³ (MAAP解析) | ・EDF, CEA/IPSN H2PAR Program でエアロゾルの影響確認試験を実施し、エアロゾルの水素低減性能への影響が小さいとの結論であるが、大飯発電所3、4号機の条件を下回っており、参考扱いとしている。 ・OCED/NEA THAI PROJECTでは、大飯発電所3、4号機に対し保守的な条件で実施されていて、エアロゾルの影響がないとの結果を得ている。 ・なお、MAAP解析の結果、エアロゾルはスプレイ水により11%程度で原子炉格納容器気相部から除去されている。 ・さらに、試験結果から仮にエアロゾルの影響で、約15%水素低減性能が低下 | | | |
| | OECD/NEA THAI PROJECT | ・エアロゾル等 よう素他 1500～2500mg/m³ | | | | | |
|  内は機密に属するもので公開できません。 | | | | |  (MAAP解析結果)スプレイ流量 |  桁囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | | | | 泊発電所3号炉 | | | | 相違理由 | | |
|------------|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------|---|---|----------------|---|--|
| パラメータ | 試験機関 | パラメータの試験条件 | 大飯発電所3, 4号機の運転条件 (参考) | 大飯発電所3, 4号機への適用性 | パラメータ | 実証機関 | パラメータの試験条件 | 泊3号炉の運転条件 (参考) | 泊3号炉への適用性 | 解析結果の相違 |
| スプレイ水 | EDF KALI-H2 Test | ・スプレイ水 MaOH/ほう酸水 ・スプレイ流量 0.0736kg/s (試験容積とCV自由体積の比で換算した場合 約343.9kg/s) | ・スプレイ水 ヒドラジン ・スプレイ流量 約908kg/s (MAAP解析) | ・EDF KALI-H2 Testはヒドラジンの影響を確認し、影響ないととの結果であるが、スプレイ流量が大飯3, 4号機の条件を下回っており、参考扱いとしている。 ・メーカ社内試験では、大飯発電所3, 4号機と同じヒドラジンの影響を確認し、また保守的なスプレイ流量で影響がないことを確認している。 ・KALI 試験結果として、再結合反応開始時間に遅れが見られている。試験結果に余裕を見て反応開始が10分遅れとした場合の影響評価を行い、性能評価式の不確かさは大飯発電所3, 4号機において水素濃度で0.03%程度で、微少であることを確認。 | EDF, CEA/IPSN H2PAR Program | ・エアロゾル ヨウ素他200mg/m ³ | | | ・EDF, CEA/IPSN H2PAR Programでエアロゾルの影響確認試験を実施し、エアロゾルの水素低減性能への影響が小さいとの結論であるが、泊3号炉の条件を下回っており、参考扱いとしている。 ・OECD/NEA THAI Projectでは、泊3号炉に対し保守的な条件で実施されていて、エアロゾルの影響はないとの結果を得ている。 ・なお、MAAP解析の結果、エアロゾルはスプレイ水により2h程度で格納容器気相部から除去されている。 ・さらに、試験結果から仮にエアロゾルの影響で、約15%水素低減性能が低下したとみなした場合の影響評価を行い、性能評価式の不確かさは泊3号炉において水素濃度で0.04vol%程度で、微小であることを確認。 | ・エアロゾル発生量が相違しているが、PAR実証試験結果を適用し、エアロゾルは速やかにCV気相部から除去され、水素低減性能に有意な影響がないとする評価は同じ。 ・CV内の最大水素濃度は相違しているが、PAR実証試験結果を適用し、水素低減性能に有意な影響がないとする評価は同じ。 (水素濃度は、次葉の大飯記載と比較) |
| エアロゾル | EDF, CEA/IPSN H2PAR Program | ・エアロゾル よう素他 200mg/m ³ | エアロゾル発生量 最大約900mg/m ³ (MAAP解析) | ・EDF, CEA/IPSN H2PAR Programでエアロゾルの影響確認試験を実施し、エアロゾルの水素低減性能への影響が小さいとの結論であるが、大飯発電所3, 4号機の条件を下回っており、参考扱いとしている。 ・OECD/NEA THAI PROJECTでは、大飯発電所3, 4号機に対し保守的な条件で実施されていて、エアロゾルの影響がないとの結果を得ている。 ・なお、MAAP解析の結果、エアロゾルはスプレイ水により1h程度で原子炉格納容器気相部から除去されている。 ・さらに、試験結果から仮にエアロゾルの影響で、約15%水素低減性能が低下 | OECD/NEA THAI Project | ・エアロゾル等 ヨウ素他 1500～2500mg/m ³ | | | ・TÜV試験は、泊3号炉に対し保守的な条件で実施されていて、高水素濃度の影響はないとの結果を得ている。 | |
| | OECD/NEA THAI PROJECT | ・エアロゾル等 よう素他 1500～2500mg/m ³ | | | TÜV (メーカ試験) | ・水素濃度 4～15vol%(トライ) (最大約11.7vol%) (GOTHIC解析) | ・水素濃度 13vol%未満(トライ) (最大約11.7vol%) (GOTHIC解析) | | | |


□ 内は機密に属するもので公開できません。

本記載は、比較のため前頁の大飯欄の再掲

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | 相違理由 | |
|---|--------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | パラメータ | 実証機関 | パラメータの試験条件 | 泊3号炉の運転条件（参考） | 泊3号炉への適用性 | 解析結果の相違 | |
| 水素濃度 | TÜV (メーカ試験) | ・水素濃度 4~15vol% (ドライ) | ・水素濃度 13vol%未満 (ドライ) (最大約 12.8vol%) (GOTHIC 解析) | したとみなした場合の影響評価を行い、性能評価式の不確かさは大飯発電所3、4号機において水素濃度0.03%程度で、微小であることを確認。 | 水蒸気濃度 | OECD/NEA THAI PROJECT | OECD/NEA THAI Project | ・水蒸気濃度 4.6~ 59.2vol% (GOTHIC 解析) | ・TÜV 試験は、大飯発電所3、4号機に対し保守的な条件で実施されており、高水素濃度の影響はないとの結果を得ている。 | ・水蒸気濃度が高い場合は若干性能の低下が見られるが、水蒸気濃度25vol%以下であれば性能に影響はない。 ・大飯発電所3、4号機の条件は初期を除き25%以下で推移することから、PAR性能に対し影響はないと考える。 | ・水蒸気濃度が高い場合は若干性能の低下が見られるが、水蒸気濃度25vol%以下であれば性能に影響はない。 ・泊3号炉の条件は初期を除き25vol%以下で推移することから、PAR性能に対し影響はないと考える。 |
| 水蒸気濃度 | OECD/NEA THAI PROJECT | ・水蒸気濃度 [] % | ・水蒸気濃度 4.6~ 59.2vol% (GOTHIC 解析) | ・水蒸気濃度が高くなると、性能が低下する。しかし、水蒸気濃度25vol%以下では性能に影響はない。 ・大飯発電所3、4号機の条件は初期を除き25%以下で推移することから、PAR性能に対し影響はないと考える。 | 水蒸気濃度 | | | ・水蒸気濃度 [] vol% | ・水蒸気濃度 0~86.1vol% (GOTHIC 解析結果) | ・水蒸気濃度が高くなると、性能が低下する。しかし、水蒸気濃度25vol%以下では性能に影響はない。 ・泊3号炉の条件は初期を除き25vol%以下で推移することから、PAR性能に対し影響はないと考える。 | ・（水蒸気濃度については、前頁の相違理由欄に記載） ・水蒸気濃度が相違しているが、PAR実証試験結果を適用し、SA発生後の初期段階を除いて水蒸気濃度は低いことから、水素低減性能に有意な影響がないとする評価は同じ。 ・（温度は、次葉に大飯記載を再掲し比較） |
| パラメータ | 試験機関 | パラメータの試験条件 | 大飯発電所3、4号機の運転条件（参考） | 大飯発電所3、4号機への適用性 | | | | | | | |
| 温度 | メーカ 社内試験 | ・温度 約25~117°C | ・温度 約37~172°C (GOTHIC 解析) | ・SA 初期を除き、試験は大飯発電所3、4号機の温度条件と同レベルで実施されている。 ・試験結果として、再結合反応開始濃度に明確な温度依存性は見られないが、再結合開始濃度は余裕を見て5vol%とした場合の影響評価を行い、性能評価式の不確かさは大飯発電所3、4号機において水素濃度0.06%程度であることを確認。 | | | | | | | |
| *GOTHIC コードは、MAAP コードの出力を入力して計算しているため、事故初期の流動変動の激しい期間の予測には適していない。 | | | | |  <p>(GOTHIC解析) 格納容器水蒸気濃度</p> | | | | | | |
| MAAP コードは、大破断 LOCA 時の事象初期の流動変化が激しい状況でも適用性が低い。 (設計基準事故時の結果：最高温度約 117°C) | | | | | <p>[] 内は機密に属するもので公開できません。</p> <p>[] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | | | | | | |

泊発電所 3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

大飯発電所3／4号炉

| パラメータ | 試験機関 | パラメータの試験条件 | 大飯発電所3, 4号機の運転条件 (参考) | 大飯発電所3, 4号機への適用性 |
|-------|--------------|--------------|---------------------------------|---|
| 温度 | メーカー 社内試験 | ・温度 [] C | ・温度 約37～172°C (GOTHIC 解析) | <ul style="list-style-type: none"> SA 初期を除き、試験は大飯発電所3, 4号機の温度条件と同レベルで実施されている。 試験結果として、再結合反応開始濃度に明確な温度依存性は見られないが、再結合開始濃度は余裕を見て5vol%とした場合の影響評価を行い、性能評価式の不確かさは大飯発電所3, 4号機において水素濃度で0.06%程度であることを確認。 |


*GOTHIC コードは、MAAP コードの出力を入力して計算しているため、事故初期の流動変動の激しい期間の予測には適していない。

MAAP コードは、大破断 LOCA 時の事象初期の流動変化が激しい状況でも適用性が低い。
(設計基準事故時の結果：最高温度約 117°C)

[] 内は機密に属するもので公開できません。

本記載は、比較のため前頁の大飯欄の再掲

泊発電所3号炉

| パラメータ | 実証機関 | パラメータの 試験条件 | 泊3号炉の 運転条件 (参考) | 泊3号炉への適用性 |
|-------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| 温度 | OECD/NEA THAI Project | ・ 温度 [] °C | ・ 温度 約36～171°C (MAAP解析結果) | <ul style="list-style-type: none"> SA初期を除き、試験は泊3号炉の温度条件と同レベルで実施されている。 試験結果として、再結合反応開始濃度に明確な温度依存性は見られないが、再結合反応開始濃度は余裕を見つけて5vol%とした場合の影響評価を行い、性能評価式の妥当性を確認すれば泊3号炉において水素濃度0.02vol%程度での微小であることを確認。 |
| | TÜV (メカ試験) | ・ 温度 [] °C | | |
| 温度 | | | |  <p>(MAAP解析*) 格納容器ドーム部の温度</p> |

* MAAPコードは、大破断LOCA時の事象初期の流動変化が激しい状況での適用性が低いため、設計基準事故時の結果を参照(設計基準事故時の結果：最高温度約124°C)

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

本記載は、比較のため前頁の大飯欄の再掲



52-11-27

泊発電所 3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
| <p>1 - 3 水素燃焼条件</p> <p>THAI PROJECT では、水素濃度などの実験条件を変えて PAR の水素燃焼の可能性がある条件を求めている。</p> <p>大飯発電所3、4号機の PAR 設置エリアの解析結果と比較すると、水素燃焼の可能性がある条件に一部含まれる結果となったが、水素燃焼による圧力上昇に対して格納容器健全性が維持されることを、AICC 評価*により確認しており、PAR による水素燃焼が生じたとしても格納容器健全性に問題はない。</p> <p>*Adiabatic Isochoric Complete Combustion の略で、燃焼熱が全て圧力上昇に使われると仮定して CV 内圧力を保守的に求め、格納容器圧力バウンダリにかかる圧力を評価する。</p>  <p>Fig. 5-5: Ternary diagram (example): Area of possible ignition by PAR (green shaded), resulting from HR test findings</p> <p>図33 PARの水素燃焼の可能性がある条件</p> <p>[Ref.] OECD/NEA THAI Project, Hydrogen and Fission Product Issues Relevant for Containment Safety Assessment under Severe Accident Conditions, Final Report, 10 June 2010</p> | <p>1 - 3 水素燃焼条件</p> <p>THAI Project では、水素濃度などの実験条件を変えて PAR の水素燃焼の可能性がある条件を求めている。</p> <p>泊3号炉の PAR 設置エリアの解析結果と比較すると、水素燃焼の可能性がある条件に一部含まれる結果となったが、水素燃焼による圧力上昇に対して格納容器健全性が維持されることを、AICC 評価*により確認しており、PAR による水素燃焼が生じたとしても格納容器健全性に問題はない。</p> <p>* Adiabatic Isochoric Complete Combustion の略で、燃焼熱が全て圧力上昇に使われると仮定して格納容器内圧力を保守的に求め、格納容器圧力バウンダリにかかる圧力を評価する。</p>  <p>Fig. 5-5: Ternary diagram (example): Area of possible ignition by PAR (green shaded), resulting from HR test findings</p> <p>図33 PARの水素燃焼の可能性がある条件</p> <p>[Ref.] OECD/NEA THAI Project, Hydrogen and Fission Product Issues Relevant for Containment Safety Assessment under Severe Accident Conditions, Final Report, 10 June 2010</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|--|
|  <p>図 34 大飯発電所3/4号機の代表的なドーム部の区画(16s2)におけるGOTHIC解析結果</p> |  <p>図 34 泊3号炉の代表的なドーム部の区画(1s4)におけるGOTHIC解析結果</p> | <p><u>解析結果の相違</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・代表とした区画及びその解析結果は相違しているが、格納容器内の対流等により局部的な水素濃度上昇はないと考えるものの、格納容器内の上部空間代表として水素混合気の状態を評価していることは同じ。 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p>2. PARの水素除去性能について 2-1. 性能評価式の補足説明について (1) PARの水素除去性能</p> <p>PARについて、メーカより以下の性能評価式が提供されており、国際的な実証試験においても試験結果との相関関係の確認を行っている。GOTHIC コードを用いた格納容器内の水素濃度の解析には、この性能評価式を用いている。</p> $\gamma = \eta \cdot \min(X_{H2}, 2 \cdot X_{O2}, 8.0) \cdot (A \cdot P + B) \cdot \tanh(X_{H2} - 0.5) \quad (1) \text{式}$ <p>γ : 水素処理速度 (g/s) η : 1.0 ($X_{O2} > X_{H2}$) X_{H2} : 水素体積比 (%) X_{O2} : 酸素体積比 (%) P : 圧力 (bar) A, B : 係数</p> <p>*水素挙動解析の結果より、事故初期以降のいずれの時間帯でも酸素濃度を上回っている。</p>  <p>図 35 PAR 1 個の再結合効率</p> | <p>2. PARの水素除去性能について 2-1. 性能評価式の補足説明について (1) PARの水素除去性能</p> <p>PARの性能評価式は、メーカより以下の性能評価式が提供されており、国際的な実証試験においても試験結果との相関関係の確認を行っている。GOTHIC コードを用いた格納容器内の水素濃度の解析には、この性能評価式を用いている。</p> $\gamma = \eta \cdot \min(X_{H2}, 2 \cdot X_{O2}, 8.0) \cdot (A \cdot P + B) \cdot \tanh(X_{H2} - 0.5) \quad (1) \text{式}$ <p>γ : 再結合効率 (g/s) η : 1.0 ($X_{O2} > X_{H2}$) *</p> <p>X_{H2} : 水素体積比 (%) X_{O2} : 酸素体積比 (%) P : 圧力 (bar) A, B : 係数</p> <p>* 水素挙動解析の結果より、事故初期以降のいずれの時間帯でも酸素濃度は水素濃度を上回っている。</p>  <p>図 35 PAR 1 個の再結合効率</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|----------------|
| <p>(2) 性能評価式の構成について</p> <p>PARの性能特性評価式は、PARのメーカーが試験等を行って設定している経験式（実験式）となるものである。(1)式は大飯発電所3、4号機に適用するPARの性能評価式であり、基本的にはPAR周辺の水素体積比(wet_vol%)と周辺圧力が与えられれば、再結合効率(g/s)を得ることができるものである。</p> <p>(1)式は、2つの特性と2つの補正で構成されている。</p> <p>a. 2つの特性は以下のとおり。これらは、OECD/NEA（経済協力開発機構／原子力機関）のTHAIプロジェクトの試験においても確認されている。</p> <p>① 再結合効率が水素体積比（式中では酸素体積比と比較して小さい方としているが、基本的には酸素リッチとなる。）に比例する図36参照。</p> $\gamma \propto \min(X_{H2}, 2 \cdot X_{O2}, 8.0)$ <p>② 水素処理速度が圧力に対し単調増加である。図37参照。</p> $\gamma = C \cdot (A \cdot P + B)$ <p>b. 2つの補正是以下のように考えられる。</p> <p>① ηの項は、再結合反応をするための酸素の過不足による処理速度の補正をするもので、酸素体積比が水素体積比以下の場合には、再結合反応が十分なされないと考え、□を入力する。 一方、実機のPWRプラントは格納容器体積が大きく、事象発生前の酸素量（格納容器内の約20%は酸素）が事象発生後に発生する水素量を上回ることから、1.0を入力している。</p> <p>② $\tanh(X_{H2}-0.5)$の項は、水素体積比0.5 wet%以下では処理をせず、0.5 wet%から除去に処理を始め、試験に基づく約2.0 wet%の水素処理速度までを滑らかに表すための補正項である。</p> <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>(2) 性能評価式の構成について</p> <p>PARの性能特性評価式は、PARのメーカーが試験等を行って設定している経験式（実験式）となるものである。(1)式は泊3号炉に適用するPARの性能評価式であり、基本的にはPAR周辺の水素体積比(wet_vol%)と周辺圧力が与えられれば、再結合効率(g/s)を得ることができるものである。</p> <p>(1)式は、2つの特性と2つの補正項で構成されている。</p> <p>a. 2つの特性は以下のとおり。これらは、OECD/NEA（経済協力開発機構／原子力機関）のTHAIプロジェクトの試験においても確認されている。</p> <p>① 再結合効率が水素体積比（式中では酸素体積比と比較して小さい方としているが、基本的には酸素リッチとなる。）に比例する。図36参照。</p> $\gamma \propto \min(X_{H2}, 2 \cdot X_{O2}, 8.0)$ <p>② 水素処理速度が圧力に対し単調増加である。図37参照。</p> $\gamma = C \cdot (A \cdot P + B)$ <p>b. 2つの補正項とは以下のように考えられる。</p> <p>① ηの項は、再結合反応をするための酸素の過不足による処理速度の補正をするもので、酸素体積比が水素体積比以下の場合には、再結合反応が十分なされないと考え、□を入力する。 一方、実機のPWR プラントは格納容器体積が大きく、事象発生前の酸素量（格納容器内の約20%は酸素）が事象発生後に発生する水素量を上回ることから、1.0を入力している。</p> <p>② $\tanh(X_{H2}-0.5)$の項は、水素体積比0.5 wet%以下では処理をせず、0.5 wet%から徐々に処理を始め、試験に基づく約2.0 wet%の水素処理速度までを滑らかに表すための補正項である。</p> <p>□ 條件の内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | <p>記載表現の相違</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|---------------------|
|  |  | 図36 水素体積比と水素処理速度の関係 |
|  |  | 図37 水素処理速度と圧力の関係 |
| <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>■ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p>2-2. 性能評価式を検証する実証試験におけるパラメータの妥当性について</p> <p>PAR性能評価式を検証する実証試験においては、基本的にはPARが使用される温度などの環境条件を考慮して試験条件を設定し、水素濃度及び圧力をパラメータとして検証している。</p> <p>PARの温度や入口流量については、直接のパラメータとして検証していないが、その理由について以下に考察する。</p> <p>○ PAR温度条件について</p> <p>触媒の表面温度が高くなるほど触媒の反応度は高くなり、その触媒の表面温度は水素濃度と相関関係にある。また、反応量に関与するガス密度はガス温度の関数であり、理想気体において容量（この場合、CV容積に相当）一定であれば、ガス温度は圧力と比例関係にある。</p> <p>性能評価式には温度（触媒の表面温度、ガス温度）がパラメータとして表れていないが、触媒の表面温度については水素濃度で、ガス温度については圧力で関連付けられており、間接的に温度条件もパラメータとして考慮されていることになる。したがって、実証試験においてもPARの触媒の表面温度及びガス温度は間接的にパラメータとして考慮されていると考えられる。</p> <p>○ PAR入口流量条件について</p> <p>PARは触媒反応による温度上昇で上昇気流を発生させ、反応媒体を循環させる装置であり、強制的な循環機構を持っていない。したがって、入口流量は触媒の表面温度（温度が高いほど流量は増える）と圧力（圧力が高いほど密度が高くなるため流量が増える）を条件として成り行きで決まるパラメータである。ここで、触媒の表面温度は水素濃度に依存して変化するもので、水素濃度が高いほど触媒反応が進み触媒の表面温度は高くなる。</p> <p>このため、入口流量は、水素濃度（触媒の表面温度）と圧力で決まることとなり、間接的に入口流量もパラメータとして考慮されていることになる。したがって、実証試験においても入口流量は間接的にパラメータとして考慮されていると考えられる。</p> <p>なお、PAR設置場所や設置方向の選定にあたっては、格納容器内の自然対流冷却が発生していることを考慮し、再循環ユニットの吸い込み口や吹き出しが位置を避けて決定しており、PAR入口流量が外乱の影響を受けにくい。</p> | <p>2-2. 性能評価式を検証する実証試験におけるパラメータの妥当性について</p> <p>PAR性能評価式を検証する実証試験においては、基本的にはPARが使用される温度などの環境条件を考慮して試験条件を設定し、水素濃度及び圧力をパラメータとして検証している。</p> <p>PARの温度や入口流量については、直接のパラメータとして検証していないが、その理由について以下に考察する。</p> <p>○ PAR温度条件について</p> <p>触媒の表面温度が高くなるほど触媒の反応度は高くなり、その触媒の表面温度は水素濃度と相関関係にある。また、反応量に関与するガス密度はガス温度の関数であり、理想気体において容積（この場合、格納容器容積に相当）一定であれば、ガス温度は圧力と比例関係にある。</p> <p>性能評価式には温度（触媒の表面温度、ガス温度）がパラメータとして表れていないが、触媒の表面温度については水素濃度で、ガス温度については圧力で関連付けられており、間接的に温度条件もパラメータとして考慮されていることになる。したがって、実証試験においてもPARの触媒の表面温度及びガス温度は間接的にパラメータとして考慮されていると考えられる。</p> <p>○ PAR入口流量条件について</p> <p>PARは触媒反応による温度上昇で上昇気流を発生させ、反応媒体を循環させる装置であり、強制的な循環機構を持っていない。したがって、入口流量は触媒の表面温度（温度が高いほど流量は増える）と圧力（圧力が高いほど密度が高くなるため流量が増える）を条件として成り行きで決まるパラメータである。ここで、触媒の表面温度は水素濃度に依存して変化するもので、水素濃度が高いほど触媒反応が進み触媒の表面温度は高くなる。</p> <p>このため、入口流量は、水素濃度（触媒の表面温度）と圧力で決まることとなり、間接的に入口流量もパラメータとして考慮されていることになる。したがって、実証試験においても入口流量は間接的にパラメータとして考慮されていると考えられる。</p> <p>なお、PAR設置場所や設置方向の選定にあたっては、格納容器内の自然対流冷却が発生していることを考慮し、再循環ユニットの吸い込み口や吹き出しが位置を避けて決定しており、PAR入口流量が外乱の影響を受けにくい。</p> | |



泊発電所 3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
| <p>3. PARの検査について</p> <p>3-1 PARの性能について</p> <p>製品の検査については、検査計画（検査要領書）に沿って、PARの品質確保の観点から、材料（重量）検査、寸法検査、外観検査を実施している。触媒プレートについては、</p> <p>■ 製造されている。材料（重量）検査では触媒プレート重量を触媒を付着させる前後で測定し、所定の触媒が付着していることを確認し、寸法検査では触媒プレートの縦、横寸法を測定し設計図面通りの許容値範囲であることを確認している。外観検査では触媒プレートの表面に対し、性能に影響を及ぼす有害な欠陥（触媒の欠落等）がないことや白金系金属がムラなく付着していることを目視で確認している。これらの検査に関し、工場での当社の立会検査やメーカーが実施した検査記録の確認をすることで、製品の健全性を確認している。</p> <p>OECD/NEAのTHAI PROJECTでは大飯発電所3、4号機のPARの約1/2サイズの試験装置で、水素濃度、圧力をパラメータとした試験を実施し、性能評価式の確認が行われている。</p> <p>触媒反応は、一般に、触媒の量や表面状態が一定ならば触媒の表面積に比例することが知られている。</p> <p>大飯発電所3、4号機のPARの触媒プレートは実証試験の触媒プレート19枚に対し、38枚であり、触媒の材料（重量）検査及び外観検査で触媒の量及び表面状態が確認できていることから、OECD/NEAのTHAI PROJECTの実証試験で使用された触媒プレートと同等であり、大飯発電所3、4号機のPARの性能評価式は妥当である。</p> <p>3-2. PARの毒物による影響について</p> <p>PARの毒物による影響については、多くの国際的な実証試験が行われてきており、PWRプラントのシビアアクシデント時の格納容器内環境を模擬した条件下で、スプレイ水、よう素をはじめエアロゾル等の毒物、高水蒸気濃度による影響が小さいことが確認されている。</p> <p>大飯発電所3、4号機のPARについても、外観検査で表面状態の確認ができていることから、国際的な実証試験の触媒プレートと同様の性質をもち、毒物の影響はほとんどないと判断している。</p> <p>■ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>3. PARの検査について</p> <p>3-1. PARの性能について</p> <p>製品の検査については、検査計画（検査要領書）に沿って、PARの品質確保の観点から、材料（重量）検査、寸法検査、外観検査を実施している。触媒プレートについては、</p> <p>■ 製造されている。材料（重量）検査では触媒プレート重量を触媒を付着させる前後で測定し、所定の触媒が付着していることを確認し、寸法検査では触媒プレートの縦、横寸法を測定し設計図面通りの許容値範囲であることを確認している。外観検査では触媒プレートの表面に対し性能に影響を及ぼす有害な欠陥（触媒の欠落等）がないことや白金系金属がムラなく付着していることを目視で確認している。これらの検査に関し、工場での当社の立会検査やメーカーが実施した検査記録の確認をすることで、製品の健全性を確認している。</p> <p>OECD/NEAのTHAI Projectでは泊3号炉のPARの約1/2サイズの試験装置で、水素濃度、圧力をパラメータとした試験を実施し、性能評価式の確認が行われている。</p> <p>触媒反応は、一般に、触媒の量や表面状態が一定ならば触媒の表面積に比例することが知られている。</p> <p>泊3号炉のPARの触媒プレートは実証試験の触媒プレート19枚に対し、38枚であり、触媒の材料（重量）検査及び外観検査で触媒の量及び表面状態が確認できていることから、OECD/NEAのTHAI Projectの実証試験で使用された触媒プレートと同等であり、泊3号炉のPARの性能評価式は妥当である。</p> <p>3-2. PARの毒物による影響について</p> <p>PARの毒物による影響については、多くの国際的な実証試験が行われてきており、PWRプラントのシビアアクシデント時の格納容器内環境を模擬した条件下で、スプレイ水、よう素をはじめエアロゾル等の毒物、高水蒸気濃度による影響が小さいことが確認されている。</p> <p>泊3号炉のPARについても、外観検査で表面状態の確認ができていることから、国際的な実証試験の触媒プレートと同様の性質を持ち、毒物の影響はほとんどないと判断している。</p> <p>■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |



第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | | | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--|-------|------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------|---|----|-----|-----|----|----------|----------------|-------|----------|----------------------|--|
| 3-3 PARの性能管理について | | | 3-3. PARの性能管理について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARの性能劣化モードは、①触媒プレートからの触媒の欠落、②触媒プレート表面の汚れの2つが考えられるが、以下の管理により、性能を維持することは可能である。 | | | PARの性能劣化モードは、①触媒プレートからの触媒の欠落、②触媒プレート表面の汚れの2つが考えられるが、以下の管理により、性能を維持することは可能である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>劣化モード</th><th>品質管理</th><th>保守管理</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①触媒の欠落 動的機器でないため、触媒の欠落は生じがたい</td><td>・製造時の検査の実施 ・定期点検の実施</td><td>○保全プログラムに基づく定期検査 ・装置外観点検（毎定検） ・触媒プレート点検、清掃（1回／3定検）</td></tr> <tr> <td>②表面の汚れ 定検作業中で発生する飛散物を想定</td><td>・異物管理の徹底 ・定期点検の実施</td><td>○装置の養生（毎定検）</td></tr> </tbody> </table> | | | 劣化モード | 品質管理 | 保守管理 | ①触媒の欠落 動的機器でないため、触媒の欠落は生じがたい | ・製造時の検査の実施 ・定期点検の実施 | ○保全プログラムに基づく定期検査 ・装置外観点検（毎定検） ・触媒プレート点検、清掃（1回／3定検） | ②表面の汚れ 定検作業中で発生する飛散物を想定 | ・異物管理の徹底 ・定期点検の実施 | ○装置の養生（毎定検） | | | | | | | | | | | |
| 劣化モード | 品質管理 | 保守管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①触媒の欠落 動的機器でないため、触媒の欠落は生じがたい | ・製造時の検査の実施 ・定期点検の実施 | ○保全プログラムに基づく定期検査 ・装置外観点検（毎定検） ・触媒プレート点検、清掃（1回／3定検） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②表面の汚れ 定検作業中で発生する飛散物を想定 | ・異物管理の徹底 ・定期点検の実施 | ○装置の養生（毎定検） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>なお、触媒の担体としてアルミナを使用した場合には、アルミナが熱水環境で水酸基をもつアルミナに変化（ペーマイト化）し、シリコン系シール材に含まれる揮発性物質（シロキサン）とアルミナの水酸基が化学結合することで、触媒プレート表面にシロキサン重合物の膜を形成する劣化モードが考えられる。</p> <p>しかしながら、社製の触媒プレートはステンレス及び白金系金属からなる。ステンレスは熱水環境でも揮発性物質と化学結合する酸化物には変化しないため、同様の劣化モードによる性能低下の懸念はない。なお、触媒として使用している白金系金属は化学的に安定な金属であるため、大気中で供用期間中に酸化しにくいため、再結合効率への影響はない。</p> | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>劣化モード</th><th>品質管理</th><th>保守管理</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①触媒の欠落 動的機器でないため、触媒の欠落は生じがたい</td><td>・製造時の検査の実施 ・定期点検の実施</td><td>○保全プログラムに基づく定期事業者検査 ・装置外観点検（毎回） ・触媒プレート点検、清掃（1回/3回）</td></tr> <tr> <td>②表面の汚れ 定検作業中に発生する飛散物を想定</td><td>・異物管理の徹底 ・定期点検の実施</td><td>○装置の養生（毎回）</td></tr> </tbody> </table> <p>なお、触媒の担体としてアルミナを使用した場合には、アルミナが熱水環境で水酸基をもつアルミナに変化（ペーマイト化）し、シリコン系シール材に含まれる揮発性物質（シロキサン）とアルミナの水酸基が化学結合することで、触媒プレート表面にシロキサン重合物の膜を形成する劣化モードが考えられる。</p> <p>しかしながら、社製の触媒プレートはステンレス及び白金系金属からなる。ステンレスは熱水環境でも揮発性物質と化学結合する酸化物には変化しないため、同様の劣化モードによる性能低下の懸念はない。なお、触媒として使用している白金系金属は化学的に安定な金属であるため、大気中で供用期間中に酸化しにくいため、再結合効率への影響はない。</p> | 劣化モード | 品質管理 | 保守管理 | ①触媒の欠落 動的機器でないため、触媒の欠落は生じがたい | ・製造時の検査の実施 ・定期点検の実施 | ○保全プログラムに基づく定期事業者検査 ・装置外観点検（毎回） ・触媒プレート点検、清掃（1回/3回） | ②表面の汚れ 定検作業中に発生する飛散物を想定 | ・異物管理の徹底 ・定期点検の実施 | ○装置の養生（毎回） | | | | | | | | | | |
| 劣化モード | 品質管理 | 保守管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①触媒の欠落 動的機器でないため、触媒の欠落は生じがたい | ・製造時の検査の実施 ・定期点検の実施 | ○保全プログラムに基づく定期事業者検査 ・装置外観点検（毎回） ・触媒プレート点検、清掃（1回/3回） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②表面の汚れ 定検作業中に発生する飛散物を想定 | ・異物管理の徹底 ・定期点検の実施 | ○装置の養生（毎回） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>部位</th><th>メーカ</th><th>材料</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>触媒</td><td>■社 ■社</td><td>パラジウム 白金系金属</td></tr> <tr> <td>触媒の担体</td><td>■社 ■社</td><td>ペレット状のアルミナ ステンレス板</td></tr> </tbody> </table>  | | | 部位 | メーカ | 材料 | 触媒 | ■社 ■社 | パラジウム 白金系金属 | 触媒の担体 | ■社 ■社 | ペレット状のアルミナ ステンレス板 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>部位</th><th>メーカ</th><th>材 料</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>触媒</td><td>■社 ■社</td><td>パラジウム 白金系金属</td></tr> <tr> <td>触媒の担体</td><td>■社 ■社</td><td>ペレット状のアルミナ ステンレス板</td></tr> </tbody> </table>  | 部位 | メーカ | 材 料 | 触媒 | ■社 ■社 | パラジウム 白金系金属 | 触媒の担体 | ■社 ■社 | ペレット状のアルミナ ステンレス板 | |
| 部位 | メーカ | 材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 触媒 | ■社 ■社 | パラジウム 白金系金属 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 触媒の担体 | ■社 ■社 | ペレット状のアルミナ ステンレス板 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部位 | メーカ | 材 料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 触媒 | ■社 ■社 | パラジウム 白金系金属 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 触媒の担体 | ■社 ■社 | ペレット状のアルミナ ステンレス板 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>[REF.] J. Hosler, G. Sliter, PARs for Combustible Gas Control in Advanced Light Water Reactors, AECL-11762, NEA/CSNI/R(96)8</p> <p>図38 PARの構造（メーカ毎）</p> <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | | | <p>[REF.] J. Hosler, G. Sliter, PARs for Combustible Gas Control in Advanced Light Water Reactors, AECL-11762, NEA/CSNI/R(96)8</p> <p>図38 PARの構造（メーカ毎）</p> <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|------|
| <p>4. PARの配置及び構造について</p> <p>4-1 PARの配置</p> <p>(1) 大飯発電所3号機</p>  <p>(E.L.26.0m)</p> <p>(E.L.38.7m)</p> <p>■ PAR</p> | <p>4. PARの配置及び構造について</p> <p>4-1. PARの配置</p>  | |
| <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備




| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|--|
|   |  | <p>配置設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器内構造及びPARの設置位置は相違するが、水素濃度低減のためPARの設置位置の設計方針及びその確認方法について同じ設計方針である。 |
| <p>■ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>■ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | |

図39 泊3号炉 PAR配置概念図

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|------|
| <p>4-2 PARの構造</p>  <p>触媒プレート (触媒:白金系金属)</p> <p>単位: mm</p> | <p>(2) PARの構造</p>  <p>単位: mm</p> | |

図40 PARの構造

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|---------|
| <p>別紙1</p> <p>静的触媒式水素再結合装置（PAR）の水素除去性能評価式について</p> <p>著しい炉心損傷が発生した場合に、原子炉格納容器内に発生する水素を除去するための水素濃度制御設備として設置する静的触媒式水素再結合装置（PAR）については、PAR製造メーカより水素除去性能（効率）を評価する式が提供されており、試験による検証確認が行われている。</p> <p>以下では、PARの水素除去性能（効率）を評価する式について、評価式の構成の考え方、試験による評価式係数の設定と大型PARへの展開、検証試験により確認された評価式への各種環境条件の影響について整理し、実機PWRプラントにおける炉心損傷時の原子炉格納容器内環境条件の範囲において適用できるものであることを整理する。</p> | <p>別紙1</p> <p>原子炉格納容器内水素処理装置（PAR）の水素除去性能評価式について</p> <p>著しい炉心損傷が発生した場合に、原子炉格納容器内に発生する水素を除去するための水素濃度制御設備として設置する原子炉格納容器内水素処理装置（PAR）については、PAR製造メーカより水素除去性能（効率）を評価する式が提供されており、試験による検証確認が行われている。</p> <p>以下では、PARの水素除去性能（効率）を評価する式について、評価式の構成の考え方、試験による評価式係数の設定と大型PARへの展開、検証試験により確認された評価式への各種環境条件の影響について整理し、実機PWRプラントにおける炉心損傷時の原子炉格納容器内環境条件の範囲において適用できるものであることを整理する。</p> | 設備名称の相違 |




第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
| <p>PARの設計と使用条件を考慮した性能の評価式の策定の考え方</p> <p>メーカにおけるPARの設計と水素除去（効率）評価式の作成から検証への主な流れは以下のとおり。</p> <p>メーカのPARの設計（シビアアクシデント対策設備としての設計：材料、構造・強度、水素除去性能等）</p> <p>特に、水素除去性能に係るもの →触媒、触媒の状態（多孔質拡散性と広い表面積の確保等）、 触媒プレート形状・拡散流動設計、筐体の形状（流量、流速等）等</p> <p>*PAR1体の水素除去性能は、各メーカーごとに処理能力、反応の立ち上がり、形状・大きさ等が異なるが、 Passive Auto-catalytic Recombinerとしての原理と基本的設計（触媒プレートカートリッジの配置、チムニー設計等）は、ほぼ同様のものとなっている。</p> <p>参考2</p> <p>2 3</p> <p>メーカにおける 設計したPARの事故時条件下での水素除去性能（効率）評価式の検討</p> <p>炉心損傷事故時の格納容器内の環境条件の考慮 温度、圧力、N₂、O₂、H₂、蒸気、CO等雰囲気ガス成分・濃度、流況、触媒変化、PAR設置局所の状態</p> <p>PARの水素除去割合(g/s, kg/h)を求めるために、関係する主要因子として、PAR周辺(入口)の水素濃度、圧力を考慮する形とした。（触媒反応の拡散律速が水素濃度に関係すること等を考慮）</p> <p>他の因子は、2つ主因子の効果に関係する、あるいは水素除去割合への影響が小さいこと等を考慮</p> <p>メーカ内試験により、水素濃度、圧力、温度、水蒸気濃度影響等を確認、PARの型式に応じた実験式の係数を設定（同一触媒プレートのPARはプレート枚数に比例して評価できるようにしている。）</p> <p>さらに、酸素の影響や立ち上がり部の補正等も考慮できるようにした。</p> <p>事故時の格納容器内の条件の範囲内において評価に適用できるものと評価</p> <p>4～</p> <p>国際的な試験プログラムにPARを提供して大規模実証試験により性能評価の妥当性、毒物等の影響について、検証・確認を受けている。</p> <p>11～</p> | <p>PARの設計と使用条件を考慮した性能の評価式の策定の考え方</p> <p>メーカにおけるPARの設計と水素除去（効率）評価式の作成から検証への主な流れは以下のとおり。</p> <p>メーカのPARの設計（シビアアクシデント対策設備としての設計：材料、構造・強度、水素除去性能等）</p> <p>特に水素除去性能に係るもの →触媒、触媒の状態（多孔質拡散性と広い表面積の確保等）、 触媒プレート形状・拡散流動設計、筐体の形状（流量、流速等）等</p> <p>*PAR1体の水素除去性能は、各メーカーごとに処理能力、反応の立ち上がり、形状・大きさ等が異なるが、Passive Auto-catalytic Recombinerとしての原理と基本的設計（触媒プレートカートリッジの配置、チムニー設計等）は、ほぼ同様のものとなっている。</p> <p>参考2</p> <p>2 3</p> <p>参考2</p> <p>メーカにおける 設計したPARの事故時条件下での水素除去性能（効率）評価式の検討</p> <p>炉心損傷事故時のC/V内の環境条件の考慮 温度、圧力、N₂、O₂、H₂、蒸気、CO等雰囲気ガス成分・濃度、流況、触媒変化、PAR設置局所の状態</p> <p>PARの水素除去割合(g/s, kg/h)を求めるために、関係する主要因子として、PAR周辺（入口）の水素濃度、圧力を考慮する形とした。（触媒反応の拡散律速が水素濃度に関係すること等を考慮）</p> <p>他の因子は、2つの主因子の効果に関係する、あるいは水素除去割合への影響が小さいこと等を考慮</p> <p>メーカ内試験により、水素濃度、圧力、温度、水蒸気濃度影響等を確認、PARの型式に応じた実験式の係数を設定（同一触媒プレートのPARはプレート枚数に比例して評価できるようにしている。）</p> <p>さらに、酸素の影響や立ち上がり部の補正等も考慮できるようにした。</p> <p>事故時のC/V内の条件の範囲内において評価に適用できるものと評価</p> <p>4～</p> <p>国際的な試験プログラムにPARを提供して大規模実証試験により性能評価の妥当性、毒物等の影響について、検証・確認を受けるようにしている。</p> <p>11～</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|-----|-------|----|--------|----|------|---------|-----|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------|---|---|-------|-----|-------|----|--------|----|--------|---------|-----|--------------------------|-----------|-------------------------------|----------|--|
| <p>静的触媒式水素再結合装置の構造と基本仕様</p>  <p>適用するPARの基本仕様</p> <table border="1"> <tr><td>幅</td><td>430mm</td></tr> <tr><td>奥行き</td><td>326mm</td></tr> <tr><td>高さ</td><td>1400mm</td></tr> <tr><td>重量</td><td>50kg</td></tr> <tr><td>触媒プレート数</td><td>38枚</td></tr> <tr><td>入口流量 (1bar, 60 °Cのとき)</td><td>330m³/h以上</td></tr> <tr><td>水素除去割合 (1.5bar, 4vol%H₂のとき)</td><td>1.20kg/h</td></tr> </table> <p>触媒プレート (触媒: 白金系金属) 単位: mm</p> <p>触媒プレート収納部</p>  <p>装置底部 (PAR入口吸気口)</p> <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | 幅 | 430mm | 奥行き | 326mm | 高さ | 1400mm | 重量 | 50kg | 触媒プレート数 | 38枚 | 入口流量 (1bar, 60 °Cのとき) | 330m³/h以上 | 水素除去割合 (1.5bar, 4vol%H₂のとき) | 1.20kg/h | <p>PARの構造と基本仕様</p> <p>2</p> <p>適用するPARの基本仕様</p> <table border="1"> <tr><td>幅</td><td>430mm</td></tr> <tr><td>奥行き</td><td>326mm</td></tr> <tr><td>高さ</td><td>1400mm</td></tr> <tr><td>重量</td><td>約 50kg</td></tr> <tr><td>触媒プレート数</td><td>38枚</td></tr> <tr><td>入口流量 (1bar, 60 °Cのとき)</td><td>330m³/h以上</td></tr> <tr><td>再結合効率 (1.5bar, 4vol%H₂のとき)</td><td>1.20kg/h</td></tr> </table>  <p>触媒プレート (触媒: 白金系金属) 単位: mm</p> <p>触媒プレート収納部</p>  <p>触媒プレート</p>  <p>装置底部 (PAR入口給気口)</p> <p>□ 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 幅 | 430mm | 奥行き | 326mm | 高さ | 1400mm | 重量 | 約 50kg | 触媒プレート数 | 38枚 | 入口流量 (1bar, 60 °Cのとき) | 330m³/h以上 | 再結合効率 (1.5bar, 4vol%H₂のとき) | 1.20kg/h | |
| 幅 | 430mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥行き | 326mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 1400mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 50kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 触媒プレート数 | 38枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入口流量 (1bar, 60 °Cのとき) | 330m³/h以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水素除去割合 (1.5bar, 4vol%H₂のとき) | 1.20kg/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幅 | 430mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥行き | 326mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高さ | 1400mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重量 | 約 50kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 触媒プレート数 | 38枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入口流量 (1bar, 60 °Cのとき) | 330m³/h以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 再結合効率 (1.5bar, 4vol%H₂のとき) | 1.20kg/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
| <p>静的触媒式水素再結合装置の原理</p>  <p>動作原理</p> <ul style="list-style-type: none"> ①発生した水素が、空気、水蒸気とともにPAR底部から流入 ②触媒プレート部で水素と酸素が反応して水蒸気を生成 ③反応熱により装置内部に上昇流が発生、PAR上部から水蒸気を排気 | <p>3</p> <p>PARの原理</p>  <p>動作原理</p> <ul style="list-style-type: none"> ①発生した水素が、空気、水蒸気とともにPAR底部から流入 ②触媒プレート部で水素と酸素が反応して水蒸気を生成 ③反応熱により装置内部に上昇流が発生、PAR上部から水蒸気を排気 | |
| <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>□ 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|------|
| <p>4 メーカでの水素除去性能評価式の検討 (1)</p> <p>① 評価式は、水素除去割合(g/s)が定性的に水素濃度と圧力に比例する形を設定 ② メーカでの試験を実施 各種条件で水素濃度変化に対するPARの水素除去割合等のデータを取得、実験式の比例係数を設定 試験体は小型PARにより実施 (型式FR1-100)</p>  <p>同型式の小型PAR(FR1-150)についての試験も実施、触媒プレート数(面積)に比例し水素除去割合(g/s)が増加することを確認</p> <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>4 メーカでの水素除去性能評価式の検討 (1)</p> <p>① 評価式は、水素除去割合(g/s)が定性的に水素濃度と圧力に比例する形を設定 ② メーカでの試験を実施 各種条件で水素濃度変化に対するPARの水素除去割合等のデータを取得、実験式の比例係数を設定 試験体は小型PARにより実施 (型式FR1-100)</p>  <p>同型式の小型PAR(FR1-150)についての試験も実施、触媒プレート数(面積)に比例し水素除去割合(g/s)が増加することを確認</p> <p>□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------|----|------------|--|-----------|------------------|--------------------------|--|--|----------|--|--------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|------|----|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|------------------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|---|------------|---|----------|-------------|----|------------|--|-----------|------------------|--------------------------|--|--|----------|--|--------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|------|----|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--------------------|--|--|--|
| <p style="text-align: right;">5</p> <p>メーカーでの水素除去性能評価式の検討 (2)</p> <p>③小型PAR(型式FR1-150)に対し、EDF/EPRIでKALIの試験施設(Cadarache)で試験を行つて、メーカ試験の妥当性を検証</p> <p>④メーカーでは、大型PARの評価のため、小型PARの筐体を高く修正したモデル [REDACTED] で社内試験を実施し、評価式の係数を設定 これを基に大型PAR(FR1-380T他)の触媒面積の増加に応じた評価式係数を設定</p> <p>⑤国際的な試験プロジェクトへPARを提供し、様々な格納容器内環境下での試験を行つて、実機の事故時環境の範囲内において、性能評価式が適用できるものであることを確認 ※THAI試験では、FR1-380Tの触媒プレート数を1/2としたPARで検証を実施</p> <div style="margin-top: 20px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">試験体PAR メーカーの型式</td> <td style="width: 10%;">FR1-150 (小型)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">→</td> <td style="width: 10%; background-color: black; color: black;">[REDACTED]</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">→</td> <td style="width: 10%;">FR1-380T</td> <td style="width: 10%;">0.5×FR1-380T</td> </tr> <tr> <td>寸法</td> <td>高さ 1000</td> <td></td> <td>大型PARへの展開</td> <td>触媒面積比により評価式係数を設定</td> <td>1400 430 326 38</td> <td>1400 [REDACTED] [REDACTED] 19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>幅 200</td> <td></td> <td>小型PAR高さを大きくして試験を実施</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>奥行き 166</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>触媒枚数</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>試験等</td> <td>・メーカー試験 ・KALI H2 Test ・H2PAR-Test</td> <td></td> <td></td> <td>・THAI試験 大飯3,4号機高浜3,4号機に適用</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">↓ ↓</p> <p style="text-align: center;">12 14</p> <p>[REDACTED] 内は機密に属するもので公開できません。</p> </div> | 試験体PAR メーカーの型式 | FR1-150 (小型) | → | [REDACTED] | → | FR1-380T | 0.5×FR1-380T | 寸法 | 高さ 1000 | | 大型PARへの展開 | 触媒面積比により評価式係数を設定 | 1400 430 326 38 | 1400 [REDACTED] [REDACTED] 19 | | 幅 200 | | 小型PAR高さを大きくして試験を実施 | | | | | 奥行き 166 | | | | | | 触媒枚数 | 15 | | | | | | 試験等 | ・メーカー試験 ・KALI H2 Test ・H2PAR-Test | | | ・THAI試験 大飯3,4号機高浜3,4号機に適用 | | | <p style="text-align: right;">5</p> <p>メーカーでの水素除去性能評価式の検討 (2)</p> <p>③小型PAR(型式FR1-150)に対し、EDF/EPRIでKALIの試験施設(Cadarache)で試験を行つて、メーカ試験の妥当性を検証</p> <p>④メーカーでは、大型PARの評価のため、小型PARの筐体を高く修正したモデル [REDACTED] で社内試験を実施し、評価式の係数を設定 これを基に大型PAR(FR1-380T他)の触媒面積の増加に応じた評価式係数を設定</p> <p>⑤国際的な試験プロジェクトへPARを提供し、様々な格納容器内環境下での試験を行つて、実機の事故時環境の範囲内において、性能評価式が適用できるものであることを確認 ※THAI試験では、FR1-380Tの触媒プレート数を1/2としたPARで検証を実施</p> <div style="margin-top: 20px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">試験体PAR メーカーの型式</td> <td style="width: 10%;">FR1-150 (小型)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">→</td> <td style="width: 10%; background-color: black; color: black;">[REDACTED]</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">→</td> <td style="width: 10%;">FR1-380T</td> <td style="width: 10%;">0.5×FR1-380</td> </tr> <tr> <td>寸法</td> <td>高さ 1000</td> <td></td> <td>大型PARへの展開</td> <td>触媒面積比により評価式係数を設定</td> <td>1400 430 326 38</td> <td>1400 [REDACTED] [REDACTED] 19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>幅 200</td> <td></td> <td>小型PAR高さを大きくして試験を実施</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>奥行き 166</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>触媒枚数</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>試験等</td> <td>・メーカー試験 ・KALI H2 Test ・H2PAR-Test</td> <td></td> <td></td> <td>・THAI試験 泊3号炉に適用</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">↓ ↓</p> <p style="text-align: center;">12 14</p> <p>[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> </div> | 試験体PAR メーカーの型式 | FR1-150 (小型) | → | [REDACTED] | → | FR1-380T | 0.5×FR1-380 | 寸法 | 高さ 1000 | | 大型PARへの展開 | 触媒面積比により評価式係数を設定 | 1400 430 326 38 | 1400 [REDACTED] [REDACTED] 19 | | 幅 200 | | 小型PAR高さを大きくして試験を実施 | | | | | 奥行き 166 | | | | | | 触媒枚数 | 15 | | | | | | 試験等 | ・メーカー試験 ・KALI H2 Test ・H2PAR-Test | | | ・THAI試験 泊3号炉に適用 | | | |
| 試験体PAR メーカーの型式 | FR1-150 (小型) | → | [REDACTED] | → | FR1-380T | 0.5×FR1-380T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寸法 | 高さ 1000 | | 大型PARへの展開 | 触媒面積比により評価式係数を設定 | 1400 430 326 38 | 1400 [REDACTED] [REDACTED] 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 幅 200 | | 小型PAR高さを大きくして試験を実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 奥行き 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 触媒枚数 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験等 | ・メーカー試験 ・KALI H2 Test ・H2PAR-Test | | | ・THAI試験 大飯3,4号機高浜3,4号機に適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験体PAR メーカーの型式 | FR1-150 (小型) | → | [REDACTED] | → | FR1-380T | 0.5×FR1-380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寸法 | 高さ 1000 | | 大型PARへの展開 | 触媒面積比により評価式係数を設定 | 1400 430 326 38 | 1400 [REDACTED] [REDACTED] 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 幅 200 | | 小型PAR高さを大きくして試験を実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 奥行き 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 触媒枚数 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試験等 | ・メーカー試験 ・KALI H2 Test ・H2PAR-Test | | | ・THAI試験 泊3号炉に適用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|------|
| 6 メーカの評価式の作成の考え方（1）  <input type="checkbox"/> 内は機密に属するもので公開できません。 | 6 メーカの評価式の作成の考え方（1）   枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|------|
| <p>7 メーカの評価式の作成（2）</p>  <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>7 メーカの評価式の作成の考え方（2）</p>  <p>□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）


第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | | | | 泊発電所3号炉 | | | | 相違理由 |
|-------------------------|--|---|--|--------------------------------|---|---|--|------|
| 事故時 格納容器内 環境条件等 | 事故時 変化範囲 (大飯発電所3,4号 機) | 試験範囲 | 評価式への影響考慮と評価 | 事故時 格納容器内 環境条件等 | 事故時変化範囲 (泊3号炉) | 試験範囲 | 評価式への影響考慮と評価 | |
| 8 | | | | | | | | |
| | 炉心損傷事故時に変化する環境条件とPARの性能評価への影響 | | | 炉心損傷事故時に変化する環境条件とPARの性能評価への影響 | | | | |
| 水素濃度 (PAR入口 水素濃度) | 0~13vol%未満(トライ) (最大約 12.8vol%) | TUV [] vol%(トライ) | 触媒部での反応が始まりPARが起動しやすく拡散律速となり、水素濃度の上昇、水素供給量の増加に応じて水素除去割合(g/s)が増加することから、PAR周囲(入口)の水素濃度を評価式に考慮する。 | 水素濃度 (PAR入口水 素濃度) | 13vol%未満(トライ) (最大約 11.7vol%) | TUV [] vol%(トライ) | 触媒部での反応が始まりPARが起動したと拡散律速となり、水素濃度の上昇、水素供給量の増加に応じて水素除去割合(g/s)が増加することから、PAR周囲(入口)の水素濃度を評価式に考慮する。 | |
| 圧力 | 0.10~ 0.36 MPa (MAAP解析) | OECD/NEA THAI [] bar (約 [] MPa) | 設計したPARは、同じ水素濃度のとき、圧力の上昇に応じて、水素除去割合(g/s)が増加することが確認されており、評価式に圧力を主変数として考慮する。水素分子供給量が増えるためと考えられる。 | 圧力 | 約 0.10~ 0.34 MPa (MAAP解析) | OECD/NEA THAI [] bar (約 [] MPa) | 設計したPARは、同じ水素濃度のとき、圧力の上昇に応じて、水素除去割合(g/s)が増加することで確認されており、評価式に圧力を主変数として考慮する。水素分子供給量が増えるためと考えられる。 | |
| 温度 | 37~172 ℃ (MAAP解析) | OECD/NEA THAI 約 [] ℃ | 周囲温度が上がるとガス密度が変化し、PAR内上昇流(水素流量)へ影響するが、大規模炉心損傷後の格納容器温度が高温状態でほぼ推移すること、PAR起動以降はPAR内温度が格納容器内温度に比べ大きく高温(200~300℃以上)になることから格納容器内の温度範囲においては性能へ大きな影響を及ぼさないと評価(試験により確認) | 温度 | 約 36~ 171 ℃ (MAAP解析) | OECD/NEA THAI 約 [] ℃ | 周囲温度が上がるとガス密度が変化し、PAR内上昇流(水素流量)へ影響するが、大規模炉心損傷後のC/V温度が高温状態でほぼ推移すること、PAR起動以降はPAR内温度が格納容器温度に比べ大きく高温(200~300℃以上)になることから格納容器内の温度範囲においては性能へ大きな影響を及ぼさないと評価(試験により確認) | |
| 水蒸気濃度 | 4.6~59.2 vol% (GOTHIC解析) | OECD/NEA THAI [] % | 開発時から高い水蒸気濃度での試験を実施、実機事故条件下では評価式に大きな影響を及ぼさないと評価(THAI試験等で水蒸気濃度47%以上の場合、評価式のを少し下回る水素除去割合となつたが、実機ではほとんどの期間25%以下で推移することから影響はないものと評価) | 水蒸気濃度 | 0~ 86.1 vol% (GOTHIC解析) | OECD/NEA THAI [] % | 開発時から高い水蒸気濃度での試験を実施、実機事故条件下では評価式に大きな影響を及ぼさないと評価(THAI試験等で水蒸気濃度47%以上の場合、評価式の少し下回る水素除去割合となつたが、実機ではほとんどの期間25%以下で推移することから影響はないものと評価) | |
| 酸素濃度 | 約 0~20% | KALI : O ₂ =約 [] vol% で試験 | 酸素濃度が欠乏するような場合には、水素除去割合(g/s)が低下するため、試験に基づき酸素量が低いケースにも対応できるよう評価式を検討 | 酸素濃度 | 約 0~20% | KALI : O ₂ =約 [] vol% で試験 | 酸素濃度が欠乏するような場合には、水素除去割合(g/s)が低下するため、試験に基づき酸素量が低いケースにも対応できるよう評価式を検討 | |
| 毒物 (エアロゾル) | 最大 約 900mg/m ³ | OECD/NEA THAI [] g/m ³ 程度 | 実機で想定されるエアロゾル濃度を踏まえ、評価式の基本特性には大きな影響のないことを試験により確認 | 毒物 (エアロゾル) | 最大 約 1100mg/m ³ [] mg/m ³ 程度 | OECD/NEA THAI [] mg/m ³ | 実機で想定されるエアロゾル濃度を踏まえ、評価式の基本特性には大きな影響のないことを試験により確認 | |
| スプレイ水 | 約 12.5g/s/m ³ | 約 [] g/s/m ³ | スプレイ水がかからない筐体設計としており、試験により評価式の水素除去割合に大きな影響を及ぼさないことを確認 | スプレイ水 | 約 10.9 g/s/m ³ | 約 [] g/s/m ³ | スプレイ水がかからない筐体設計としており、試験により評価式の水素除去割合に大きな影響を及ぼさないことを確認 | |
| [] 内は機密に属するもので公開できません。 | | | | [] 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
| PARの基本特性  | PARの基本特性  | |

 内は機密に属するもので公開できません。 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|------|
| <p style="text-align: center;">適用する PAR 1 個の水素除去性能評価式</p> $\gamma = \eta \cdot \min(X_{H_2}, 2 \cdot X_{O_2}, 8.0) \cdot (A \cdot P + B) \cdot \tanh(X_{H_2} - 0.5)$ <p>γ: 水素処理割合(g/s) $\eta: 1.0 (X_{O_2} > X_{H_2}) \quad \square (X_{O_2} < X_{H_2})$ X_{H_2}: 水素体積比(%) X_{O_2}: 酸素体積比(%) P: 圧力(bar) A, B: 係数</p> <p>γは水素濃度0.5vol%以降の立ち上がり部を滑らかにする補正 γは圧力に比例して増加する形としている。 γは水素濃度に比例して増加する形としている。 水素濃度8vol%以上は、保守的に水素除去割合を8vol%と同じとした。 (試験実施が難しいこと、水素燃焼発生等も考慮し保守的に設定) γ: 酸素濃度が低い場合に、水素除去性能の低下分を補正 (事故時環境下では、1.0が適用可能) PAR型式ごとにメーカーが設定している実験式の係数</p>  <p>水素濃度 1vol%以上における、圧力 (1.5bar, 2.5bar, 3.5bar) のときの水素除去割合の例</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>参考 (他メーカーのPAR評価式の例)</p> <p>B社 : $\gamma(\text{kg}/\text{h}) = (A \cdot C_{H_2} + B \cdot C_{H_2}^2) \cdot (298/T)^C \cdot P^D$</p> <p>C社 : $\gamma(\text{g}/\text{s}) = A \cdot C_{H_2}^B \cdot (P/RT)$</p> <p>$C_{H_2}$: PAR 入口の水素体積濃度、P : 絶対圧(bar) R : 8.31J/kg·K、T : 絶対温度、A,B,C,D : 各社ごとの係数</p> </div> <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p style="text-align: center;">適用する PAR 1 個の水素除去性能評価式</p> $\gamma = \eta \cdot \min(X_{H_2}, 2 \cdot X_{O_2}, 8.0) \cdot (A \cdot P + B) \cdot \tanh(X_{H_2} - 0.5)$ <p>γ: 水素処理割合(g/s) $\eta: 1.0 (X_{O_2} > X_{H_2}) \quad \square (X_{O_2} < X_{H_2})$ X_{H_2}: 水素体積比(%) X_{O_2}: 酸素体積比(%) P: 圧力(bar) A, B: 係数</p> <p>γは水素濃度0.5vol%以降の立ち上がり部を滑らかにする補正 γは圧力に比例して増加する形としている。 γは水素濃度8vol%以上は、保守的に水素除去割合を8vol%とした。 (試験実施が難しいこと、水素燃焼発生等も考慮し保守的に設定) γ: 酸素濃度が低い場合に、水素除去性能の低下分を補正 (事故時環境下では、1.0が適用可能) PAR型式ごとにメーカーが設定している実験式の係数</p>  <p>水素濃度 1vol%以上における、圧力 (1.5bar, 2.5bar, 3.5bar) のときの水素除去割合の例</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>参考 (他メーカーのPAR評価式の例)</p> <p>B社 : $\gamma(\text{kg}/\text{h}) = (A \cdot C_{H_2} + B \cdot C_{H_2}^2) \cdot (298/T)^C \cdot P^D$</p> <p>C社 : $\gamma(\text{g}/\text{s}) = A \cdot C_{H_2}^B \cdot (P/RT)$</p> <p>$C_{H_2}$: PAR 入口の水素体積濃度、P : 絶対圧(bar) R : 8.31J/kg·K、T : 絶対温度、A,B,C,D : 各社ごとの係数</p> </div> <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | | | | 泊発電所3号炉 | | | | 相違理由 | | | |
|--|--|--------------|------|--|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|--|--|--|
| 体系 | メーカ試験 Karlstein Test Facility | 国際的な検証試験 | | 実機 (大飯発電所3, 4号機) | 試験体系の比較 | | | 相違理由 | | | |
| | | KALI H2 Test | THAI | | メーカ試験 Karlstein Test Facility | 国際的な検証試験 | 実機 (泊3号炉) | | | | |
| 適用 PAR | THAI 試験等で実機の炉心損傷事故時に想定される格納容器内環境条件を包含する範囲の試験が行われており、試験体系の容器内水素の混合状態からも、確認された性能評価式を適用できるものと考えられる。 | | | | FR1-380T | | FR1-380T | 設計及び解析結果の相違 | | | |
| 容器 (体積等) | | | | | 約 72900m ³ | | 約 65500m ³ | | | | |
| 圧力 | | | | | 0.10～0.36MPa | | 約 0.10～0.34MPa | | | | |
| 温度 | | | | | 37～172°C | | 約 36～171°C | | | | |
| 水素濃度 | | | | | 格納容器平均 13%未満 | | C/V 平均 13vol%未満 | | | | |
| 蒸気濃度 | | | | | 4.6～59.2% | | 0～86.1vol% | | | | |
| 毒物影響 | | | | | エアロゾル濃度 最大約 900mg/m ³ | | エアロゾル濃度＝ 最大約 1100mg/m ³ | | | | |
| スプレイ 水影響 | | | | | 12.5g/s/m ³ (ヒドラジン含む) | | 10.9 g/s/m ³ (ヒドラジン含む) | | | | |
| THAI 試験等で実機の炉心損傷事故時に想定される格納容器内環境条件を包含する範囲の試験が行われており、試験体系の容器内水素の混合状態からも、確認された性能評価式を適用できるものと考えられる。 | | | | THAI 試験等で実機の炉心損傷事故時に想定されるC/V 内環境条件を包含する範囲の試験が行われており、試験体系の容器内水素の混合状態からも、確認された性能評価式を適用できるものと考えられる。 | | | | | | | |
| □ 内は機密に属するもので公開できません。 | | | | □ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
| 検証例： KALI 試験施設 (Cadarache)  | 泊発電所3号炉 12 検証例：KALI 試験施設 (Cadarache)  | |


 内は機密に属するもので公開できません。

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p>検証例：メーカ試験結果について、KALI試験施設でEPRIが検証を実施</p>  <p><input type="checkbox"/> 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>検証例：メーカ試験結果について、KALI試験施設でEPRIが検証を実施</p>  <p><input type="checkbox"/> 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
| THAI試験による試験値と性能評価式との比較（1）  | THAI試験による試験値と性能評価式との比較（1）  | |

PAR入口及び出口に設置した水素濃度計、及びPAR入口部流速計等の測定パラメータから、次式により試験時のPAR単体の水素除去割合（g/s）を求め、試験時の試験容器内圧力を考慮したPAR性能評価式による水素除去割合（g/s、kg/h）との比較評価を行っている。

$$\gamma = (C_{H2in} - C_{H2out}) \cdot P \cdot V_{in} \cdot A_{in} / (R_{H2} \cdot T_{in})$$

γ : 水素処理速度 (g/s)

C_{H2in} : PAR入口水素濃度 (vol%)、C_{H2out} : PAR出口水素濃度 (vol%)

P : 圧力 (bar)

V_{in} : PAR入口流速 (m/s)

A_{in} : PAR入口流路断面積 (m²)

R_{H2} : 水素ガス定数 (J/kgK)

T_{in} : PAR入口温度 (K)

 内は機密に属するもので公開できません。

PAR入口及び出口に設置した水素濃度計、及びPAR入口部流速計等の測定パラメータから、次式により試験時のPAR単体の水素除去割合（g/s）を求め、試験時の試験容器内圧力を考慮したPAR性能評価式による水素除去割合（g/s、kg/h）との比較評価を行っている。

$$\gamma = (C_{H2in} - C_{H2out}) \cdot P \cdot V_{in} \cdot A_{in} / (R_{H2} \cdot T_{in})$$

γ : 水素処理速度 (g/s)

V_{in} : PAR入口流速 (m/s)

C_{H2in} : PAR入口水素濃度 (vol%)

A_{in} : PAR入口流路断面積 (m²)

C_{H2out} : PAR出口水素濃度 (vol%)

R_{H2} : 水素ガス定数 (J/kgK)

P : 圧力 (bar)



T_{in} : PAR入口温度 (K)

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
| <p>THAI試験による試験値と性能評価式との比較（2）</p>  <p>PAR入口水素濃度に対する水素除去割合(g/s)は、試験と評価式でほぼ一致していることを確認 →水蒸気濃度等各種の条件を変えた試験、毒物注入条件等で、試験による水素除去割合と性能評価式との比較を行い、影響の程度を確認</p> <p><input type="checkbox"/> 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>THAI試験による試験値と性能評価式との比較（2）</p>  <p>PAR入口水素濃度に対する水素除去割合(g/s)は、試験と評価式でほぼ一致していることを確認 →水蒸気濃度等各種の条件を変えた試験、毒物注入条件等で、試験による水素除去割合と性能評価式との比較を行い、影響の程度を確認。</p> <p><input type="checkbox"/> 梱囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
| THAI試験による試験値と性能評価式との比較（3）  | THAI試験による試験値と性能評価式との比較（3）  | |

水蒸気濃度の水素除去割合(g/s)への影響を確認

○水蒸気濃度25%以下の試験ではメーカ評価式とよい一致を示す。一方、それより高い水蒸気濃度の試験では、メーカ評価式よりも水素除去割合は低くなった。

←メーカ評価式は1bar、25°C飽和蒸気の試験条件をベースとしたものであるため、高水蒸気濃度下では、PARの効果がやや低下することに対応していないと考えられる。

しかしながら、実機の著しい炉心損傷時の水蒸気濃度はごく初期の放出時を除き25%以下となることから、十分適用できるものと評価する。

 内は機密に属するもので公開できません。

水蒸気濃度の水素除去割合(g/s)への影響を確認

水蒸気濃度25%以下の試験ではメーカ評価式とよい一致を示す。一方、それより高い水蒸気濃度の試験では、メーカ評価式よりも水素除去割合は低くなった。

これは、メーカ評価式は1bar、25°C飽和蒸気の試験条件をベースとしたものであるため、高水蒸気濃度下では、PARの効果がやや低下することに対応していないと考えられる。


しかしながら、実機の著しい炉心損傷時の水蒸気濃度はごく初期の放出時を除き25%以下となることから、十分適用できるものと評価する。

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
| <p style="text-align: center;">THAI 試験による試験値と性能評価式との比較（4） [エアロゾルによる影響確認試験]</p>  | <p style="text-align: center;">THAI 試験による試験値と性能評価式との比較（4） [エアロゾルによる影響確認試験]</p>  | |

高濃度のエアロゾルが注入されている条件下においても、PARの水素除去効果のあることが確認され、メーカ評価式とほぼ一致していることを確認している。

*試験条件のエアロゾル濃度□ g/m³程度（最大約□ g/m³）は、実機で想定され範囲（大飯発電所3，4号機の場合、最大約900mg/m³）を十分超えるものとなっている。

□ 内は機密に属するもので公開できません。

高濃度のエアロゾルが注入されている条件下においても、PARの水素除去効果のあることが確認され、メーカ評価式とほぼ一致していることを確認している。


(試験条件のエアロゾル濃度□ g/m³程度（最大約□ g/m³）は実機で想定される範囲（泊3号炉の場合、最大約1100mg/m³）を十分超えるものとなっている。)

□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p>THAI試験容器内の水素濃度の混合状況等</p>  <p>試験容器内の温度、水素濃度の分布</p> <ul style="list-style-type: none"> PARによる発熱の影響を受けても、PAR出口から上方の各測定点において、温度は概ね均一な分布になっており、試験容器内の混合により、時間の経過とともに概ね均一な温度分布となっていることが確認される。 水素体積比については、PAR出口から上方の各測定点において、概ね均一な分布となっていることが確認される。 <p> 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>THAI試験容器内の水素濃度の混合状況等</p>  <p>試験容器内の濃度、水素濃度の分布</p> <ul style="list-style-type: none"> PARによる発熱の影響を受けても、PAR出口から上方の各測定点において、温度は概ね均一な分布になっており、試験容器内の混合により、時間の経過とともに概ね均一な温度分布となっていることが確認される。 水素体積比については、PAR出口から上方の各測定点において、概ね均一な分布となっていることが確認される。 <p> 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
| <p style="text-align: center;">19 まとめ</p> <p>○ PARの水素除去割合 (g/s) を評価する式は、PARとその触媒の設計の効果を踏まえ、PAR周囲(入口)の水素濃度と周囲圧力を主要パラメータとし、メーカ社内試験結果より係数を設定した実験式を作成している。</p> <p>○ メーカは社内試験による検証と、温度や水蒸気濃度等の影響、スプレイ等の性能影響を確認とともに、PAR開発以降、EDF、EDF/CEA、EDF/EPRI、PHEBUS(FPT3)、THAI等の国際的なプロジェクト試験にPARを提供し、各種シビアアクシデント環境条件下での適用性について実証試験による確認を受けている。</p> <p>○ PAR性能評価式は、これらの確認を経て、実機PWRのシビアアクシデント条件の範囲において、適用が可能なものと評価される。</p> <p>* 大飯発電所3、4号機の事故時の格納容器内条件から、これらの確認された範囲にあることを確認しているので、PARの性能評価式を適用できると評価する。</p> | <p style="text-align: center;">19 まとめ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PARの水素除去割合 (g/s) を評価する式は、PARとその触媒の設計の効果を踏まえ、PAR周囲(入口)の水素濃度と周囲圧力を主要パラメータとし、メーカ社内試験結果より係数を設定した実験式作成している。 ● メーカは社内試験による検証と、温度や水蒸気濃度等の影響、スプレイ等の性能影響を確認とともに、PAR開発以降、EDF、EDF/CEA、EDF/EPRI、PHEBUS (FPT3)、THAI等の国際的なプロジェクト試験にPARを提供し、各種シビアアクシデント環境状況下での適用性について実証試験による確認を受けている。 ● PAR性能評価式は、これらの確認を経て、実機PWRのシビアアクシデント条件の範囲において、適用が可能なものと評価される。 <p>※ 泊発電所3号炉の事故時のC/V内条件から、これらの確認された範囲にあることを確認しているので、PARの性能評価式を適用できると評価する。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|------|
| <p>参考1 メーカにおけるPARの開発・検証試験の経緯</p>  <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>参考1 メーカにおけるPARの開発・検証試験の経緯</p>  <p>□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| 参考2 各社のPARの構造概要 *THAIの部分試験体  | 参考2 各社PARの構造概要 *THAIの部分試験体  | |

 内は機密に属するもので公開できません。 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p style="text-align: center;">別紙2 PARの長時間運転時の性能について</p> <p>PARの性能実証試験においても、長時間に渡っての実証試験結果はないが、重大事故時におけるPARの高温時の長期間運転時の性能への影響について以下のように考察した。</p> <p>シビアアクシデント時のPAR設置環境では、触媒プレートの発熱の影響及びその他影響因子については、PARに以下のような設計上の考慮がなされている。</p> <p>(1) シビアアクシデント時のPAR設置環境では、PARの発熱の影響を考慮しても、筐体の温度は最高でも500°C程度であり、PAR筐体に使われている材料は、最高使用温度500°CにおいてもSs地震動にて発生する応力を下回っており、地震発生時においても、PARの構造健全性を損なうことはない。</p> <p>(2) 触媒を耐熱性のある金属 [REDACTED] を選定しており、触媒反応で高温となるようにして触媒阻害因子が剥離しやすい状態としている。</p> <p>(3) PARの触媒は、水素ガスと酸素ガスを反応させて水を生成する速度を高めているが、ここで起こる触媒反応は、触媒表面に吸着された水素分子及び酸素分子を解離させ、その後化学反応により水分子として結合させる反応のことと、この一連の反応で触媒そのものは反応前後で状態が変わらない（劣化しない）ものであり、再結合反応を起こしている間、触媒が劣化することはなく、水素処理性能は低下しない。</p> <p>また、シビアアクシデント時のPAR設置環境を模擬した多くの実証試験が行われており、THAI試験などのエアロゾルの付着影響試験、水蒸気環境での影響確認試験で、触媒反応が開始すること、及び再結合効率に大きな影響はないことが確認されている。</p> <p>以上より、PAR運転状態における最高使用温度において、PARの構造健全性は維持され、PAR性能を阻害する因子についてもその影響が確認されているため、エアロゾル等発生する重大事故時における高温時の長期間運転に対しても、性能に有意な影響はないと考えられる。</p> <p style="text-align: center;">以上</p> <p>[REDACTED] 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p style="text-align: center;">別紙2 PARの長時間運転時の性能について</p> <p>PARの性能実証試験においても、長期間に渡っての実証試験結果はないが、重大事故時におけるPARの高温時の長期間運転時の性能への影響について以下のように考察した。</p> <p>シビアアクシデント時のPAR設置環境では、触媒プレートの発熱の影響及びその他影響因子については、PARに以下のような設計上の考慮がなされている。</p> <p>(1) シビアアクシデント時のPAR設置環境では、PARの発熱の影響を考慮しても、筐体の温度は最高でも500°C程度であり、PAR筐体に使われている材料は、最高使用温度500°CにおいてもSs地震動にて発生する応力を下回っており、地震発生時においても、PARの構造健全性を損なうことはない。</p> <p>(2) 触媒を耐熱性のある容器 [REDACTED] を選定しており、触媒反応で高温となるようにして触媒阻害因子が剥離しやすい状態としている。</p> <p>(3) PARの触媒は、水素ガスと酸素ガスを反応させて水を生成する速度を高めているが、ここで起こる触媒反応は、触媒表面に吸着された水素分子及び酸素分子を解離させ、その後化学反応により水分子として結合させる反応のことと、この一連の反応で触媒そのものは反応前後で状態が変わらない（劣化しない）ものであり、再結合反応を起こしている間、触媒が劣化することなく、水素処理性能は低下しない。</p> <p>また、シビアアクシデント時のPAR設置環境を模擬した多くの実証試験が行われており、THAI試験などのエアロゾルの付着影響試験、水蒸気環境での影響確認試験で、触媒反応が開始すること、及び再結合効率に大きな影響は無いことが確認されている。</p> <p>以上より、PAR運転状態における最高使用温度において、PARの構造健全性は維持され、PAR性能を阻害する因子についてもその影響が確認されているため、エアロゾル等発生する重大事故時における高温時の長期間運転に対しても、性能に有意な影響はないと考えられる。</p> <p style="text-align: center;">以上</p> <p>[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
| <p style="text-align: center;">別紙3 PARの使用前検査における性能確認方法</p> <p>1. 検査内容</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 機能検査 検査装置にて、白金系触媒の活性が劣化していないことを確認する。 (2) 外観検査 PAR筐体及び触媒プレートに異常がないこと及びPAR本体のガス流路に異物、閉塞がないことを確認する。 (3) 重量検査 PARの触媒プレートについて初期の触媒付着量を確認する。 <p>2. 検査によるPAR性能確認</p> <p>PARの再結合効率（性能）は、メーカ性能評価式で表される。この性能評価式は、パラメータである水素濃度及び圧力に加え、PARの幾何学的な構造・配列等を考慮して試験等により係数（A及びB）が設定されている。これらを含めたPARの性能を決定する因子（流量、触媒反応速度）を整理すると、別表1のような影響因子があると整理できる。</p> <p>流量については、PARの構造に依存した熱バランスにより決まる触媒温度で決定される。</p> <p>PARは雰囲気中の水素（水素濃度及び圧力に依存）によって触媒反応が起こり、発熱する。</p> <p>PARの構造は、触媒プレート部（本体下端部）の発熱によって高温になることにより、筐体に沿って上昇流が発生し、PAR本体上部より排気される構造となっている。ゆえに、触媒プレートからの輻射・伝熱は、PAR本体の幾何学的な構造に関わり、発熱と輻射・伝熱の熱バランスで触媒温度が決まる。</p> <p>したがって、プレート収納引出しがPAR本体下部にあること、及び、筐体が団面通り（直方体かつ板貼り構造）の外観であることを外観検査により確認し、メーカ設計どおりの構造であることを確認することで、メーカ性能評価式に考慮される係数がそのまま適用できることを確認する。なお、PARの発熱反応については、性能評価式の係数ではなく、パラメータとして水素濃度及び圧力を考慮されていることから別途検査不要と判断した。</p> <p>触媒反応速度については、PARの触媒プレートの触媒反応とその近傍の水素の拡散挙動により決定される。触媒プレート付近の拡散挙動は、触媒温度に依存する流れ（流量）と触媒プレート付近の幾何学的構造に依存するため、プレートが垂直配列であること及びガス流路に異物、閉塞がないことを外観により確認する。</p> <p>触媒反応は、白金系触媒の活性が劣化していない（触媒が活性する）ことを機能試験にて確認し、触媒プレートの触媒の付着状況を外観にて確認することにより、PARの性能が発揮される状態であることを確認する。</p> | <p style="text-align: center;">別紙3 PARの使用前事業者検査における性能確認方法</p> <p>1. 検査内容</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 機能検査 検査装置にて、白金系触媒の活性が劣化していないことを確認する。 (2) 外観検査 PAR筐体及び触媒プレートに異常がないこと及びPAR本体のガス流路に異物、閉塞がないことを確認する。 (3) 重量検査 PARの触媒プレートについて初期の触媒付着量を確認する。 <p>2. 検査によるPAR性能確認</p> <p>PARの再結合効率（性能）は、メーカ性能評価式で表される。この性能評価式は、パラメータである水素濃度及び圧力に加え、PARの幾何学的な構造・配列等を考慮して試験等により係数（A及びB）が設定されている。これらを含めたPARの性能を決定する因子（流量、触媒反応速度）を整理すると、別表1のような影響因子があると整理できる。</p> <p>流量については、PARの構造に依存した熱バランスにより決まる触媒温度で決定される。</p> <p>PARは、雰囲気中の水素（水素濃度及び圧力に依存）によって触媒反応が起こり、発熱する。</p> <p>PARの構造は、触媒プレート（本体下端部）の発熱によって高温になることにより、筐体に沿って上昇流が発生し、PAR本体上部より排気される構造となっている。ゆえに、触媒プレートからの輻射・伝熱は、PAR本体の幾何学的な構造に関わり、発熱と輻射・伝熱の熱バランスで触媒温度が決まる。</p> <p>したがって、プレート収納引きしがPAR本体下端にあること、及び筐体が団面通り（直方体かつ板貼り構造）の外観であることを外観検査により確認し、メーカ設計通りの構造であることを確認することで、メーカ性能評価式に考慮される係数がそのまま適用できることを確認する。なお、PARの発熱反応については、性能評価式の係数ではなく、パラメータとして水素濃度及び圧力を考慮されていることから別途検査不要と判断した。</p> <p>触媒反応速度については、PARの触媒プレートの触媒反応とその近傍の水素の拡散挙動により決定される。触媒プレート付近の拡散挙動は、触媒温度に依存する流れ（流量）と触媒プレート付近の幾何学的構造に依存するため、プレートが垂直配列であること及びガス流路に異物、閉塞がないことを外観により確認する。</p> <p>触媒反応は、白金系触媒の活性が劣化していない（触媒が活性する）ことを機能検査にて確認し、触媒プレートの触媒の付着状況を外観にて確認することにより、PARの性能が発揮される状態であることを確認する。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | | | | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\gamma = \eta \cdot \min(X_{\text{H}_2}, 2 \cdot X_{\text{O}_2}, 8.0) \cdot (A \cdot P + B) \cdot \tanh(X_{\text{H}_2} - 0.5)$ | $\gamma = \eta \cdot \min(X_{\text{H}_2}, 2 \cdot X_{\text{O}_2}, 8.0) \cdot (A \cdot P + B) \cdot \tanh(X_{\text{H}_2} - 0.5)$ | | | | |
| γ : 水素処理速度 (g/s) | γ : 再結合効率 (g/s) | | | | |
| η : 1.0 ($X_{\text{O}_2} > X_{\text{H}_2}$) | η : 1.0 ($X_{\text{O}_2} > X_{\text{H}_2}$) | | | | |
| X_{H_2} : 水素体積比 (%) | X_{H_2} : 水素濃度 (%) | | | | |
| X_{O_2} : 酸素体積比 (%) | X_{O_2} : 酸素濃度 (%) | | | | |
| P : 圧力 (bar) | P : 圧力 (bar) | | | | |
| A, B : 係数 | A, B : 係数 | | | | |
| 別表1 流量及び触媒反応速度の影響因子 | | | | | |
| 決定因子 | 項目 | 影響因子 | 検査での確認方法 | 決定因子 | 項目 |
| 流量 | 触媒温度 (熱バランス) | 水素濃度 | 検査対象外* ¹ (性能評価式パラメータ) | | 触媒温度 (熱バランス) |
| | | 圧力 | 検査対象外* ¹ (性能評価式パラメータ) | | |
| | 輻射・伝熱 | PAR本体の幾何学的な構造* ³ ・プレート位置がPAR本体下端 ・筐体構造 | プレート収納引出しがPAR本体下端にあることを確認することを目的として外観検査を行う。 | | 水素濃度 |
| 触媒反応速度 | 拡散挙動 | 触媒近傍の幾何学的な配置 ・プレートが垂直配列* ⁴ ・異物確認 | プレートが垂直配列されていることを確認することを目的に外観検査を行う。 | 圧力 | 検査対象外* ¹ (性能評価式パラメータ) |
| | 触媒反応 | 触媒の反応性 | 検査装置で確認 | | 輻射・伝熱 |
| | | 触媒の付着状況 | 触媒の外観検査により、触媒の表面に触媒の有意な欠落がないことを確認する | PAR本体の幾何学的な構造* ³ ・プレート位置がPAR本体下端 ・筐体構造 | プレート収納引出しがPAR本体下端にあることを確認することを目的として外観検査を行う。 |
| | | | | 触媒反応 | 触媒の反応性 |
| | | | | | 触媒の付着状況 |
| | | | | | 検査装置で確認 |
| | | | | | 触媒の外観検査により、触媒の表面に触媒の有意な欠落がないことを確認する。 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> * 1 ; 影響因子のうち、水素濃度及び圧力は性能評価式のパラメータであり、検査対象外とする。 * 2 ; 発熱は再結合する水素の量で決まる。再結合する水素量は、PARに流入する水素分子量と「触媒反応速度」で決まる。「触媒反応速度」は別途確認するので、ここでは、PARに流入する水素分子量を決める水素濃度と圧力が影響因子となる。 * 3 ; 輻射・伝熱は高温部と低温部の幾何学的な位置関係（輻射においては形態係数として扱われる）で決まる。高温部は触媒であり、低温部は筐体である。触媒が収納されている引出し部が筐体全体でどこに位置するかを確認すれば空間的な位置関係が確認できることになる。また、PAR筐体の形も当該位置関係に関与するので確認対象である。 * 4 ; 扩散挙動は、環境水素濃度と触媒表面の流動境界層厚さで求まる濃度勾配で決まる。流動境界層厚さは、全体流れとの相対位置関係で決まり、性能実証した装置と同じ配列（垂直に差し込んである）であることを確認すればよい。 | <ul style="list-style-type: none"> *1 : 影響因子のうち、水素濃度及び圧力は性能評価式のパラメータであり、検査対象外とする。 *2 : 発熱は再結合する水素の量で決まる。再結合する水素量は、PARに流入する水素分子量と「触媒反応速度」で決まる。「触媒反応速度」は別途確認するので、ここでは、PARに流入する水素分子量を決める水素濃度と圧力が影響因子となる。 *3 : 輻射・伝熱は高温部と低温部の幾何学的な位置関係（輻射においては形態係数として扱われる）で決まる。高温部は触媒であり、低温部は筐体である。触媒が収納されている引出し部が筐体全体でどこに位置するかを確認すれば空間的な位置関係が確認できることになる。また、PAR筐体の形も当該位置関係に関与するので確認対象である。なお、水素再結合反応はPARの代表的な寸法（例えば、高さ1400mmとか）に対しmmオーダで変わるものではなく、寸法検査までの必要性はないと評価した。 *4 : 扩散挙動は、環境水素濃度と触媒表面の流動境界層厚さで求まる濃度勾配で決まる。流動境界層厚さは、全体流れとの相対位置関係で決まり、性能実証した装置と同じ配列（垂直に差し込んである）であることを確認すればよい。 | 記載表現の相違 ・幾何学的な位置関係の確認は、寸法検査ではなく外観検査で確認できることを記載した。(伊方と同様) |
| <p>*3 ; 輻射・伝熱は高温部と低温部の幾何学的な位置関係（輻射においては形態係数として扱われる）で決まる。高温部は触媒であり、低温部は筐体である。触媒が収納されている引出し部が筐体全体でどこに位置するかを確認すれば空間的な位置関係が確認できることになる。また、PAR筐体の形も当該位置関係に関与するので確認対象である。なお、水素再結合反応はPARの代表的な寸法（例えば、高さ1400mmとか）に対しmmオーダで変わるものではなく、寸法検査までの必要性はないと評価した。</p> | | |
| 本記載は、伊方3号炉の参考掲載 | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|----|------------|---|---|-------------|---|---|-------|----|---|---------|-----|---|----|--------|----|------------|---|---|-------------|---|---|-------|----|---|---------|-----|---|
| <p>3. 検査装置</p> <p>検査装置内に触媒プレートをセットし、水素を含む試験ガスを送り込み、検査装置出口部濃度が低下することで、触媒プレートの水素再結合反応の開始を確認し、白金系触媒の活性が劣化していない（触媒が活性する）ことを確認する。検査装置条件を別表2に示す。</p> <p style="text-align: center;">別表2 検査装置条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>検査装置条件</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水素濃度(vol%)</td><td>3</td><td>水素濃度が高いほど水素再結合反応が生じやすいので、検査での水素濃度は運転条件水素濃度より低く設定している。</td></tr> <tr> <td>触媒プレート枚数(枚)</td><td>3</td><td>触媒プレートは、どれか1枚の触媒プレートが反応すると連動して隣接した触媒プレートが反応を開始する「ドミノ効果」と呼ばれる現象が見られることから、検査で用いる触媒プレートの枚数が多いほど、どれか1枚の反応が発動しやすいため、検査枚数は、運転条件枚数より少なく設定している。</td></tr> <tr> <td>温度(℃)</td><td>50</td><td>温度が高いほど水素再結合反応が生じやすいので、検査での温度は運転条件温度より低く設定している。</td></tr> <tr> <td>流量(L/h)</td><td>500</td><td>ガス中の水素は順次触媒反応で失われていくので、流れの後方ほど薄い水素濃度での触媒反応となる。流量が速いほど流れの後方でも高い水素濃度での触媒反応が期待できるため、検査での流量は運転条件流量より低く設定している。</td></tr> </tbody> </table> <p>3. 検査装置</p> <p>検査装置内に触媒プレートをセットし、水素を含む試験ガスを送り込み、検査装置出口部濃度が低下することで、触媒プレートの水素再結合反応の開始を確認し、白金系触媒の活性が劣化していない（触媒が活性する）ことを確認する。検査装置条件を別表2に示す。</p> <p style="text-align: center;">別表2 検査装置条件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>検査装置条件</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水素濃度(vol%)</td><td>3</td><td>水素濃度が高いほど水素再結合反応が生じやすいので、検査での水素濃度は運転条件水素濃度より低く設定している。</td></tr> <tr> <td>触媒プレート枚数(枚)</td><td>3</td><td>触媒プレートは、どれか1枚の触媒プレートが反応すると連動して隣接した触媒プレートが反応を開始する「ドミノ効果」と呼ばれる現象が見られることから、検査で用いる触媒プレートの枚数が多いほど、どれか1枚の反応が発動しやすいため、検査枚数は、運転条件枚数より少なく設定している。</td></tr> <tr> <td>温度(℃)</td><td>50</td><td>温度が高いほど水素再結合反応が生じやすいので、検査での温度は運転条件より低く設定している。</td></tr> <tr> <td>流量(L/h)</td><td>500</td><td>ガス中の水素は順次触媒反応で失われていくので、流れの後方ほど薄い水素濃度での触媒反応となる。流量が速いほど流れの後方でも高い水素濃度での触媒反応が期待できるため、検査での流量は運転条件流量より低く設定している。</td></tr> </tbody> </table> | 項目 | 検査装置条件 | 備考 | 水素濃度(vol%) | 3 | 水素濃度が高いほど水素再結合反応が生じやすいので、検査での水素濃度は運転条件水素濃度より低く設定している。 | 触媒プレート枚数(枚) | 3 | 触媒プレートは、どれか1枚の触媒プレートが反応すると連動して隣接した触媒プレートが反応を開始する「ドミノ効果」と呼ばれる現象が見られることから、検査で用いる触媒プレートの枚数が多いほど、どれか1枚の反応が発動しやすいため、検査枚数は、運転条件枚数より少なく設定している。 | 温度(℃) | 50 | 温度が高いほど水素再結合反応が生じやすいので、検査での温度は運転条件温度より低く設定している。 | 流量(L/h) | 500 | ガス中の水素は順次触媒反応で失われていくので、流れの後方ほど薄い水素濃度での触媒反応となる。流量が速いほど流れの後方でも高い水素濃度での触媒反応が期待できるため、検査での流量は運転条件流量より低く設定している。 | 項目 | 検査装置条件 | 備考 | 水素濃度(vol%) | 3 | 水素濃度が高いほど水素再結合反応が生じやすいので、検査での水素濃度は運転条件水素濃度より低く設定している。 | 触媒プレート枚数(枚) | 3 | 触媒プレートは、どれか1枚の触媒プレートが反応すると連動して隣接した触媒プレートが反応を開始する「ドミノ効果」と呼ばれる現象が見られることから、検査で用いる触媒プレートの枚数が多いほど、どれか1枚の反応が発動しやすいため、検査枚数は、運転条件枚数より少なく設定している。 | 温度(℃) | 50 | 温度が高いほど水素再結合反応が生じやすいので、検査での温度は運転条件より低く設定している。 | 流量(L/h) | 500 | ガス中の水素は順次触媒反応で失われていくので、流れの後方ほど薄い水素濃度での触媒反応となる。流量が速いほど流れの後方でも高い水素濃度での触媒反応が期待できるため、検査での流量は運転条件流量より低く設定している。 |
| 項目 | 検査装置条件 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水素濃度(vol%) | 3 | 水素濃度が高いほど水素再結合反応が生じやすいので、検査での水素濃度は運転条件水素濃度より低く設定している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 触媒プレート枚数(枚) | 3 | 触媒プレートは、どれか1枚の触媒プレートが反応すると連動して隣接した触媒プレートが反応を開始する「ドミノ効果」と呼ばれる現象が見られることから、検査で用いる触媒プレートの枚数が多いほど、どれか1枚の反応が発動しやすいため、検査枚数は、運転条件枚数より少なく設定している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度(℃) | 50 | 温度が高いほど水素再結合反応が生じやすいので、検査での温度は運転条件温度より低く設定している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流量(L/h) | 500 | ガス中の水素は順次触媒反応で失われていくので、流れの後方ほど薄い水素濃度での触媒反応となる。流量が速いほど流れの後方でも高い水素濃度での触媒反応が期待できるため、検査での流量は運転条件流量より低く設定している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 検査装置条件 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水素濃度(vol%) | 3 | 水素濃度が高いほど水素再結合反応が生じやすいので、検査での水素濃度は運転条件水素濃度より低く設定している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 触媒プレート枚数(枚) | 3 | 触媒プレートは、どれか1枚の触媒プレートが反応すると連動して隣接した触媒プレートが反応を開始する「ドミノ効果」と呼ばれる現象が見られることから、検査で用いる触媒プレートの枚数が多いほど、どれか1枚の反応が発動しやすいため、検査枚数は、運転条件枚数より少なく設定している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 温度(℃) | 50 | 温度が高いほど水素再結合反応が生じやすいので、検査での温度は運転条件より低く設定している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流量(L/h) | 500 | ガス中の水素は順次触媒反応で失われていくので、流れの後方ほど薄い水素濃度での触媒反応となる。流量が速いほど流れの後方でも高い水素濃度での触媒反応が期待できるため、検査での流量は運転条件流量より低く設定している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p>4. 判定基準</p> <p>(1) 機能検査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水素濃度約3%の試験ガスで、検査装置入口濃度部を100%として出口部濃度が15分以内に75%以下になること。 <p>【理由】</p> <p>触媒が活性化することを確認するには、実際に水素を含むガスを流し、触媒反応が表れることが確認すればよい。</p> <p>よって、濃度の低下に関する基準としては、出口の水素濃度がわずかでも低下すれば水素再結合反応が生じていると判断できる。</p> <p>しかしながら、計測誤差（検査装置の水素濃度計の精度±5%）に十分余裕を見た上で、反応していると判断できる、初期値の25%変化（低下）を判断基準としている。</p> <p>また、この水素再結合反応が生じるまでの判定基準は、15分以内としている。この時間については、触媒プレートを再生運転（加熱処理により反応）させるかどうかについての目安時間として設けているものであり、事故初期において、PAR反応が遅れることによる格納容器内の水素濃度への影響は微小であることをPAR性能に関する説明書にて示していることから、問題ない。</p> <p>なお、その影響評価については、KILI-H2 TESTにおいて水素再結合反応開始が遅れた時間が最大約10分であった結果から性能評価式への影響が微小であることを別途確認しているが、KILI-H2 TESTは温度が約100°Cで試験されており、本検査の場合の試験条件（表2に整理）が、触媒反応が生じにくい条件であること、及び初期値の水素濃度25%変化を別途判定基準として定めていることからも妥当と考えられる。</p> | <p>4. 判定基準</p> <p>(1) 機能検査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水素濃度約3vol%の試験ガスで、検査装置入口濃度部を100%として出口部濃度が15分以内に75%以下になること。 <p>【理由】</p> <p>触媒が活性することを確認するには、実際に水素を含むガスを流し、触媒反応が表れることが確認すればよい。</p> <p>よって、濃度の低下に関する基準としては、出口の水素濃度がわずかでも低下すれば水素再結合反応が生じていると判断できる。</p> <p>しかしながら、計測誤差（検査装置の水素濃度計の精度±5%）に十分余裕を見た上で、反応していると判断できる、初期値の25%変化（低下）を判断基準としている。</p> <p>また、この水素再結合反応が生じるまでの判定基準は、15分以内としている。この時間については、触媒プレートを再生運転（加熱処理による反応させる）させるかどうかについての目安時間として設けているものであり、事故初期において、PAR反応が遅れることによるC/V内の水素濃度への影響は微小であることをPAR性能に関する説明にて示していることから、問題ない。</p> <p>なお、その影響評価については、KILI-H2 TESTにおいて水素再結合反応開始が遅れた時間が最大約10分であった結果から性能評価式への影響が微小であることを別途確認しているが、KILI-H2 TESTは温度が約100°Cで試験されており、本検査の場合の試験条件（別表2に整理）が、触媒反応が生じにくい条件であること、及び初期値の水素濃度25%変化を別途判定基準として定めていることからも妥当と考えられる。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p>参考</p> <p>参考に本機能検査の判定基準に基づく触媒反応（水素の低減割合）が、THAI プロジェクト等により性能実証した PAR と同等か検証する。</p> <p>THAI 試験の再結合効率及び触媒プレート温度は図1及び図2に示すとおり触媒プレート温度が約 50°C の場合、再結合効率は [REDACTED] である。</p> <p>検査装置で初期水素濃度 75% 低下を想定すると初期水素濃度 3%、流量 500L/h の場合、得られる再結合効率は THAI 試験と同等の [REDACTED] となる。</p> <p>従って、本機能検査の判定基準を満たせば、THAI プロジェクトの装置で実証した PAR の触媒反応と概ね同等と考えられる。</p>   <p>参考図1 触媒プレート温度</p>  <p>参考図2 再結合効率</p> <p>[REDACTED] 内は機密に属するもので公開できません。</p> <p>[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | <p>参考</p> <p>参考に本機能検査の判定基準に基づく触媒反応（水素濃度の低減割合）が、THAI プロジェクト等により性能実証した PAR と同等か検証する。</p> <p>THAI 試験の再結合効率及び触媒プレート温度は別図1及び別図2に示すとおり触媒プレート温度が約 50°C の場合、再結合効率は [REDACTED] である。</p> <p>検査装置で初期水素濃度 75% 低下を想定すると初期水素濃度 3%、流量 5000L/h の場合、得られる再結合効率は THAI 試験と同等の [REDACTED] となる。</p> <p>従って、本機能検査の判断基準を満たせば、THAI プロジェクトの装置で実証した PAR の触媒反応と概ね同等と考えられる。</p>   <p>参考図1 触媒プレート温度</p>  <p>参考図2 再結合効率</p> <p>[REDACTED] 内は機密に属するもので公開できません。</p> <p>[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
| <p>(2) 外観検査</p> <p>【PAR本体】(全数)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プレート収納引き出しがPAR本体下端にあること、及び、筐体が図面通り（直方体かつ板貼り構造）の外観であること。 ・PAR本体のガス流路に異物、閉塞がないこと。 ・プレートが概ね垂直に差し込まれていること。 <p>【触媒プレート】(機能検査を行う3枚のみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・触媒の表面に触媒の有意な欠落[*]がないこと。 <p>※メーカ基準による。</p> <p>メーカは、メーカ性能評価式で求まる性能が得られる触媒面積以上の面積を持つ触媒プレートを装備させており、例え一部欠落していたとしてもメーカ基準（全体の約□%欠落までを許容）を満たせば、メーカ性能評価式で求まる性能が確保されるとしている。その根拠として、メーカは、触媒面積に応じた性能を検証した試験を実施しており、導入するPARの場合は、その性能を検証した必要触媒面積に対し、余裕を持った触媒面積を持つ触媒プレートを採用しているため、当該欠落が生じても性能が確保できるとしている。</p> <p>剥がれが小さく、かつ、数が少ない [REDACTED]</p> <p>剥がれが大きく、かつ、数が多い [REDACTED]</p> <p>(a) 判断基準を満たしている場合 </p> <p>(b) 判断基準を満たしていない場合 </p> | <p>(2) 外観検査</p> <p>a. PAR本体 (全数)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プレート収納引き出しがPAR本体下端にあること、及び筐体が図面通り（直方体かつ板張り構造）の外観であること。 ・PAR本体のガス流路に異物、閉塞がないこと。 ・プレートが概ね垂直に差し込まれていること。 <p>b. 触媒プレート (機能検査を行う3枚のみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・触媒の表面に触媒の有意な欠落[*]がないこと。 <p>※ メーカ基準による。</p> <p>メーカは、メーカ性能評価式で求まる性能が得られる触媒面積以上の面積を持つ触媒プレートを装備させており、たとえ一部欠落していたとしてもメーカ基準（全体の約□%欠落までを許容）を満たせば、メーカ性能評価式で求まる性能が確保されるとしている。その根拠として、メーカは、触媒面積に応じた性能を検証した試験を実施しており、導入するPARの場合は、その性能を検証した必要触媒面積に対し、余裕を持った触媒面積を持つ触媒プレートを採用しているため、当該欠落が生じても性能が確保できるとしている。</p> <p>剥がれが小さく、かつ、数が少ない [REDACTED]</p> <p>剥がれが大きく、かつ、数が多い [REDACTED]</p> <p>(a) 判断基準を満たしている場合 </p> <p>(b) 判断基準を満たしていない場合 </p> | |

参考図3 判断基準のイメージ

[REDACTED] 内は機密に属するもので公開できません。

参考図3 判断基準のイメージ

[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|-------|--|------|-----------|-------|-------|---------|
| <p>(3) 重量検査</p> <p>【触媒プレート】</p> <ul style="list-style-type: none"> 触媒プレートに付着している触媒重量が基準値（注）以下であること。 <p>（注）メーカー基準による</p> <p>触媒プレート製造時に母材重量を差し引いた触媒重量が、別表3に示す仕様を満たすこと。</p> <p>別表3 触媒プレートの性能に係る仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>触媒材質</th><th>触媒重量（基準値）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■■■■■</td><td>■■■■■</td></tr> </tbody> </table> <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | 触媒材質 | 触媒重量（基準値） | ■■■■■ | ■■■■■ | <p>(3) 重量検査</p> <p>a. 触媒プレート</p> <ul style="list-style-type: none"> 触媒プレートに付着している触媒重量が基準値※以上であること。 <p>※メーカー基準による。</p> <p>触媒プレート製造時に母材重量を差し引いた触媒重量が、別表3に示す仕様を満たすこと。</p> <p>別表3 触媒プレートの性能に係る仕様</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>触媒材質</th><th>触媒重量（基準値）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■■■■■</td><td>■■■■■</td></tr> </tbody> </table> <p>■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | 触媒材質 | 触媒重量（基準値） | ■■■■■ | ■■■■■ | 記載表現の相違 |
| 触媒材質 | 触媒重量（基準値） | | | | | | | | | |
| ■■■■■ | ■■■■■ | | | | | | | | | |
| 触媒材質 | 触媒重量（基準値） | | | | | | | | | |
| ■■■■■ | ■■■■■ | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|------|
| <p>別紙4</p> <p><u>静的触媒式水素再結合装置</u> <u>温度監視装置</u>について</p> <p>1. 目的</p> <p>静的触媒式水素再結合装置（PAR）は、格納容器内の水素濃度上昇に従い自動的に作動する装置であり、電源や運転員による操作の不要な装置である。</p> <p>PARは、触媒における再結合反応により水素を除去する装置であるので、水素濃度の上昇、水素処理割合の増加に従って装置内の温度が上昇する（別図1）ことから、PARに温度計を設置することにより、水素処理の状況を把握することができ、PARによる水素処理が行われていることを確認することができれば、事故対処時の有効な情報となると考えられる。</p> <p>このことから、格納容器内に設置されているPAR（全5個）に、熱電対を取り付け、中央制御室にてPARの温度を確認できるようし、重大事故対処時の監視情報の充実を図ることとする。</p>  <p>別図1 PARの温度上昇</p> <p><input type="checkbox"/> 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>別紙4</p> <p><u>原子炉格納容器内水素処理装置</u> <u>温度監視装置</u>について</p> <p>1. 目的</p> <p>原子炉格納容器内水素処理装置（PAR）は、原子炉格納容器内の水素濃度上昇に従い自動的に作動する装置であり、電源や運転員による操作の不要な装置である。</p> <p>PARは、触媒における再結合反応により水素を除去する装置であるので、水素濃度の上昇、水素処理割合の増加に従って装置内の温度が上昇する（別図4）ことから、PARに温度計を設置することにより、水素処理の状況を把握することができ、PARによる水素処理が行われていることを確認することができれば、事故対処時の有効な情報となると考えられる。</p> <p>このことから、原子炉格納容器内に設置されているPAR（全5個）に、熱電対を取り付け、中央制御室にてPARの温度を確認できるようし、重大事故対処時の監視情報の充実を図ることとする。</p>  <p>別図4 PARの温度上昇</p> <p><input type="checkbox"/> 桁囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|-----------------------|
| <p>b. 設備概要</p> <p>PAR全5個に対し、熱電対を取り付け、事故時のPARの測定温度を中央制御室に表示し監視できるようにする。</p> <p>熱電対の設置位置は、PAR筐体側面に熱電対シースを取り付け、触媒プレート上部のガス温度を測定できるようにする計画である。大飯発電所3、4号機の原子炉格納容器雰囲気温度の最高値は、格納容器過温破損シナリオ時においては約144°Cであるが、4%程度以上の水素濃度でPARによる水素除去（触媒部での水素再結合反応）が起こっていることを確認することができる。（別図1より、水素濃度4%のときPAR内部のガス温度は200°C～300°C程度となる。）</p> <p>検討仕様：シース付き熱電対（シース外径3.2mm）1個/PAR1個</p>  <p>別図2 PARへの熱電対取り付け位置</p> | <p>2. 設備概要</p> <p>PAR全5個に対し、熱電対を取り付け、事故時のPARの測定温度を中央制御室に表示し監視できるようする。</p> <p>熱電対の設置位置は、PAR筐体側面に熱電対シースを取り付け、触媒プレート上部のガス温度を測定できるようにする。泊3号炉の原子炉格納容器雰囲気温度の最高値は、格納容器過温破損シナリオ時において約141°Cであるが、4vol%程度以上の水素濃度でPARによる水素除去（触媒部での水素再結合反応）が起こっていることを確認することができる（別図4より、水素濃度4vol%のときPAR内部のガス温度は200°C～300°C程度となる）。</p> <p>仕様：シース付き熱電対（シース外径3.2mm）1個/PAR1個 熱電対は約800°Cの計測を可能とする。</p>  <p>別図5 PARへの熱電対取り付け位置</p> | <p>解析結果の相違</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|--|
| <p>PARへの熱電対取り付け位置は、サポートとの干渉を考慮したPAR筐体への取り付け性・固定性、触媒プレートの保守性等を考慮してPAR下部側面から挿入し、触媒プレート上部のガス温度が測れる位置とすることを計画している。(別図2)</p> <p>熱電対シースは外径3.2mmであり、筐体内への挿入長さも50mm程度とわずかなことから、PARの筐体内流路影響の観点から水素除去性能へ影響を及ぼすものではない。</p> <p>測定温度は、中央制御室に設置している原子炉格納容器内状態監視盤に入力し、測定データの表示と記録・保存ができるようとする。(別図3)</p>  <p>別図3 PAR温度監視設備の概要</p> | <p>PARへの熱電対取り付け位置は、サポートとの干渉を考慮したPAR筐体への取り付け性・固定性、触媒プレートの保守性等を考慮してPAR下部側面から挿入し、触媒プレート上部のガス温度が測れる位置としている。(別図5)</p> <p>熱電対シースは外径3.2mmであり、筐体内への挿入長さも50mm程度とわずかなことから、PARの筐体内流路影響の観点から水素除去性能へ影響を及ぼすものではない。</p> <p>測定温度は、シビアアクシデント監視盤を経由して中央制御室に設置しているAM設備監視操作盤に入力し、測定データの表示と記録・保存ができるようとする。(別図6)。</p>  <p>別図6 PAR温度監視装置の概要</p> | <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> PARに取り付けた熱電対の測定データの伝送経路は相違するが、測定データの記録及び保存ができる設計は同じである。 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p style="text-align: center;">別紙5 PARによる水素処理の反応律速について</p> <p>PARによる水素再結合の反応は、不均一系触媒反応であり、PARの触媒プレートは多孔質金属触媒をプレート材にコーティングしているものであるので、流通相のプレート間流路から触媒外表面への外部拡散、触媒内粒子内表面への細孔内拡散がかかわっていることから、触媒反応による水素処理反応は拡散過程が総括反応速度を律していると考えられる。</p> <p>試験結果（参考1）において、水素濃度の上昇とともに再結合効率が上昇するが、反応率((PAR入口ー出口の水素濃度差)/PAR入口水素濃度:%)は、水素濃度の上昇に対して大きく変わっていないことが確認されている。温度上昇に対する再結合(kg/h)は、PARの入口水素濃度の増加分に対応して増加する形となっていることからも、PARによる水素再結合反応が進んでいる段階では拡散律速になっていると考えられる。</p> <p>一方、反応開始時の状況では、触媒の温度が低く、アレニウスの式で示されるとおり、触媒反応が起りにくく状態と考えられ、化学反応律速状態であると考えられる。</p> <p>なお、THAI等の試験で確認されたPARの起動遅れについては、反応開始時では試験前の水蒸気雰囲気下（触媒表面への水分吸着）の影響、直前の試験による触媒表面状態の影響等がPARの起動（反応開始遅れ）に影響した可能性が考えられる。</p> | <p style="text-align: center;">別紙5 PARによる水素処理の反応律速について</p> <p>PARによる水素再結合の反応は、不均一系触媒反応であり、PARの触媒プレートは多孔質金属触媒をプレート材にコーティングしているものであるので、流通相のプレート間流路から触媒外表面への外部拡散、触媒内粒子内表面への細孔内拡散がかかわっていることから、触媒反応による水素処理反応は拡散過程が総括反応速度を律していると考えられる。</p> <p>試験結果（参考1）において、水素濃度の上昇とともに再結合効率が上昇するが、反応率((PAR入口ー出口の水素濃度差)/PAR入口水素濃度:%)は、水素濃度の上昇に対して大きく変わっていないことが確認されている。温度上昇に対する再結合(kg/h)は、PARの入口水素濃度の増加分に対応して増加する形となっていることからも、PARによる水素再結合反応が進んでいる段階では拡散律速になっていると考えられる。</p> <p>一方、反応開始時の状況では、触媒の温度が低く、アレニウスの式で示されるとおり、触媒反応が起りにくく状態と考えられ、化学反応律速状態であると考えられる。</p> <p>なお、THAI等の試験で確認されたPARの起動遅れについては、反応開始時では試験前の水蒸気雰囲気下（触媒表面への水分吸着）の影響、直前の試験による触媒表面状態の影響等がPARの起動（反応開始遅れ）に影響した可能性が考えられる。</p> | |

2. 資料



- 参考1 PARの水素再結合反応の律速因子について
- 参考2 触媒の反応速度について
- 参考3 化学辞典第2版（森北出版）

- 参考1 PARの水素再結合反応の律速因子について
- 参考2 触媒の反応速度について
- 参考3 化学辞典第2版（森北出版）

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備


赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|------|
| <p>参考1 PARの水素再結合反応の律速因子について</p> <p>PARにおいて、再結合反応が開始した後は、水素濃度の上昇に比例して、再結合性能(kg/h)が高くなり、これにより触媒プレートの温度も高くなる。(図1)</p> <p>THAIプロジェクトの試験結果では、反応率((PAR入口-出口の水素濃度差)/PAR入口水素濃度:%)は、水素濃度に対してあまり変わっていない。(図2)。</p> <p>温度上昇に対する再結合性能(kg/h)は、PARの入口水素濃度の増加分に対応して増加する形となっていることから、この段階では拡散律速になっていると考えられる。</p>  <p>図1 PARの温度上昇</p>  <p>図2 PARの水素除去反応率</p> <p><input type="checkbox"/> 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>参考1 PARの水素再結合反応の律速因子について</p> <p>PARにおいて、再結合反応が開始した後は、水素濃度の上昇に比例して、再結合性能(kg/h)が高くなり、これにより触媒プレートの温度も高くなる。(図1)</p> <p>THAIプロジェクトの試験結果では、反応率((PAR入口-出口の水素濃度差)/PARの水素濃度:%)は、水素濃度に対してあまり変わっていない。(図2)。</p> <p>温度上昇に対する再結合性能(kg/h)は、PARの入口水素濃度の増加分に対応して増加する形となっていることから、この段階では拡散律速になっていると考えられる。</p>  <p>図1 PARの温度上昇</p>  <p>図2 PARの水素除去反応率</p> <p><input type="checkbox"/> 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | |

泊発電所 3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所 3／4号炉 | 泊発電所 3号炉 | 相違理由 |
|--|--|---|
|  |  触媒表面の触媒反応状況 |  記載表記の相違 ・52-11-43ペ-2と整合した記載とした。 |
| 触媒表面状態 |  触媒表面状態 |  |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p style="text-align: center;"><u>参考2</u></p> <p style="text-align: center;"><u>触媒の反応速度について</u></p> <p>化学反応による濃度変化は、一般的に次の式で表される。濃度変化は、総括反応速度定数が大きいほど早いことが分かる。</p> $C_{H2}(t) = C_{H2}^0 \times \exp(-k t)$ <p>ここで、 $C_{H2}(t)$: 時刻 t の濃度 C_{H2}^0 : 時刻 0 の濃度 k : 総括反応速度定数 t : 時刻</p> <p>総括反応速度定数とは、複数の化学反応プロセスを含む場合に、個々の速度定数を考慮した全体としての速度定数のことである。触媒反応の場合、触媒化学反応を示す反応速度定数 k_1 と拡散現象を示す拡散定数 k_2 で決まるとしている。</p> <p>式で表すと、以下のとおり。</p> $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$ <p>したがって、総括反応速度定数は、触媒化学反応速度定数と拡散定数の小さい方に依存する。このことから、この小さい方の定数を決める反応（現象）が律速条件となる。一般的に、温度が低いほど化学反応速度定数 k_1 が小さくなるので、化学反応が律速条件となり、温度が高いと拡散律速となる傾向にある。温度が低いほど化学反応速度定数 k_1 が小さくなることは、アレニウスの式で表されているとおり。</p> <p>アレニウスの式 $k = A \times \exp(-E/R T)$</p> <p>ここで、 k : 反応速度定数 A : 頻度因子（温度に関係しない係数） E : 活性化エネルギー（ほとんど温度に依存しない） R : 気体定数 T : 温度</p> | <p style="text-align: center;"><u>参考2</u></p> <p style="text-align: center;"><u>触媒の反応速度について</u></p> <p>化学反応による濃度変化は、一般的に次の式で表される。濃度変化は、総括反応速度定数が大きいほど早いことが分かる。</p> $C_{H2}(t) = C_{H2}^0 \times \exp(-k t)$ <p>ここで、 $C_{H2}(t)$: 時刻 t の濃度 C_{H2}^0 : 時刻 0 の濃度 k : 総括反応速度定数 t : 時刻</p> <p>総括反応速度定数とは、複数の化学反応プロセスを含む場合に、個々の速度定数を考慮した全体としての速度定数のことである。触媒反応の場合、触媒化学反応を示す反応速度定数 k_1 と拡散現象を示す拡散定数 k_2 で決まるとしている。</p> <p>式で表すと、以下のとおり。</p> $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$ <p>したがって、総括反応速度定数は、触媒化学反応速度定数と拡散定数の小さい方に依存する。このことから、この小さい方の定数を決める反応（現象）が律速条件となる。一般的に、温度が低いほど化学反応速度定数 k_1 が小さくなるので、化学反応が律速条件となり、温度が高いと拡散律速となる傾向にある。温度が低いほど化学反応速度定数 k_1 が小さくなることは、アレニウスの式で表されているとおり。</p> <p>アレニウスの式 $k = A \times \exp(-E/R T)$</p> <p>ここで、 k : 反応速度定数 A : 頻度因子（温度に関係しない係数） E : 活性化エネルギー（ほとんど温度に依存しない） R : 気体定数 T : 温度</p> | |

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|------|
| <p>参考3 化学辞典第2版（森北出版）</p> <p>673 ショクツツ</p> <p>触媒部位 [catalytic site] → 活性中心(酵素の) 触媒有効係数 [effectiveness factor] 触媒反応の速度に及ぼす拡散過程の影響を表す一つの尺度である。固体触媒は、普通、粒子外部の表面積より細孔内部の表面積のほうがはるかに大きい。このような多孔質触媒においては、反応にあずかる気体成分は拡散によって触媒内部に移動して反応が起こる。いま、拡散速度が化学反応速度に比べて十分速ければ(化学反応律速)、触媒粒子内部にまで反応気体がいきわたり、粒子内で均一に反応が起こる。ところが、化学反応速度が拡散速度に比べて速くなると(拡散律速)、反応原料ガスが触媒内部へと拡散していくうちに反応てしまい、粒子の中心部では反応原料の濃度はほぼ0となって、中心部分の表面にある活性点は反応に閑与しなくなる。そこで、実際の反応速度と、全表面積が有効にはたらいているとき得られる反応速度との比を触媒有効係数という。拡散過程の影響がないときの触媒有効係数は1で、拡散過程の影響が増すにつれて触媒有効係数は1より小さくなる。</p> <p>触媒反応 [catalytic reaction] 触媒の作用によって進行する反応。反応系と触媒の状態の違いから、気相、溶液相についての一系*触媒反応と、固体触媒表面での気体分子や液体分子の反応が行われる不均一系*触媒反応とに分類される。コロイド状触媒や酵素のあずかる反応は、これらの中間領域に属する。不均一系触媒反応の過程は、一般に、(1)触媒作用が行われる部分(活性点)への反応分子の拡散などによる接近、(2)活性点への吸着あるいは配位、(3)活性点上の反応、(4)生成物分子の触媒からの脱離、から成り立っている。高圧気体、高濃度溶液や多孔質触媒の場合、反応速度はしばしば拡散過程に支配されるが、通常、反応過程の活性化エネルギー*がほかの過程に比べていちじるしく大きいので、これが律速段階*となる。このとき、反応速度は活性点の数に比例するから、反応が均一系であれば速度は均一触媒の濃度に、あるいは不均一系であれば固体触媒の表面積に比例することになる。しかし、固体触媒では反応速度が反応分子の吸着量に関係するため、速度式は必ずしも単純ではない。触媒により反応が促進されるのは、主として吸着、配位など反応物と活性点との反応により、無触媒の場合より活性化エネルギーが低く、より起こりやすい反応経路*ができるためと考えられる。</p> | <p>参考3 化学辞典第2版（森北出版）</p> <p>673 ショクツツ</p> <p>触媒部位 [catalytic site] → 活性中心(酵素の) 触媒有効係数 [effectiveness factor] 触媒反応の速度に及ぼす拡散過程の影響を表す一つの尺度である。固体触媒は、普通、粒子外部の表面積より細孔内部の表面積のほうがはるかに大きい。このような多孔質触媒においては、反応にあずかる気体成分は拡散によって触媒内部に移動して反応が起こる。いま、拡散速度が化学反応速度に比べて十分速ければ(化学反応律速)、触媒粒子内部にまで反応気体がいきわたり、粒子内で均一に反応が起こる。ところが、化学反応速度が拡散速度に比べて速くなると(拡散律速)、反応原料ガスが触媒内部へと拡散していくうちに反応てしまい、粒子の中心部では反応原料の濃度はほぼ0となって、中心部分の表面にある活性点は反応に閑与しなくなる。そこで、実際の反応速度と、全表面積が有効にはたらいているときに得られる反応速度との比を触媒有効係数という。拡散過程の影響がないときの触媒有効係数は1で、拡散過程の影響が増すにつれて触媒有効係数は1より小さくなる。</p> <p>触媒反応 [catalytic reaction] 触媒の作用によって進行する反応。反応系と触媒の状態の違いから、気相、溶液相についての一系*触媒反応と、固体触媒表面での気体分子や液体分子の反応が行われる不均一系*触媒反応とに分類される。コロイド状触媒や酵素のあずかる反応は、これらの中間領域に属する。不均一系触媒反応の過程は、一般に、(1)触媒作用が行われる部分(活性点)への反応分子の拡散などによる接近、(2)活性点への吸着あるいは配位、(3)活性点上の反応、(4)生成物分子の触媒からの脱離、から成り立っている。高圧気体、高濃度溶液や多孔質触媒の場合、反応速度はしばしば拡散過程に支配されるが、通常、反応過程の活性化エネルギー*がほかの過程に比べていちじるしく大きいので、これが律速段階*となる。このとき、反応速度は活性点の数に比例するから、反応が均一系であれば速度は均一触媒の濃度に、あるいは不均一系であれば固体触媒の表面積に比例することになる。しかし、固体触媒では反応速度が反応分子の吸着量に関係するため、速度式は必ずしも単純ではない。触媒により反応が促進されるのは、主として吸着、配位など反応物と活性点との反応により、無触媒の場合より活性化エネルギーが低く、より起こりやすい反応経路*ができるためと考えられる。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|-------------------------|--------------------------|------|
| 52-9 原子炉格納容器の水素濃度測定について | 52-12 原子炉格納容器の水素濃度測定について | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|----------------|
| <p>原子炉格納容器の水素濃度測定について</p> <p>重大事故時の格納容器内の水素濃度の状況を監視するために、以下により水素濃度の測定を実施する。</p> <p>1. 水素濃度測定設備</p> <p>(1) 設備概要</p> <p>炉心損傷事故時に、事故の初期段階から、水素濃度が変動する可能性のある範囲で格納容器内の水素濃度を連続測定することができるよう、可搬型格納容器水素ガス濃度計を、格納容器水素ガス試料採取系統設備に接続し、事故時の格納容器内の水素濃度を中央制御室において連続監視、記録できるようにする。</p> <p>設備の系統概要を図1に示す。</p> <p>可搬型格納容器水素ガス濃度計 方式：熱伝導度測定方式 測定範囲：水素濃度 0～20vol%</p> <p>大飯発電所3、4号機においては、上記以外にサンプリングガスから格納容器内の水素濃度を測定するための後備設備として、試料採取管に採取した格納容器ガスから水素濃度を測定できるガスクロマトグラフを有している。被ばく線量、水素濃度が低下し事象が長期的に安定した以降等には、これらによる測定も考慮する。</p> <p>ガスクロマトグラフ 方式：熱伝導度測定方式 測定範囲：水素濃度 0～100vol%</p> <p>(2) 代替電源の確保</p> <p>格納容器内の水素濃度を測定するために必要な格納容器取出し部の電動弁、可搬型格納容器水素ガス濃度計、可搬型格納容器水素ガス試料圧縮装置などの電源は、非常用電源から給電可能となっており、全交流動力電源喪失の場合にも、空冷式非常用発電装置から給電可能としている。</p> | <p>原子炉格納容器の水素濃度測定について</p> <p>重大事故時の原子炉格納容器内の水素濃度の状況を監視するために、以下により水素濃度の測定を実施する。</p> <p>1. 水素濃度監視設備</p> <p>(1)設備概要</p> <p>炉心損傷事故時に、事故の初期段階から、水素濃度が変動する可能性のある範囲で原子炉格納容器内の水素濃度を連続測定ができるよう、可搬型の格納容器内水素濃度計を、格納容器雰囲気ガス試料採取設備に接続し、事故時の原子炉格納容器内の水素濃度を中央制御室において連続監視できるようにする。</p> <p>設備の系統概要を図1に示す。</p> <p>可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット 方式：熱伝導度測定方式 測定範囲：水素濃度 0～20vol%</p> <p>泊3号炉においては、上記以外にサンプリングガスから原子炉格納容器内の水素濃度を測定するための後備設備として、試料採取管に採取した格納容器ガスから水素濃度を測定できるガス分析計（ガスクロマトグラフ）も有している。被ばく線量、水素濃度が低下し事象が長期的に安定した以降等には、これらによる測定も考慮する。</p> <p>ガス分析計（ガスクロマトグラフ） 方式：熱伝導式 測定範囲：水素濃度 0～100vol%</p> <p>なお、格納容器雰囲気ガス試料採取設備については、Ss地震動に対し耐震性を有していることを確認している。また、有効性評価において確認している格納容器最高圧力（約0.360 MPa）・温度（約141°C）での当該設備の健全性を確認している。</p> <p>(2)代替電源の確保</p> <p>原子炉格納容器内の水素濃度を測定するために必要な格納容器取出し部の電動弁、可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット、可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置などの電源は、非常用電源から給電可能となっており、全交流動力電源喪失の場合にも、代替非常用発電機から給電可能としている。</p> | <p>記載表現の相違</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|------|
| <p>図1 可搬型格納容器水素ガス濃度計を使用した格納容器水素濃度測定</p> <p>52-9-2</p> | <p>図1 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットを使用した格納容器水素濃度測定</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表



第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|----------------|
| <p>別紙1 <u>可搬型格納容器水素ガス濃度計の測定原理と適用性について</u></p> <p>1. 可搬型格納容器水素ガス濃度計の役割と求められる仕様の考え方 可搬型格納容器水素ガス濃度計は、著しい炉心の損傷が発生した場合に、原子炉格納容器内に発生する水素を監視する目的で、水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる設計としている。</p> <p>PWRプラントでは、炉心損傷時に原子炉格納容器内に発生する水素濃度を制御する目的で原子炉格納容器外へ排出する等の操作はないことから、可搬型格納容器水素ガス濃度計は、事故時に想定する水素濃度範囲内（13vol%未満）であることやPARやイグナイタによる水素濃度低減等を原子炉格納容器内水素濃度の推移（トレンド）として連続的に監視できることが主な役割である。</p> <p>このために、可搬型格納容器水素ガス濃度計は、事故初期に容易に準備対応ができる、炉心損傷時の環境条件に対応できるものであることが求められ、プロセス計器として、中央制御室にて原子炉格納容器内水素濃度の推移（トレンド）を連続的に監視できることが必要であり重要となる。水素濃度レベルの程度や推移の監視ができる測定精度としては、概ね1vol%以下の測定精度を有する必要がある。^{*1}</p> <p>*1 ガスクロマトグラフは、詳細なガス成分割合の分析を高精度で測定することができるが、分析員の手分析測定による間欠的な試料採取のため、被ばく等の観点から炉心損傷事故初期の対応が困難であり、中央制御室でのリアルタイムでの連続的な水素濃度監視については可搬型格納容器水素ガス濃度計での監視測定が適している。</p> <p>可搬型格納容器水素ガス濃度計は、水素の熱伝導率が空気、窒素、酸素等と大きく異なることを利用した、水素に着目した熱伝導方式の濃度計であり、事故時に酸素濃度等のガス成分に変動があつても熱伝導率に大きな変化がなく、また、キセノン等の不活性ガスはバックグラウンドとなる空気と比較してモル分率が十分小さいためサンプルガスの熱伝導率への影響は十分小さいことから、水素濃度測定に対する大きな誤差にはならない利点がある。したがって、後述するシステムとしての測定精度を認識した上で、重大事故対処時の原子炉格納容器内の水素濃度の推移、傾向（トレンド）の監視のために対応できるものとしている。</p> | <p>別紙1 <u>可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの測定原理と適用性について</u></p> <p>1. 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの役割と求められる仕様の考え方 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットは、著しい炉心の損傷が発生した場合に、原子炉格納容器内に発生する水素を監視する目的で、水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる設計としている。</p> <p>PWRプラントでは、炉心損傷時に原子炉格納容器内に発生する水素濃度を制御する目的で原子炉格納容器外へ排出する等の操作はないことから、可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットは、事故時に想定する水素濃度範囲内（13vol%未満）であることやPARや格納容器水素イグナイタ（以下、「イグナイタ」という。）による水素濃度低減等を原子炉格納容器内水素濃度の推移（トレンド）として連続的に監視できることが主な役割である。</p> <p>このために、可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットは、事故初期に容易に準備対応ができる、炉心損傷時の環境条件に対応できるものであることが求められ、プロセス計器として、中央制御室にて原子炉格納容器内水素濃度の推移（トレンド）を連続的に監視できることが必要であり重要となる。水素濃度レベルの程度や推移の監視ができる計測精度としては、概ね1vol%以下の測定精度を有する必要がある。</p> <p>一方、ガス分析器（ガスクロマトグラフ）は、詳細なガス成分割合の分析を高精度で測定することができるが、分析員の手分析測定による間欠的な試料採取のため、被ばく等の観点から炉心損傷事故初期の対応が困難であり、中央制御室でのリアルタイムでの連続的な水素濃度監視については可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットでの監視測定が適している。</p> <p>可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットは、水素の熱伝導率が空気、窒素、酸素等と大きく異なることを利用した、水素に着目した熱伝導式の濃度計であり、事故時に酸素濃度等のガス成分に変動があつても熱伝導率に大きな変化がなく、また、キセノン等の不活性ガスはバックグラウンドとなる空気と比較してモル分率が十分小さいためサンプルガスの熱伝導率への影響は十分小さいことから、水素濃度測定に対する大きな誤差にはならない利点がある。したがって、後述するシステムとしての測定精度を認識した上で、重大事故対処時の原子炉格納容器内の水素濃度の推移、傾向（トレンド）の監視のために対応できるものとしている。</p> | <u>記載表現の相違</u> |

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|--|
| <p>2. 可搬型格納容器水素ガス濃度計の測定原理</p> <p>(1) 測定原理</p> <p>原子炉格納容器内の水素濃度測定に用いる可搬型格納容器水素ガス濃度計は、熱伝導式のものを用いる計画である。</p> <p>熱伝導式の水素検出器は、別図-1に示すとおり、白金線のフィラメントで構成された検知素子と補償素子、及び2つの固定抵抗でブリッジ回路が構成されている。検知素子の部分に、サンプリングされた格納容器内雰囲気ガスが流れることによって、補償素子側は基準となる標準空気が密閉されており、測定対象ガスは直接接触しない構造になっている。</p> <p>(補償素子の標準空気容器の外側には測定ガスが同様に流れ、温度補償が考慮された構造となっている。)</p>  <p>別図-1 水素検出回路概要図</p> <p>水素濃度指示計部より電圧を印加して検出素子と補償素子の両方の白金線を約 200°Cに加熱した状態で、水素を含む測定ガスを流すと、検知素子側は測定ガスが熱をうばい、検知素子の温度が低下することにより抵抗が低下する。この検知素子の抵抗が低下するとブリッジ回路の平衡が失われ、別図-1のA B間に電位差（電流）が生じる。この電位差が水素濃度に比例する（別図-2）原理を用いて、水素濃度を測定する。</p> | <p>2. 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの測定原理</p> <p>(1) 測定原理</p> <p>熱伝導式の水素検出器は、別図-1に示すとおり、白金線のフィラメントで構成する検知素子と補償素子、及び2つの固定抵抗でブリッジ回路を構成している。検出素子の部分に、サンプリングされた格納容器内雰囲気ガスが流れることによって、補償素子側は基準となる標準空気が密閉されており、格納容器内雰囲気ガスは直接接触しない構造になっている。</p> <p>(補償素子の標準空気容器の外側には格納容器内雰囲気ガスが同様に流れ、温度補償が考慮された構造である。)</p>  <p>別図-1 水素検出回路概要図</p> <p>水素濃度変換器により電圧を印加して検出素子と補償素子の両方の白金線を約 200°Cに加熱した状態で、水素を含む測定ガスを流すと、検出素子側は測定ガスが熱を奪い、検出素子の温度が低下することにより抵抗が低下する。この検出素子の抵抗が低下するとブリッジ回路の平衡が失われ、別図-1のA B間に電位差（電流）が生じる。この電位差が水素濃度に比例する（別図-2）原理を用いて、水素濃度を測定する。</p> | <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1項にて記載済み 及び同様の補足説明 (53-9) の記載との整合 <p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・同様の補足説明 (53-9) の記載との整合 <p>記載表現の相違</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|--|
| <p>別図-2 水素濃度と検出器電位差の関係</p> <p>水素濃度計は、標準空気に対する測定ガスの熱伝導の差を検出する方式のものであり、酸素、窒素などの空気中のガスに対し、水素ガスの熱伝導率の差が大きいことを利用しているものである。</p> <p>水素の熱伝導率は、$0.18\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ at 25°C, 1atm である一方、酸素、窒素は、約 $0.026\sim0.027\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ at 25°C, 1atm と基準となる空気（約 $0.026\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ at 25°C, 1atm）と熱伝導率がほぼ同じであり、空気内主要成分は窒素が 78vol%程度、酸素が 20vol%程度であることから、PARやイグナイタによる水素除去が進み、酸素濃度等のサンプルガス成分に変動があっても熱伝導率に大きな変化がなく、水素濃度計測に対する大きな誤差にはならない利点があり、原子炉格納容器内雰囲気ガスにおける水素濃度に着目したプロセス計器として適用できるものである。</p> <p>また、燃料損傷時に発生するキセノン等の不活性ガスはバックグラウンドとなる空気に対して熱伝導率は低いが、水素や空気と比較してモル分率が十分小さい（約 1000 分の 1 以下）ため、サンプルガスの熱伝導率への影響は十分小さく、水素濃度測定に対する大きな誤差にはならない。</p> <p>なお、事故時仮に一酸化炭素が発生した場合においても、一酸化炭素の熱伝導率は、$25\text{mW}/(\text{m}\cdot\text{K})$ at 25°C, 1atm であり、空気 ($25.9\text{mW}/(\text{m}\cdot\text{K})$ at 25°C, 1atm) に近い値であるため、水素濃度測定に対する大きな誤差にはならない。</p> <p>以上より、原子炉格納容器内雰囲気ガスを測定する場合でも、水素濃度計が持つ測定誤差 ($\pm 5\%\text{of span}$、$0\sim20\text{vol\%}$ レンジで $\pm 1\text{vol\%}$) を大きく逸脱しない範囲で水素濃度の計測が可能と考えられる。</p> | <p>別図-2 水素濃度と検出器電位差の関係</p> <p>水素濃度計は、酸素、窒素などの空気中のガスに対し、水素ガスの熱伝導率の差が大きいことを利用し、標準空気に対する格納容器内雰囲気ガスの熱伝導率の差を検出する方式のものである。</p> <p>水素の熱伝導率は、$0.18\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ at 25°C, 1atm である一方、酸素、窒素は、約 $0.026\sim0.027\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ at 25°C, 1atm で基準となる空気（約 $0.026\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ at 25°C, 1atm）と熱伝導率がほぼ同じであり、空気内主要成分は窒素が 78vol%程度、酸素が 20vol%程度であることから、PARやイグナイタによる水素除去が進み、酸素濃度等のサンプルガス成分に変動があっても熱伝導率に大きな変化がなく、水素濃度測定に対する大きな誤差にはならない利点があり、原子炉格納容器内雰囲気ガスにおける水素濃度に着目したプロセス計器として適用できるものである。</p> <p>また、燃料損傷時に発生するキセノン等の不活性ガスはバックグラウンドとなる空気に対して熱伝導率は低いが、水素や空気と比較してモル分率が十分小さい（約 1000 分の 1 以下）ため、サンプルガスの熱伝導率への影響は十分小さく、水素濃度測定に対する大きな誤差にはならない。</p> <p>なお、事故時仮に一酸化炭素が発生した場合においても、一酸化炭素の熱伝導率は、$25.0\text{mW}/(\text{m}\cdot\text{K})$ at 25°C, 1atm であり、空気 ($25.9\text{mW}/(\text{m}\cdot\text{K})$ at 25°C, 1atm) に近い値であるため、水素濃度測定に対する大きな誤差にはならない。</p> <p>以上より、原子炉格納容器内雰囲気ガスを測定する場合でも、水素濃度計が持つ計測誤差 ($\pm 5\%\text{of span}$、$0\sim20\text{vol\%}$ レンジで $\pm 1\text{vol\%}$) を大きく逸脱しない範囲で水素濃度の測定が可能と考えられる。</p> | 記載表現の相違 設計方針の相違 記載表現の相違 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|-------------------------------|--|---------|------|
| ガスの種類 | | | |
| 熱伝導率 (mW/m·K) at 25°C, 1atm | | | |
| 水素 180.6 (0.18W/(m·K)) | | | |
| 窒素 25.84 | | | |
| 酸素 26.59 | | | |
| 空気 25.9 (約 0.026W/(m·K)) | | | |
| キセノン 5.59 | | | |
| 一酸化炭素 25.0 | | | |
| ガスの種類 | | | |
| 熱伝導率 (mW/(m·K)) at 25°C, 1atm | | | |
| 水素 180.6 (約 0.18W/(m·K)) | | | |
| 窒素 25.84 | | | |
| 酸素 26.59 | | | |
| 空気 25.9 (約 0.026W/(m·K)) | | | |
| キセノン 5.59 | | | |
| 一酸化炭素 25.0 | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|------|
| <p>(2) 可搬型格納容器水素ガス濃度計の構造</p> <p>可搬型格納容器水素ガス濃度計の構造概要は別図-3のとおりである。</p>  <p>別図-3 可搬型格納容器水素ガス濃度計測装置（基本構造図）</p> <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>(2) 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの構造</p> <p>可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの構造概要は別図-3のとおりである。</p>  <p>別図-3 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット 基本構造図</p> <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|---|
| <p>3. 可搬型格納容器水素ガス濃度計の仕様と水素濃度測定のシステム構成</p> <p>(1) 可搬型格納容器水素ガス濃度計の基本仕様</p> <p>測定レンジ：水素濃度 0～20vol%に設定 測定精度：±5%span 上記測定レンジの空气中水素濃度に対して±1vol% 使用温度範囲：-10～70°C 使用圧力範囲：大気圧（±10kPa） 測定ガス流量：約 10/min</p> <p>水素濃度の測定範囲 0～20vol%において、計器仕様上は最大±1vol%の誤差を生じる可能性があるが、この誤差があることを理解した上で、十分に事故対処時の水素濃度の推移、傾向（トレンド）を監視していくことができる。</p> <p>(2) 水素濃度測定のシステム構成</p> <p>可搬型格納容器水素ガス濃度計によるサンプリング系統のシステム構成を別図-4に示す。</p> <p>原子炉格納容器からのサンプリングガスは、試料冷却器で冷却凝縮され、湿分分離器で水分が除去されて、ほぼドライ状態で可搬型格納容器水素ガス濃度計部分で測定されるようにしている。可搬型格納容器水素ガス濃度計（検出器）からの信号は、中央制御室の水素濃度指示計に表示されるようにしているので、中央制御室での水素濃度の監視が可能である。</p>  <p>別図-4 格納容器水素ガス試料採取系統設備</p> | <p>3. 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの仕様と水素濃度測定のシステム構成</p> <p>(1) 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの基本仕様</p> <p>測定レンジ：水素濃度 0～20vol%に設定 測定精度：±5%span 上記測定レンジの空气中水素濃度に対して±1vol% 使用温度範囲：-10～70°C 使用圧力範囲：大気圧（±10kPa） 測定ガス流量：約 10/min</p> <p>水素濃度の計測範囲 0～20vol%において、計器仕様上は最大±1vol%の誤差を生じる可能性があるが、この誤差があることを理解した上で、十分に事故対処時の水素濃度の推移、傾向（トレンド）を監視していくことができる。</p> <p>(2) 水素濃度測定のシステム構成</p> <p>可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットによる格納容器雰囲気ガス試料採取設備の構成を、別図-4に示す。</p> <p>原子炉格納容器からのサンプリングガスは、格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器で冷却凝縮され、湿分分離器で水分を除去する。そして、ほぼドライ状態となった格納容器内雰囲気ガスを可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットで測定する。可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットの検出器からの信号は、水素濃度変換器を経て中央制御室のAM設備監視操作盤に表示されるため、中央制御室での水素濃度監視が可能である。</p>  <p>別図-4 格納容器雰囲気ガス試料採取設備</p> | <p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載程度に差はあるが、CV雰囲気ガスを圧縮装置にてサンプリングし、冷却・湿分分離し、水素濃度を計測し、CV内へ戻す系統構成は同じである。 <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載程度に差はあるが、CV雰囲気ガスを圧縮装置にてサンプリングし、冷却・湿分分離し、水素濃度を計測し、CV内へ戻す系統構成は同じである。 |

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|---|
| <p>(3) 測定ガス条件の水素濃度測定精度への影響評価</p> <p>a. 温度</p> <p>サンプリングされた格納容器内雰囲気ガスは、十分な除熱性能を有している試料冷却器を通り、原子炉補機冷却水と熱交換されることで約45°C以下まで冷却することができ*1、その後の検出器までの配管での放熱もあることから十分に検出器の適用温度範囲内まで冷却され、ほぼ一定温度で検出器にサンプリングガスを供給することが可能である。また、標準空気が密封された補償素子の周囲にもサンプリングガスが流れることで、標準空気の温度がサンプリングガスに追従するように温度補償される検出器構造となっている。したがって、サンプリングガスはほぼ一定温度で検出器に供給され、検出器内で温度補償されることから、使用する条件下において水素濃度測定への影響は十分小さい設計としている。なお、水素濃度4vol%の試料ガスについて、温度を20°C～60°Cまで変化させた試験を行った範囲では、有意な水素濃度の変化が認められなかったことを確認している。（別図-5）</p> <p>*1 重大事故時の格納容器内温度 144°Cとし、原子炉補機冷却水の温度を夏場の 35°Cとした場合でも、冷却器により約45°C以下に冷却できる。</p>  <p>別図-5 各温度条件での水素濃度出力値</p> <p>□ 内は機密に属するもので公開できません。</p> | <p>(3) 測定ガス条件の水素濃度測定精度への影響評価</p> <p>a. 温度</p> <p>サンプリングされた格納容器内雰囲気ガスは、十分な除熱性能を有している格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器により、原子炉補機冷却水と熱交換することで約45°C以下まで冷却することができ*、その後の検出器までの配管での放熱もあることから十分に検出器の適用温度範囲内まで冷却され、ほぼ一定温度で検出器に格納容器雰囲気ガスを供給することが可能である。また、標準空気が密封された補償素子の周囲にも格納容器雰囲気ガスが流れることで、標準空気の温度が格納容器雰囲気ガスに追従するように温度補償される検出器構造となっている。したがって、格納容器雰囲気ガスの温度は一定温度で検出器に供給され、検出器内で温度補償されることから、使用する条件下において水素濃度測定への影響は十分小さい設計としている。なお、水素濃度4vol%の試料ガスについて、温度を20°C～60°Cの範囲で変化させて試験を行い、有意な水素濃度の変化が認められないことを確認している。（別図-5）</p> <p>*：重大事故時の原子炉格納容器内温度を141°Cとし、原子炉補機冷却水の温度を夏場の35°Cとした場合でも、冷却器により約45°C以下に冷却できる。</p>  <p>別図-5 各温度条件での水素濃度出力値</p> <p>□ 梱詰みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> | <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>・同様の補足説明</p> <p>(53-9) の記載との整合</p> <p>解析結果の相違</p> <p>記載表現の相違</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|---|
| <p>b. 流量</p> <p>検出器へ流れるサンプリングガスの流量は、$10/\text{min}$程度の小流量としており、流量の変動がないよう流量制御することとしている。別図-3に示すように小流量としたサンプリングガスは検出器の検出部と一体となった容器に一旦入るため、流速はさらに小さくなるようになっていることから、水素濃度測定に影響を及ぼすことはない。なお、検出器へ流れるサンプリングガス流量を約$0.6\sim1.20/\text{min}$の範囲で変動させた試験を行っており、水素濃度計指示に有意な変化は認められなかつたことを確認している。</p> <p>c. 湿分</p> <p>検出器へ流れるサンプリングガスにおいて、水蒸気が除去されていない場合は、水素濃度測定値へ影響することが考えられるが、サンプリングされる格納容器内雰囲気ガスは試料冷却器により原子炉補機冷却水と熱交換されることで約45°C以下まで冷却され*1、下流の湿分分離器によりサンプリングガス中の湿分を除去するよう設計されており、水素濃度計の検出部に水分が付着するような状態となることはない。また、湿度が変動する要因としては、原子炉補機冷却水温度（冷却性能）、雰囲気温度が考えられるが、いずれも急激な変動は考えられないため、検出器での湿度はほぼ一定であり、十分測定対応が可能な状態にあることから、水素濃度測定へ影響を及ぼすことはない。なお、水素濃度$0\sim20\%$、温度20°Cの試料ガスについて、相対湿度を$30\sim90\%\text{RH}$と変化させた試験を行った（別図-6, 7）。水素濃度$20\text{vol}\%$において$0.5\text{vol}\%$程度の変化は見られるものの、相対湿度の変化に対して、水素濃度計指示に有意な変化はないと評価している。</p> | <p>b. 流量</p> <p>検出器へ流れる格納容器雰囲気ガスの流量は、$10/\text{min}$程度の小流量としており、流量の変動がないよう流量制御することとしている。なお、検出器へ流れるサンプリングガス流量を約$0.6\sim1.20/\text{min}$の範囲で変化させた試験を行い、水素濃度計の指示に有意な変化は認められないことを確認している。</p> <p>c. 湿分</p> <p>検出器へ流れる格納容器雰囲気ガスの水蒸気が除去されていない場合は、水素濃度測定値へ影響することが考えられるが、サンプリングする格納容器内雰囲気ガスは格納容器雰囲気ガスサンプル冷却器により原子炉補機冷却水と熱交換することで約45°C以下まで冷却され、下流の湿分分離器により格納容器雰囲気ガス中の湿分を除去するよう設計しており、水素濃度計測装置の検出器に水分が付着するような状態となることはない。また、湿度が変動する要因としては、原子炉補機冷却水温度（冷却性能）、雰囲気温度が考えられるが、いずれも急激な変動は考えられないため、検出器での湿度はほぼ一定であり、水素濃度測定へ影響を及ぼすことはない。なお、水素濃度$0\sim20\text{vol}\%$、温度20°Cの試料ガスについて、相対湿度を$30\sim90\%\text{RH}$の範囲で変化させた試験を行った。その結果、水素濃度$20\text{vol}\%$において$0.5\text{vol}\%$程度の変化は見られるものの、相対湿度の変化に対して、水素濃度計指示に有意な変化はないことを確認している。（別図-6, -7）</p> | <p>記載表現の相違 ・同様の補足説明（53-9）の記載との整合</p> <p>記載表現の相違 記載方針の相違 ・同様の補足説明（53-9）の記載との整合</p> |
| | | |



泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|--|
| 別図-6 20°Cにおける湿度依存性 <input type="checkbox"/> 内は機密に属するもので公開できません。 | 別図-7 20°Cにおける各湿度条件での感度特性 <input type="checkbox"/> 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。 | <u>記載表現の相違</u> ・同様の補足説明 (53-9) の記載との整合 |

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|----------------------------------|
| <p>別紙2 格納容器水素ガス試料採取系統設備の系統内での水素滞留について</p> <p>1. 格納容器水素ガス試料採取系統設備の系統の分岐管</p> <p>大飯発電所3号機 格納容器水素ガス試料採取系統設備の系統は別図-8に示すとおり分岐管が存在し、それぞれ別図-8に示す配管容量を有している。</p> <p>別図-8中、緑で着色しているラインは下向き分岐管であり、分岐管内に水素が流入したとしても比重により系統に戻ることが期待できることから滞留の可能性はないと考えられる。</p> <p>一方、別図-8中赤及び青で着色している分岐管については、上向き分岐管及び横向き分岐管であり、一部分岐管長が長く、系統の流れによる換気作用が期待できないことが考えられるため、格納容器水素ガス試料採取系統設備の系統内で水素燃焼が発生した場合においても重大事故等に対処するために必要な機能を損なうことがないことを強度評価により検証した。</p>  <p>別図-8 格納容器水素ガス試料採取系統設備の系統の分岐管概略図（大飯発電所3号機）</p> | <p>別紙2 格納容器雰囲気ガス試料採取設備内での水素滞留について</p> <p>1. 格納容器雰囲気ガス試料採取設備の分岐管</p> <p>泊発電所3号炉 格納容器雰囲気ガス試料採取設備の系統は、別図-9に示すとおり分岐管が存在し、それぞれ別図-9に示す配管容量を有している。</p> <p>別図-9中、緑で着色しているラインは下向き分岐管であり、分岐管内に水素が流入したとしても比重により系統に戻ることが期待できることから滞留の可能性はないと考えられる。</p> <p>一方、別図-9中赤及び青で着色している分岐管については、上向き分岐管及び横向き分岐管であり、一部分岐管長が長く、系統の流れによる換気作用が期待できないことが考えられるため、格納容器雰囲気ガス試料採取設備の系統内で水素燃焼が発生した場合においても重大事故等に対処するために必要な機能を損なうことがないことを強度評価により検証した。</p>  <p>別図-9 格納容器雰囲気ガス試料採取設備の分岐管概略図</p> | <p>設備名称の相違</p> <p>配管レイアウトの相違</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|---|
| <p>2. 爆轟が生じる可能性について</p> <p>格納容器水素ガス試料採取系統設備の系統内の水素はジルコニウム－水反応等によって発生した水素濃度 13%未満（ドライ換算）の格納容器内の水素であり、凝縮により水素濃度 13%以上の爆轟が生じる可能性がある領域に達することはない。</p> <p>一方、爆轟にいたる条件として、空間形状や長さにも依存するため、水素濃度が 13%未満であっても燃焼から爆轟へ転じる可能性がある。</p> <p>しかしながら、大飯発電所3、4号機の格納容器水素ガス試料採取系統設備の系統は以下の理由から爆轟は生じない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主配管は、配管長と配管口径の比は大きいものの、両端が開放されており、かつオリフィスのような障害物による火炎が加速する可能性がある構造ではないこと、および水素濃度が 13%未満であることから、爆轟は生じないと考えられる。 ・分岐管については、配管長と配管口径の比は大きいが、水素濃度は 13%未満であり、また、片側は閉塞されているが、障害物は存在しない※ため爆轟は生じないと考えられる。 ・過去、BWR プラントで配管破断事故が起こった例があるが、原子炉水の放射線水分解により発生した水素：酸素 = 2 : 1、つまりドライ換算で水素 66%と非常に高濃度の水素濃度であったと報告されている。一方、大飯発電所3、4号機の格納容器水素ガス試料採取系統設備の系統内の水素は、有効性評価で示しているとおり、ドライ換算で 13%未満の格納容器内の水素であるため、水蒸気凝縮を考慮しても爆轟は生じないと考えられる。 <p>※過去の細長い体系（管路、ダクト）での水素燃焼試験を調査した結果では、水素濃度 13%未満の場合は、片側閉塞構造の流路であっても、障害物がない場合は爆轟が発生している事例はない。</p> | <p>2. 爆轟が生じる可能性について</p> <p>格納容器雰囲気ガス試料採取設備の系統内の水素は、ジルコニウム－水反応等によって発生した濃度 13vol%未満（ドライ換算）の原子炉格納容器内の水素であり、凝縮により濃度 13vol%以上の爆轟が生じる可能性がある領域に達することはない。</p> <p>爆轟に至る条件は、空間形状や長さにも依存するため、水素濃度が 13vol%未満であっても燃焼から爆轟へ転ずる可能性があるが、格納容器雰囲気ガス試料採取設備の系統は以下の理由から爆轟は生じない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主配管は、配管長と配管口径の比は大きいものの、両端が開放されており、かつオリフィスのような障害物による火炎が加速する可能性がある構造ではない。また、水素濃度が 13vol%未満であることから、爆轟は生じないと考えられる。 ・分岐管については、配管長と配管口径の比は大きいが、水素濃度は 13vol%未満であり、また、片側は閉塞されているが、障害物は存在しない※ため爆轟は生じないと考えられる。 ・過去、BWR プラントで配管破断事故が起こった事例があるが、原子炉水の放射線水分解により発生した水素：酸素 = 2 : 1、つまりドライ換算で水素 66vol%と非常に高濃度の水素濃度であったと報告されている。一方、泊発電所3号炉の格納容器雰囲気ガス試料採取設備の系統内の水素は、有効性評価で示しているとおり、ドライ換算で 13vol%未満の原子炉格納容器内の水素であるため、水蒸気凝縮を考慮しても爆轟は生じないと考えられる。 <p>※：過去の細長い体系（管路、ダクト）での水素燃焼試験を調査した結果では、水素濃度 13vol%未満の場合は、片側閉塞構造の流路であっても、障害物がない場合は爆轟が発生している事例はない。</p> | <p><u>設備名称の相違</u></p> <p><u>記載表現の相違</u></p> |

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|---|
| <p>3. 水素燃焼が発生した場合の強度評価</p> <p>「2. 爆轟が生じる可能性について」で記載のとおり、格納容器水素ガス試料採取系統設備の系統内で爆轟が生じる恐れはないことから、水素の燃焼が起きた場合を想定し、配管強度が十分であることを評価した。評価の結果は以下に示す。</p> <p>(1) 評価条件</p> <p>水素燃焼時の初期条件を事故時の格納容器内の条件を考慮し、以下のとおり設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水素濃度：13%（ドライ換算） <p>(根拠) 有効性評価において格納容器内水素濃度の最高値は13%未満（ドライ換算）であることが示されていることから、これを上回る13%（ドライ換算）で評価を行う。</p> ・最高圧力：0.43MPa <p>(根拠) 有効性評価において格納容器内最高圧力で設定している。</p> <p>申請書添付十（格納容器過圧破損シナリオ）記載値。</p> ・最高温度：144°C <p>(根拠) 有効性評価において格納容器内最高温度で設定している。</p> <p>申請書添付十（格納容器過温破損シナリオ）記載値。</p> <p>（※配管の許容応力の計算に使用）</p> ・最低温度：40°C <p>(根拠) 可搬型格納容器水素ガス試料圧縮装置の吸込み温度条件（50°C以下）に余裕を見て、設定している。</p> <p>（※燃焼圧力計算に使用：温度が低いほうが燃焼圧力は高くなるため）</p> <p>(2) 燃焼圧力と配管強度の評価</p> <p>上記の条件にて保守的に完全閉空間での計算した結果、燃焼圧力は約2.5MPaとなった。</p> <p>これに対して配管許容圧力は最も許容応力が低い1B管で約17.4MPaであることから十分な余裕を有している。</p> <p>4. まとめ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器水素ガス試料採取系統設備の系統の分岐管で一部系統の流れによる換気効果が期待できない箇所があるものの、格納容器水素ガス試料採取系統設備の系統内の水素濃度はジルコニウム-水反応等によって発生した濃度13%未満（ドライ換算）の格納容器内の水素であり、水蒸気がすべて凝縮した場合でも13%未満である。 ・格納容器水素ガス試料採取系統設備の系統の構造を考慮しても爆轟は生じない。 ・水素の燃焼が起きた場合においても配管強度は十分な余裕を有している。 | <p>3. 水素燃焼が発生した場合の強度評価</p> <p>「2. 爆轟が生じる可能性について」で記載のとおり、格納容器旁囲気ガス試料採取設備の系統内で爆轟が生じる恐れはないことから、水素の燃焼が起きた場合を想定し、配管強度が十分であることを評価した。評価の結果を以下に示す。</p> <p>(1) 評価条件</p> <p>水素燃焼時の初期条件を、事故時の原子炉格納容器内の条件を考慮し、以下の通り設定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水素濃度：13vol%（ドライ換算） <p>(根拠) 有効性評価において原子炉格納容器内水素濃度の最高値は13vol%未満（ドライ換算）であることが示されていることから、これを上回る13vol%（ドライ換算）で評価を行う。</p> ・最高圧力：0.36MPa <p>(根拠) 有効性評価においての原子炉格納容器内最高圧力で設定している。</p> <p>申請書添付書類十（原子炉格納容器の除熱機能喪失シナリオ及び格納容器過圧破損シナリオ）記載値。</p> ・最高温度：141°C <p>(根拠) 有効性評価においての原子炉格納容器内最高温度で設定している。</p> <p>申請書添付書類十（格納容器過温破損シナリオ）記載値。</p> <p>（※配管の許容応力の計算に使用）</p> ・最低温度：40°C <p>(根拠) 代替格納容器旁囲気ガスサンプリング圧縮装置の吸込み温度条件（50°C以下）に余裕を見て、設定している。</p> <p>（※燃焼圧力の計算に使用：温度が低い方が燃焼圧力が高くなる。）</p> <p>(2) 燃焼圧力と配管強度の評価</p> <p>上記の条件にて評価した結果、燃焼圧力は保守的に見ても約2.2MPaとなった。なお、これは完全閉空間での計算結果であるため、開口がある場合には、これより小さな圧力上昇になると考えられる。</p> <p>これに対して配管許容圧力は最も許容応力が低い1B管で約17.4MPaであることから十分余裕を有している。</p> <p>4. まとめ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器旁囲気ガス試料採取設備の系統の分岐管で一部系統の流れによる換気効果が期待できない箇所があるものの、格納容器旁囲気ガス試料採取設備の系統内の水素濃度はジルコニウム-水反応等によって発生した濃度13vol%未満（ドライ換算）の原子炉格納容器内の水素であり、水蒸気がすべて凝縮した場合でも水素濃度は13vol%未満である。 ・格納容器旁囲気ガス試料採取設備の系統の構造を考慮しても爆轟は生じない。 ・水素の燃焼が起きた場合においても配管強度は十分な余裕を有している。 | <p>解析結果の相違 記載表現の相違 記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|---|
| 別紙3 格納容器内水素濃度計測に伴うサンプリングガスの冷却について | 別紙一3 格納容器内水素濃度計測に伴うサンプリングガスの冷却について | |
| <p>大飯発電所3、4号機の重大事故等対策の有効性評価における原子炉格納容器雰囲気温度は、最大で約144°Cまで上昇する。一方、重大事故時の格納容器水素濃度計測では、可搬型格納容器水素ガス試料圧縮装置を使用するが、その吸込み温度条件は、50°C以下の制限を受ける。したがって、格納容器水素濃度計測のためには、サンプリングガスを冷却する必要があり、その冷却は基本的に原子炉補機冷却水ポンプにて行われる。</p> <p>ただし、全交流電源喪失時においては、原子炉補機冷却水ポンプを復旧する手順を見込んでいないため、サンプリングガスの冷却は、大容量ポンプに頼る必要があり、さらに、大容量ポンプが到着するまでの約24Hr以前は可搬型格納容器水素ガス試料冷却器用冷却水ポンプによる冷却で対処を行うこととしている。</p> <p>ここでは、以上の冷却水供給ポンプのうち、冷却性能評価が最も厳しい、最も流量が低い可搬型格納容器水素ガス試料冷却器用冷却水ポンプの冷却性能の評価について以下にまとめる。</p> | <p>泊発電所3号炉の重大事故等対策の有効性評価における原子炉格納容器雰囲気温度は、最大で約141°Cまで上昇する。一方、重大事故時の格納容器水素濃度計測では、可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置を使用するが、その吸込み温度条件は、50°C以下の制限を受ける。したがって、格納容器水素濃度計測のためには、サンプリングガスを冷却する必要があり、その冷却は基本的に原子炉補機冷却水ポンプにて行われる。</p> <p>ただし、全交流電源喪失時においては、原子炉補機冷却水ポンプを復旧する手順を見込んでいないため、サンプリングガスの冷却は、可搬型大型送水ポンプ車に頼る必要があり、さらに、可搬型大型送水ポンプ車が到着するまでの約24時間以前は可搬型ガスサンブル冷却器用冷却ポンプによる冷却で対処を行うこととしている。</p> <p>ここでは、以上の冷却水供給ポンプのうち、冷却性能評価が最も厳しい、最も流量が低い可搬型ガスサンブル冷却器用冷却ポンプの冷却性能の評価について以下にまとめる。</p> | <p>解析結果の相違 設備名称の相違</p> <p>設備名称の相違</p> <p>解析結果の相違</p> |
| 1. 評価条件 <ul style="list-style-type: none">・サンプル側入口温度：144°C・サンプル側出口温度：45°C・サンプル側流量：9kg/h・冷却水入口温度：40°C・冷却水出口温度：制約なし・冷却水流量：1000kg/h（可搬型格納容器水素ガス試料冷却器用冷却水ポンプの容量約 1m³/h より）・可搬型格納容器水素ガス試料冷却器用冷却水ポンプ自体の入熱：入熱なし | 1. 評価条件 <ul style="list-style-type: none">・サンプル側入口温度：141°C・サンプル側出口温度：45°C・サンプル側流量：6.8kg/h・冷却水入口温度：40°C・冷却水出口温度：制約なし・冷却水流量：1000kg/h（可搬型ガスサンブル冷却器用冷却ポンプの容量約 1m³/h より）・可搬型ガスサンブル冷却器用冷却ポンプ自体の入熱：入熱なし | <p>設計の相違</p> |
| 2. 評価条件の根拠 <ul style="list-style-type: none">・サンプル側入口温度：144°C (根拠) 重大事故時のCV内最高温度で設定している。申請書添付十（過温破損）記載値。・サンプル側出口温度：45°C (根拠) 可搬型格納容器水素ガス試料圧縮装置の吸込み温度条件（50°C以下）に余裕を見込んだ値を設定している。・サンプル側流量：9kg/h (根拠) 事故前のCV内条件として、0.1MPa(a)、49°Cとすると、事故時のCV内の空気および蒸気の割合は、 空気分圧 $0.1 \times (273+144) / (273+49) \approx 0.129 \text{ MPa(a)}$ 蒸気分圧 $0.544 - 0.13 = 0.414 \text{ MPa(a)}$ | 2. 評価条件の根拠 <ul style="list-style-type: none">・サンプル側入口温度：141°C (根拠) 重大事故発生時の原子炉格納容器内最高温度で設定している。 申請書添付書類十（格納容器過温破損シナリオ）記載値。・サンプル側出口温度：45°C (根拠) 可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置の吸込み温度条件（50°C以下）に余裕を見込んだ値を設定している。・サンプル側流量：6.8kg/h (根拠) 事故前の原子炉格納容器内条件として、0.1MPa(a)、49°Cとすると、事故時の原子炉格納容器内の空気および蒸気の場合は、 空気分圧 $0.1 \times (273+141) / (273+49) \approx 0.13 \text{ MPa(a)}$ 蒸気分圧 $0.46 - 0.13 = 0.33 \text{ MPa(a)}$ | <p>解析結果の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>CV型式の相違</p> <p>・PCCVの大飯は、CV最高使用圧力が高く、以下計算による分圧が異なる</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|---|
| <p>から、空気 24%、蒸気 76%となる。</p> <p>ガスサンプル流量を定格を上回る $2\text{Nm}^3/\text{h}$ (2000Nl/h)とした場合、蒸気 (76%) が全て凝縮すれば、その時の凝縮液量 W_{st} は次の通りとなる。</p> $W_{st} = (2000[\text{Nl/h}] / 22.4[\text{Nl/h}]) \times (0.76 \times 18[\text{g/mol}] / 0.24)$ $= 5089[\text{g/h}] \rightarrow \text{蒸気分としての凝縮液量 } W_{st} = 6[\text{kg/h}]$ <p>また、この時の空気量 W_{ai} は次の通りとなる。</p> $W_{ai} = (2000[\text{Nl/h}] / 22.4[\text{Nl/h}]) \times 29[\text{g/mol}]$ $= 2589[\text{g/h}] \rightarrow \text{空気量 } W_{ai} = 3[\text{kg/h}]$ <p>従って、サンプル側流量は 9kg/h としている。</p> <p>・冷却水入口温度 : 40°C (根拠) SA時直後の原子炉補機冷却水温度として、通常時の原子炉補機冷却水温度 35°C に余裕を見込んで設定している。</p> <p>・冷却水出口温度 : 制約なし (根拠) 原子炉補機冷却水通水量は $1\text{m}^3/\text{h} \times 24\text{Hr} = 24\text{m}^3$ のみのため、原子炉補機冷却水系統側のヒートシンクは期待しておらず、原子炉補機冷却水系統の循環による温度上昇は考慮する必要がないため。</p> <p>・冷却水流量 : 1000kg/h (根拠) 可搬型格納容器水素ガス試料冷却器用冷却水ポンプの定格流量($1\text{m}^3/\text{h}$) $(1\text{l} \approx 1\text{kg})$ で換算)</p> <p>・可搬型格納容器水素ガス試料冷却器用冷却水ポンプ入熱 : 入熱なし (根拠) ポンプメーカ見解。(メーカ試験結果による。)</p> <p>3. 冷却性能の評価 以上の条件においてサンプルガス出口温度を 45°C へ冷却するために必要な伝熱面積を評価した結果、必要伝熱面積約 0.44m^2 を上回る冷却器伝熱面積 0.53m^2 を有することを確認した。 以上</p> | <p>から、空気 28%、蒸気 72%となる。</p> <p>ガスサンプル流量を定格の $2\text{Nm}^3/\text{h}$ (2000Nl/h)とした場合、蒸気 (72%) が全て凝縮すれば、その時の凝縮液量 W_{st} は次の通りとなる。</p> $W_{st} = (2000[\text{Nl/h}] / 22.4[\text{Nl/h}]) \times (0.72 \times 18[\text{g/mol}] / 0.28)$ $= 4132.7[\text{g/h}] \rightarrow \text{蒸気分としての凝縮液量 } W_{st} = 4.2[\text{kg/h}]$ <p>また、この時の空気量 W_{ai} は次の通りとなる。</p> $W_{ai} = (2000[\text{Nl/h}] / 22.4[\text{Nl/h}]) \times 29[\text{g/mol}]$ $= 2589.3[\text{g/h}] \rightarrow \text{空気量 } W_{ai} = 2.6[\text{kg/h}]$ <p>従って、サンプル側流量は $4.2 + 2.6 = 6.8\text{kg/h}$ としている。</p> <p>・冷却水入口温度 : 40°C (根拠) SA時直後の原子炉補機冷却水温度として、通常時の原子炉補機冷却水温度 32°C に余裕を見込み 40°C に設定している。</p> <p>・冷却水出口温度 : 制約なし (根拠) 原子炉補機冷却水通水量は $1\text{m}^3/\text{h} \times 24\text{Hr} = 24\text{m}^3$ のみのため、原子炉補機冷却水系統側のヒートシンクは期待しておらず、原子炉補機冷却水系統の循環による温度上昇は考慮する必要がないため。</p> <p>・冷却水流量 : 1000kg/h (根拠) 可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプの定格流量($1\text{m}^3/\text{h}$) ($1\text{l} \approx 1\text{kg}$ で換算)</p> <p>・可搬型ガスサンプル冷却器用冷却ポンプ入熱 : 入熱なし (根拠) ポンプメーカ見解。(メーカ試験結果による。)</p> <p>3. 冷却性能の評価 以上の条件においてサンプルガス出口温度を 45°C へ冷却するために必要な伝熱面積を評価した結果、必要伝熱面積 0.21m^2 を上回る冷却器伝熱面積 0.53m^2 を有することを確認した。 以上</p> | <p>り、凝縮量及び空気量が相違。また、小数点以下の数値切上げ位置が相違している。整数として切上げる場合、泊は 8kg/h となる。</p> <p>記載表現の相違 • 単位記載の誤り</p> <p>設計の相違 記載表現の相違</p> <p>設計の相違 • 上記の条件相違により、必要伝熱面積は異なっているが、設計伝熱面積は十分である設計は同じである。 なお、通気流量の切上げを整数値としても、大飯の必要伝熱面積以下である。</p> |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|---------|
| <p>別紙4 格納容器水素濃度の計測に係る設備からの水素漏えい防止対策</p> <p>格納容器水素ガス試料採取系統設備を用いた格納容器水素濃度の計測は、計測後のガスを格納容器内へ戻す構成となっており、外部に対して閉じた系となっている。</p> <p>格納容器水素ガス試料採取系統設備の系統内の設備は、系外への漏えいが発生しないよう表1に示すとおりの漏えい防止対策が取られている。</p> <p>よって、格納容器水素濃度の計測に係る設備からの水素漏えいの可能性は低い。</p> | <p>別紙4 格納容器水素濃度の計測に係る設備からの水素漏えい防止対策</p> <p>格納容器雰囲気ガス試料採取設備を用いた格納容器水素濃度の計測は、計測後のガスを格納容器内へ戻す構成となっており、外部に対して閉じた系となっている。</p> <p>格納容器雰囲気ガス試料採取設備の系統内の設備は、系外への漏えいが発生しないよう別表1に示すとおりの漏えい防止対策が取られている。</p> <p>よって、格納容器水素濃度の計測に係る設備からの水素漏えいの可能性は低い。</p> | 設備名称の相違 |

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | | 泊発電所3号炉 | | 相違理由 |
|------------|--------------------|--|--|---|
| No. | 機器 | 漏えい防止対策 | 漏えい防止対策 | |
| 1 | 配管、弁 | 格納容器水素ガス試料採取系統設備の配管、弁は、CV内の放射線濃度を測定するため設計された系統であり、被ばく低減の観点からも系外へガスが漏えいするような設計ではない。 配管および弁は基本的に溶接構造であり、さらに、弁は、ペローズ構造によりシールすることで、漏えい防止対策がとられている。 | 格納容器旁囲気ガス試料採取設備の既設の配管、弁は、CV内の放射線濃度を測定するため設計された系統であり、被ばく低減の観点からも系外へガスが漏えいするような設計ではない。 配管および弁は基本的に溶接構造であり、さらに、弁は、ペローズ構造等によりシールすることで、漏えい防止対策がとられている。 | 設備名称の相違 記載設備の相違 ・既設サンプリングとして、試料採取管（自主対策で使用）の接続部構造は大飯も同様。 |
| | | 比較用に挿入 | | 設計の相違 ・泊のサンプリングでは、CV圧力が通常圧となった以降、既設圧縮装置を使用する手段としている。 |
| 2 | 可搬型設備との接続部 | 接続部はクイックカプラを採用している。クイックカプラは、事故時に想定される温度、圧力を包絡した仕様である。 | 接続部はクイックカプラを採用している。クイックカプラは、事故時に想定される温度、圧力を包絡した仕様である。 | 設計の相違 ・可搬サンプリング方式、構成付属品の有無は相違するが、CVサンプリングガスの通気部は無漏洩仕様としてシール設計する設計方針は同じである。 |
| 3 | 可搬型格納容器水素ガス試料圧縮装置 | 密接ペローズ構造により、内部ガスの気密が保持されている。配管接続部はいずれもシール構造となっているため、内部ガスの気密は保持されている。ペローズおよびシール構造部を含む当該圧縮装置は、事故時に想定される温度、圧力を包絡した仕様である。 | 格納容器旁囲気ガスサンプリング圧縮装置（既設） 上述の通り、漏えいし難い構造を採用している。 圧縮装置内部の取り合い部などはフランジ接続であるが、パッキンでシールされているため、漏えいが発生する可能性は十分に低い。 また、ピストンロッドとピストンロッド穴にもパッキンが取付けられており、圧縮空気の漏えいを防いでいる。 接続部を含む当該圧縮装置は、事故時に想定される温度、圧力を包絡した仕様である。 | 設計の相違 ・可搬サンプリング圧縮装置のシール方式、構成付属品の有無は相違するが、CVサンプリングガスの通気部は無漏洩仕様としてシール設計する設計方針は同じである。 |
| | | 比較用に挿入 | | |
| 4 | 自力式減圧弁 | 配管接続部はシール構造となっており、漏えい防止対策がとられている。シール構造を含む当該弁は、事故時に想定される温度、圧力を包絡した仕様である。 | 接続部はいずれもシール構造となっているため、内部ガスの気密は保持されている。ドレントラップはバルブ部でシールされており、ドレン排水の際にも内部ガスが排出されずドレン水のみ排出することで漏えい防止対策が取られている。シール構造部を含む当該冷却器は、事故時に想定される温度、圧力を包絡した仕様である。 | |
| | | 比較用に挿入 | | |
| 5 | フレキシブルホース | ホースは密閉構造のため系外への水素の漏えいは発生しない。 | 自力式減圧弁 配管接続部はシール構造となつており、漏えい防止対策がとられている。シール構造を含む当該弁は、事故時に想定される温度、圧力を包絡した仕様である。 | |
| 6 | 可搬型格納容器水素ガス濃度計 | 可搬型格納容器水素ガス濃度計のラック内の配管と機器の接続部などは基本的にシール構造となっており、漏えい防止対策がとられている。また、ラック内は、自力式減圧弁によりほぼ大気圧(10kPa程度)に減圧しており、系内外の圧力差で系外へ大きな漏えいが発生する可能性は十分に低い。 減圧弁の上流側については、その条件を包絡した仕様である。 | 背圧弁 配管接続部はシール構造となつており、漏えい防止対策がとられている。シール構造を含む当該弁は、事故時に想定される温度、圧力を包絡した仕様である。 | |
| | | 比較用に挿入 | | |
| 9 | フレキシブルホース | ホースは密閉構造のため系外への水素の漏えいは発生しない。 | フレキシブルホース | |
| 10 | 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット | 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニットのラック内の配管と機器の接続部などは基本的にシール構造となつており、漏えい防止対策がとれている。また、ラック内は、自力式減圧弁によりほぼ大気圧(10kPa程度)に減圧しており、系内外の圧力差で系外へ大きな漏えいが発生する可能性は十分に低い。 減圧弁の上流側については、その条件を包絡した仕様である。 | 可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|----------------|
| <p>別紙5 水素濃度監視に係る系統切替えに伴う接続方法</p> <p>可搬型格納容器水素ガス濃度計等を使用した原子炉格納容器内の水素濃度の監視を行う系統への切り替えに伴う接続方法については、フランジ接続タイプとカプラ接続タイプ（フランジよりも簡便な接続方法）がある。</p> <p>大飯発電所3、4号機においては、よりメリットの大きいカプラ接続タイプを採用することとする。</p> | <p>別紙5 水素濃度監視に係る系統切替えに伴う接続方法</p> <p>可搬型格納容器内水素濃度計測ユニット等を使用した原子炉格納容器内の水素濃度の監視を行う系統への切り替えに伴う接続方法については、フランジ接続タイプとカプラ接続タイプ（フランジよりも簡便な接続方法）がある。</p> <p>泊発電所3号炉においては、よりメリットの大きいカプラ接続タイプを採用することとする。</p> | <p>設備名称の相違</p> |

図1 カプラ接続タイプとフランジ接続タイプの概略図

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|---|------|
| (検討内容) | | | |
| 取り合い部については、表1のメリット、デメリットを踏まえ、カプラ型のメリットが大きいと判断する。 | | | |
| 表1 カプラ接続タイプとフランジ接続タイプのメリット、デメリット | | | |
| | カプラ接続タイプ | フランジ接続タイプ | |
| メリット | <ul style="list-style-type: none"> ・限られた時間での接続が必要となる中、より簡便な接続方法であり、より短時間での接続が可能 ・接続部の信頼性が高い（作業員の技量によらない） ・現場作業員の作業性・環境性（作業時被ばく等）を考慮した設備設計 | <ul style="list-style-type: none"> ・常設重大事故等対処設備側は全てJSMEクラス2に適合させることができる。 | |
| デメリット | <ul style="list-style-type: none"> ・常設重大事故等対処設備側の接合部（カプラ部）が機械接合となり、また配管とカプラ部の接続がねじ込みとなり、いずれもJSMEクラス2に規定がない。 | <ul style="list-style-type: none"> ・限られた時間での接続が必要となる中、カプラ接続タイプより接続に時間がかかる。その分貴重な対応要員が本作業にとられることになる。 ・接続部の信頼性が作業員の技量によることとなり、不適切な接続を行った場合、水素が漏えいすることとなる。 | |
| (検討内容) | | | |
| 取り合い部については、別表2のメリット・デメリットを踏まえ、カプラ型のメリットが大きいと判断する。 | | | |
| 別表2 カプラ接続タイプとフランジ接続タイプのメリット・デメリット | | | |
| | カプラ接続タイプ | フランジ接続タイプ | |
| メリット | <ul style="list-style-type: none"> ・限られた時間での接続が必要となる中、より簡便な接続方法であり、より短時間での接続が可能 ・接続部の信頼性が高い（作業員の技量によらない） ・現場作業員の作業性・環境性（作業時被ばく等）を考慮した設備設計 | <ul style="list-style-type: none"> ・常設重大事故等対処設備側は全てJSMEクラス2に適合させることができる。 | |
| デメリット | <ul style="list-style-type: none"> ・常設重大事故等対処設備側の接合部（カプラ部）が機械接合となり、また配管とカプラ部の接続がねじ込みとなり、いずれもJSMEクラス2に規定がない。 | <ul style="list-style-type: none"> ・限られた時間での接続が必要となる中、カプラ接続タイプより接続に時間がかかる。その分貴重な対応要員が本作業にとられることになる。 ・接続部の信頼性が作業員の技量によることとなり、不適切な接続を行った場合、水素が漏えいすることとなる。 | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--------------------------------|-----------------------|------|
| 52-10 原子炉格納容器水素燃焼装置（イグナイタ）について | 52-13 格納容器水素イグナイタについて | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|---------|
| 原子炉格納容器水素燃焼装置（イグナイタ）について | 格納容器水素イグナイタについて | 設備名称の相違 |
| 1. 設置目的 | 1. 設置目的 | |
| 2. イグナイタの仕様 | 2. イグナイタの仕様 | |
| (1)イグナイタの仕様 | (1)イグナイタの仕様 | |
| (2)イグナイタの電源容量算出 | (2)イグナイタの電源容量算出 | |
| 3. イグナイタの電源構成 | 3. イグナイタの電源構成 | |
| 4. 全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件について | 4. 全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件について | |
| (1) 全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件について | (1) 全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件について | |
| (2) 全交流電源喪失時のイグナイタ起動イメージ | (2) 全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件の検討内容について | 記載表現の相違 |
| (3) 大飯発電所3、4号機 水素燃焼シーケンス（大LOCA+ECCS注入失敗+CVスプレイ注入）解析結果 | (3) 全交流電源喪失時のイグナイタ起動イメージ | |
| (4) 泊3号炉 水素燃焼シーケンス（大LOCA+ECCS注入失敗+CVスプレイ注入）解析結果 | (4) 泊3号炉 水素燃焼シーケンス（大LOCA+ECCS注入失敗+CVスプレイ注入）解析結果 | |
| 5. イグナイタの設置個数及び設置場所について | 5. イグナイタの設置個数及び設置場所について | |
| (1) 設置場所及び個数の基本的考え方 | (1) 設置場所及び個数の基本的考え方 | |
| (2) イグナイタの原子炉格納容器上部への追加設置 | (2) イグナイタの原子炉格納容器上部への追加設置 | |
| (3) 計器・機器への影響を考慮した配置 | (3) 計器・機器への影響を考慮した配置 | |
| 6. イグナイタ温度監視装置の概要 | 6. イグナイタ温度監視装置の概要 | |
| (1) 設置目的 | (1) 設置目的 | |
| (2) 設備概要 | (2) 設備概要 | |
| (3) イグナイタ温度監視装置用温度計（熱電対）の性能試験について | (3) イグナイタ温度監視装置用温度計（熱電対）の性能試験について | |
| 7. イグナイタの解析結果について | 7. イグナイタの解析結果について | |
| (1) 解析条件 | (1) 解析条件 | |
| (2) 解析内容 | (2) 解析内容 | |
| (3) 解析結果 | (3) 解析結果 | |
| 参考資料 | 参考資料 | |
| 別紙1 イグナイタ着火による再循環ダクト等周辺機器への影響評価について | 別紙1 イグナイタ着火による再循環ダクト等周辺機器への影響評価について | |
| 別紙2 イグナイタ着火の熱影響について | 別紙2 イグナイタ着火の熱影響について | |
| 別紙3 原子炉格納容器ドーム部頂部付近への施工方法について | 別紙3 原子炉格納容器ドーム部頂部付近への施工方法について | |
| 別紙4 イグナイタ電源設備の信頼性向上について | 別紙4 イグナイタによる水素燃焼の影響を考慮する評価対象機器について | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|----|-------------|------|------------------------------------|----------|--------------|----|-----------------|---|----|-------------|----|--------------|------|------------------------------------|----------|-----------------|----|-----------------|---|
| <p>原子炉格納容器水素燃焼装置（イグナイタ）について</p> <p>1. 設置目的 原子炉格納容器水素燃焼装置（以下、イグナイタという。）は、炉心損傷時のジルコニウム－水反応により発生する水素を計画的に燃焼させることにより、初期の水素発生量のピークを抑える目的で設置するものであり、静的触媒式水素再結合装置（以下、PARという。）による水素除去とあいまって、より一層の格納容器内の水素量低減に有効なため、設置するものである。</p> <p>2. イグナイタの仕様 (1) イグナイタの仕様 イグナイタは、通電することによりヒータ部を加熱（約900°C）させ、発生した水素を強制的に燃焼させることで格納容器内の水素低減を図る装置であり、大飯1, 2号機で実績のあるヒーティングコイル方式を採用する。</p> <p>【動作原理】 ① イグナイタに通電し、ヒータ部を加熱する。 ② 水素濃度が上昇し、可燃範囲に入ると水素が燃焼し、水蒸気となることで水素濃度を低減する。</p> <table border="1"> <tr> <td>方式</td><td>ヒーティングコイル方式</td></tr> <tr> <td>容量</td><td>556W（1個当たり）</td></tr> <tr> <td>主要寸法</td><td>幅 約160mm 奥行 約500mm 高さ 約230mm</td></tr> <tr> <td>着火下限水素濃度</td><td>8%以下（ウェット濃度）</td></tr> <tr> <td>個数</td><td>13個（予備1個（ドーム部））</td></tr> </table> <p>※イグナイタの構成材料は、ヒータシースにインコネル、専用ケーブルに無機絶縁物と金属シース、端子台に磁器、端子箱にステンレス等、耐熱性に優れた材料を使用しており、水素燃焼によるイグナイタ本体への熱的影響や蒸気環境による気密性を考慮した設計としている。</p> | 方式 | ヒーティングコイル方式 | 容量 | 556W（1個当たり） | 主要寸法 | 幅 約160mm 奥行 約500mm 高さ 約230mm | 着火下限水素濃度 | 8%以下（ウェット濃度） | 個数 | 13個（予備1個（ドーム部）） | <p>格納容器水素イグナイタについて</p> <p>1. 設置目的 格納容器水素イグナイタ（以下、「イグナイタ」という。）は、原子炉格納容器（以下、「格納容器」という。）内に適切に配置することで、炉心損傷時のジルコニウム（Zr）－水反応により短期間に格納容器内に発生する水素を計画的に燃焼させることにより初期の水素生成量のピークを抑える目的で設置するものであり、原子炉格納容器内水素処理装置（以下、「PAR」という。）による水素除去とあいまって、より一層の格納容器内の水素低減に有効なため、さらなる対策設備として設置するものである。</p> <p>2. イグナイタの仕様 (1) イグナイタの仕様 イグナイタは、通電することによりヒータ部を加熱（約900°C）させ、発生した水素を強制的に燃焼させることで格納容器内の水素低減を図る装置であり、既設プラントで実績のあるヒーティングコイル式を採用する。</p> <p>【動作原理】 ① イグナイタに通電し、ヒータ部を加熱する。 ② 水素濃度が上昇し、可燃範囲に入ると水素が燃焼し、水蒸気となることで水素濃度を低減する。</p> <table border="1"> <tr> <td>方式</td><td>ヒーティングコイル方式</td></tr> <tr> <td>容量</td><td>約550W（1個当たり）</td></tr> <tr> <td>主要寸法</td><td>幅 約200mm 奥行 約500mm 高さ 約300mm</td></tr> <tr> <td>燃焼開始水素濃度</td><td>8vol%以下（ウェット濃度）</td></tr> <tr> <td>個数</td><td>12個（予備1個（ドーム部））</td></tr> </table> <p>※イグナイタの構成材料は、ヒータシースにインコネル、専用ケーブルに無機絶縁物と金属シース、端子台に磁器、端子箱にステンレス等、耐熱性に優れた材料を使用しており、水素燃焼によるイグナイタ本体への熱的影響や蒸気環境による気密性を考慮した設計としている。</p> | 方式 | ヒーティングコイル方式 | 容量 | 約550W（1個当たり） | 主要寸法 | 幅 約200mm 奥行 約500mm 高さ 約300mm | 燃焼開始水素濃度 | 8vol%以下（ウェット濃度） | 個数 | 12個（予備1個（ドーム部）） | <p>記載表現の相違</p> <p>・主要寸法差は有効表示桁数の相違であり、設備仕様が異なるものではない。</p> <p>記載表現の相違</p> <p>・CV内のイグナイタ設置箇所の考え方は同じであるが、4番の大飯はループ室内設置が、3番の大飯よりも多い。</p> <p>設計の相違</p> <p>・CV内のイグナイタ設置箇所の考え方は同じであるが、4番の大飯はループ室内設置が、3番の大飯よりも多い。</p> |
| 方式 | ヒーティングコイル方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | 556W（1個当たり） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 幅 約160mm 奥行 約500mm 高さ 約230mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 着火下限水素濃度 | 8%以下（ウェット濃度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個数 | 13個（予備1個（ドーム部）） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 方式 | ヒーティングコイル方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 容量 | 約550W（1個当たり） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要寸法 | 幅 約200mm 奥行 約500mm 高さ 約300mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃焼開始水素濃度 | 8vol%以下（ウェット濃度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個数 | 12個（予備1個（ドーム部）） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|---|--|
|   |   | 細部構造の相違 • ケーナイクの細部 (取付け方等)に 相違はあるが、イ ケナイク機構は同じ ものである。 |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|--|------|
| <p>(2)イグナイタの電源容量算出</p> <p>a. 概要</p> <p>イグナイタの電気容量については、供給電圧の変動を想定しても水素の自己着火温度まで電気式で水素燃焼装置の周囲空気温度を上昇できるよう、着火性能試験により着火下限値を確認したヒータ電気容量を上回る、定格電圧 120V で W 以上 (556W (公称値)) を有する設計としている。イグナイタの電気容量の算出過程について説明する。</p> <p>b.着火性能試験における着火要求条件</p> <p>着火要求条件については、設置（変更）許可における解析^注の評価条件を用い、着火下限水素濃度を 8vol%以下とし、水蒸気濃度は水素の燃焼限界の上限付近である 55vol%として、水素の流速については、原子炉格納容器内での蒸気の流速が早い傾向となる 4 ループプラントの重要シーケンスの解析において確認しているイグナイタ設置区画内の平均ガス流速（時間平均）の最大値 2.3m/sec を上回る 3.7m/sec を条件として着火性能試験を実施した。</p> <p>(注) 設置（変更）許可における静的触媒式水素再結合装置による水素濃度低減性能の評価における評価条件の不確かさ影響確認での評価</p> | <p>(2)イグナイタの電源容量算出</p> <p>a. 概要</p> <p>イグナイタの電気容量については、供給電圧の変動を想定しても水素の自己着火温度まで電気式で水素燃焼装置の周囲空気温度を上昇できるよう、着火性能試験により着火下限値を確認したヒータ電気容量を上回る、定格電圧 120V で W 以上 (556W (公称値)) を有する設計としている。イグナイタの電気容量の算出過程について説明する。</p> <p>b.着火性能試験における着火要求条件</p> <p>着火要求条件については、設置（変更）許可における解析^注の評価条件を用い、着火下限水素濃度を 8vol%以下とし、水蒸気濃度は水素の燃焼限界の上限付近である 55vol%として、水素の流速については、原子炉格納容器内での蒸気の流速が早い傾向となる 4 ループプラントの重要シーケンスの解析において確認しているイグナイタ設置区画内の平均ガス流速（時間平均）の最大値 2.3m/sec を上回る 3.7m/sec を条件として着火性能試験を実施した。</p> <p>(注) 設置（変更）許可における静的触媒式水素再結合装置による水素濃度低減性能の評価における評価条件の不確かさ影響確認での評価</p> | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | | | | | | 泊発電所3号炉 | | | | | | 相違理由 |
|-----------------------|----|------|--------------|---------------|--|-----------------------|------|---------------------------|--------------|---------------|--|---|
| c. 着火性能試験結果及び電気容量算出過程 | | | | | | c. 着火性能試験結果及び電気容量算出過程 | | | | | | |
| ステップ | 電圧 | 導体抵抗 | 電気容量 | ヒーティングコイル表面温度 | 算出過程 | ステップ | 電圧 | 導体抵抗 | 電気容量 | ヒーティングコイル表面温度 | 算出過程 | |
| 着火性能試験結果 | 1 | 108V | — | — | 着火性能試験において、印加電圧を徐々に低下させ、水素着火できる下限電圧(108V)を確認 | 1 | 108V | — | — | — | 着火性能試験において、印加電圧を徐々に低下させ、水素着火できる下限電圧(108V)を確認 | |
| | 2 | 108V | [REDACTED] | — | — | 2 | 108V | [REDACTED] Ω | — | — | — | ステップ1の着火性能試験に使用したヒーティングコイルの導体抵抗([REDACTED] Ω)を確認 |
| 計算 | 3 | 108V | [REDACTED] Ω | [REDACTED] W | — | 3 | 108V | [REDACTED] Ω [REDACTED] W | — | — | — | ステップ2にて確認した導体抵抗から着火性能試験に使用したヒーティングコイルの電気容量を算出 $W = V^2 / R$ $= 108V^2 / [REDACTED] \Omega$ $= [REDACTED] W$ (安全側として [REDACTED] W) |
| | 4 | 114V | [REDACTED] Ω | [REDACTED] W | — | 4 | 114V | [REDACTED] Ω [REDACTED] W | — | — | — | ヒーティングコイルの電圧変動(定格電圧120Vの-5%)を想定し下限値を114Vとしても、455Wの容量を有していれば着火性能試験結果を満足できる性能を有する。 ステップ3によって得られた電気容量を満足する導体抵抗値を換算 $R = V^2 / W$ $= 114V^2 / [REDACTED] W$ $= [REDACTED] \Omega$ ※ |
| 試験 | 5 | 120V | [REDACTED] Ω | [REDACTED] W | — | 5 | 120V | [REDACTED] Ω [REDACTED] W | — | — | — | ステップ4にて換算した導体抵抗値のヒーティングコイルに定格電圧120Vを加えた場合の定格電気容量を算出 $W = V^2 / R$ $= 120V^2 / [REDACTED] \Omega$ $= [REDACTED] W$ ※ |
| | 6 | — | — | [REDACTED] W | 約 915°C | 6 | — | — | [REDACTED] W | 約 915°C | — | 電気容量 [REDACTED] W 時のヒーティングコイル表面温度を常温・無風状態で計測した結果約915°Cを確認 |

[REDACTED] 内は機密に属するもので公開できません。

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|--|---|---|
| <p>d. 定格電気容量 定格電気容量（公称値）については、□Wに十分な余裕を考慮し、556Wとしている。</p> <p>3. イグナイタの電源構成 イグナイタは全交流動力電源喪失時においても、代替電源設備（空冷式非常用発電装置）からの給電を可能としている。 空冷式非常用発電装置は、イグナイタの接続される安全系コントロールセンタに常時接続されており、中央制御室より遠隔起動を可能としており、全交流動力電源喪失後、約30分で給電可能である。 なお、独立した2つの電源から給電できる構成とするため、安全系コントロールセンタに加え代替所内電気設備からも給電が可能な設計としている。（詳細は別紙4参照）</p> | <p>d. 定格電気容量 定格電気容量（公称値）については、□Wに十分な余裕を考慮し、556Wとしている。</p> <p>3. イグナイタの電源構成 イグナイタは全交流動力電源喪失時においても、代替電源設備（代替非常用発電機）からの給電を可能としている。 代替非常用発電機は、イグナイタの接続される所内低圧母線に接続でき、中央制御室より遠隔起動を可能としており、全交流動力電源喪失後、約25分で給電可能である。</p> | <p>設備名称の相違</p> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4ループプラントは水素濃度ピークが高いため爆轟領域未満とするため、PARに加えイグナイタによる処理にも期待する。このため、4ループプラントのイグナイタは動作の確実性を高めるため電源供給母線を2重化している。 ・3ループプラントは、水素濃度ピークを爆轟領域未満とするため、PARのみに期待しており、異なる安全性向上のためのSA設備として設置しているため、供給母線の2重化をしていない（川内2、高浜3/4、伊方3、美浜3と同様） このため、3ループプラントでは別紙4は不要である。 |
| <p>左図：伊方3号、右図：美浜3号 の電源構成図を参考掲載</p> | | |

泊発電所3号炉 SA基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第52条 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

| 大飯発電所3／4号炉 | 泊発電所3号炉 | 相違理由 |
|---|--|---|
| <p>4. 全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件について</p> <p>全交流動力電源喪失時においては、電源回復までの遅れ時間があることを考慮した上で、イグナイタによる水素濃度制御機能を最大限活用し、格納容器内水素濃度を低下させるために、確実にイグナイタを起動できるよう全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件は以下のとおりとする。</p> <p>(1) 全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件について</p> <p>a. 結論</p> <ul style="list-style-type: none"> 電源回復が炉心出口温度350°C到達後60分以内であれば速やかにイグナイタを起動する。 <p>b. 検討</p> <p>全交流動力電源喪失時において、イグナイタ起動タイミングを原子炉容器破損以前に設定することで、原子炉容器破損により放出される水素及び一氧化炭素ではあるが、MCC-Iにより発生する水素に対応する。</p> <p>水素濃度制御を確実に実施するため、事象発生から原子炉容器破損までの時間が最も短い「水素燃焼」シーケンス（大破断LOCA+ECCS注入失敗+C/Vスプレイ注入）の解析結果（図2）を元に、全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件について検討した。</p> <p>(a) 解析結果から、事象発生から60分後の時点の原子炉格納容器内ウェット水素濃度は8vol%を下回る。</p> <p>(b) 事故発生から原子炉容器破損までの時間は約1.4時間であり、全交流動力電源喪失発生時においても、約30分で、代替電源設備から受電し、イグナイタの起動が可能であるため、原子炉格納容器内ウェット水素濃度が8vol%に到達する前に十分起動可能である。</p> <p>(c) ジルコニウム水反応等によって発生するドライ条件に換算した原子炉格納容器内ドライ換算水素濃度は、事故発生約1.7時間後に最大約12.8vol%まで上昇するが、水素爆発の目安となる原子炉格納容器内ドライ換算水素濃度が13vol%に到達することはない。また、水の放射線分解等によって長期的に発生する水素については、静的触媒式水素再結合装置の効果により減少する。</p> | <p>4. 全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件について</p> <p>全交流動力電源喪失時においては、電源回復までの遅れ時間があることを考慮した上で、イグナイタによる水素濃度制御機能を最大限活用し、格納容器内水素濃度を低下させるために、確実にイグナイタを起動できるよう全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件は以下のとおりとする。</p> <p>(1) 全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件について</p> <ul style="list-style-type: none"> 電源回復が炉心出口温度350°C到達後60分以内であれば速やかに起動する。 <p>なお、炉心出口温度が350°C到達後60分以内に起動できなかった場合は、イグナイタ起動に伴う実効性と悪影響を考慮し、発電所対策本部と協議の上、イグナイタを起動する。</p> <p>目安：炉心出口温度350°C到達から原子炉容器破損まで最短シーケンス（大LOCA+ECCS注入失敗+C/Vスプレイ失敗）で約80分である。</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件の検討内容について</p> <p>全交流動力電源喪失時において、原子炉容器破損をイグナイタの起動条件の目安とし、原子炉容器破損により放出される水素及び一氧化炭素ではあるが、MCC-Iにより発生する水素に対応する。</p> <p>水素濃度制御を確実に実施するため、水素燃焼の観点から厳しいシーケンスとして、「水素燃焼」シーケンス（大破断LOCA+ECCS注入失敗+C/Vスプレイ注入）の解析結果（図2）を元に、全交流動力電源喪失時のイグナイタ起動条件について検討した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 解析結果から、事象発生から原子炉容器破損までは約1.7時間（約102分）であり、原子炉容器破損時の原子炉格納容器水素濃度（ウェット）は8vol%未満である。 炉心出口温度350°C到達から原子炉容器破損までの時間は約90分である。また、原子炉容器破損に至る時間が最も早い「格納容器過圧破損」シーケンス（大破断LOCA+ECCS注入失敗+C/Vスプレイ失敗）においては、事象発生後約1.6時間（約95分）で原子炉容器破損に至ることから、炉心出口温度350°C到達から原子炉容器破損までの時間は約80分となる。 事象発生から原子炉容器破損までは約1.7時間（約102分）であり、全交流動力電源喪失発生時においても、事象発生後約25分で代替電源設備から受電し、速やかにイグナイタが起動可能となることから、炉心出口温度350°C到達後60分以内にイグナイタを起動することで、原子炉容器破損までに十分な余裕を持って起動が可能である。 <p>なお、原子炉容器破損に至る時間が最も早い「格納容器過圧破損」シーケンスだったと仮定しても、炉心出口温度350°C到達後60分以内にイグナイタが起動でき、原子炉格納容器内水素濃度が8vol%に到達する前に十分起動可能である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ジルコニウム水反応等によって発生するドライ条件に換算した原子炉格納容器内ドライ換算水素濃度は、事象発生約2.9時間後に11.7vol%まで上昇するが、水素爆発の目安となる原子炉格納容器内ドライ換算水素濃度が13vol%に到達することはない。また、水の放射線分解等によって長期的に発生する水素については、原子炉格納容器内水素処理装置の効果により減少する。 | <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊は、起動に時間が必要とする場合の考え方も併せて記載した。 <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 炉心損傷後60分以内であれば起動可能の方針は同じである（RV破損以前の起動）。 RV破損タイミングとイグナイタ起動が前後する場合の起動についても記載したことから、「目安」と記載した。 事故時の挙動について、水素燃焼に加え、RV破損が早い段階での対応も可能であること説明するため、過圧破損の挙動も記載した。 <p>解析結果の相違</p> |